

**Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 10 - Putz**

Kennung: HB Version: 019

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 15.05.2012

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ)

<http://www.bmwfj.gv.at/Tourismus/HistorischeBauten/Documents/LB-HB019-A2063.ZIP>

Vorversion:

HB 018

Herausgeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA)

- ULG 1001 Innenputz IP auf Wänden W**
- ULG 1002 Innenputz IP auf Decken D**
- ULG 1003 Außenputz AP/Fassaden**
- ULG 1081 Instandsetzen IP W nach Schadensgrad**
- ULG 1082 Instandsetzen IP D nach Schadensgrad**
- ULG 1083 Instandsetzen AP nach Schadensgrad**
- ULG 1092 Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

10 Putz

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

In der Folge wird für lotrechte oder für bis 20 Prozent geneigte Flächen in Innenräumen der Begriff Wand verwendet, für Untersichten, ohne Unterschied, ob waagrecht oder geneigt (z.B. bei Stiegen- und Treppenläufen), der Begriff Decke.

Für verputzte Flächen an Gebäudeaußenseiten, einschließlich etwaiger waagrechter oder geneigter Untersichten von auskragenden Bauteilen, wird der Begriff Fassade verwendet.

2. Putzmörtel:

Der Auftragnehmer bestimmt die Ausführung als Hand- oder Maschinenputz, die Verwendung von Werk- oder Baustellen-Putzmörtel sowie die Anzahl von Lagen oder Schichten, wobei Herstellervorschriften, Normbestimmungen und Regeln des Handwerkes eingehalten werden.

3. Flächengliederung:

Wand-, Decken- und Fassadenflächen sind ohne Gliederung ausgeführt.

4. Neigungen, Treppen, Rampen:

Leistungen an Wänden und Decken (Untersichten) gelten ohne Unterschied der Neigungen der verputzten Flächen bis 20 Prozent Neigung des Fußbodens. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten waagrechten Länge.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

5.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- bei Innenputzen alle Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- bei Außenputz der Aufwand für erhöhten Materialtransport und alle sonstigen Erschwernisse
- das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm
- Putzprofile, die nur als Arbeitserleichterung bei der Herstellung von geradlinigen Außenkanten und Grenzlinien einschließlich Nuten dienen
- Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die wegen Putzarbeiten entfernt werden müssen, werden entsprechend dem Arbeitnehmerschutzgesetz, wenn erforderlich auch mehrmals, wieder angebracht
- das An- oder Einputzen von Leitungen, die Wände durchdringen, soweit dies im Zuge von Verputzarbeiten auszuführen ist

5.2 Wand- und Deckenanschlüsse:

Der Anschluss von Wand- und Deckenflächen erfolgt gemäß ÖNORM mit einer scharfen Ichse.

5.3 Oberflächen:

Die Oberfläche bei gipshaltigen Putzen ist nach Wahl des Auftraggebers verrieben oder glatt (malfähig), ohne Unterschied des Einheitspreises, ausgeführt.

Die Oberfläche bei zementhaltigen Putzen ist, ohne Unterschied des Einheitspreises, abgezogen und zugestoßen oder für das Belegen mit Fliesen gerichtet.

6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Höhe.

Kommentar:

Toleranzen im Hochbau:

Für geputzte Wände und Decken gilt die ÖNORM DIN 18002.

Putzgründe:

Die ÖNORM (Putzmörtel, Regeln der Verwendung und Verarbeitung) unterscheidet folgende Untergründe mit den in Tabelle A.4. bis A.11. angeführten Ausführungsmöglichkeiten:

- Mauer- und Hohlziegel, Ziegelemente
- Hohlblocksteine und zementgebundene Vollsteine (MWK)
- Porenbeton-Steine (P-Bet.)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Beton und Leichtbeton (Bet.)
- Holzspan-Mantelsteine mit und ohne Zusatzdämmung (HSP-MS)
- Holzspan-Dämmplatten, einschichtig, mitbetoniert als Mantelbeton oder mechanisch befestigt auf Mauerwerk (HSP-DP)
- Holzspan-Mehrschicht-Dämmplatten, zwei- oder dreischichtig, mitbetoniert als Mantelbeton oder mechanisch befestigt auf Mauerwerk (HSP-MDP)
- Holzwolle-Dämmplatten, einschichtig, mitbetoniert als Mantelbeton oder mechanisch befestigt auf Mauerwerk (HW-DP)
- Holzwolle-Mehrschicht-Dämmplatten, zwei- oder dreischichtig, mitbetoniert als Mantelbeton oder mechanisch befestigt auf Mauerwerk (HW-MDP)

Bei Angaben bezüglich unterschiedlicher Putzgründe sind die jeweiligen Positionen unter Anwendung des Mehrfachverwendungskennzeichens gemäß ÖNORM zu verwenden.

Schlitz - Durchbrüche:

Schlitz und Durchbrüche sind in der LG 15 beschrieben.

Wärmedämmverbundsysteme:

Wärmedämmverbundsysteme sind in der LG 44 beschrieben.

Instandsetzungsarbeiten:

Das Abschlagen und Entsorgen des bestehenden Putzes bei Sanierputzarbeiten ist in der LG 02 beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- das Verputzen von Leibungen (wenn eine Aufmaßfeststellung erwünscht ist)
- Oberflächenausführungen für das Aufbringen von matten und halbmatten Anstrichen, glatten Tapeten und glatten Wandbekleidungen sowie bei Glanzeffekten
- eine andere als "einfache" Gliederungen bei Wand-, Decken- und Fassadenflächen (eine entsprechende, dem Leistungsverzeichnis beigefügte Dokumentation wird empfohlen)
- Innenwärmedämmungen einschließlich Verputzen
- Kalkputze
- Zementputze
- Wärmedämmputze
- Leicht- und Leichtgrundputze
- Vorhangschienen
- bei Instandsetzungsarbeiten das Erneuern von Putzträgern, das Verfestigen des Untergrundes und chemische Behandlungen
- Sanierputze nach einem Trockenlegungsverfahren
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 2210 Putzarbeiten - Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 3346 Putzmörtel - Regeln für die Verwendung und Verarbeitung
- ÖNORM B 3347 Textilglasgitter für Putzarmierung
- ÖNORM DIN 18202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke

LB-Version: 19 Geändert

Änderung: **Ergänzungen/Korrekturen in Vorbemerkungen (z.B.):**

Angaben von Nennputzdicken,

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

- zu Aufzahlungen (z.B. Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Höhe)
- zu Flächen und Leibungen beim Instandsetzen
- Abrechnungsregeln Fassade

Definitionen:

einfache Gliederung von Fassaden,

Schadensgrad

Leistungsumfang neu definiert (z.B.):

Gliederung in: Innenputz, Innenputz einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), Innenputz einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PVG) und Textilglasgitter (TGG), Außenputz einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), Außenputz einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PVG) und Einlage aus Kunststoffgewebe (Kst.G),

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Außenputz einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PVG), vollflächiger Spachtelung und Einlage aus Textilglasgitter (TGG),

Instandsetzen - ohne Unterschied der Putzart,

Instandsetzen - ohne Unterschied, ob tragende oder nicht tragende Wände,

Instandsetzen von Innenputz und Außenputz: Schadensgrad bis 10%, über 10-25% und über 25-50%,

Instandsetzen von Gesimsen und Reschen nach Schadensgrad

neue Positionen (z.B.):

Aufzahlung für Mehrdicke bei Sanierputzen,

Fassaden-Silikon - Dünnputz,

Fassaden-Feinputz auf Kalkzementbasis,

Sanierputz schwer für Fassaden,

Instandsetzen - Haupt- und Kordongesimse, Resche

Positionen verschoben (z.B.):

Sanierputz von 10.81 > 10.01,

Sanierputz von 10.83 > 10.03,

Aufzahlungen > in jede ULG,

Ausgleichsschicht > in jede ULG

Positionen gelöscht (z.B.):

Zementputz innen auf Wänden,

Fassaden-Endbeschichtung mit Dickputz,

Fassaden-Endbeschichtung auf Kalkzementbasis (Dünnputz),

Sanierputz über 3,2 m,

Sanierputz leicht für Fassaden

Im Kommentar:

Anwendung des Mehrfachverwendungskennzeichens gemäß ÖNORM,

Literaturhinweis (z.B.):

Frei zu formulieren (z.B.):

1001 Innenputz IP auf Wänden W**1. Nennputzdicke:**

Nennputzdicke an Wänden innen: 1,5 cm

Nennputzdicke an Wänden innen bei Sanierputzen: 3 cm

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**2.1 Höhen:**

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits sind in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt.

Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

2.2 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Grenzl意思en, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgenze) zu, wird nur eine Aufzählungsposition verrechnet.

*LB-Version: 19**Geändert*

100100 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

100100A Material zu 10.01 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 10.01 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten:

100100B Material zu 10.01 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 10.01 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Beispielhaftes Material: _____

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

Angeboten:

100100D Oberfläche zu 10.01 n.W.AG

Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.01 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Oberflächenausführung: _____

100100E Putzgrund zu 10.01

Betrifft Position(en): _____

Putzgrund: _____

100101 Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

100101A Gipshaltiger IP W b.3,2m**m²***LB-Version: 19**Geändert**Vorherige Position: 100101***100101B Gipshaltiger IP W Treppe b.3,2m****m²**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

*LB-Version: 19**Geändert**Vorherige Position: 100101*

100102 Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

100102A Gipshaltiger IP W PGV b.3,2m**m²***LB-Version: 19**Geändert**Vorherige Position: 100101***100102B Gipshaltiger IP W PGV Treppe b.3,2m****m²**

Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).

*LB-Version: 19**Geändert**Vorherige Position: 100101*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
100103	Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
100103A	Gipshaltiger IP W PGV+TGG b.3,2m <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100101</i>	m²
100103B	Gipshaltiger IP W PGV+TGG Treppe b.3,2m Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100101</i>	m²
100104	Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
100104A	Gipshaltiger IP W ü.3,2m: _____ <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100102</i>	m²
100104B	Gipshaltiger IP W Treppe ü.3,2m: _____ Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100102</i>	m²
100105	Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
100105A	Gipshaltiger IP W PGV ü.3,2m: _____ <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100102</i>	m²
100105B	Gipshaltiger IP W PGV Treppe ü.3,2m: _____ Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100102</i>	m²
100106	Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
100106A	Gipshaltiger IP W PGV+TGG ü.3,2m: _____ <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100102</i>	m²
100106B	Gipshaltiger IP W PGV+TGG Treppe ü.3,2m: _____ Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100102</i>	m²
100111	Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
100111A	Kalkzement IP W b.3,2m <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100105</i>	m²
100111B	Kalkzement IP W Treppe b.3,2m	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100105</i>	
100112	Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
100112A	Kalkzement IP W PGV b.3,2m	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100107</i>	
100112B	Kalkzement IP W PGV Treppe b.3,2m	m²
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100107</i>	
100113	Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
100113A	Kalkzement IP W PGV+TGG b.3,2m	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100107</i>	
100113B	Kalkzement IP W PGV+TGG Treppe b.3,2m	m²
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100107</i>	
100114	Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
100114A	Kalkzement IP W ü.3,2m: _____	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100106</i>	
100114B	Kalkzement IP W Treppe ü.3,2m: _____	m²
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100106</i>	
100115	Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
100115A	Kalkzement IP W PGV ü.3,2m: _____	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100108</i>	
100115B	Kalkzement IP W PGV Treppe ü.3,2m: _____	m²
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100108</i>	
100116	Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
100116A	Kalkzement IP W PGV+TGG ü.3,2m: _____	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100108</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
100116B	Kalkzement IP W PGV+TGG Treppe ü.3,2m:_____ Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100108</i>	
100121	Sanierputz normal (N), ohne Unterschied, ob 1- oder 2-lagig, innen auf Wänden (IP W), einschließlich Saniervorspritzer, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes. Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
	<i>Kommentar:</i> <i>Sanierputze sind Putze für das Verputzen von feuchten und salzhaltigen Untergründen.</i> <i>Sanierputzmörtel N (normal):</i> <i>Sanierputzmörtel N (normal) sind Putzmörtel mit besonders verringerter kapillarer Saugfähigkeit und hoher mechanischer Beständigkeit.</i>	
100121A	Sanierputz N IP W b.3,2m	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108111</i>	
100121B	Sanierputz N IP W Treppe b.3,2m Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108111</i>	
100123	Sanierputz leicht (L), ohne Unterschied, ob 1- oder 2-lagig, innen auf Wänden (IP W), einschließlich Saniervorspritzer, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes. Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
	<i>Kommentar:</i> <i>Sanierputze sind Putze für das Verputzen von feuchten und salzhaltigen Untergründen.</i> <i>Sanierputzmörtel L (leicht):</i> <i>Sanierputzmörtel L (leicht) sind Putzmörtel mit sehr hoher Porosität, wärmedämmenden Eigenschaften und geringer mechanischer Beständigkeit.</i>	
100123A	Sanierputz L IP W b.3,2m	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108109</i>	
100123B	Sanierputz L IP W Treppe b.3,2m Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108109</i>	
100125	Aufzählung (Az) auf Sanierputze, innen auf Wänden (IP W).	
100125A	Az Sanierputz IP W f.Mehrdicke b.2cm Für eine Mehrdicke bis 2 cm.	m²
	<i>LB-Version: 19</i>	
100125B	Az Sanierputz IP W f.Ausblühungen abb. Für eine zusätzliche Reinigung (z.B. Ausblühungen trocken abbürsten (abb.)).	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 109136B</i>	
100125C	Az Sanierputz IP W f.Entfernung von Algen Für das Entfernen von Algen und Moos, einschließlich Sporen, mechanisch oder mittels Sanierlösung (nach Wahl des Auftragnehmers).	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 109136C</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
100141	Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf Wandflächen innen (IP W), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.	
	<i>Kommentar:</i> Redaktioneller Fehler im Positionsstichwort (Ausgleichsschicht). (Korrektur erfolgt in Version 20).	
100141A	Ausgleichsschicht IP W ü.10-20mm Größte Gesamthöhe: _____	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108123A</i>	
100141B	Ausgleichsschicht IP W ü.20-30mm Größte Gesamthöhe: _____	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108123B</i>	
100141C	Ausgleichsschicht IP W ü.30-40mm Größte Gesamthöhe: _____	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108123C</i>	
100141D	Ausgleichsschicht IP W ü.40-50mm Größte Gesamthöhe: _____	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108123D</i>	
100151	Aufzählung (Az) auf Innenputze auf Wänden (IP W) für Erschwernisse.	
100151A	Az IP W f.Pfeiler Bei Pfeilern (frei stehende Mauerwerkskörper oder Wandabschnitte, deren Breite und Dicke nicht größer als ein Drittel ihrer Höhe ist).	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 109102A</i>	
100151B	Az IP W f.Ebenheit erhöhte Anforderung Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit (z.B. als Untergrund für Fliesenbeläge)	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 109102B</i>	
100151C	Az IP W f.Ichse unter 90 Grad Beim Ausbilden von Innenkanten (Ichsen), die plangemäß einen kleineren Winkel als 90 Grad aufweisen.	m
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 109102C</i>	
100151D	Az IP W f.gekrümmte Wände und Pfeiler rund Beim Verputzen von gekrümmten Untergründen und Pfeilern mit rundem Querschnitt, einschließlich etwa erforderlichen Putzmehrdicken und Hilfsmittel. Nähere Angaben zu Krümmung oder zum Durchmesser: _____	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 109102D</i>	
100151E	Az IP W f.Bögen Beim Herstellen von Putzflächen mit gekrümmten Kanten einschließlich Kantenprofil mit Hilfe von Schablonen (Lehren) und Kanten.	m
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 109102E</i>	
100151F	Az IP W f.SchabloneTür b.4m2 Beim Herstellen von lotrechten und ebenflächigen Wandanschlussflächen, ohne Unterschied der Leibungslichte bei Türen bis 4 m2.	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

*LB-Version: 19**Geringfügig Geändert**Vorherige Position: 109102F*

100181 Aufzählung (Az) auf Innenputz auf Wänden (IP W), ohne Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, für das Schließen (Verputzen) von Schlitzern, die nicht mit einem Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, im Zuge der Putzarbeiten.

Für Schlitzre mit einer Tiefe über der zweifachen Nennputzdicke sowie über dem Ausmaß des vierfachen Querschnittes der Leitungen.

100181A **Az IP W f.Schließen (Verputzen) von Schlitzern**

m*LB-Version: 19**Geändert**Vorherige Position: 109141A*

1002 **Innenputz IP auf Decken D**

1. Nennputzdicke:

Nennputzdicke an Decken innen: 1,5 cm

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**2.1 Höhen:**

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits sind in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Bei Decken über 3,2 m wird die Summe der Teilflächen im angegebenen größeren Höhenbereich abgerechnet.

2.2 Aufzählungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzlinsen, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgränze) zu, wird nur eine Aufzählungsposition verrechnet.

*LB-Version: 19**Geändert*

100200 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

100200A **Material zu 10.02 n.W.AN**

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 10.02 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten:

100200B **Material zu 10.02 Beispiel AG**

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 10.02 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Beispielhaftes Material: _____

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

Angeboten:

LB-Version: 19

100200D **Oberfläche zu 10.02 n.W.AG**

Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.02 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Oberflächenausführung: _____

100200E **Putzgrund zu 10.02**

Betrifft Position(en): _____

Putzgrund: _____

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
100201	Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
100201A	Gipshaltiger IP D b.3,2m <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100201</i>	m²
100202	Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
100202A	Gipshaltiger IP D PGV b.3,2m <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100201</i>	m²
100203	Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
100203A	Gipshaltiger IP D PGV+TGG b.3,2m <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100201</i>	m²
100204	Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
100204A	Gipshaltiger IP D ü.3,2m: _____ <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100202</i>	m²
100205	Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
100205A	Gipshaltiger IP D PGV ü.3,2m: _____ <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100202</i>	m²
100206	Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
100206A	Gipshaltiger IP D PGV+TGG ü.3,2m: _____ <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100202</i>	m²
100211	Kalkzementputz innen auf Decken (IP D). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
100211A	Kalkzement IP D b.3,2m <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100203</i>	m²
100212	Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
100212A	Kalkzement IP D PGV b.3,2m <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100205</i>	m²
100213	Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
100213A	Kalkzement IP D PGV+TGG b.3,2m <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100205</i>	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
100214	Kalkzementputz innen auf Decken (IP D). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
100214A	Kalkzement IP D ü.3,2m: _____ <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100204</i>	m²
100215	Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
100215A	Kalkzement IP D PGV ü.3,2m: _____ <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100206</i>	m²
100216	Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
100216A	Kalkzement IP D PGV+TGG ü.3,2m: _____ <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100206</i>	m²
100241	Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf Deckenflächen innen (IP D), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben. <i>Kommentar:</i> Redaktioneller Fehler im Positionsstichwort (<u>Ausgleichsschicht</u>). (Korrektur erfolgt in Version 20).	
100241A	Ausgleichsschicht IP D ü.10-20mm Größte Gesamthöhe: _____ <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108223A</i>	m²
100241B	Ausgleichsschicht IP D ü.20-30mm Größte Gesamthöhe: _____ <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108223B</i>	m²
100241C	Ausgleichsschicht IP D ü.30-40mm Größte Gesamthöhe: _____ <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108223C</i>	m²
100241D	Ausgleichsschicht IP D ü.40-50mm Größte Gesamthöhe: _____ <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108223D</i>	m²
100251	Aufzahlung (Az) auf Innenputze auf Decken (IP W) für Erschwernisse. <i>Kommentar:</i> Redaktioneller Fehler im Grundtext (Innenputze auf <u>Decken</u> (IP <u>W</u>)). (Korrektur erfolgt in Version 20).	
100251B	Az IP D f.Ebenheit erhöhte Anforderung Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit. <i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 109112A</i>	m²
100251C	Az IP D f.Ichse unter 90 Grad	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Beim Ausbilden von Innenkanten (Ichsén), die plangemäß einen kleineren Winkel als 90 Grad aufweisen.

*LB-Version: 19**Geringfügig Geändert**Vorherige Position: 109112B***100251E****Az IP D f. Gewölbe****m**

Bei Gewölbeausbildungen gemäß den Angaben des Auftraggebers (z.B. Mehrflächen, die die lotrechte Projektion auf eine waagrechte Fläche übersteigen).

Angaben (z.B. Stichhöhe, Verschneidungen): _____

*LB-Version: 19**Geringfügig Geändert**Vorherige Position: 109112C***100281**

Aufzahlung (Az) auf Innenputz auf Decken (IP D), ohne Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, für das Schließen (Verputzen) von Schlitzen, die nicht mit einem Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, im Zuge der Putzarbeiten.

Für Schlitze mit einer Tiefe über der zweifachen Nennputzdicke sowie über dem Ausmaß des vierfachen Querschnittes der Leitungen.

100281A**Az IP D f. Schließen (Verputzen) von Schlitzen****m***LB-Version: 19**Geändert**Vorherige Position: 109141A***1003****Außenputz AP/Fassaden****1. Begriffe:**

Putze an Fassaden werden Außenputze (AP) genannt.

1.1 Reibstruktur:

Dünnputze, deren Oberfläche einer Kratzputzstruktur ähnelt, werden als Reibstruktur bezeichnet.

1.2 Kratzstruktur:

Der Dickputz wird in 3- bis 4-facher Korndicke aufgetragen und mit dem Kratzbrett gekratzt. Bei kunstharzvergüteten Dickputzen auf Kalkzementbasis wird der Unterputz vorher aufgeraut.

1.3 Rillenstruktur:

Dünnputze, bei denen mit einem Rollkorn beim Strukturieren Rillen erzeugt werden (rund oder geradlinig).

1.4 Nennputzdicke:

Nennputzdicke an Außenflächen oder Fassaden: 2,5 cm

Nennputzdicke an Außenflächen oder Fassaden bei Sanierputzen: 3 cm

2. Farben:**2.1 Standardfarben:**

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

2.2 Sonderfarben:

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen).

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Unterputze werden gemäß ÖNORM abgezogen, zugestoßen oder geschnitten
- Oberputze werden verrieben

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

4.1 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzlínen, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

4.2 Fassadenputz:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Aufzahlungen werden nicht je Arbeitsgang (Unterputz oder Unterputz mit Oberputz) getrennt, sondern nur 1 Mal nach dem Ausmaß des fertigen Fassadenputzes abgerechnet.

Kommentar:

Verschiedene Fassaden:

Bei gleichen Leistungen (LB-Positionen), die aber auf unterschiedlichen Fassaden zu erbringen sind, werden jeweils eigene Positionen und Vorbemerkungen verwendet. Dies erfolgt mit dem Mehrfachverwendungskennzeichen gemäß ÖNORM.

LB-Version: 19

Geändert

100300	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
100300A	Material zu 10.03 n.W.AN Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 10.03 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten:	
100300B	Material zu 10.03 Beispiel AG Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 10.03 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Beispielhaftes Material: _____ Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: _____ Angeboten:	
100300D	Oberfläche zu 10.03 Wahl AG Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.03 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Oberflächenausführung: _____	
100300E	Putzgrund zu 10.03 Betrifft Position(en): _____ Putzgrund: _____	
100300F	Beschreibung der Fassade zu 10.03 Betrifft Position(en): _____ Beschreibung der Fassade: _____ Beilagen: _____	
100300G	Geograph.Orientierung der Fassade zu 10.03 Betrifft Position(en): _____ Angaben zur geographischen Orientierung: _____	
100300H	Sockel der Fassade zu 10.03 Betrifft Position(en): _____ Sockelausbildung: _____ Geländeanschluss: _____	
100301	Kalkzement-Unterputz außen (UP-AP) für die Ausführung eines Oberputzes, einschließlich Putzgrundvorbearbeitungen (PGV).	
100301A	Kalkzement UP-AP m.PGV	m²

LB-Version: 19

Geändert

Vorherige Position: 100301

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
100302	Kalkzement-Unterputz außen (UP-AP) für die Ausführung eines Oberputzes, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und einer vollflächigen Einlage aus Kunststoffgewebe (Kst.G.).	
100302A	Kalkzement UP-AP m.PGV und Kst.G. <i>LB-Version: 19 Geändert Vorherige Position: 100301</i>	m²
100303	Kalkzement-Unterputz außen (UP-AP) für die Ausführung eines Oberputzes, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), einer vollflächigen Spachtelung und einer vollflächigen Einlage aus Textilglasgitter (TGG).	
100303A	Kalkzement UP-AP m.PGV+Spachtelung+TGG <i>LB-Version: 19 Geändert Vorherige Position: 100301</i>	m²
100311	Endbeschichtung mit kunstharzgebundenem Dünnputz (kunsth.), in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarben. Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben.	
100311A	Dünnputz kunsth.Rillenstruktur GK2mm <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 100302A</i>	m²
100311B	Dünnputz kunsth.Rillenstruktur GK3mm <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 100302B</i>	m²
100311C	Dünnputz kunsth.Reibstruktur GK1,5mm <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 100302C</i>	m²
100311D	Dünnputz kunsth.Reibstruktur GK2mm <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 100302D</i>	m²
100311E	Dünnputz kunsth.Reibstruktur GK3mm <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 100302E</i>	m²
100311F	Dünnputz kunsth.Füllputz GK0,5mm Überziehen des Dünnputzes mit Füllputz, Korngröße 0,5 mm, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 100302F</i>	m²
100311G	Dünnputz kunsth.Feinputz GK1mm <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 100302G</i>	m²
100312	Endbeschichtung mit Silikat-Dünnputz, in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarben. Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben.	
100312A	Silikat-Dünnputz Rillenstruktur GK2mm <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 100303B</i>	m²
100312B	Silikat-Dünnputz Rillenstruktur GK3mm <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 100303C</i>	m²
100312C	Silikat-Dünnputz Reibstruktur GK1,5mm <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 100303D</i>	m²
100312D	Silikat-Dünnputz Reibstruktur GK2mm <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 100303E</i>	m²
100312E	Silikat-Dünnputz Reibstruktur GK3mm <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 100303F</i>	m²
100312F	Silikat-Dünnputz Füllputz GK0,5mm	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Überziehen des Dünnputzes mit Füllputz, Korngröße 0,5 mm, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 100303G</i>	
100312G	Silikat-Dünnputz Feinputz GK1mm <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 100303H</i>	m²
100313	Endbeschichtung mit Silikon-Dünnputz, in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarben. Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben.	
100313A	Silikon-Dünnputz Rillenstruktur GK2mm <i>LB-Version: 19</i>	m²
100313B	Silikon-Dünnputz Rillenstruktur GK3mm <i>LB-Version: 19</i>	m²
100313C	Silikon-Dünnputz Reibstruktur GK1,5mm <i>LB-Version: 19</i>	m²
100313D	Silikon-Dünnputz Reibstruktur GK2mm <i>LB-Version: 19</i>	m²
100313E	Silikon-Dünnputz Reibstruktur GK3mm <i>LB-Version: 19</i>	m²
100313F	Silikon-Dünnputz Füllputz GK0,5mm Überziehen des Dünnputzes mit Füllputz, Korngröße 0,5 mm, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. <i>LB-Version: 19</i>	m²
100313G	Silikon-Dünnputz Feinputz GK1mm <i>LB-Version: 19</i>	m²
100314	Endbeschichtung mit kunstharzgebundenem Dünnputz mit eingefärbter Gesteinskörnung (Buntstein), in Korndicke aufgebracht, mit Stahltraufel geglättet, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarben. Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben.	
100314A	Buntstein-Dünnputz Reibstruktur GK1,5mm <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 100304A</i>	m²
100314B	Buntstein-Dünnputz Reibstruktur GK2mm <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 100304B</i>	m²
100314C	Buntstein-Dünnputz Reibstruktur GK3mm <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 100304C</i>	m²
100321	Endbeschichtung in Standardfarben.	
100321A	Endbeschichtung m.Kunstharzfarbe Mit kunstharzgebundenen Fassadenfarben (Farbe kunsth.). <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 100309A</i>	m²
100321B	Endbeschichtung m.Silikatfarbe Mit Silikatfarben. <i>LB-Version: 19 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 100310A</i>	m²
100321C	Endbeschichtung m.Silikonfarbe	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit Silikonfarben. <i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 100311A</i>	
100322	Feinputz auf Kalkzementbasis (KZ) in Standardfarben. Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben.	
100322A	Feinputz KZ Reibstruktur GK1,5mm <i>LB-Version: 19</i>	m²
100332	Außenputz (AP) mit Sanierputz normal (N), ohne Unterschied, ob 1- oder 2 lagig, einschließlich Saniervorspritzer, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.	
100332A	Sanierputz N AP <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108308A</i>	m²
100333	Außenputz (AP) mit Sanierputz schwer (S), ohne Unterschied, ob 1- oder 2 lagig, einschließlich Saniervorspritzer, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.	
100333A	Sanierputz S AP <i>LB-Version: 19</i>	m²
100335	Aufzählung (Az) auf Sanierputze bei Fassaden oder Außenflächen (AP).	
100335A	Az Sanierputz AP W f.Mehrdicke b.2cm Für eine Mehrdicke bis 2 cm. <i>LB-Version: 19</i>	m²
100335B	Az Sanierputz AP W f.Ausblühungen abb. Für eine zusätzliche Reinigung (z.B. Ausblühungen trocken abbürsten (abb.)). <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 109136</i>	m²
100335C	Az Sanierputz AP W f.Entfernung von Algen Für das Entfernen von Algen und Moos, einschließlich Sporen, mechanisch oder mittels Sanierlösung (nach Wahl des Auftragnehmers). <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 109136</i>	m²
100341	Untergrund mit einer Ausgleichsschicht ausgleichen, an Fassaden oder Außenflächen (AP), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.	
100341A	Ausgleichsschicht AP ü.10-20mm <i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108310A</i>	m²
100341B	Ausgleichsschicht AP ü.20-30mm <i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108310B</i>	m²
100341C	Ausgleichsschicht AP ü.30-40mm <i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108310C</i>	m²
100341D	Ausgleichsschicht AP ü.40-50mm <i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108310D</i>	m²
100362	Aufzählung (Az) auf Außenputze (AP).	
100362A	Az AP f.Pfeiler Bei Pfeilern (frei stehende Mauerwerkskörper oder Wandabschnitte, deren Breite und Dicke nicht größer als ein Drittel ihrer Höhe ist). <i>LB-Version: 19</i>	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

100362B	Az AP f.Ebenheit erhöhte Anforderung Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit (z.B. als Untergrund für Fliesenbeläge). <i>LB-Version: 19</i>	m²
100362C	Az AP f.Ichse unter 90 Grad Beim Ausbilden von Wandinnenkanten (Ichsen), die plangemäß einen kleineren Winkel als 90 Grad aufweisen. <i>LB-Version: 19</i>	m
100362D	Az AP f.gekrümmte Wände und Pfeiler rund Beim Verputzen von gekrümmten Untergründen und Pfeilern mit rundem Querschnitt, einschließlich etwa erforderlichen Putzmehrdicken und Hilfsmitteln. Nähere Angaben zu Krümmung oder zum Durchmesser: <i>LB-Version: 19</i>	m²
100362E	Az AP f.Bögen Beim Herstellen von Putzflächen mit gekrümmten Kanten einschließlich Kantenprofil mit Hilfe von Schablonen (Lehren) und Kanten. <i>LB-Version: 19</i>	m
100362F	Az AP f.Schablone Tür b.4m2 Beim Herstellen von lotrechten und ebenflächigen Wandanschlussflächen, ohne Unterschied der Leibungslichte bei Türen bis 4 m2. <i>LB-Version: 19</i>	m
100362G	Az AP Endbesch.Farbe f.fungizid u.algizid Bei der Endbeschichtung (Endbesch.) mit Farbe für eine fungizide und algizide Ausführung. <i>LB-Version: 19</i>	m²
100362H	Az AP Endbesch.Putz f.fungizid u.algizid Bei der Endbeschichtung (Endbesch.) mit Putzen für eine fungizide und algizide Ausführung. <i>LB-Version: 19</i>	m²
100365	Aufzahlung (Az) bei Fassaden (AP).	
100365A	Az AP Endbesch.Farbe f.Sonderfarbe Bei einer Endbeschichtung (Endbesch.) mit Farbe für Sonderfarben. Betrifft Position(en): _____ Sonderfarbe: _____ <i>LB-Version: 19</i>	m²
100365B	Az AP Endbesch.Putz f.Sonderfarbe Mit einer Endbeschichtung (Endbesch.) mit Putzen für Sonderfarben. Betrifft Position(en): _____ Sonderfarbe: _____ <i>LB-Version: 19</i>	m²
100367	Aufzahlung (Az) auf Außenputz (AP) für Erschwernisse.	
100367A	Az AP f.Untersichten und Schrägdachfl.	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Beim Verputzen von Untersichten (z.B. Erker, Balkonplatten, Durchfahrten, Konsolen, Stiegenuntersichten, Gaupen und Attikainnenflächen) und Schrägdachflächen. Angaben (z.B. größte Gesamthöhe): _____	
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 109129</i>	
100371	Aufzahlung (Az) auf Außenputze (AP) bei glatten (nicht gegliederten) Flächen, für geradlinige Grenzlinien und Nuten.	
100371A	Az AP f.Nuten u.Grenzlinien	m
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 109131</i>	
100372	Aufzahlung (Az) auf Außenputze bei glatten (nicht gegliederten) Flächen für Gliederungselemente, die geradlinig und ebenflächig begrenzt sind (keine Rund- oder Bogenprofile, kein Stuckaturputz) und bezogen auf die Hauptfläche vor- oder bis 30 cm zurückspringen.	
100372A	Az AP f.einfache Gliederung	m
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 109132</i>	
100373	Aufzahlung (Az) auf Außenputze bei bei glatten (nicht gegliederten) Flächen für einfach oder mehrfach aufgesetzte oder abgesetzte Putzstreifen (z.B. Lisenen, Faschen bei Tür- und Fensterumrahmungen).	
	<i>Kommentar:</i> Ebenflächige Putzstreifen mit einer Breite über 15 cm oder profilierte Putzstreifen sind frei zu formulieren.	
100373A	Az AP f.Putzstreifen glatt 15cm Für glatte Putzstreifen bis 15 cm breit.	m
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 109133</i>	
100373B	Az AP f.Putzstreifen profiliert 15cm Für profilierter Putzstreifen bis 15 cm breit.	m
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 109133</i>	
100374	Aufzahlung (Az) auf Außenputze bei glatten (nicht gegliederten) Flächen für Gesimse (z.B. Kordongesimse, Hauptgesimse), ohne Resche, ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes, einschließlich etwa erforderlicher Putzgrundvorbehandlungen.	
	<i>Kommentar:</i> Für das Leistungsverzeichnis ist eine Dokumentation (z.B. Skizzen, Plandarstellungen, Fotos) hilfreich.	
100374A	Az AP f.Gesimse glatt Glatt bis einfach gezogen. Ausladung: _____ Profilabwicklung: _____	m
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 109134</i>	
100374B	Az AP f.Gesimse profiliert Mit profilierter Zugarbeit. Ausladung: _____ Profilabwicklung: _____	m
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 109134</i>	
100375	Aufzahlung (Az) auf Außenputze bei glatten (nicht gegliederten) Flächen für die Ausbildung von rechteckigen Putzfeldern (Quaderputz) mit einer Seitenlänge über 15 cm. Die Abrechnung erfolgt nach dem Flächenmaß.	
	<i>Kommentar:</i> Rechteckige Putzfelder mit einer Seitenlänge bis 15 cm oder andere Formen sind frei zu formulieren.	
100375A	Az AP f.Putzfelder rechteckig	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

*LB-Version: 19**Geändert**Vorherige Position: 109135*

100381 Aufzählung (Az) auf Außenputz (AP), ohne Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, für das Schließen (Verputzen) von Schlitzen, die nicht mit einem Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, im Zuge der Putzarbeiten.

Für Schlitze mit einer Tiefe über der zweifachen Nennputzdicke sowie über dem Ausmaß des vierfachen Querschnittes der Leitungen.

100381A **Az AP f.Schließen (Verputzen) von Schlitzen**

m*LB-Version: 19**Geändert**Vorherige Position: 109141A*

1081 **Instandsetzen IP W nach Schadensgrad**

1. Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit (Inst.) resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Begriffe:**2.1 Abschlagen:**

Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhaften Teilflächen des Verputzes verstanden, die durch vorangehendes Abklopfen festgestellt werden.

2.2 Schadensgrad:

Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer anhand der tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt.

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Schadensgrad ist der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes.

2.3 Nennputzdicke:

Nennputzdicke an Wänden innen: 2 cm

2.4 Ergänzen des fehlenden Putzes:

Fehlender Putz wird in der Art des Bestandes ergänzt.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- behördliche Vorschriften betreffend Schall- und Staubschutz
- das Verwenden von Containern
- das Abklopfen der gesamten Fläche
- das Abschlagen von lockerem Putz
- das Auskratzen etwaiger Fugen
- das Reinigen von Flächen (z.B. durch Abbürsten, Abwaschen)
- das Entsorgen der Baurestmassen

3.2 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**4.1 Flächen:**

Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von welcher der Schadensgrad angegeben ist.

Der Schadensgrad bezieht sich auf die einzelnen Wandflächen, wobei Öffnungen bis 4 m² nicht abgezogen werden.

4.2 Leibungen:

Das Instandsetzen von Leibungen, einschließlich Randausbildungen, mit einer Tiefe bis 25 cm ist bei Öffnungen bis 4 m² in die Einheitspreise einkalkuliert.

4.3 Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL")

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

4.4 Aufzählungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzl意思, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgrünze) zu, wird nur eine Aufzählungsposition verrechnet.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- ein anderer Schadensgrad (eine Dokumentation z.B. mit Planbeilagen, Ansichten, Fotos wird empfohlen)

- eine andere Gliederungen z.B. stark gegliederte Flächen (eine Dokumentation z.B. mit Planbeilagen, Ansichten, Fotos wird empfohlen)

- besondere Reinigungsarbeiten (z.B. Sandstrahlen, Abbeizen oder Dampfreinigen, bei etwaigen Ausblühungen, Algen)

LB-Version: 19

Geändert

108100	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
108100A	<p>Material zu 10.81 n.W.AN</p> <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 10.81 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten:</p>	
108100B	<p>Material zu 10.81 Beispiel AG</p> <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 10.81 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Beispielhaftes Material: _____ Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: _____ Angeboten:</p>	
108100D	<p>Oberfläche zu 10.81 n.W.AG</p> <p>Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.81 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Oberflächenausführung: _____</p>	
108100E	<p>Putzgrund zu 10.81</p> <p>Betrifft Position(en): _____ Putzgrund: _____</p>	
108101	Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.	
108101A	<p>Inst.IP W b.3,2m b.10%</p> <p>LB-Version: 19</p>	m ²
108101B	Inst.IP W Treppe b.3,2m b.10%	m ²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). <i>LB-Version: 19</i>	
108101C	Inst.IP W b.3,2m ü.10-25% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108101D	Inst.IP W Treppe b.3,2m ü.10-25% Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). <i>LB-Version: 19</i>	m²
108101E	Inst.IP W b.3,2m ü.25-50% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108101F	Inst.IP W Treppe b.3,2m ü.25-50% Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). <i>LB-Version: 19</i>	m²
108102	Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.	
108102A	Inst.IP W PGV b.3,2m b.10% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108102B	Inst.IP W PGV Treppe b.3,2m b.10% Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). <i>LB-Version: 19</i>	m²
108102C	Inst.IP W PGV b.3,2m ü.10-25% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108102D	Inst.IP W PGV Treppe b.3,2m ü.10-25% Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). <i>LB-Version: 19</i>	m²
108102E	Inst.IP W PGV b.3,2m ü.25-50% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108102F	Inst.IP W PGV Treppe b.3,2m ü.25-50% Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). <i>LB-Version: 19</i>	m²
108103	Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
108103A	Inst.IP W PGV+TGG b.3,2m b.10% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108103B	Inst.IP W PGV+TGG Treppe b.3,2m b.10% Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). <i>LB-Version: 19</i>	m²
108103C	Inst.IP W PGV+TGG b.3,2m ü.10-25% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108103D	Inst.IP W PGV+TGG Treppe b.3,2m ü.10-25% Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). <i>LB-Version: 19</i>	m²
108103E	Inst.IP W PGV+TGG b.3,2m ü.25-50% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108103F	Inst.IP W PGV+TGG Treppe b.3,2m ü.25-50% Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). <i>LB-Version: 19</i>	m²
108111	Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
108111A	Inst.IP W ü.3,2m b.10% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____ <i>LB-Version: 19</i>	m²
108111B	Inst.IP W Treppe ü.3,2m b.10% Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____ <i>LB-Version: 19</i>	m²
108111C	Inst.IP W ü.3,2m ü.10-25% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____ <i>LB-Version: 19</i>	m²
108111D	Inst.IP W Treppe ü.3,2m ü.10-25% Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____ <i>LB-Version: 19</i>	m²
108111E	Inst.IP W ü.3,2m ü.25-50% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____ <i>LB-Version: 19</i>	m²
108111F	Inst.IP W Treppe ü.3,2m ü.25-50%	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____	
	<i>LB-Version: 19</i>	
108112	Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
108112A	Inst.IP W PGV ü.3,2m b.10% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____	m²
	<i>LB-Version: 19</i>	
108112B	Inst.IP W PGV Treppe ü.3,2m b.10% Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____	m²
	<i>LB-Version: 19</i>	
108112C	Inst.IP W PGV ü.3,2m ü.10-25% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____	m²
	<i>LB-Version: 19</i>	
108112D	Inst.IP W PGV Treppe ü.3,2m ü.10-25% Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____	m²
	<i>LB-Version: 19</i>	
108112E	Inst.IP W PGV ü.3,2m ü.25-50% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____	m²
	<i>LB-Version: 19</i>	
108112F	Inst.IP W PGV Treppe ü.3,2m ü.25-50% Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____	m²
	<i>LB-Version: 19</i>	
108113	Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglassgitter (TGG), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
108113A	Inst.IP W PGV+TGG ü.3,2m b.10% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____	m²
	<i>LB-Version: 19</i>	
108113B	Inst.IP W PGV+TGG Treppe ü.3,2m b.10% Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 19</i>	
108113C	Inst.IP W PGV+TGG ü.3,2m ü.10-25% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____	m²
	<i>LB-Version: 19</i>	
108113D	Inst.IP W PGV+TGG Treppe ü.3,2m ü.10-25% Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____	m²
	<i>LB-Version: 19</i>	
108113E	Inst.IP W PGV+TGG ü.3,2m ü.25-50% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____	m²
	<i>LB-Version: 19</i>	
108113F	Inst.IP W PGV+TGG Treppe ü.3,2m ü.25-50% Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____	m²
	<i>LB-Version: 19</i>	
108121	Instandsetzen der Oberfläche (OF) und der Fugen für unverputzt bleibende Wände innen, ohne Unterschied der Höhe, losen Mörtel aus den Fugen auskratzen und verschließen (Fug.verschl.). Die gesamte Fläche mit der Bürste reinigen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Gesamte Fläche reinigen.	
	<i>Kommentar:</i> Das Abschlagen des Putzes für unverputzt bleibende Flächen ist in der LG 02 beschrieben.	
108121A	Inst.IPW OF reinigen+Fug.verschl. <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i>	m²
108121B	Inst.IPW OF reinigen+Fug.verschl.+weiß. Einschließlich weißigen (weiß.). <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i>	m²
108121C	Inst.IPW OF reinigen+Fug.verschl.+pat. Einschließlich patschokkieren (pat.). <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i>	m²
108122	Kellerwände innen, ohne Unterschied der Höhe, reinigen und Schmutz abkehren, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Gesamte Fläche reinigen.	
	<i>Kommentar:</i> Das Abschlagen des Putzes für unverputzt bleibende Flächen ist in der LG 02 beschrieben.	
108122A	Kellerwände innen reinigen <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i>	m²
108122B	Kellerwände innen reinigen+weißigen Einschließlich weißigen. <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i>	m²
108122C	Kellerwände innen reinigen+patschokkieren	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Einschließlich patschokkieren.

*LB-Version: 19**Geändert*

108123 Bei Instandsetzungsarbeiten Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf Wandflächen innen (IP W), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes.
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.

*Kommentar:***Redaktioneller Fehler** im Positionsstichwort (Ausgleichsschicht).

(Korrektur erfolgt in Version 20).

108123A **Inst.Ausgleichsschicht IP W ü.10-20mm** **m²**

Größe Gesamthöhe: _____

*LB-Version: 19**Geändert*

108123B **Inst.Ausgleichsschicht IP W ü.20-30mm** **m²**

Größe Gesamthöhe: _____

*LB-Version: 19**Geändert*

108123C **Inst.Ausgleichsschicht IP W ü.30-40mm** **m²**

Größe Gesamthöhe: _____

*LB-Version: 19**Geändert*

108123D **Inst.Ausgleichsschicht IP W ü.40-50mm** **m²**

Größe Gesamthöhe: _____

*LB-Version: 19**Geändert*

108151 Aufzählung (Az) auf Innenputze auf Wänden (IP W) instandsetzen für Erschwernisse.

108151A **Az Inst.IP W f.Pfeiler** **m²**

Bei Pfeilern (frei stehende Mauerwerkskörper oder Wandabschnitte, deren Breite und Dicke nicht größer als ein Drittel ihrer Höhe ist).

*LB-Version: 19**Geändert**Vorherige Position: 109102A*

108151B **Az Inst.IP W f.Ebenheit erhöhte Anforderung** **m²**

Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit (z.B. als Untergrund für Fliesenbeläge)

*LB-Version: 19**Geändert**Vorherige Position: 109102B*

108151C **Az Inst.IP W f.Ichse unter 90 Grad** **m**

Beim Ausbilden von Innenkanten (Ichsen), die plangemäß einen kleineren Winkel als 90 Grad aufweisen.

*LB-Version: 19**Geändert**Vorherige Position: 109102C*

108151D **Az Inst.IP W f.gekrümmte Wände und Pfeiler rund** **m²**

Beim Verputzen von gekrümmten Untergründen und Pfeilern mit rundem Querschnitt, einschließlich etwa erforderlichen Putzmehrdicken und Hilfsmittel.

Nähere Angaben zu Krümmung oder zum Durchmesser: _____

*LB-Version: 19**Geändert**Vorherige Position: 109102D*

108151E **Az Inst.IP W f.Bögen** **m**

Beim Herstellen von Putzflächen mit gekrümmten Kanten einschließlich Kantenprofil mit Hilfe von Schablonen (Lehren) und Kanten.

*LB-Version: 19**Geändert**Vorherige Position: 109102E*

108151F **Az Inst.IP W f.SchabloneTür b.4m2** **m**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Beim Herstellen von lotrechten und ebenflächigen Wandanschlussflächen, ohne Unterschied der Leibungslichte bei Türen bis 4 m².

*LB-Version: 19**Geändert**Vorherige Position: 109102F*

108181 Aufzählung (Az) auf das Instandsetzen von Innenputz auf Wänden (Inst.IP W), ohne Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, für das Schließen (Verputzen) von Schlitzen, die nicht mit einem Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, im Zuge der Putzarbeiten.
Für Schlitze mit einer Tiefe über der zweifachen Nennputzdicke sowie über dem Ausmaß des vierfachen Querschnittes der Leitungen.

108181A **Az Inst.IP W f.Schließen (Verputzen) von Schlitzen**

m*LB-Version: 19**Geändert**Vorherige Position: 109141A*

1082 **Instandsetzen IP D nach Schadensgrad**

1. Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit (Inst.) resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Begriffe:

2.1 Abschlagen:

Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhafte Teilflächen des Verputzes verstanden, die durch vorangehendes Abklopfen festgestellt werden.

2.2 Schadensgrad:

Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer anhand der tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt.

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Schadensgrad ist der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes.

2.3 Nennputzdicke:

Nennputzdicke an Decken innen: 2 cm

2.4 Ergänzen des fehlenden Putzes:

Fehlender Putz wird in der Art des Bestandes ergänzt.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- behördliche Vorschriften betreffend Schall- und Staubschutz
- das Verwenden von Containern
- das Abklopfen der gesamten Fläche
- das Abschlagen von lockerem Putz
- das Auskratzen etwaiger Fugen
- das Reinigen von Flächen (z.B. durch Abbürsten, Abwaschen)
- das Entsorgen der Baurestmassen

3.2 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

4.1 Flächen:

Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von welcher der Schadensgrad angegeben ist. Der Schadensgrad bezieht sich auf die einzelnen Deckenflächen.

4.2 Höhen:

Bei Decken über 3,2 m wird die Summe der Teilflächen im angegebenen größeren Höhenbereich abgerechnet.

4.3 Aufzählungen:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzl意思, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- ein anderer Schadensgrad (eine Dokumentation z.B. mit Planbeilagen, Ansichten, Fotos wird empfohlen)

- eine andere Gliederungen z.B. stark gegliederte Flächen (eine Dokumentation z.B. mit Planbeilagen, Ansichten, Fotos wird empfohlen)

- besondere Reinigungsarbeiten (z.B. Sandstrahlen, Abbeizen oder Dampfreinigen, bei etwaigen Ausblühungen, Algen)

LB-Version: 19

Geändert

108200 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

108200A Material zu 10.82 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 10.82 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angebote:

108200B Material zu 10.82 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 10.82 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Beispielhaftes Material: _____

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

Angebote:

108200D Oberfläche zu 10.82 n.W.AG

Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.82 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Oberflächenausführung: _____

108200E Putzgrund zu 10.82

Betrifft Position(en): _____

Putzgrund: _____

108201 Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.

Kommentar:

Fehler im Positionstext/Grundtext (Korrektur erfolgt in Version 20).

Position ist bei Bedarf frei zu formulieren (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag):

Grundtext:

Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.

Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.

108201A Inst.IP D b.3,2m b.10%

m²

LB-Version: 19

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
108201C	Inst.IP D b.3,2m ü.10-25% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108201E	Inst.IP D b.3,2m ü.25-50% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108202	Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben. <i>Kommentar:</i> <i>Fehler im Positionstext/Grundtext (Korrektur erfolgt in Version 20).</i> Position ist bei Bedarf frei zu formulieren (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag): <i>Grundtext:</i> <i>Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.</i> <i>Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.</i>	
108202A	Inst.IP D PGV b.3,2m b.10% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108202C	Inst.IP D PGV b.3,2m ü.10-25% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108202E	Inst.IP D PGV b.3,2m ü.25-50% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108203	Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben. <i>Kommentar:</i> <i>Fehler im Positionstext/Grundtext (Korrektur erfolgt in Version 20).</i> Position ist bei Bedarf frei zu formulieren (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag): <i>Grundtext:</i> <i>Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG), ohne Unterschied der Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.</i> <i>Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.</i>	
108203A	Inst.IP D PGV+TGG b.3,2m b.10% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108203C	Inst.IP D PGV+TGG b.3,2m ü.10-25% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108203E	Inst.IP D PGV+TGG b.3,2m ü.25-50% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108211	Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p><i>Kommentar:</i> Fehler im Positionstext/Grundtext (Korrektur erfolgt in Version 20). Position ist bei Bedarf frei zu formulieren (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag): <u>Grundtext:</u> Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhafte Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.</p>	
108211A	<p>Inst.IP D ü.3,2m b.10% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____ <i>LB-Version: 19</i></p>	m²
108211C	<p>Inst.IP D ü.3,2m ü.10-25% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____ <i>LB-Version: 19</i></p>	m²
108211E	<p>Inst.IP D ü.3,2m ü.25-50% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____ <i>LB-Version: 19</i></p>	m²
108212	<p>Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhafte Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.</p> <p><i>Kommentar:</i> Fehler im Positionstext/Grundtext (Korrektur erfolgt in Version 20). Position ist bei Bedarf frei zu formulieren (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag): <u>Grundtext:</u> Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhafte Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.</p>	
108212A	<p>Inst.IP D PGV ü.3,2m b.10% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____ <i>LB-Version: 19</i></p>	m²
108212C	<p>Inst.IP D PGV ü.3,2m ü.10-25% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____ <i>LB-Version: 19</i></p>	m²
108212E	<p>Inst.IP D PGV ü.3,2m ü.25-50% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____ <i>LB-Version: 19</i></p>	m²
108213	<p>Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhafte Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.</p>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p><i>Kommentar:</i> Fehler im Positionstext/Grundtext (Korrektur erfolgt in Version 20). Position ist bei Bedarf frei zu formulieren (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag): <i>Grundtext:</i> Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG), ohne Unterschied der Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhafte Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.</p>	
108213A	Inst.IP D PGV+TGG ü.3,2m b.10% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____ <i>LB-Version: 19</i>	m²
108213C	Inst.IP D PGV+TGG ü.3,2m ü.10-25% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____ <i>LB-Version: 19</i>	m²
108213E	Inst.IP D PGV+TGG ü.3,2m ü.25-50% Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____ <i>LB-Version: 19</i>	m²
108221	Instandsetzen der Oberfläche (OF) und der Fugen für unverputzt bleibende Decken innen, ohne Unterschied der Höhe. Losen Mörtel aus den Fugen auskratzen und verschließen (Fug.verschl.), einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Gesamte Fläche mit der Bürste reinigen. <i>Kommentar:</i> Das Abschlagen des Putzes für unverputzt bleibende Flächen ist in der LG 02 beschrieben.	
108221A	Inst.IP D OF reinigen+Fug.verschl. <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108211A</i>	m²
108221B	Inst.IP D OF reinigen+Fug.verschl.+weiß. Einschließlich weißigen (weiß). <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108211B</i>	m²
108221C	Inst.IP D OF reinigen+Fug.verschl.+pat. Einschließlich patschokkieren (pat.). <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108211C</i>	m²
108222	Kellerdecken innen, ohne Unterschied der Höhe, reinigen und Schmutz abkehren, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Gesamte Fläche reinigen. <i>Kommentar:</i> Das Abschlagen des Putzes für unverputzt bleibende Flächen ist in der LG 02 beschrieben.	
108222A	Kellerdecken innen reinigen <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108212A</i>	m²
108222B	Kellerdecken innen reinigen+weißigen Einschließlich weißigen. <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108212B</i>	m²
108222C	Kellerdecken innen reinigen+patschokkieren	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Einschließlich patschokkieren.	
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108212C</i>	
108223	Instandsetzen der Oberfläche und der Fugen für unverputzt bleibende Gewölbeflächen innen, ohne Unterschied der Höhe. Losen Mörtel aus den Fugen auskratzen und Fugen verschließen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Gesamte Fläche reinigen.	
	<i>Kommentar:</i> Das Abschlagen des Putzes für unverputzt bleibende Flächen ist in der LG 02 beschrieben.	
108223A	Gewölbeflächen innen reinigen	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108213A</i>	
108223B	Gewölbeflächen innen reinigen+weißigen	m²
	Einschließlich weißigen. <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108213B</i>	
108223C	Gewölbefläche innen reinigen+patschokkieren	m²
	Einschließlich patschokkieren. <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108213C</i>	
108241	Bei Instandsetzungsarbeiten Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf Deckenflächen innen (IP D), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.	
	<i>Kommentar:</i> Redaktioneller Fehler im Positionsstichwort (Ausgleichsschicht). (Korrektur erfolgt in Version 20).	
108241A	Inst.Ausgleichsschicht IP D ü.10-20mm	m²
	Größte Gesamthöhe: _____ <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108214A</i>	
108241B	Inst.Ausgleichsschicht IP D ü.20-30mm	m²
	Größte Gesamthöhe: _____ <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108214B</i>	
108241C	Inst.Ausgleichsschicht IP D ü.30-40mm	m²
	Größte Gesamthöhe: _____ <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108214C</i>	
108241D	Inst.Ausgleichsschicht IP D ü.40-50mm	m²
	Größte Gesamthöhe: _____ <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108214D</i>	
108251	Aufzählung (Az) auf Innenputze auf Decken (IP W) instandsetzen für Erschwernisse.	
	<i>Kommentar:</i> Redaktioneller Fehler im Grundtext (Innenputze auf <u>Decken</u> (IP W)). (Korrektur erfolgt in Version 20).	
108251B	Az Inst.IP D f.Ebenheit erhöhte Anforderung	m²
	Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit. <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 109112A</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

108251C Az Inst.IP D f.Ichse unter 90 Grad **m**
 Beim Ausbilden von Innenkanten (Ichsen), die plangemäß einen kleineren Winkel als 90 Grad aufweisen.

*LB-Version: 19**Geändert**Vorherige Position: 109112B*

108251E Az Inst.IP D f.Gewölbe **m**
 Bei Gewölbeausbildungen gemäß den Angaben des Auftraggebers (z.B. Mehrflächen, die die lotrechte Projektion auf eine waagrechte Fläche übersteigen).
 Angaben (z.B. Stichhöhe, Verschneidungen): _____

*LB-Version: 19**Geändert**Vorherige Position: 109112C*

108281 Aufzählung (Az) auf das Instandsetzen Innenputz auf Wänden (IP D), ohne Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, für das Schließen (Verputzen) von Schlitzen, die nicht mit einem Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, im Zuge der Putzarbeiten.

Für Schlitze mit einer Tiefe über der zweifachen Nennputzdicke sowie über dem Ausmaß des vierfachen Querschnittes der Leitungen.

*Kommentar:**Fehler im Positionstext/Grundtext (Korrektur erfolgt in Version 20).****Position ist bei Bedarf frei zu formulieren** (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag):**Grundtext:**Aufzählung (Az) auf das Instandsetzen Innenputz auf **Decken** (IP D), ohne Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, für das Schließen (Verputzen) von Schlitzen, die nicht mit einem Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, im Zuge der Putzarbeiten.**Für Schlitze mit einer Tiefe über der zweifachen Nennputzdicke sowie über dem Ausmaß des vierfachen Querschnittes der Leitungen.*

108281A Az Inst.IP D f.Schließen (Verputzen) von Schlitzen **m**

*LB-Version: 19**Geändert**Vorherige Position: 109141A***1083 Instandsetzen AP nach Schadensgrad****1. Erschwernisse:**

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit (Inst.) resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Begriffe:

2.1 Abschlagen:

Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhafte Teilflächen des Verputzes verstanden, die durch vorangehendes Abklopfen festgestellt werden.

2.2 Schadensgrad:

Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer anhand der tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt.

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Schadensgrad ist der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes.

2.3 Nennputzdicke:

Nennputzdicke an Außenflächen oder Fassaden: 3 cm

2.4 Ergänzen des fehlenden Putzes:

Fehlender Putz wird in der Art des Bestandes ergänzt.

3. Fassadenteile:

Die Kalkulation geht von glatten oder einfach gegliederten Fassadenflächen aus.

Fassaden, die nur Haupt- und Kordongesimse und vertiefte oder erhöhte glatte Putzfaschen aufweisen, sind einer einfachen Gliederung zugeordnet.

Unter einfach gegliederten Fassaden werden solche verstanden, deren Gliederungselemente bis 25 cm, bezogen auf die Fassadenfläche, vor- oder zurückspringen (z.B. Kordon- oder Fenstergesimse).

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- behördliche Vorschriften betreffend Schall- und Staubschutz
- das Verwenden von Containern
- das Abklopfen der gesamten Fläche
- das Abschlagen von lockerem Putz
- das Auskratzen etwaiger Fugen
- das Reinigen von Flächen (z.B. durch Abbürsten, Abwaschen)
- Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile (z.B. Bekleidungen, Verblechungen, Fenster- oder Türstöcke, Sichtbetonflächen)
- das Entsorgen der Baurestmassen

3.2 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

4.1 Flächen:

Abgerechnet wird die gesamte projizierte Ansichtsfläche (ohne Abwicklung), von welcher der Schadensgrad angegeben ist.

Der Schadensgrad bezieht sich auf die einzelnen Wandflächen, wobei Öffnungen bis 4 m² nicht abgezogen werden.

4.2 Leibungen:

Das Instandsetzen von Leibungen, einschließlich Randausbildungen, mit einer Tiefe bis 25 cm ist bei Öffnungen bis 4 m² in die Einheitspreise einkalkuliert.

4.3 Resche:

Der Untergrund für Verblechungen (z.B. Gesimse) wird im Folgenden mit Resche bezeichnet. Die Abwicklung der Gesimse wird ohne Resche gemessen.

4.4 Aufzahlungen:

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzlinsen, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgränze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

4.5 Fassadenputz:

Aufzahlungen werden nicht je Arbeitsgang (Unterputz oder Unterputz mit Oberputz) getrennt, sondern nur 1 Mal nach dem Ausmaß des fertigen Fassadenputzes abgerechnet.

Kommentar:

Fassaden:

Bei gleichen Leistungen (LB-Positionen), die aber auf unterschiedlichen Fassaden zu erbringen sind, werden jeweils eigene Positionen und Vorbemerkungen verwendet. Dies erfolgt mit dem Mehrfachverwendungskennzeichen gemäß ÖNORM.

Frei zu formulieren (z.B.)

- ein anderer Schadensgrad (eine Dokumentation z.B. mit Planbeilagen, Ansichten, Fotos wird empfohlen)
- eine andere Gliederungen z.B. stark gegliederte Flächen (eine Dokumentation z.B. mit Planbeilagen, Ansichten, Fotos wird empfohlen)
- das genaue Anpassen an den Bestand durch Schleifen, Spachteln oder Schlämmen
- das Neuherstellen von Abformungen und künstlerischen Ausgestaltungen
- besondere Reinigungsarbeiten (z.B. Sandstrahlen, Abbeizen oder Dampfreinigen, bei etwaigen Ausblühungen, Algen)
- das genaue Anpassen an den Bestand (z.B. durch Schleifen, Spachteln oder Schlämmen), das Neuherstellen von Abformungen und künstlerischen Ausgestaltungen (z.B. von Figuren, Sinnbildern, Ornamenten, Abgüsse und Nachbauten von Gesimsen oder sonstigen auskragenden Bauteilen)

LB-Version: 19

Geändert

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
108300	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
108300A	Material zu 10.83 n.W.AN Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 10.83 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten:	
108300B	Material zu 10.83 Beispiel AG Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 10.83 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Beispielhaftes Material: _____ Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: _____ Angeboten:	
108300D	Oberfläche zu 10.83 Wahl AG Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.83 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Oberflächenausführung: _____	
108300E	Putzgrund zu 10.83 Betrifft Position(en): _____ Putzgrund: _____	
108300F	Beschreibung der Fassade zu 10.83 Betrifft Position(en): _____ Beschreibung der Fassade: _____ Beilagen: _____	
108300G	Geograph.Orientierung der Fassade zu 10.83 Betrifft Position(en): _____ Angaben zur geographischen Orientierung: _____	
108300H	Sockel der Fassade zu 10.83 Betrifft Position(en): _____ Sockelausbildung: _____ Geländeanschluss: _____	
108300I	Arbeitshöhe zu 10.83 Betrifft Position(en): _____ Größte Arbeitshöhe: _____	
108301	Instandsetzen Kalkzement-Außenputz (AP) an einer glatten Fassade, einschließlich Zement-Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
108301A	Inst.AP Fassade glatt b.10% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108301B	Inst.AP Fassade glatt ü.10-25% <i>LB-Version: 19</i>	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
108301C	Inst.AP Fassade glatt ü.25-50% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108302	Instandsetzen von Kalkzement-Außenputz (AP) an einer einfach gegliederten (einf.gg) Fassade, einschließlich Zement-Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
108302A	Inst.AP Fassade einf.gg b.10% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108302B	Inst.AP Fassade einf.gg ü.10-25% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108302C	Inst.AP Fassade einf.gg ü.25-50% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108304	Instandsetzen von Kalkzement-Außenputz (AP) an einer glatten Fassade, einschließlich Zement-Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen sowie Restflächen vorspritzen und aufrauen. Die Gesamtfläche mit Feinputz (GFI/FP) überziehen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
108304A	Inst.AP Fassade glatt+GFI/FP b.10% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108304B	Inst.AP Fassade glatt+GFI/FP ü.10-25% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108304C	Inst.AP Fassade glatt+GFI/FP ü.25-50% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108305	Instandsetzen von Kalkzement-Außenputz (AP) an einer einfach gegliederten (einf.gg) Fassade, einschließlich Zement-Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen sowie Restflächen vorspritzen und aufrauen. Die Gesamtfläche mit Feinputz (GFI/FP) überziehen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
108305A	Inst.AP Fassade einf.gg+GFI/FP b.10% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108305B	Inst.AP Fassade einf.gg+GFI/FP ü.10-25% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108305C	Inst.AP Fassade einf.gg+GFI/FP ü.25-50% <i>LB-Version: 19</i>	m²
108311	Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Kalkzement-Außenputz (AP), ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
108311B	Az Inst.AP f.Spritzputz entfernen Für das Entfernen des gesamten Spritzputzes von der Fassadenfläche oder von Teilflächen. <i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108306</i>	m²
108312	Gesamte Fassade mit Wasserstrahl und Bürste reinigen.	
108312A	Inst.AP reinigen	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108305A</i>	
108314	Instandsetzen von Fassaden-Sockelputz, bis 5 cm dick, aus gekratztem Zementmörtel. Schadhaften Altputz abschlagen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.	
108314A	Inst.AP Sockelputz ZM gekr.	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108003A</i>	
108341	Bei Instandsetzungsarbeiten Untergrund mit einer Ausgleichsschicht ausgleichen, an Fassaden oder Außenflächen (AP), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angeben.	
108341A	Inst.Ausgleichsschicht AP ü.10-20mm	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108310A</i>	
108341B	Inst.Ausgleichsschicht AP ü.20-30mm	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108310B</i>	
108341C	Inst.Ausgleichsschicht AP ü.30-40mm	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108310C</i>	
108341D	Inst.Ausgleichsschicht AP ü.40-50mm	m²
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 108310D</i>	
108351	Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Hauptgesimsen (HG) mit einer Ausladung über 25 cm: - ohne Resche - ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes - einschließlich Entsorgen der Baurestmassen Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad bis 10%	
108351A	Az Inst.AP einf.gg b.10% f.HG b.10% Hauptgesimse: Schadensgrad bis 10 %	m
	<i>LB-Version: 19</i>	
108351B	Az Inst.AP einf.gg b.10% f.HG ü.10-25% Hauptgesimse: Schadensgrad über 10 bis 25 %	m
	<i>LB-Version: 19</i>	
108351C	Az Inst.AP einf.gg b.10% f.HG ü.25-50% Hauptgesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %	m
	<i>LB-Version: 19</i>	
108352	Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Hauptgesimsen (HG) mit einer Ausladung über 25 cm: - ohne Resche - ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes - einschließlich Entsorgen der Baurestmassen Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad über 10 bis 25 %	
108352B	Az Inst.AP einf.gg ü.10-25% f.HG ü.10-25% Hauptgesimse: Schadensgrad über 10 bis 25 %	m
	<i>LB-Version: 19</i>	
108352C	Az Inst.AP einf.gg ü.10-25% f.HG ü.25-50% Hauptgesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<i>LB-Version: 19</i>		
108353	<p>Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Hauptgesimsen (HG) mit einer Ausladung über 25 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ohne Resche - ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes - einschließlich Entsorgen der Baurestmassen <p>Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad über 25 bis 50 %</p>	
108353C	<p>Az Inst.AP einf.gg ü.25-50% f.HG ü.25-50% Hauptgesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %</p>	m
<i>LB-Version: 19</i>		
108361	<p>Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Kordongesimsen (KG) mit einer Ausladung über 25 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ohne Resche - ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes - einschließlich Entsorgen der Baurestmassen <p>Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad bis 10%</p>	
108361A	<p>Az Inst.AP einf.gg b.10% f.KG b.10% Kordongesimse: Schadensgrad bis 10 %</p>	m
<i>LB-Version: 19</i>		
108361B	<p>Az Inst.AP einf.gg b.10% f.KG ü.10-25% Kordongesimse: Schadensgrad über 10 bis 25 %</p>	m
<i>LB-Version: 19</i>		
108361C	<p>Az Inst.AP einf.gg b.10% f.KG ü.25-50% Kordongesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %</p>	m
<i>LB-Version: 19</i>		
108362	<p>Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Kordongesimsen (KG) mit einer Ausladung über 25 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ohne Resche - ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes - einschließlich Entsorgen der Baurestmassen <p>Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad über 10 bis 25%</p>	
108362B	<p>Az Inst.AP einf.gg ü.10-25% f.KG ü.10-25% Kordongesimse: Schadensgrad über 10 bis 25 %</p>	m
<i>LB-Version: 19</i>		
108362C	<p>Az Inst.AP einf.gg ü.10-25% f.KG ü.25-50% Kordongesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %</p>	m
<i>LB-Version: 19</i>		
108363	<p>Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Kordongesimsen (KG) mit einer Ausladung über 25 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ohne Resche - ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes - einschließlich Entsorgen der Baurestmassen <p>Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad über 25 bis 50%</p>	
108363C	<p>Az Inst.AP einf.gg ü.25-50% f.KG ü.25-50%</p>	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kordongesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %

LB-Version: 19

108371	Aufzählung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP), einfach gegliedert (einf.gg), für einen abgeschrägten Untergrund unter den Verblechungen (Resche) (z.B. von Gesimsen, Sohlbänken), ohne Unterschied des Beschädigungsgrades. - einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Breite: bis 0,5 m	
108371A	Az Inst.AP einf.gg b.10% f.Resche b.0,5m Fassade: Schadensgrad bis 10%	m
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 109130</i>	
108371B	Az Inst.AP einf.gg ü.10-25% f.Resche b.0,5m Fassade: Schadensgrad über 10 bis 25 %	m
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 109130</i>	
108371C	Az Inst.AP einf.gg ü.25-50% f.Resche b.0,5m Fassade: Schadensgrad über 25 bis 50 %	m
	<i>LB-Version: 19</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 109130</i>	
108378	Aufzählung (Az) auf Außenputze (AP) instandsetzen.	
108378A	Az Inst.AP f.Untersichten und Schrägdachfl. Beim Verputzen von Untersichten (z.B. Erker, Balkonplatten, Durchfahrten, Konsolen, Stiegenuntersichten, Gaupen und Attikainnenflächen) und Schrägdachflächen. Angaben (z.B. größte Gesamthöhe): _____	m²
	<i>LB-Version: 19</i>	
108379	Aufzählung (Az) auf Außenputze (AP) instandsetzen.	
108379A	Az Inst.AP f.Pfeiler Bei Pfeilern (frei stehende Mauerwerkskörper oder Wandabschnitte, deren Breite und Dicke nicht größer als ein Drittel ihrer Höhe ist).	m²
	<i>LB-Version: 19</i>	
108379B	Az Inst.AP f.Ebenheit erhöhte Anforderung Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit (z.B. als Untergrund für Fliesenbeläge).	m²
	<i>LB-Version: 19</i>	
108379C	Az Inst.AP f.Ichse unter 90 Grad Beim Ausbilden von Wandinnenkanten (Ichsen), die plangemäß einen kleineren Winkel als 90 Grad aufweisen.	m
	<i>LB-Version: 19</i>	
108379D	Az Inst.AP f.gekrümmte Wände und Pfeiler rund Beim Verputzen von gekrümmten Untergründen und Pfeilern mit rundem Querschnitt, einschließlich etwa erforderlichen Putzmehrdicken und Hilfsmitteln. Nähere Angaben zu Krümmung oder zum Durchmesser: _____	m²
	<i>LB-Version: 19</i>	
108379E	Az Inst.AP f.Bögen Beim Herstellen von Putzflächen mit gekrümmten Kanten einschließlich Kantenprofil mit Hilfe von Schablonen (Lehren) und Kanten.	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LB-Version: 19

108379F Az Inst.AP f.SchabloneTür b.4m2 **m**

Beim Herstellen von lotrechten und ebenflächigen Wandanschlussflächen, ohne Unterschied der Leibungslichte bei Türen bis 4 m².

LB-Version: 19

108379G Az Inst.AP Endbesch.Farbe f.fungizid u.algizid **m²**

Bei der Endbeschichtung (Endbesch.) mit Farbe für eine fungizide und algizide Ausführung.

LB-Version: 19

108379H Az Inst.AP Endbesch.Putz f.fungizid u.algizid **m²**

Bei der Endbeschichtung (Endbesch.) mit Putzen für eine fungizide und algizide Ausführung.

LB-Version: 19

108381 Aufzählung (Az) auf das Instandsetzen von Außenputz (AP), ohne Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, für das Schließen (Verputzen) von Schlitzen, die nicht mit einem Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, im Zuge der Putzarbeiten.

Für Schlitze mit einer Tiefe über der zweifachen Nennputzdicke sowie über dem Ausmaß des vierfachen Querschnittes der Leitungen.

108381A Az Inst.AP f.Schließen (Verputzen) von Schlitzen **m**

*LB-Version: 19**Geändert**Vorherige Position: 109141A*

1092 Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile

Im Folgenden sind Positionen für Verputzarbeiten neu und für Instandsetzungsarbeiten beschrieben.

Begriffe:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

LB-Version: 19

109200 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

109200A Material zu 10.92 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 10.92 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Material nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten:

109200B Material zu 10.92 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 10.92 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Beispielhaftes Material: _____

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

Angeboten:

109201 Ummanteln von Abfallrohren, Leitungsgruppen, Stahlstützen oder Stahlträgern, einschließlich Befestigungsmaterial. Abgerechnet wird die abgewickelte Fläche.

109201A Ummanteln Rohr Ziegelgewebe **m²**

Mit Drahtziegelgewebe als Putzträger.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
109201B	Ummanteln Rohr Drahtgitter Mit verzinktem Drahtgitter als Putzarmierung.	m²
109202	Überspannen von Wand- und Deckenflächen aus Materialien, einschließlich Befestigungsmaterial.	
109202A	Überspannen Ziegelgewebe Mit Drahtziegelgewebe als Putzträger.	m²
109202B	Überspannen Drahtgitter Mit verzinktem Drahtgitter als Putzarmierung.	m²
109202C	Überspannen Streckmetall Mit Streckmetall als Putzträger.	m²
109202D	Überspannen Glasgewebe Mit Glasgewebe als Putzarmierung.	m²
109203	Putzarmierung bei Fugen, Anschlüssen und dergleichen auf Wand- und Deckenflächen, Bandbreite mindestens 8 cm.	
109203A	Putzarmierung Fuge Drahtband Mit verzinkten Drahtbändern.	m
109203B	Putzarmierung Fuge Glasvlies Mit Glasvliesbändern.	m
109203C	Putzarmierung Fuge Jute Mit Jutebändern.	m
109204	Holzwoleleichtbauplatten (Holzw.PI.), zementgebunden (zementgeb.), als Putzträger an Wänden mit Klebemörtel dicht gestoßen verlegt, einschließlich Bandagieren der Fugen und Anschlüsse. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
109204A	Holzw.PI.zementgeb.im Mörtel 1,5cm	m²
109204B	Holzw.PI.zementgeb.im Mörtel 2,5cm	m²
109205	Holzwoleleichtbauplatten (Holzw.PI.), magnesitgebunden (magnesitgeb.), als Putzträger an Wänden, mit Klebemörtel dicht gestoßen verlegt, einschließlich Bandagieren der Fugen und Anschlüsse. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
109205A	Holzw.PI.magnesitgeb.im Mörtel 0,9cm	m²
109205B	Holzw.PI.magnesitgeb.im Mörtel 1,5cm	m²
109205C	Holzw.PI.magnesitgeb.im Mörtel 2,5cm	m²
109206	Wärmedämmung von Wänden mit dreischichtigen Holzwoleleichtbauplatten mit Dämmstoffkern, mit Klebemörtel fugendicht verlegt, einschließlich Bandagieren der Fugen und Anschlüsse. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
109206A	3-Schichtplatten in Mörtel 2,5cm	m²
109206B	3-Schichtplatten in Mörtel 3,5cm	m²
109206C	3-Schichtplatten in Mörtel 5cm Einschließlich Andübeln.	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.05.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
109207	Dehnfugenprofil als Einputzprofil, einschließlich elastischer Abdichtung.	
109207A	Dehnfugenprofil verzinkt Flucht Aus verzinktem Stahlblech, für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.	m
109207B	Dehnfugenprofil Alu Flucht Aus Aluminium (Alu), für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.	m
109207C	Dehnfugenprofil Kunstst.Flucht Aus Kunststoff, für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.	m
109207D	Dehnfugenprofil NIRO Flucht Aus nicht rostendem Stahl (NIRO), für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.	m
109207E	Dehnfugenprofil verzinkt Eck Aus verzinktem Stahlblech, für als Innenkante (Eck) ausgebildeten Putzgrund.	m
109207F	Dehnfugenprofil Alu Eck Aus Aluminium (Alu), für als Innenkante (Eck) ausgebildeten Putzgrund.	m
109207G	Dehnfugenprofil NIRO Eck Aus nicht rostendem Stahl (NIRO), für als Innenkante (Eck) ausgebildeten Putzgrund.	m
109208	Kantenschutz als Kantenschutzprofil aufgesetzt, ohne Unterschied des Putzes.	
109208A	Kantenschutz verzinkt Eck Kantenschutzwinkel aus verzinktem Stahlblech als Außenkante (Eck).	m
109208B	Kantenschutz Alu Eck Kantenschutzwinkel aus Aluminium (Alu) als Außenkante (Eck).	m
109208C	Kantenschutz NIRO Eck Kantenschutzwinkel aus nicht rostendem Stahl (NIRO), als Außenkante (Eck).	m
109208D	Kantenschutz Kunststoff Eck Kantenschutzwinkel aus Kunststoff, als Außenkante (Eck).	m
109221	Leibungen ausbilden (Glattstrich), ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes für Bauanschlussfugen. Im Positionsstichwort ist die Breite des Glattstriches angegeben.	
109221A	Leibung ausbilden b.25cm	m
109221B	Leibung ausbilden ü.25-35cm	m
109221X	Leibung ausbilden ü.35cm-_____	m