

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**  
**Leistungsgruppe (LG) 09 - Rohr- und Tragsysteme**

**Kennung: HT Version: 010**

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Datum: 30.04.2013

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ)

<http://www.bmwfj.gv.at/Tourismus/HistorischeBauten/Documents/LB-HT010-A2063.ZIP>

**Vorversion:**

HT 009

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ)

- ULG 0900 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 0901 Bohren**
- ULG 0902 Schlitze und Verrohrung "Unter-Putz"**
- ULG 0903 Verrohrung "Auf-Putz" offen**
- ULG 0904 Verrohrung "Auf-Putz" geschlossen**
- ULG 0906 Verrohrung geschlossen VVZ**
- ULG 0908 Verrohrung in Künette**
- ULG 0910 Dosen, Kästen, Hauptleitungsklemmen**
- ULG 0915 Kabelkanäle für Leitungsführung**
- ULG 0916 Kabelkanäle für Geräteeinbau**
- ULG 0920 Fußboden-Installationssysteme**
- ULG 0925 Kabelrinnen, Kabelleitern**
- ULG 0928 Steigeleitern**
- ULG 0930 Tragprofile**
- ULG 0932 Verlegesysteme m.integr.Funktionserhalt**
- ULG 0937 Brandschottungen**
- ULG 0938 Feuchtigkeitsschottungen**

## Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.

Positionsstichwort

EH

### 09 Rohr- und Tragsysteme

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

#### 1. Begriffe:

In als tragend ausgewiesenen Bauteilen werden Bohrungen, Durchbrüche und Schlitze nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber hergestellt. Der Begriff Mauerwerk schließt die Materialien Klinker und Naturstein aus.

#### 1.1 Gehrungen:

Gehrungen sind in eigenen Positionen für jene Situationen beschrieben, in denen keine Formstücke anwendbar sind. Eine Gehrung besteht aus zwei Gehrungsschnitten.

#### 1.2 Maßangaben:

Maßangaben erfolgen in mm.

#### 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Rohr- und Tragsysteme sind montiert und entsprechen den Anforderungen.

In Gehrung geschnittene Kabelrinnen oder -leitern sind miteinander verschraubt.

#### 2.1 In die Einheitspreise einkalkuliert ist/sind:

- Rohr- und Verlegezubehör
- Verschnitt
- einfaches Befestigungsmaterial (z.B. Gips, Schrauben, Dübel)
- Entsorgen der Baurestmassen
- Abzweigdosen bis D 80 und Kästen bis 80 x 80 bei Auf-Putz-, Unter-Putz- und Hohlwandverrohrung einschließlich Klemmenmaterial
- Endstücke, Wandanschlüsse sowie die Herstellung von Ausschnitten und Bohrungen für Kabeleinführungen in Tragsystemen (z.B. in Kabelrinnen und Kabelkanälen)
- Entgraten von Schnittkanten, die aus Stahlblech zusätzlich korrosionsgeschützt (z.B. kalt verzinkt) sind

#### 2.2 Angaben im Positionsstichwort für Rohrverlegungen:

Das Positionsstichwort beinhaltet das Kennzeichen für Installationsrohre und die Druckfestigkeit für Kabelschutzrohre, die Art der Verlegung und die Nenngröße der Rohre.

#### 2.3 Entsorgen:

Unter dem Begriff Entsorgen ist das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen (z.B. Verunreinigungen, Abfälle und Materialrückstände) zu verstehen.

Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des Auftragnehmers über.

Ein etwaiges Zwischenlagern einschließlich der Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung beigestellten Flächen, das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik), sämtliche Gebühren und die Organisation (Förderart und Förderweg) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

#### 3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

##### 3.1 Installationsrohre und Panzerrohre aus Kunststoff:

Im geschlossenen System werden Installations- und Panzerrohre aus Kunststoff, starr oder biegsam, ab der Außenkante von Verteilern über die Mitte der Abzweigdosen bis zur Mitte der Gerätedosen gemessen und abgerechnet. Richtungsänderungen starr oder biegsam werden an der Außenkrümmung übermessen und nicht gesondert verrechnet. Rohre in offenem System (bei Richtungsänderungen keine Rohrverbindungen) werden nach tatsächlich verlegter Länge abgerechnet. Angegeben ist das Kennzeichen für die mechanische Beanspruchbarkeit.

##### 3.2 Panzerrohre aus Stahl oder Aluminium:

Panzerrohre aus Stahl oder Aluminium werden in tatsächlich verlegter Länge gemessen und abgerechnet. Richtungsänderungen ab der Nenngröße 50 werden nicht übermessen, sondern nach Stück verrechnet. Rohre in offenem System werden nach tatsächlich verlegter Länge abgerechnet. Angegeben ist das Kennzeichen für die mechanische Beanspruchbarkeit.

##### 3.3 Kabelschutzrohre aus Kunststoff:

Kabelschutzrohre aus Kunststoff, starr oder biegsam, werden in tatsächlich verlegter Länge abgerechnet, Richtungsänderungen, ausgeführt mit flexiblem Rohr, werden an der Außenkrümmung übermessen.

## Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Richtungsänderungen, ausgeführt mit starren Bögen, werden nicht übermessen, sondern nach Stück verrechnet.

3.4 Leitungs- und Gerätekanäle, Kabelrinnen, -leitern und Gitterkabelrinnen:

Diese Tragsysteme werden in tatsächlich verlegter Länge abgerechnet. Gehrungen werden an der Außenkante übermessen und nach Stück verrechnet.

3.5 Formstücke:

Formstücke für Leitungsführungs- und Gerätekanäle, Kabelrinnen und -leitern sind in eigenen Positionen angeboten und werden nach Stück verrechnet. Formstücke sind alle fabriksgefertigten Richtungsänderungen, Abzweigungen und Reduzierungen.

*Kommentar:*

*Frei zu formulieren (z.B.):*

*- das Anzeichnen von Aussparungen, Durchbrüchen und Stellen für Befestigungsmittel, wenn die Herstellung derselben nicht Gegenstand des Leistungsverzeichnisses ist.*

*- Wand- und Deckendurchbrüche (vgl. LB-HB)*

*Literaturhinweis (z.B.):*

*- EN 50267 Allgemeine Prüfverfahren für das Verhalten von Kabeln und isolierten Leitungen im Brandfall - Prüfung der bei der Verbrennung der Werkstoffe von Kabeln und isolierten Leitungen entstehenden Gase*

### 0900 Wählbare Vorbemerkungen

090000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

#### 090000H Arbeitshöhe (ü.4m) zu LG09

Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe (über 4 m), einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse.

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Angabe der Arbeitshöhe über 4 m: \_\_\_\_\_

#### 090000V LV-Beilagen zur LG09

Beiliegende Unterlagen: \_\_\_\_\_  
(z.B. Ausführungsdetails)

### 0901 Bohren

090111 Bohren durch Wände und Decken aus Mauerwerk (Mwk.), unbewehrtem Beton (Beton) oder Mantelbeton (Mantelbet.), trocken oder nass, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Dicke der Wand, einschließlich etwaiger Wasserabsaugung am Bohrloch. Im Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser angegeben.

#### 090111A Bohren Mwk./Beton/Mantelbet.10-24mm

Stk

#### 090111B Bohren Mwk./Beton/Mantelbet.ü.24-52mm

Stk

### 0902 Schlitze und Verrohrung "Unter-Putz"

1. Materialeigenschaft:

LS0H: Ausführung halogenfrei, im Brandfall raucharm.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

2.1 Schlitze:

In die Einheitspreise für das Herstellen (Fräsen, Stemmen oder Schneiden) von Schlitzen sind Wanddurchbrüche und Bohrungen bis zu einer Dicke von 30 cm einkalkuliert.

Schlitze sind wie angegeben in unverputztem Mauerwerk (Rohbau) oder verputztem Mauerwerk (Bestand) hergestellt.

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>2.2 Verrohrung:</p> <p>Die Verrohrung unter Putz (UP) ist mit Rohren starr oder biegsam ausgeführt. Rohr- und Verlegezubehör, das Nacharbeiten bei vom Auftraggeber beigestellten Durchbrüchen und Aussparungen (z.B. das Brechen der Kanten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.</p> <p>2.3 Anzeichnen von Schlitzten:</p> <p>Bei Positionen, in denen das Beistellen der Schlitzte durch den Auftraggeber beschrieben ist, erfolgt das Anzeichnen dieser Schlitzte durch den Auftragnehmer, der mit der Rohrverlegung beauftragt ist, und ist in die Einheitspreise einkalkuliert.</p> <p><i>Kommentar:</i></p> <p><i>Frei zu formulieren (z.B.):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schlitzte in Beton (vgl. LB-HB)</li> <li>- Schlitzte und Rohrleitungsverlegungen mit Anforderungen an ein besonderes Brandverhalten im Zusammenhang mit Verlegetiefe und Verputzmaterial</li> </ul>	
090200	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
090200A	<p><b>Erzeugnis/Type zu 09.02 n.W.AN</b></p> <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.02 wird vereinbart:</p> <p>Betrifft Position(en): _____</p> <p>Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).</p> <p>Angeboten: .....</p>	
090200E	<p><b>Erzeugnis/Type zu 09.02 Beispiel AG</b></p> <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.02 wird vereinbart:</p> <p>Betrifft Position(en): _____</p> <p>Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____</p> <p>Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.</p> <p>Kriterien der Gleichwertigkeit: _____</p> <p>Angeboten: .....</p>	
090200X	<p><b>Erzeugnis/Type zu 09.02 n.W.AG</b></p> <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.02 wird vereinbart:</p> <p>Betrifft Position(en): _____</p> <p>Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers): _____</p> <p><i>Kommentar:</i></p> <p><i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i></p>	
090202	Installationsrohr (I-Rohr) in der Ausführung LS0H, für leichte mechanische Beanspruchung in einem vom Auftraggeber beigestellten Schlitz.	
090202B	I-Rohr 2243 LS0H UP D20	m
090202C	I-Rohr 2243 LS0H UP D25	m
090202D	I-Rohr 2243 LS0H UP D32	m
090202E	I-Rohr 2243 LS0H UP D40	m
090202F	I-Rohr 2243 LS0H UP D50	m
090202G	I-Rohr 2243 LS0H UP D63	m

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
090206	Installationsrohr (I-Rohr) in der Ausführung LS0H, für leichte mechanische Beanspruchung, einschließlich Schlitz im Rohbau.	
<b>090206B</b>	<b>I-Rohr 2243 LS0H UP m.Schlitz Rohbau D20</b>	<b>m</b>
<b>090206C</b>	<b>I-Rohr 2243 LS0H UP m.Schlitz Rohbau D25</b>	<b>m</b>
<b>090206D</b>	<b>I-Rohr 2243 LS0H UP m.Schlitz Rohbau D32</b>	<b>m</b>
<b>090206E</b>	<b>I-Rohr 2243 LS0H UP m.Schlitz Rohbau D40</b>	<b>m</b>
<b>090206F</b>	<b>I-Rohr 2243 LS0H UP m.Schlitz Rohbau D50</b>	<b>m</b>
<b>090206G</b>	<b>I-Rohr 2243 LS0H UP m.Schlitz Rohbau D63</b>	<b>m</b>
090208	Installationsrohr (I-Rohr) in der Ausführung LS0H, für leichte mechanische Beanspruchung einschließlich Schlitz im Bestand.	
<b>090208B</b>	<b>I-Rohr 2243 LS0H UP m.Schlitz Bestand D20</b>	<b>m</b>
<b>090208C</b>	<b>I-Rohr 2243 LS0H UP m.Schlitz Bestand D25</b>	<b>m</b>
<b>090208D</b>	<b>I-Rohr 2243 LS0H UP m.Schlitz Bestand D32</b>	<b>m</b>
<b>090208E</b>	<b>I-Rohr 2243 LS0H UP m.Schlitz Bestand D40</b>	<b>m</b>
<b>090208F</b>	<b>I-Rohr 2243 LS0H UP m.Schlitz Bestand D50</b>	<b>m</b>
<b>090208G</b>	<b>I-Rohr 2243 LS0H UP m.Schlitz Bestand D65</b>	<b>m</b>
<b>0903</b>	<b>Verrohrung "Auf-Putz" offen</b>	
	<p>1. Materialeigenschaft:            LS0H: Ausführung halogenfrei, im Brandfall raucharm.</p> <p>2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:            Rohre sind auf Einzelschellen an Decken und Wänden in offenem System (APo.) montiert.</p>	
090300	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
<b>090300A</b>	<p><b>Erzeugnis/Type zu 09.03 n.W.AN</b></p> <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.03 wird vereinbart:            Betrifft Position(en): _____            Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).            Angeboten: .....</p>	
<b>090300E</b>	<p><b>Erzeugnis/Type zu 09.03 Beispiel AG</b></p> <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.03 wird vereinbart:            Betrifft Position(en): _____            Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____            Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.            Kriterien der Gleichwertigkeit: _____            Angeboten: .....</p>	
<b>090300X</b>	<p><b>Erzeugnis/Type zu 09.03 n.W.AG</b></p> <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.03 wird vereinbart:            Betrifft Position(en): _____            Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers): _____</p>	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

*Kommentar:**Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.*

090302	Installationsrohr (I-Rohr) in der Ausführung LS0H, für leichte mechanische Beanspruchung.	
090302B	I-Rohr 2243 LS0H APo.D20	m
090302C	I-Rohr 2243 LS0H APo.D25	m
090302D	I-Rohr 2243 LS0H APo.D32	m
090302E	I-Rohr 2243 LS0H APo.D40	m
090302F	I-Rohr 2243 LS0H APo.D50	m
090313	Panzerrohr (P-Rohr) in der Ausführung LS0H, für mittlere mechanische Beanspruchung.	
090313B	P-Rohr 3343 LS0H APo.D20	m
090313C	P-Rohr 3343 LS0H APo.D25	m
090313D	P-Rohr 3343 LS0H APo.D32	m
090313E	P-Rohr 3343 LS0H APo.D40	m
090313F	P-Rohr 3343 LS0H APo.D50	m
090313G	P-Rohr 3343 LS0H APo.D63	m
090331	Kabelschutzrohre (KS-Rohr) in der Ausführung LS0H.	
090331E	KS-Rohr N450 LS0H APo.D110	m
090340	Aufzählung (Az) auf die Verlegung "auf Putz offen" für eine Befestigung mit Bügelschellen 1fach auf Tragsystem.	
090340B	Az Rohr APo.f.Bügelschelle D20	m
090340C	Az Rohr APo.f.Bügelschelle D25	m
090340D	Az Rohr APo.f.Bügelschelle D32	m
090340E	Az Rohr APo.f.Bügelschelle D40	m
090340F	Az Rohr APo.f.Bügelschelle D50	m
090340G	Az Rohr APo.f.Bügelschelle D65	m
090340J	Az Rohr APo.f.Bügelschelle D110	m
0904	<b>Verrohrung "Auf-Putz" geschlossen</b> 1. Materialeigenschaft: LS0H: Ausführung halogenfrei, im Brandfall raucharm. 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Rohre sind auf Einzelschellen an Decken und Wänden in geschlossenem System (APg.) montiert.	
090400	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
090400A	Erzeugnis/Type zu 09.04 n.W.AN	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.04 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: .....	
<b>090400E</b>	<b>Erzeugnis/Type zu 09.04 Beispiel AG</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.04 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____ Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: _____ Angeboten: .....	
<b>090400X</b>	<b>Erzeugnis/Type zu 09.04 n.W.AG</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.04 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers): _____	
	<i>Kommentar:</i> Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.	
090402	Installationsrohr (I-Rohr) in der Ausführung LS0H, für leichte mechanische Beanspruchung.	
<b>090402B</b>	<b>I-Rohr 2243 LS0H APg.D20</b>	<b>m</b>
<b>090402C</b>	<b>I-Rohr 2243 LS0H APg.D25</b>	<b>m</b>
<b>090402D</b>	<b>I-Rohr 2243 LS0H APg.D32</b>	<b>m</b>
<b>090402E</b>	<b>I-Rohr 2243 LS0H APg.D40</b>	<b>m</b>
<b>090402F</b>	<b>I-Rohr 2243 LS0H APg.D50</b>	<b>m</b>
090413	Panzerrohr (P-Rohr) in der Ausführung LS0H, für mittlere mechanische Beanspruchung.	
<b>090413B</b>	<b>P-Rohr 3343 LS0H APg.D20</b>	<b>m</b>
<b>090413C</b>	<b>P-Rohr 3343 LS0H APg.D25</b>	<b>m</b>
<b>090413D</b>	<b>P-Rohr 3343 LS0H APg.D32</b>	<b>m</b>
<b>090413E</b>	<b>P-Rohr 3343 LS0H APg.D40</b>	<b>m</b>
<b>090413F</b>	<b>P-Rohr 3343 LS0H APg.D50</b>	<b>m</b>
<b>090413G</b>	<b>P-Rohr 3343 LS0H APg.D63</b>	<b>m</b>
090431	Kabelschutzrohr (KS-Rohr) in der Ausführung LS0H.	
<b>090431E</b>	<b>KS-Rohr N450 LS0H APg.D110</b>	<b>m</b>
090432	Kabelschutz-Rohrbogen (KS-Bogen) in der Ausführung LS0H.	
<b>090432E</b>	<b>KS-Bogen N450 LS0H APg.D110</b>	<b>Stk</b>
090440	Aufzahlung (Az) auf die Verlegung "auf Putz geschlossen" für eine Befestigung mit Bügelschellen 1fach auf Tragsystem.	
<b>090440B</b>	<b>Az Rohr APg.f.Bügelschelle D20</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>090440C</b>	<b>Az Rohr APg.f.Bügelschelle D25</b>	<b>m</b>
<b>090440D</b>	<b>Az Rohr APg.f.Bügelschelle D32</b>	<b>m</b>
<b>090440E</b>	<b>Az Rohr APg.f.Bügelschelle D40</b>	<b>m</b>
<b>090440F</b>	<b>Az Rohr APg.f.Bügelschelle D50</b>	<b>m</b>
<b>090440G</b>	<b>Az Rohr APg.f.Bügelschelle D65</b>	<b>m</b>
<b>090440J</b>	<b>Az Rohr APg.f.Bügelschelle D110</b>	<b>m</b>
<b>0906</b>	<b>Verrohrung geschlossen VVZ</b>	
	<p>1. Materialeigenschaft: LS0H: Ausführung halogenfrei, im Brandfall raucharm.</p> <p>2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Rohre sind geschlossen auf Rohdecke, in offener Schalung, auf Bewehrung, in Hohlwänden oder Doppelböden verlegt, einschließlich verwendungsspezifischem Verlegezubehör (VVZ).</p>	
<b>090600</b>	<p>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.</p>	
<b>090600A</b>	<p><b>Erzeugnis/Type zu 09.06 n.W.AN</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.06 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: .....</p>	
<b>090600E</b>	<p><b>Erzeugnis/Type zu 09.06 Beispiel AG</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.06 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____ Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: _____ Angeboten: .....</p>	
<b>090600X</b>	<p><b>Erzeugnis/Type zu 09.06 n.W.AG</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.06 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers): _____</p>	
	<p><i>Kommentar:</i> Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</p>	
<b>090604</b>	<p>Panzerrohr (P-Rohr) in der Ausführung LS0H und nicht flammenausbreitend, für mittlere mechanische Beanspruchung.</p>	
<b>090604B</b>	<b>P-Rohr 3343/33433 LS0H VVZ D20</b>	<b>m</b>
<b>090604C</b>	<b>P-Rohr 3343/33433 LS0H VVZ D25</b>	<b>m</b>
<b>090604D</b>	<b>P-Rohr 3343/33433 LS0H VVZ D32</b>	<b>m</b>
<b>090604E</b>	<b>P-Rohr 3343/33433 LS0H VVZ D40</b>	<b>m</b>
<b>090604F</b>	<b>P-Rohr 3343/33433 LS0H VVZ D50</b>	<b>m</b>



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**090604G P-Rohr 3343/33433 LS0H VVZ D63** **m**

090662 Kabelschutzrohr (KS-Rohr) in der Ausführung LS0H und nicht flammenausbreitend.

**090662E KS-Rohr N450 LS0H VVZ D110** **m**

090670 Aufzählung (Az) auf Panzerrohr (P-Rohr) oder Kabelschutzrohr (KS-Rohr) VVZ für eine Verlegung ohne Unterschied der Rohrdimension.

**090670A Az P-Rohr VVZ auf Bewehrung** **m**

Auf Bewehrung.

**090670B Az KS-Rohr VVZ auf Bewehrung** **m**

Auf Bewehrung.

**090670G Az P-Rohr VVZ in Ortbetonwand** **m**

In einer Ortbetonwand.

**0908 Verrohrung in Künette**

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Panzer- und Kabelschutzrohre, starr oder biegsam, sind geschlossen in vom Auftraggeber beigestellter Künette (iK) verlegt.

Rohrzubehör (z.B. sanddichte Muffen, etwaige Abstandhalter und Verschlusskappen) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

*Kommentar:*

*Frei zu formulieren (z.B.):*

- das Herstellen und Einsanden der Künette (vgl. LB-HB)
- das Abdecken und Zuschütten (vgl. LB-HB)
- das Verführen des verbleibenden Aushubmaterials (vgl. LB-HB)
- das Wiederherstellen der Oberfläche (vgl. LB-HB)

090800 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**090800A Erzeugnis/Type zu 09.08 n.W.AN**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.08 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: .....

**090800E Erzeugnis/Type zu 09.08 Beispiel AG**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.08 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: \_\_\_\_\_

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: \_\_\_\_\_

Angeboten: .....

**090800X Erzeugnis/Type zu 09.08 n.W.AG**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.08 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers): \_\_\_\_\_

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>Kommentar:</i> <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
090801	Panzerrohr (P-Rohr) aus Kunststoff, für mittlere mechanische Beanspruchung, in Künette (iK).	
090801C	<b>P-Rohr 3341 iK D25</b>	<b>m</b>
090801D	<b>P-Rohr 3341 iK D32</b>	<b>m</b>
090801E	<b>P-Rohr 3341 iK D40</b>	<b>m</b>
090801F	<b>P-Rohr 3341 iK D50</b>	<b>m</b>
090801G	<b>P-Rohr 3341 iK D63</b>	<b>m</b>
090803	Panzerrohr (P-Rohr) aus Kunststoff biegsam, für schwere mechanische Beanspruchung, in Künette (iK).	
090803C	<b>P-Rohr 4421 iK D25</b>	<b>m</b>
090803D	<b>P-Rohr 4421 iK D32</b>	<b>m</b>
090814	Lichtwellenleiter-Schutzrohr (LWL-Rohr) aus Kunststoff mit Innenriefung. Im Positionsstichwort angegeben ist die Ausführung mit Aufdruck (Aufdr.), in Künette (iK).	
090814A	<b>LWL-Rohr iK D40</b>	<b>m</b>
090814B	<b>LWL-Rohr iK D50</b>	<b>m</b>
090814M	<b>LWL-Rohr iK m.Aufdr.D40</b>	<b>m</b>
090814N	<b>LWL-Rohr iK m.Aufdr.D50</b>	<b>m</b>
090827	Kabelschutzrohr aus Kunststoff, in Künette (iK).	
090827A	<b>KS-Rohr N450 iK D50</b>	<b>m</b>
090827B	<b>KS-Rohr N450 iK D63</b>	<b>m</b>
090827C	<b>KS-Rohr N450 iK D75</b>	<b>m</b>
090827D	<b>KS-Rohr N450 iK D90</b>	<b>m</b>
090827E	<b>KS-Rohr N450 iK D110</b>	<b>m</b>
090827F	<b>KS-Rohr N450 iK D125</b>	<b>m</b>
090827G	<b>KS-Rohr N450 iK D140</b>	<b>m</b>
090827H	<b>KS-Rohr N450 iK D160</b>	<b>m</b>
090828	Kabelschutzrohr aus Kunststoff, leichte Ausführung, in Künette (iK).	
090828A	<b>KS-Rohr N250 iK D50</b>	<b>m</b>
090828B	<b>KS-Rohr N250 iK D65</b>	<b>m</b>
090828C	<b>KS-Rohr N250 iK D80</b>	<b>m</b>
090828D	<b>KS-Rohr N250 iK D100</b>	<b>m</b>
090828E	<b>KS-Rohr N250 iK D125</b>	<b>m</b>
090828F	<b>KS-Rohr N250 iK D160</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

<b>090828G</b>	<b>KS-Rohr N250 iK D200</b>	<b>m</b>
090835	Kabelschutzbogen aus Kunststoff, in Künette (iK).	
<b>090835A</b>	<b>KS-Bogen N450 iK D50</b>	<b>Stk</b>
<b>090835B</b>	<b>KS-Bogen N450 iK D63</b>	<b>Stk</b>
<b>090835C</b>	<b>KS-Bogen N450 iK D75</b>	<b>Stk</b>
<b>090835D</b>	<b>KS-Bogen N450 iK D90</b>	<b>Stk</b>
<b>090835E</b>	<b>KS-Bogen N450 iK D110</b>	<b>Stk</b>
<b>090835F</b>	<b>KS-Bogen N450 iK D125</b>	<b>Stk</b>
<b>090835G</b>	<b>KS-Bogen N450 iK D140</b>	<b>Stk</b>
<b>090835H</b>	<b>KS-Bogen N450 iK D160</b>	<b>Stk</b>

**0910 Dosen, Kästen, Hauptleitungsklemmen**

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Abzweigkästen über 80 x 80 mm, Abzweigdosen über D 80 mm und Leergerätedosen passen zum Rohrmaterial und sind wie angegeben montiert oder versetzt, einschließlich Herstellen der Ausnehmungen in Hohlwand (HW), verputztem oder unverputztem Mauerwerk.

Der Schraubenabstand wird bei Gerätedosen als Spur bezeichnet.

In die Einheitspreise ist sämtliches Zubehör (z.B. Deckel, Trennwände, Anschlussadapter, Nippel, Verschraubungen und Klemmenmaterial bis 6 mm<sup>2</sup> Aderquerschnitt) einkalkuliert.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Teilweise sind die Richtmaße der Dosen und Kästen angegeben.

*Kommentar:*

*Das Liefern und Versetzen von UP-, HW- und Kanal-Gerätedosen ist samt Herstellen der Ausnehmung in die Einheitspreise der Position Geräte einkalkuliert, siehe LG 10.*

*Frei zu formulieren (z.B.):*

*- Ausnehmungen in Beton oder in schwerem Mauerwerk wie Klinker und Naturstein (vgl. LB-HB)*

**091000** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**091000A Erzeugnis/Type zu 09.10 n.W.AN**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.10 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: .....

**091000E Erzeugnis/Type zu 09.10 Beispiel AG**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.10 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: \_\_\_\_\_

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: \_\_\_\_\_

Angeboten: .....

**091000X Erzeugnis/Type zu 09.10 n.W.AG**

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.10 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers): _____	
	<i>Kommentar:</i> Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.	
091010	Geräte-Leerdose mit Spur 60, vorgesehen für den Einbau noch nicht festgelegter Einsätze (z.B. für Informationstechnologie). Im Positionsstichwort angegeben ist die Abdeckung.	
091010A	<b>UP/HW-Geräte-Leerdose</b>	<b>Stk</b>
091010C	<b>UP/HW-Geräte-Leerdose m.geschr.Deckel</b>	<b>Stk</b>
091010D	<b>UP/HW-Geräte-Leerdose m.Blindabdeckung</b> Schalterprogramm: _____	<b>Stk</b>
091011	Aufzahlung (Az) auf UP/HW Gerätedose für eine Ausführung mit erweitertem Volumen (z.B. zur zusätzlichen Unterbringung eines Elektronik-Bauteiles).	
091011A	<b>Az UP/HW Gerätedose Volumenerweiterung</b>	<b>Stk</b>
091012	Auslassdosen und Anschlusskästen.	
091012A	<b>UP/HW-Decken-Auslassdose</b>	<b>Stk</b>
091012C	<b>UP/HW-Potausgleich-Anschlusskasten B100H100</b>	<b>Stk</b>
091014	Abzweigkasten.	
091014A	<b>UP/HW-Abzweigkasten B100 H100,-Dose D120</b>	<b>Stk</b>
091014B	<b>UP/HW-Abzweigkasten B150 H150</b>	<b>Stk</b>
091014C	<b>UP/HW-Abzweigkasten B200 H200</b>	<b>Stk</b>
091014M	<b>UP-Abzweigkasten B200 H400</b>	<b>Stk</b>
091014N	<b>UP-Abzweigkasten B200 H600</b>	<b>Stk</b>
091014O	<b>UP-Abzweigkasten B400 H400</b>	<b>Stk</b>
091014R	<b>AP-Abzweigkasten B100 H100</b>	<b>Stk</b>
091014S	<b>AP-Abzweigkasten B150 H150</b>	<b>Stk</b>
091014T	<b>AP-Abzweigkasten B200 H200</b>	<b>Stk</b>
091014U	<b>AP-Abzweigkasten B400 H200</b>	<b>Stk</b>
091014V	<b>AP-Abzweigkasten B600 H200</b>	<b>Stk</b>
091014W	<b>AP-Abzweigkasten B400 H400</b>	<b>Stk</b>
091016	Kasten höherer Schutzart an Wänden oder Decken.	
091016A	<b>AP-Abzweigkasten IP44 B100 H100</b>	<b>Stk</b>
091016M	<b>AP-Panzerkasten IP54 B100 H100</b>	<b>Stk</b>
091016N	<b>AP-Panzerkasten IP54 B200 H150</b>	<b>Stk</b>
091016O	<b>AP-Panzerkasten IP54 B300 H200</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
091022	Aufzählung (Az) auf Dosen und Kästen für eine luftdichte Ausführung.	
<b>091022A</b>	<b>Az Dosen f.luftdichte Ausführung</b>	<b>Stk</b>
<b>091022B</b>	<b>Az Kästen f.luftdichte Ausführung</b>	<b>Stk</b>
091023	Aufzählung (Az) auf Gerät einschließlich Gerätedose der LG 10 für eine luftdichte Ausführung.	
<b>091023A</b>	<b>Az Gerätedose f.luftdichte Ausführung</b>	<b>Stk</b>
091024	Aufzählung (Az) auf Gerät einschließlich Gerätedose der LG 10 für eine Ausführung mit Geräte-/Abzweigdosen für Betonbau (BB).	
<b>091024A</b>	<b>Az Geräte/Abzweigdose f.BB Spur 60</b>	<b>Stk</b>
<b>091024B</b>	<b>Az Geräte/Abzweigdose f.BB Spur 67</b>	<b>Stk</b>
091025	Beton (BB)-Dosen oder -kästen samt allen konstruktions-, befestigungs- und verarbeitungsbedingtem Zubehör in/auf Schalung. Im Positionsstichwort angegeben ist das Richtmaß in mm.	
<b>091025A</b>	<b>BB-Geräte/Abzweig-Leerdose</b>	<b>Stk</b>
<b>091025B</b>	<b>BB-Deckenauslass/Abzweigdose</b>	<b>Stk</b>
<b>091025D</b>	<b>BB-Wandauslass/Abzweigdose</b>	<b>Stk</b>
<b>091025E</b>	<b>BB-Schalungsschoner</b> Einlegeteil zum Herstellen von variablen Deckenauslässen.	<b>Stk</b>
<b>091025F</b>	<b>BB-Abzweigkasten B100 H100</b>	<b>Stk</b>
<b>091025G</b>	<b>BB-Abzweigkasten B150 H150</b>	<b>Stk</b>
<b>091025H</b>	<b>BB-Abzweigkasten B200 H200</b>	<b>Stk</b>
<b>0915</b>	<b>Kabelkanäle für Leitungsführung</b> 1. Einheitlichkeit der Erzeugnisse: Es wird für gleichartige Anlagenteile, die gemäß technischer Beschreibung zusammenpassen müssen, ein einmal gewähltes Erzeugnis für die gesamte Anlage beibehalten. 2. Materialeigenschaft: LS0H: Ausführung halogenfrei, im Brandfall raucharm. 3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Die Kanäle sind an Wänden, Decken oder an Tragsystemen verlegt. Kabelkanäle für die Leitungsführung (LFK) sind aus Kunststoff (Kst) oder verzinktem Stahlblech (Stbl) gefertigt und standardmäßig nicht für den Geräteeinbau vorgesehen. Sie bestehen aus Unter- und Oberteil und besitzen, sofern aus Metall gefertigt, Schutzleiteranschlussvorrichtungen. Montagezubehör (z.B. Klammern und Verbindungselemente) ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Kanäle sind in Standardfarben ausgeführt. 4. Angaben im Positionsstichwort: Im Positionsstichwort sind die Ausführung, die Bauhöhe (H) und die Deckelbreite (B) als Außenabmessung angegeben. Diese Richtwerte können bis zu 5 mm über- oder unterschritten werden. Trifft dies zu, wird der Richtwert für den Kanalquerschnitt bis zu einer Kanalhöhe bis 40 mm um höchstens 20 %, bei einer Kanalhöhe über 40 mm um höchstens 10 % unterschritten.	
091500	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
<b>091500A</b>	<b>Erzeugnis/Type zu 09.15 n.W.AN</b>	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.15 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angebote: .....

**091500E Erzeugnis/Type zu 09.15 Beispiel AG**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.15 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: \_\_\_\_\_

Angebote ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: \_\_\_\_\_

Angebote: .....

**091500X Erzeugnis/Type zu 09.15 n.W.AG**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.15 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers): \_\_\_\_\_

*Kommentar:*

*Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.*

---

091511 Leitungsführungskanal in der Ausführung LS0H.

091511A	LFK LS0H H15 B15	m
091511B	LFK LS0H H15 B25	m
091511C	LFK LS0H H15 B30	m
091511D	LFK LS0H H15 B40	m
091511E	LFK LS0H H20 B20	m
091511F	LFK LS0H H25 B40	m
091511G	LFK LS0H H40 B40	m
091511I	LFK LS0H H40 B60	m

---

091518 Formstücke für einen Leitungsführungskanal in der Ausführung LS0H.

091518A	Formstück LFK LS0H H15 B15	Stk
091518B	Formstück LFK LS0H H15 B25	Stk
091518C	Formstück LFK LS0H H15 B30	Stk
091518D	Formstück LFK LS0H H15 B40	Stk
091518E	Formstück LFK LS0H H20 B20	Stk
091518F	Formstück LFK LS0H H25 B40	Stk
091518G	Formstück LFK LS0H H40 B40	Stk
091518I	Formstück LFK LS0H H40 B60	Stk

---

091519 Herstellen einer Gehrung für einen Leitungsführungskanal aus Kunststoff, ein- oder zweizügig.

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>091519A</b>	<b>Gehrung LFK b.H25 B40</b>	<b>Stk</b>
<b>091519B</b>	<b>Gehrung LFK b.H50 B75</b> Über H 25 B 40 bis H 50 B 75.	<b>Stk</b>
<b>091519C</b>	<b>Gehrung LFK b.H60 B150</b> Über H 50 B 75 bis H 60 B 150.	<b>Stk</b>
<b>091519D</b>	<b>Gehrung LFK b.H60 B230</b> Über H 60 B 150 bis H 60 B 230.	<b>Stk</b>
091521	Leitungsführungskanal aus Stahlblech (Stbl.), beschichtet (besch.).	
<b>091521B</b>	<b>LFK Stbl.besch.H40 B60</b>	<b>m</b>
<b>091521E</b>	<b>LFK Stbl.besch.H60 B60</b>	<b>m</b>
<b>091521F</b>	<b>LFK Stbl.besch.H60 B100</b>	<b>m</b>
<b>091521H</b>	<b>LFK Stbl.besch.H60 B150</b>	<b>m</b>
<b>091521I</b>	<b>LFK Stbl.besch.H60 B200</b>	<b>m</b>
091528	Formstücke für einen Leitungsführungskanal aus Stahlblech (Stbl.), beschichtet (besch.).	
<b>091528B</b>	<b>Formstück LFK Stbl.besch.H40 B60</b>	<b>Stk</b>
<b>091528E</b>	<b>Formstück LFK Stbl.besch.H60 B60</b>	<b>Stk</b>
<b>091528F</b>	<b>Formstück LFK Stbl.besch.H60 B100</b>	<b>Stk</b>
<b>091528H</b>	<b>Formstück LFK Stbl.besch.H60 B150</b>	<b>Stk</b>
<b>091528I</b>	<b>Formstück LFK Stbl.besch.H60 B200</b>	<b>Stk</b>
091529	Herstellen einer Gehrung für einen Leitungsführungskanal aus Stahlblech (Stbl.).	
<b>091529A</b>	<b>Gehrung LFK Stbl.H40 B60</b>	<b>Stk</b>
<b>091529B</b>	<b>Gehrung LFK Stbl.b.H60 B100</b> Über H40 B60 bis H60 B100.	<b>Stk</b>
<b>091529C</b>	<b>Gehrung LFK Stbl.b.H60 B200</b> Über H60 B100 bis H60 B200.	<b>Stk</b>
091530	Trennwand für einen Leitungsführungskanal aus angegebenem Material.	
<b>091530E</b>	<b>Trennwand LFK LS0H b.H60</b>	<b>m</b>
<b>091530M</b>	<b>Trennwand LFK Stahlblech b.H60</b>	<b>m</b>
091531	Klemmdose aus Kunststoff, aufgebaut oder eingebaut in einen Leitungsführungskanal, einschließlich Klemmenanteil und Zubehör (z.B. Leitungseinführungen und Verbindungsrippel).	
<b>091531A</b>	<b>Klemmdose f.LFK</b>	<b>Stk</b>

**0916 Kabelkanäle für Geräteeinbau**

1. Einheitlichkeit der Erzeugnisse:

Es wird für gleichartige Anlagenteile, die gemäß technischer Beschreibung zusammenpassen müssen, ein einmal gewähltes Erzeugnis für die gesamte Anlage beibehalten.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Die Kanäle sind an Wänden, Decken oder an Tragsystemen verlegt. Brüstungskanäle (BRK) sind aus angegebenen Materialien für Leitungsführung und Geräteeinbau, mit Befestigungsprofil für Gerätedosen und Trennwand, mit einem Oberteil in der Breite einer Geräteabdeckung und bei Kanälen aus Metall mit einer Schutzleiteranschlussvorrichtung versehen. Montagezubehör (z.B. Klammern und Verbindungselemente) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.</p> <p>Kanäle sind in Standardfarben ausgeführt.</p> <p>3. Angaben im Positionsstichwort:</p> <p>Im Positionsstichwort sind die Bauhöhe (H) und die Breite (B) als Außenabmessung angegeben. Diese Richtwerte können für die Außenabmessungen um bis zu 5 mm über- oder unterschritten werden. Der Querschnitt wird dann um höchstens 10 % unterschritten.</p>	
091600	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
091600A	<p><b>Erzeugnis/Type zu 09.16 n.W.AN</b></p> <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.16 wird vereinbart:          Betrifft Position(en): _____          Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).          Angeboten: .....</p>	
091600E	<p><b>Erzeugnis/Type zu 09.16 Beispiel AG</b></p> <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.16 wird vereinbart:          Betrifft Position(en): _____          Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____          Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.          Kriterien der Gleichwertigkeit: _____          Angeboten: .....</p>	
091600X	<p><b>Erzeugnis/Type zu 09.16 n.W.AG</b></p> <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.16 wird vereinbart:          Betrifft Position(en): _____          Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers): _____</p> <p><i>Kommentar:</i>          Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</p>	
091603	Brüstungskanal aus Aluminium natureloxiert (Alu n.elox.).	
091603A	<b>BRK Alu n.elox.H65 B100-110</b>	m
091603C	<b>BRK Alu n.elox.H65 B130</b>	m
091603D	<b>BRK Alu n.elox.H65 B170</b>	m
091604	Formstücke für einen Brüstungskanal aus Aluminium natureloxiert (Alu n.elox.).	
091604A	<b>Formstück BRK Alu n.elox.H65 B100-110</b>	Stk
091604C	<b>Formstück BRK Alu n.elox.H65 B130</b>	Stk
091604D	<b>Formstück BRK Alu n.elox.H65 B170</b>	Stk
091605	Brüstungskanal aus Aluminium beschichtet (Alu besch.).	
091605A	<b>BRK Alu besch.H65 B100-110</b>	m
091605C	<b>BRK Alu besch.H65 B130</b>	m



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>091605D</b>	<b>BRK Alu besch.H65 B170</b>	<b>m</b>
091606	Formstücke für einen Brüstungskanal aus Aluminium beschichtet (Alu besch.).	
<b>091606A</b>	<b>Formstück BRK Alu besch.H65 B100-110</b>	<b>Stk</b>
<b>091606C</b>	<b>Formstück BRK Alu besch.H65 B130</b>	<b>Stk</b>
<b>091606D</b>	<b>Formstück BRK Alu besch.H65 B170</b>	<b>Stk</b>
091607	Brüstungskanal aus Stahlblech verzinkt (Stbl.verz.).	
<b>091607A</b>	<b>BRK Stbl.verz.H65 B100-110</b>	<b>m</b>
<b>091607C</b>	<b>BRK Stbl.verz.H65 B130</b>	<b>m</b>
<b>091607D</b>	<b>BRK Stbl.verz.H65 B170</b>	<b>m</b>
<b>091607E</b>	<b>BRK Stbl.verz.H65 B210</b>	<b>m</b>
091608	Formstücke für einen Brüstungskanal aus Stahlblech verzinkt (Stbl.verz.).	
<b>091608A</b>	<b>Formstück BRK Stbl.verz.H65 B100-110</b>	<b>Stk</b>
<b>091608C</b>	<b>Formstück BRK Stbl.verz.H65 B130</b>	<b>Stk</b>
<b>091608D</b>	<b>Formstück BRK Stbl.verz.H65 B170</b>	<b>Stk</b>
<b>091608E</b>	<b>Formstück BRK Stbl.verz.H65 B210</b>	<b>Stk</b>
091609	Brüstungskanal aus Stahlblech verzinkt und beschichtet (Stbl.besch.).	
<b>091609A</b>	<b>BRK Stbl.besch.H65 B100-110</b>	<b>m</b>
<b>091609C</b>	<b>BRK Stbl.besch.H65 B130</b>	<b>m</b>
<b>091609D</b>	<b>BRK Stbl.besch.H65 B170</b>	<b>m</b>
<b>091609E</b>	<b>BRK Stbl.besch.H65 B210</b>	<b>m</b>
091610	Formstücke für einen Brüstungskanal aus Stahlblech verzinkt und beschichtet (Stbl.besch.).	
<b>091610A</b>	<b>Formstück BRK Stbl.besch.H65 B100-110</b>	<b>Stk</b>
<b>091610C</b>	<b>Formstück BRK Stbl.besch.H65 B130</b>	<b>Stk</b>
<b>091610D</b>	<b>Formstück BRK Stbl.besch.H65 B170</b>	<b>Stk</b>
<b>091610E</b>	<b>Formstück BRK Stbl.besch.H65 B210</b>	<b>Stk</b>
091615	Gehung für einen Brüstungskanal (BRK), unabhängig von den Abmessungen. Im Positionsstichwort ist der Werkstoff angegeben.	
<b>091615B</b>	<b>Gehung BRK Alu</b>	<b>Stk</b>
<b>091615C</b>	<b>Gehung BRK Stbl.</b>	<b>Stk</b>
091620	Trennwand für einen Brüstungskanal (BRK).	
<b>091620B</b>	<b>Trennwand BRK Stbl.H65</b>	<b>m</b>
091622	Geräte-Leerdose (auch Einbauvorrichtung) für Brüstungskanäle mit Spur 60, vorgesehen für den Einbau noch nicht festgelegter Einsätze (z.B. für IT-Anschlüsse) mit angegebener Blindabdeckung im Standardprogramm (Stand.) oder einem Programm in Sonderausführung (Progr.).	
<b>091622A</b>	<b>Geräte-Leerdose BRK m.Blindabd.Stand.</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>091622B</b>	<b>Geräte-Leerdose BRK m.Blindabd.Progr.</b> Schalterprogramm: _____ Farbe: _____	<b>Stk</b>
091623	Einbauvorrichtung (EinbauV.) mit angegebenen CEE-Geräten für einen Brüstungskanal (BRK), wenn erforderlich mit Adapterrahmen.	
<b>091623A</b>	<b>EinbauV.BRK m.CEE-Steckd.5x16A</b>	<b>Stk</b>
<b>091623B</b>	<b>EinbauV.BRK m.CEE-Steckd.5x32A</b>	<b>Stk</b>
091625	Mehrfach-Einbau-Schukosteckdose (EB-Schukosteckd.) mit Beschriftungsfeld 2polig 16 A und Einbauvorrichtung, durchverdrahtet, für einen Brüstungskanal (BRK), wenn erforderlich mit Abdeckrahmen.	
<b>091625A</b>	<b>EB-Schukosteckd.BRK 2fach</b>	<b>Stk</b>
<b>091625B</b>	<b>EB-Schukosteckd-BRK 3fach</b>	<b>Stk</b>
091641	Aufzählung (Az) auf einen Brüstungskanal für die Verlegung auf verstellbaren Wand-Konsolen. Im Positionsstichwort angegeben sind die Kanalbreite (B) und das Richtmaß für den Wandabstand (WA) der Konsole.	
<b>091641A</b>	<b>Az BRK-Konsolenverlegung b.B130 WA b.100</b>	<b>m</b>
<b>091641B</b>	<b>Az BRK-Konsolenverlegung b.B130 WA b.200</b> Wandabstand über 100 bis 200 mm.	<b>m</b>
<b>091641C</b>	<b>Az BRK-Konsolenverlegung b.B130 WA b.300</b> Wandabstand über 200 bis 300 mm.	<b>m</b>
<b>091641G</b>	<b>Az BRK-Konsolenverlegung ü.B130 WA b.100</b>	<b>m</b>
<b>091641H</b>	<b>Az BRK-Konsolenverlegung ü.B130 WA b.200</b> Wandabstand über 100 bis 200 mm.	<b>m</b>
<b>091641I</b>	<b>Az BRK-Konsolenverlegung ü.B130 WA b.300</b> Wandabstand über 200 bis 300 mm.	<b>m</b>
091642	Lamellenabdeckung (Lamellen-Abd.) zu einem auf Konsolen verlegten Brüstungskanal (BRK). Das Richtmaß für den Lamellenabstand beträgt 25 mm. Im Positionsstichwort angegeben sind die Ausführung und das Richtmaß für die Breite der Lamellenabdeckung.	
<b>091642A</b>	<b>Lamellen-Abd.BRK Alu elox.b.100</b> Breite der Abdeckung bis 100 mm.	<b>m</b>
<b>091642B</b>	<b>Lamellen-Abd.BRK Alu elox.ü.100-200</b> Breite der Abdeckung über 100 bis 200 mm.	<b>m</b>
<b>091642C</b>	<b>Lamellen-Abd.BRK Alu elox.ü.200-300</b> Breite der Abdeckung über 200 bis 300 mm.	<b>m</b>
<b>091642M</b>	<b>Lamellen-Abd.BRK Alu/Stbl.besch.b.100</b> Breite der Abdeckung bis 100 mm.	<b>m</b>
<b>091642N</b>	<b>Lamellen-Abd.BRK Alu/Stbl.besch.ü.100-200</b> Breite der Abdeckung über 100 bis 200 mm.	<b>m</b>
<b>091642O</b>	<b>Lamellen-Abd.BRK Alu/Stbl.besch.ü.200-300</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Breite der Abdeckung über 200 bis 300 mm.

**0920 Fußboden-Installationssysteme**

## 1. Einheitlichkeit der Erzeugnisse:

Es wird für gleichartige Systemteile, die gemäß technischer Beschreibung zusammenpassen müssen, ein einmal gewähltes Erzeugnis für die gesamte Anlage beibehalten.

## 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Bodenüberdeckte Unterflur-Installationskanäle (UFK) aus sendzimiervverzinktem Stahlblech sind auf Rohdecken verlegt. Montagezubehör (z.B. Verbindungselemente und Befestigungslaschen) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Bodendosen zur Aufnahme nur eines Gerätes sind mit Rohrleitungsanbindungen versehen. Das bodenebene Versetzen dieser Dosen erfolgt nicht durch den Auftragnehmer für die Elektro-Installation.

## 3. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort sind die Bauhöhe (H) und die Breite (B) als Außenabmessungen angegeben. Diese können bis 15 % unter- oder überschritten werden. Der errechnete Querschnitt aus den angeführten Außenmaßen wird dadurch um höchstens 10 % unterschritten.

**092000** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**092000A Erzeugnis/Type zu 09.20 n.W.AN**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.20 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: .....

**092000E Erzeugnis/Type zu 09.20 Beispiel AG**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.20 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: \_\_\_\_\_

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: \_\_\_\_\_

Angeboten: .....

**092000X Erzeugnis/Type zu 09.20 n.W.AG**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.20 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers): \_\_\_\_\_

*Kommentar:*

*Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.*

**092001** Bodenüberdeckter Unterflur-Installationskanal als Rechteckprofil. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Züge (z.).

**092001A UFK H28 B240 2z.** **m**

**092001B UFK H28 B240 3z.** **m**

**092001C UFK H28 B340 3z.** **m**

**092001D UFK H38 B240 2z.** **m**

**092001E UFK H38 B240 3z.** **m**

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>092001F</b>	<b>UFK H38 B340 3z.</b>	<b>m</b>
<b>092001G</b>	<b>UFK H48 B240 2z.</b>	<b>m</b>
<b>092001H</b>	<b>UFK H48 B240 3z.</b>	<b>m</b>
<b>092001I</b>	<b>UFK H48 B340 3z.</b>	<b>m</b>
092002	Vertikalkrümmen, 90°, zu bodenüberdecktem Unterflur-Installationskanal, einschließlich etwaig erforderlicher Stemmarbeiten in Mauerwerk beim Wandanschluss.	
<b>092002A</b>	<b>Vertikalkrümmen UFK H28 B240</b>	<b>Stk</b>
<b>092002B</b>	<b>Vertikalkrümmen UFK H28 B340</b>	<b>Stk</b>
<b>092002D</b>	<b>Vertikalkrümmen UFK H38 B240</b>	<b>Stk</b>
<b>092002E</b>	<b>Vertikalkrümmen UFK H38 B340</b>	<b>Stk</b>
<b>092002G</b>	<b>Vertikalkrümmen UFK H48 B240</b>	<b>Stk</b>
<b>092002H</b>	<b>Vertikalkrümmen UFK H48 B340</b>	<b>Stk</b>
092007	Universaldose leer, zu bodenüberdecktem Unterflur-Installationskanal, geschlossen mit Montageschutzdeckel, Metallrahmen mit stufenloser Höhennivellierung und eventuell erforderlichem Höhenausgleichsrahmen zum Ausbau als Zug- oder Gerätedose. Im Positionsstichwort angegeben sind die Höhe (H) des anzuschließenden Kanals und die Höhe des Fußbodenaufbaues (FA) gemessen von der Auflagefläche der Unterflurdose bis zur Oberkante des fertigen Bodenbelages.	
<b>092007A</b>	<b>UFK-Dose H28 FA b.95</b> Bis 95 mm.	<b>Stk</b>
<b>092007B</b>	<b>UFK-Dose H28 FA ü.95-125</b> Über 95 bis 125 mm.	<b>Stk</b>
<b>092007C</b>	<b>UFK-Dose H28 FA ü.125-155</b> Über 125 bis 155 mm.	<b>Stk</b>
<b>092007D</b>	<b>UFK-Dose H28 FA ü.155-185</b> Über 155 bis 185 mm.	<b>Stk</b>
<b>092007G</b>	<b>UFK-Dose H38 FA b.95</b> Bis 95 mm.	<b>Stk</b>
<b>092007H</b>	<b>UFK-Dose H38 FA ü.95-125</b> Über 95 bis 125 mm.	<b>Stk</b>
<b>092007I</b>	<b>UFK-Dose H38 FA ü.125-155</b> Über 125 bis 155 mm.	<b>Stk</b>
<b>092007J</b>	<b>UFK-Dose H38 FA ü.155-185</b> Über 155 bis 185 mm.	<b>Stk</b>
<b>092007M</b>	<b>UFK-Dose H48 FA b.95</b> Bis 95 mm.	<b>Stk</b>
<b>092007N</b>	<b>UFK-Dose H48 FA ü.95-125</b> Über 95 bis 125 mm.	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>092007O</b>	<b>UFK-Dose H48 FA ü.125-155</b> Über 125 bis 155 mm.	<b>Stk</b>
<b>092007P</b>	<b>UFK-Dose H48 FA ü.155-185</b> Über 155 bis 185 mm.	<b>Stk</b>
092008	Klappdeckeleinsatz für Installations-Geräte, selbstzufallend, zu Unterflur-Universaldose, trittfest, mit Teppich-Rahmen (TR) für trocken gepflegte Bodenbeläge in Standardfarbe. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der eingebauten Geräteträger/-becher.	
<b>092008A</b>	<b>Klappdeckel UFK-Dose TR 6</b>	<b>Stk</b>
<b>092008B</b>	<b>Klappdeckel UFK-Dose TR 9</b>	<b>Stk</b>
092009	Blinddeckel zu Unterflur-Universaldose, trittfest mit Teppich-Rahmen (TR), für trocken gepflegte Bodenbeläge in Standardfarben.	
<b>092009C</b>	<b>Blinddeckel UFK-Dose TR</b>	<b>Stk</b>
092010	Klappdeckeleinsatz für Installations-Geräte, selbstzufallend, zu Unterflur-Universaldose, mit Markier-Rahmen (MR) für Holz-, Keramik- und Steineinlagen. Im Positionsstichwort angegeben sind die Anzahl der eingebauten Geräteträger/-becher und die nutzbare Mindesthöhe (H) des Kassettendeckels.	
<b>092010A</b>	<b>Klappdeckel UFK-Dose MR 9 H12</b>	<b>Stk</b>
092011	Blinddeckel zu Unterflur-Universaldose mit Markier-Rahmen (MR) für Holz-, Keramik- und Steineinlagen. Im Positionsstichwort angegeben ist die nutzbare Mindesthöhe (H) des Kassettendeckels.	
<b>092011A</b>	<b>Blinddeckel UFK-Dose MR H12</b>	<b>Stk</b>
092016	Klappdeckeleinbausatz für Installations-Geräte, selbstzufallend, samt Doppelbodendose, trittfest, mit Teppich-Rahmen (TR) für trocken gepflegte Bodenbeläge in Standardfarbe. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der eingebauten Geräteträger/-becher.	
<b>092016A</b>	<b>Klappdeckel DB-Dose TR 6</b>	<b>Stk</b>
<b>092016B</b>	<b>Klappdeckel DB-Dose TR 9</b>	<b>Stk</b>
092017	Blinddeckel samt Doppelbodendose (DB-Dose), trittfest, mit Teppich-Rahmen (TR) für trocken gepflegte Bodenbeläge in Standardfarbe.	
<b>092017A</b>	<b>Blinddeckel DB-Dose TR</b>	<b>Stk</b>
092030	Schukosteckdose für Unterflur-Dosen (UF-Dose) einschließlich anteiligem Abdeckrahmen. Die angegebene Farbe weiß schließt alle Weißfarbtöne ein.	
<b>092030A</b>	<b>Schukosteckd UF-Dose weiß</b>	<b>Stk</b>
<b>092030E</b>	<b>Schukosteckd UF-Dose färbig</b>	<b>Stk</b>
092035	Blindabdeckung (Blindabd.) einschließlich anteiligem Abdeckrahmen für Geräte-Reserveplatz in Unterflur-Dosen (UF-Dose), Farbe nach Wahl des Auftraggeber in Standardfarbe.	
<b>092035A</b>	<b>Blindabd.UF-Dose</b>	<b>Stk</b>
092048	Bodendose zum bündigen Einbau in Fußbodenkonstruktionen, zur Aufnahme von nur einem Einbaugerät.	
<b>092048A</b>	<b>Bodendose leer IP41</b>	<b>Stk</b>
<b>092048B</b>	<b>Bodendose m.Schukosteckdose IP41</b>	<b>Stk</b>
<b>0925</b>	<b>Kabelrinnen, Kabelleitern</b>	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Kabelrinnen, Gitter-Kabelrinnen und Kabelleitern sind in verzinkter Ausführung, ohne besondere Anforderungen an den Korrosionsschutz, in den angegebenen Richtmaßen für Höhe (H) und Breite (B) mittels Konsolen, entweder direkt oder an Tragprofilen (in eigenen Positionen) wie Hängestielen oder Ankerschienen verlegt. Bei der angegebenen Streckenlast werden die Herstellerangaben über den zulässigen Stützabstand eingehalten.

In die Einheitspreise der Kabelrinnen, Gitter-Kabelrinnen und Kabelleitern sind Konsolen, Verbindungs- und Befestigungsmaterial sowie Elemente für den Kantenschutz einkalkuliert.

2. Leistungsvariante nach Plan:

In der Variante nach Plan sind in die Einheitspreise der Tragsysteme zusätzlich, wie aus beiliegenden Planunterlagen ersichtlich, auch benötigte Formstücke, Gehrungsschnitte und Tragprofile (z.B. Ankerschienen und Hängestiele) einkalkuliert.

**092500** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**092500A Erzeugnis/Type zu 09.25 n.W.AN**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.25 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: .....

**092500E Erzeugnis/Type zu 09.25 Beispiel AG**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.25 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: \_\_\_\_\_

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: \_\_\_\_\_

Angeboten: .....

**092500V LV-Beilagen zur ULG09.25**

Beiliegende Unterlagen (z.B. Grundrisse, Schnitte, Ausführungsdetails): \_\_\_\_\_

**092500X Erzeugnis/Type zu 09.25 n.W.AG**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.25 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers): \_\_\_\_\_

*Kommentar:*

*Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.*

**092503** Kabelrinne, direkte Wandmontage.

**092503C Kabelrinne 1,1kN/m Wandmontage H60 B200**

**m**

**092503D Kabelrinne 1,1kN/m Wandmontage H60 B300**

**m**

**092503E Kabelrinne 1,1kN/m Wandmontage H60 B400**

**m**

**092503F Kabelrinne 1,1kN/m Wandmontage H60 B500**

**m**

**092503G Kabelrinne 1,1kN/m Wandmontage H60 B600**

**m**

**092507** Kabelrinne an Tragprofil (an Profil).

**092507C Kabelrinne 1,1kN/m an Profil H60 B200**

**m**

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
092507D	<b>Kabelrinne 1,1kN/m an Profil H60 B300</b>	<b>m</b>
092507E	<b>Kabelrinne 1,1kN/m an Profil H60 B400</b>	<b>m</b>
092507F	<b>Kabelrinne 1,1kN/m an Profil H60 B500</b>	<b>m</b>
092507G	<b>Kabelrinne 1,1kN/m an Profil H60 B600</b>	<b>m</b>
092509	Formstücke, fabrikmäßig gefertigt für eine Kabelrinne, zur Richtungsänderung, Abzweigung, Kreuzung oder als Reduzierung.	
092509C	<b>Formstück Kabelrinne H60 B200</b>	<b>Stk</b>
092509D	<b>Formstück Kabelrinne H60 B300</b>	<b>Stk</b>
092509E	<b>Formstück Kabelrinne H60 B400</b>	<b>Stk</b>
092509F	<b>Formstück Kabelrinne H60 B500</b>	<b>Stk</b>
092509G	<b>Formstück Kabelrinne H60 B600</b>	<b>Stk</b>
092511	Gehung für Winkel ungleich 90° an einer Kabelrinne bis zu den angegebenen Richtmaßen.	
092511A	<b>Gehung Kabelrinne b.H60 B600</b>	<b>Stk</b>
092514	Deckel für die angegebene Breite der Kabelrinne.	
092514C	<b>Deckel Kabelrinne B200</b>	<b>m</b>
092514D	<b>Deckel Kabelrinne B300</b>	<b>m</b>
092514E	<b>Deckel Kabelrinne B400</b>	<b>m</b>
092514F	<b>Deckel Kabelrinne B500</b>	<b>m</b>
092514G	<b>Deckel Kabelrinne B600</b>	<b>m</b>
092516	Deckelformstück für die angegebene Breite der Kabelrinne.	
092516C	<b>Deckelformstück Kabelrinne B200</b>	<b>Stk</b>
092516D	<b>Deckelformstück Kabelrinne B300</b>	<b>Stk</b>
092516E	<b>Deckelformstück Kabelrinne B400</b>	<b>Stk</b>
092516F	<b>Deckelformstück Kabelrinne B500</b>	<b>Stk</b>
092516G	<b>Deckelformstück Kabelrinne B600</b>	<b>Stk</b>
092518	Gehung für Winkel ungleich 90° an Deckel zu Kabelrinne bis zu den angegebenen Richtmaßen.	
092518A	<b>Gehung Deckel Kabelrinne B600</b>	<b>Stk</b>
092520	Kabelrinne nach Plan.	
	<i>Kommentar:</i> <i>Angaben in Position 09.25 00V sind erforderlich.</i>	
092520C	<b>Kabelrinne 1,1kN/m Plan H60 B200</b>	<b>m</b>
092520D	<b>Kabelrinne 1,1kN/m Plan H60 B300</b>	<b>m</b>
092520E	<b>Kabelrinne 1,1kN/m Plan H60 B400</b>	<b>m</b>
092520F	<b>Kabelrinne 1,1kN/m Plan H60 B500</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>092520G</b>	<b>Kabelrinne 1,1kN/m Plan H60 B600</b>	<b>m</b>
092523	Kabelrinnendeckel samt Formstücken und Gehrungen nach Plan. Im Positionsstichwort angegeben ist die Breite der Kabelrinne.  <i>Kommentar: Angaben in Position 09.25 00V sind erforderlich.</i>	
<b>092523C</b>	<b>Deckel Kabelrinne Plan B200</b>	<b>m</b>
<b>092523D</b>	<b>Deckel Kabelrinne Plan B300</b>	<b>m</b>
<b>092523E</b>	<b>Deckel Kabelrinne Plan B400</b>	<b>m</b>
<b>092523F</b>	<b>Deckel Kabelrinne Plan B500</b>	<b>m</b>
<b>092523G</b>	<b>Deckel Kabelrinne Plan B600</b>	<b>m</b>
092525	Trennsteg für eine Kabelrinne.	
<b>092525A</b>	<b>Trennsteg Kabelrinne H60</b>	<b>m</b>
092526	Gitter-Kabelrinne (Gitter-KR), direkte Wandmontage. Formstücke werden aus der Rinne gefertigt und übermessen.	
<b>092526B</b>	<b>Gitter-KR 0,2kN/m Wandmontage H50 B100</b>	<b>m</b>
<b>092526C</b>	<b>Gitter-KR 0,2kN/m Wandmontage H50 B200</b>	<b>m</b>
<b>092526D</b>	<b>Gitter-KR 0,2kN/m Wandmontage H50 B300</b>	<b>m</b>
092527	Gitter-Kabelrinne (Gitter-KR) an Tragprofil (an Profil). Formstücke werden aus der Rinne gefertigt und übermessen.	
<b>092527B</b>	<b>Gitter-KR 0,2kN/m an Profil H50 B100</b>	<b>m</b>
<b>092527C</b>	<b>Gitter-KR 0,2kN/m an Profil H50 B200</b>	<b>m</b>
<b>092527D</b>	<b>Gitter-KR 0,2kN/m an Profil H50 B300</b>	<b>m</b>
092529	Gitter-Kabelrinne (Gitter-KR) mit Deckenaufhängung. Formstücke werden aus der Rinne gefertigt und übermessen. Im Positionsstichwort angegeben ist die Länge der Abhängung (Abh.) in mm.	
<b>092529B</b>	<b>Gitter-KR 0,2kN/m Abh.b.600 H50 B100</b>	<b>m</b>
<b>092529C</b>	<b>Gitter-KR 0,2kN/m Abh.b.600 H50 B200</b>	<b>m</b>
<b>092529D</b>	<b>Gitter-KR 0,2kN/m Abh.b.600 H50 B300</b>	<b>m</b>
092532	Kabelleiter für direkte Wandmontage.	
<b>092532C</b>	<b>Kabelleiter 2kN/m Wandmontage H50 B200</b>	<b>m</b>
<b>092532D</b>	<b>Kabelleiter 2kN/m Wandmontage H50 B300</b>	<b>m</b>
<b>092532E</b>	<b>Kabelleiter 2kN/m Wandmontage H50 B400</b>	<b>m</b>
<b>092532F</b>	<b>Kabelleiter 2kN/m Wandmontage H50 B500</b>	<b>m</b>
<b>092532G</b>	<b>Kabelleiter 2kN/m Wandmontage H50 B600</b>	<b>m</b>
092534	Kabelleiter an Tragprofil (an Profil).	
<b>092534C</b>	<b>Kabelleiter 2kN/m an Profil H50 B200</b>	<b>m</b>
<b>092534D</b>	<b>Kabelleiter 2kN/m an Profil H50 B300</b>	<b>m</b>



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>092534E</b>	<b>Kabelleiter 2kN/m an Profil H50 B400</b>	<b>m</b>
<b>092534F</b>	<b>Kabelleiter 2kN/m an Profil H50 B500</b>	<b>m</b>
<b>092534G</b>	<b>Kabelleiter 2kN/m an Profil H50 B600</b>	<b>m</b>
092537	Formstücke, fabrikmäßig gefertigt für eine Kabelleiter aus verzinktem Stahl, zur Richtungsänderung, Abzweigung, Kreuzung oder als Reduzierung.	
<b>092537C</b>	<b>Formstück Kabelleiter H50 B200</b>	<b>Stk</b>
<b>092537D</b>	<b>Formstück Kabelleiter H50 B300</b>	<b>Stk</b>
<b>092537E</b>	<b>Formstück Kabelleiter H50 B400</b>	<b>Stk</b>
<b>092537F</b>	<b>Formstück Kabelleiter H50 B500</b>	<b>Stk</b>
<b>092537G</b>	<b>Formstück Kabelleiter H50 B600</b>	<b>Stk</b>
092540	Gehrung für Winkel ungleich 90° an einer Kabelleiter bis zu den angegebenen Richtmaßen.	
<b>092540A</b>	<b>Gehrung Kabelleiter b.H50 B600</b>	<b>Stk</b>
<b>092540B</b>	<b>Gehrung Kabelleiter b.H100 B600</b> Gehrung über H 50 bis H 100.	<b>Stk</b>
092543	Kabelleiter nach Plan.  <i>Kommentar: Angaben in Position 09.25 00V sind erforderlich.</i>	
<b>092543C</b>	<b>Kabelleiter 2kN/m Plan H50 B200</b>	<b>m</b>
<b>092543D</b>	<b>Kabelleiter 2kN/m Plan H50 B300</b>	<b>m</b>
<b>092543E</b>	<b>Kabelleiter 2kN/m Plan H50 B400</b>	<b>m</b>
<b>092543F</b>	<b>Kabelleiter 2kN/m Plan H50 B500</b>	<b>m</b>
<b>092543G</b>	<b>Kabelleiter 2kN/m Plan H50 B600</b>	<b>m</b>
092547	Trennsteg für eine Kabelleiter.	
<b>092547A</b>	<b>Trennsteg Kabelleiter H50</b>	<b>m</b>
<b>0928</b>	<b>Steigeleitern</b>  Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Steigeleitern sind in verzinkter Ausführung, ohne besondere Anforderungen an den Korrosionsschutz, in angegebener Breite (B) an Wänden verlegt. Verbindungs-, Gelenks- und Endstücke sowie Wandbefestigungen sind einschließlich Montagematerial in die Einheitspreise einkalkuliert. Bei der angegebenen Gesamtsprossenlast pro Laufmeter Steigtrasse werden die Herstellerangaben über den zulässigen Befestigungsabstand eingehalten.	
092800	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
<b>092800A</b>	<b>Erzeugnis/Type zu 09.28 n.W.AN</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.28 wird vereinbart:	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_  
 Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).  
 Angeboten: .....

**092800E Erzeugnis/Type zu 09.28 Beispiel AG**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.28 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_  
 Beispielhaftes Erzeugnis/Type: \_\_\_\_\_  
 Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.  
 Kriterien der Gleichwertigkeit: \_\_\_\_\_  
 Angeboten: .....

**092800X Erzeugnis/Type zu 09.28 n.W.AG**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.28 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_  
 Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers): \_\_\_\_\_

*Kommentar:*

*Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.*

---

092801 Steigeleiter, Sprossenabstand 600.

092801C **Steigeleiter 1,0kN B200** **m**

092801D **Steigeleiter 1,0kN B300** **m**

092801E **Steigeleiter 1,0kN B400** **m**

092801F **Steigeleiter 1,0kN B500** **m**

092801G **Steigeleiter 1,0kN B600** **m**

---

**0930 Tragprofile**

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Tragprofile (z.B. Ankerschienen und Hängestiele) sind in verzinkter Ausführung ohne besondere Anforderungen an den Korrosionsschutz, zur Aufnahme von Bügelschellen oder Konsolen, von Kabelrinnen, Gitter-Kabelrinnen oder Kabelleitern an Wänden oder Decken versetzt.

Bei Zwischenlängen von Hängestielen oder Ankerschienen wird die nächstgrößere Länge verrechnet.

Das Zubehör (z.B. Schutzkappen und Befestigungsmaterial) sowie etwaiges Ablängen der Profile und das Aufbringen eines Korrosionsschutzes an den Schnittkanten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

---

093000 **Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.**

**093000A Erzeugnis/Type zu 09.30 n.W.AN**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.30 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_  
 Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).  
 Angeboten: .....

**093000E Erzeugnis/Type zu 09.30 Beispiel AG**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.30 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_  
 Beispielhaftes Erzeugnis/Type: \_\_\_\_\_

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.  
 Kriterien der Gleichwertigkeit: \_\_\_\_\_  
 Angeboten: .....

**093000X Erzeugnis/Type zu 09.30 n.W.AG**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.30 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers): \_\_\_\_\_

*Kommentar:*

*Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.*

093003	Ankerschiene, gelocht oder ungelocht. Im Positionsstichwort angegeben ist das Richtmaß für Breite (B) und Höhe (H) sowie die Länge (L).	
093003A	<b>Ankerschiene B40 H20 b.L200</b> Länge bis 200 mm.	<b>Stk</b>
093003B	<b>Ankerschiene B40 H20 ü.L200-L500</b> Länge über 200 bis 500 mm.	<b>Stk</b>
093003C	<b>Ankerschiene B40 H20 ü.L500-L1000</b> Länge über 500 bis 1000 mm.	<b>Stk</b>
093016	Hängestiel mit nicht verstellbarer Kopfplatte für Kabeltassen oder -leitern. Im Positionsstichwort angegeben sind die Hängelast, die Belegung einseitig (eins.), die Breite der Tasse oder Leiter (B) und die Länge des Hängestiels (L).	
093016A	<b>Hängestiel 1,65kN eins.b.B300 L300</b>	<b>Stk</b>
093016B	<b>Hängestiel 1,65kN eins.b.B300 L500</b>	<b>Stk</b>
093016C	<b>Hängestiel 1,65kN eins.b.B300 L700</b>	<b>Stk</b>
093016D	<b>Hängestiel 1,65kN eins.b.B300 L900</b>	<b>Stk</b>
093016E	<b>Hängestiel 1,65kN eins.b.B300 L1200</b>	<b>Stk</b>
093016G	<b>Hängestiel 1,65kN eins.b.B400 L300</b>	<b>Stk</b>
093016H	<b>Hängestiel 1,65kN eins.b.B400 L500</b>	<b>Stk</b>
093016I	<b>Hängestiel 1,65kN eins.b.B400 L700</b>	<b>Stk</b>
093016J	<b>Hängestiel 1,65kN eins.b.B400 L900</b>	<b>Stk</b>
093016K	<b>Hängestiel 1,65kN eins.b.B400 L1200</b>	<b>Stk</b>
093016M	<b>Hängestiel 3,3kN eins.b.B300 L500</b>	<b>Stk</b>
093016N	<b>Hängestiel 3,3kN eins.b.B300 L700</b>	<b>Stk</b>
093016O	<b>Hängestiel 3,3kN eins.b.B300 L900</b>	<b>Stk</b>
093016P	<b>Hängestiel 3,3kN eins.b.B300 L1200</b>	<b>Stk</b>
093016R	<b>Hängestiel 3,3kN eins.b.B400 L500</b>	<b>Stk</b>
093016S	<b>Hängestiel 3,3kN eins.b.B400 L700</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>093016T</b>	<b>Hängestiel 3,3kN eins.b.B400 L900</b>	<b>Stk</b>
<b>093016U</b>	<b>Hängestiel 3,3kN eins.b.B400 L1200</b>	<b>Stk</b>
093017	Hängestiel mit nicht verstellbarer Kopfplatte für Kabeltassen oder -leitern. Im Positionsstichwort angegeben sind die Hängelast, die Belegung beidseitig (beids.), die Breite der Tasse oder Leiter (B) und die Länge des Hängestiels (L).	
<b>093017A</b>	<b>Hängestiel 3,3kN beids.b.B600 L300</b>	<b>Stk</b>
<b>093017B</b>	<b>Hängestiel 3,3kN beids.b.B600 L500</b>	<b>Stk</b>
<b>093017C</b>	<b>Hängestiel 3,3kN beids.b.B600 L700</b>	<b>Stk</b>
<b>093017D</b>	<b>Hängestiel 3,3kN beids.b.B600 L900</b>	<b>Stk</b>
<b>093017E</b>	<b>Hängestiel 3,3kN beids.b.B600 L1200</b>	<b>Stk</b>
<b>093017H</b>	<b>Hängestiel 4,5kN beids.b.B600 L500</b>	<b>Stk</b>
<b>093017I</b>	<b>Hängestiel 4,5kN beids.b.B600 L700</b>	<b>Stk</b>
<b>093017J</b>	<b>Hängestiel 4,5kN beids.b.B600 L900</b>	<b>Stk</b>
<b>093017K</b>	<b>Hängestiel 4,5kN beids.b.B600 L1200</b>	<b>Stk</b>
<b>093017M</b>	<b>Hängestiel 6,6kN beids.b.B600 L500</b>	<b>Stk</b>
<b>093017N</b>	<b>Hängestiel 6,6kN beids.b.B600 L700</b>	<b>Stk</b>
<b>093017O</b>	<b>Hängestiel 6,6kN beids.b.B600 L900</b>	<b>Stk</b>
<b>093017P</b>	<b>Hängestiel 6,6kN beids.b.B600 L1200</b>	<b>Stk</b>
093020	Aufzahlung (Az) auf Hängestiel mit nicht verstellbarer Kopfplatte für eine verstellbare (verst.) Kopfplatte. Im Positionsstichwort ist die Hängelast angegeben.	
<b>093020B</b>	<b>Az Hängestiel f.Kopfplatte verst.3,5kN</b>	<b>Stk</b>
<b>093020D</b>	<b>Az Hängestiel f.Kopfplatte verst.7kN</b>	<b>Stk</b>
<b>0932</b>	<b>Verlegesysteme m.integr.Funktionserhalt</b>	
	Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:	
	Das Verlegesystem ist entsprechend den Festlegungen des Prüzfertifikates an Decken oder Wänden montiert. Eine Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt besteht aus dem hierfür geprüften Verlegesystem in verzinkter Ausführung ohne besondere Anforderungen an den Korrosionsschutz sowie den darauf geführten Kabeln/Leitungen mit integriertem Funktionserhalt. Die Komponenten der beschriebenen Kabelanlage sind auf integrierten Funktionserhalt geprüft.	
	In die Einheitspreise des Verlegesystems sind das gesamte Zubehör, das hochwertige Montagematerial, Kennzeichnungsschilder und der schriftliche Nachweis der Zulassung der Komponenten einkalkuliert. Letztere ist als Ergänzung dem allgemeinen Prüfbericht beigelegt.	
093200	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
<b>093200A</b>	<b>Erzeugnis/Type zu 09.32 n.W.AN</b>	
	Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.32 wird vereinbart:	
	Betrifft Position(en): _____	
	Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).	
	Angeboten: .....	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**093200E Erzeugnis/Type zu 09.32 Beispiel AG**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.32 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: \_\_\_\_\_

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: \_\_\_\_\_

Angeboten: .....

**093200X Erzeugnis/Type zu 09.32 n.W.AG**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.32 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers): \_\_\_\_\_

*Kommentar:*

*Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.*

093207	Kabelrinne(n) (KabelR.), einzeln oder mehrfach in angegebener Breite parallel geführt, samt Wand- oder Wand/Decken-Befestigungskonstruktion (Wand), für Leitungen/Kabel E 30 und E 90. Im Positionsstichwort angegeben sind die Streckenlast je Rinne, das Richtmaß für die Rinnenbreite (B)/die Anzahl der montierten Rinnen.	
<b>093207A</b>	<b>KabelR.E30/E90 100N/m Wand B100/1</b>	<b>m</b>
<b>093207B</b>	<b>KabelR.E30/E90 100N/m Wand B200/1</b>	<b>m</b>
<b>093207C</b>	<b>KabelR.E30/E90 100N/m Wand B300/1</b>	<b>m</b>
<b>093207H</b>	<b>KabelR.E30/E90 100N/m Wand B200/2</b>	<b>m</b>
<b>093207I</b>	<b>KabelR.E30/E90 100N/m Wand B300/2</b>	<b>m</b>
093209	Kabelrinne(n) (KabelR.), einzeln oder mehrfach in angegebener Breite parallel geführt, samt Decken-Befestigungskonstruktion, für Leitungen/Kabel E 30 und E 90. Im Positionsstichwort angegeben sind die Streckenlast je Rinne, die Länge der Abhängung (Abh.), das Richtmaß für die Rinnenbreite (B)/die Anzahl der montierten Rinnen.	
<b>093209A</b>	<b>KabelR.E30/E90 100N/m Abh.b.600 B100/1</b>	<b>m</b>
<b>093209B</b>	<b>KabelR.E30/E90 100N/m Abh.b.600 B200/1</b>	<b>m</b>
<b>093209C</b>	<b>KabelR.E30/E90 100N/m Abh.b.600 B300/1</b>	<b>m</b>
<b>093209H</b>	<b>KabelR.E30/E90 100N/m Abh.b.600 B200/2</b>	<b>m</b>
<b>093209I</b>	<b>KabelR.E30/E90 100N/m Abh.b.600 B300/2</b>	<b>m</b>
<b>093209M</b>	<b>KabelR.E30/E90 100N/m Abh.b.600 B200/4</b>	<b>m</b>
<b>093209N</b>	<b>KabelR.E30/E90 100N/m Abh.b.600 B300/4</b>	<b>m</b>
093211	Formstück zur Richtungsänderung einer Kabelrinne (KabelR.) für Leitungen/Kabel E 30 und E 90. Im Positionsstichwort angegeben ist das Richtmaß für die Breite der Rinne (B).	
<b>093211A</b>	<b>Formstück KabelR.E30/E90 B100</b>	<b>Stk</b>
<b>093211B</b>	<b>Formstück KabelR.E30/E90 B200</b>	<b>Stk</b>
<b>093211C</b>	<b>Formstück KabelR.E30/E90 B300</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
093215	Kabelleiter(n) (KabelL.), einzeln oder mehrfach, in angegebener Breite parallel geführt, samt Wand- oder Wand-/Decken-Befestigungsstruktur (Wand), für Leitungen/Kabel E 30 und E 90. Im Positionsstichwort angegeben sind die Streckenlast je Leiter, das Richtmaß für die Leiterbreite (B)/die Anzahl der montierten Leitern.	
<b>093215B</b>	<b>KabelL.E30/E90 200N/m Wand B200/1</b>	<b>m</b>
<b>093215C</b>	<b>KabelL.E30/E90 200N/m Wand B300/1</b>	<b>m</b>
<b>093215D</b>	<b>KabelL.E30/E90 200N/m Wand B400/1</b>	<b>m</b>
<b>093215H</b>	<b>KabelL.E30/E90 200N/m Wand B200/2</b>	<b>m</b>
<b>093215I</b>	<b>KabelL.E30/E90 200N/m Wand B300/2</b>	<b>m</b>
<b>093215J</b>	<b>KabelL.E30/E90 200N/m Wand B400/2</b>	<b>m</b>
093217	Kabelleiter(n) (KabelL.), einzeln oder mehrfach in angegebener Breite parallel geführt, samt Decken-Befestigungsstruktur, für Leitungen/Kabel E 30 und E 90. Im Positionsstichwort angegeben sind die Streckenlast je Leiter, die Länge der Abhängung (Abh), das Richtmaß für die Leiterbreite (B)/die Anzahl der montierten Leitern.	
<b>093217B</b>	<b>KabelL.E30/E90 200N/m Abh.b.600 B200/1</b>	<b>m</b>
<b>093217C</b>	<b>KabelL.E30/E90 200N/m Abh.b.600 B300/1</b>	<b>m</b>
<b>093217D</b>	<b>KabelL.E30/E90 200N/m Abh.b.600 B400/1</b>	<b>m</b>
<b>093217H</b>	<b>KabelL.E30/E90 200N/m Abh.b.600 B200/2</b>	<b>m</b>
<b>093217I</b>	<b>KabelL.E30/E90 200N/m Abh.b.600 B300/2</b>	<b>m</b>
<b>093217J</b>	<b>KabelL.E30/E90 200N/m Abh.b.600 B400/2</b>	<b>m</b>
<b>093217M</b>	<b>KabelL.E30/E90 200N/m Abh.b.600 B200/4</b>	<b>m</b>
<b>093217N</b>	<b>KabelL.E30/E90 200N/m Abh.b.600 B300/4</b>	<b>m</b>
<b>093217O</b>	<b>KabelL.E30/E90 200N/m Abh.b.600 B400/4</b>	<b>m</b>
093219	Formstück zur Richtungsänderung einer Kabelleiter (KabelL.), für Leitungen/Kabel E 30 und E 90. Im Positionsstichwort angegeben ist das Richtmaß für die Leiterbreite (B).	
<b>093219B</b>	<b>Formstück KabelL.E30/E90 B200</b>	<b>Stk</b>
<b>093219C</b>	<b>Formstück KabelL.E30/E90 B300</b>	<b>Stk</b>
<b>093219D</b>	<b>Formstück KabelL.E30/E90 B400</b>	<b>Stk</b>
093222	Steigeleiter mit Sprossenabstand 300 mm, für Leitungen/Kabel E 30 und E 90. Im Positionsstichwort angegeben sind die Gesamtsprossenlast pro Laufmeter Steigeleiter und das Richtmaß für die Leiterbreite (B).	
<b>093222B</b>	<b>Steigeleiter E30/E90 200N/m B200</b>	<b>m</b>
<b>093222C</b>	<b>Steigeleiter E30/E90 200N/m B300</b>	<b>m</b>
<b>093222D</b>	<b>Steigeleiter E30/E90 200N/m B400</b>	<b>m</b>

**0937 Brandschottungen**

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Durchbruchs-Öffnungen in Brandabschnittstrennungen sind nach den Verlegearbeiten abgeschottet. Jede Kabelabschottung ist mit einem Schild dauerhaft gekennzeichnet.

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kennzeichnung und Dokumentation sind im Einheitspreis der Schottung enthalten und sind als Ergänzung dem allgemeinen Prüfbericht beigelegt.

093700 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**093700A Erzeugnis/Type zu 09.37 n.W.AN**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.37 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten: .....

**093700E Erzeugnis/Type zu 09.37 Beispiel AG**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.37 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: \_\_\_\_\_

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: \_\_\_\_\_

Angeboten: .....

**093700X Erzeugnis/Type zu 09.37 n.W.AG**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.37 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers): \_\_\_\_\_

*Kommentar:*

*Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.*

093704 Brandabschottung als Rahmenschott ausgefüllt mit halogenfreien, bei späterem Bedarf austauschbaren Modulen. Im Positionsstichwort angegeben ist der lichte Rahmen-Querschnitt in m<sup>2</sup>. Der Rahmen ist vom Auftragnehmer geliefert und bestückt, jedoch vom Auftraggeber versetzt.

093704A **Rahmenschott S90 b.0,02** **Stk**

093704B **Rahmenschott S90 ü.0,02-0,03** **Stk**

093704C **Rahmenschott S90 ü.0,03-0,04** **Stk**

093704D **Rahmenschott S90 ü.0,04-0,05** **Stk**

093704E **Rahmenschott S90 ü.0,05-0,06** **Stk**

093704F **Rahmenschott S90 ü.0,06-0,07** **Stk**

093704G **Rahmenschott S90 ü.0,07-0,08** **Stk**

093704H **Rahmenschott S90 ü.0,08-0,09** **Stk**

093704I **Rahmenschott S90 ü.0,09-0,1** **Stk**

093704J **Rahmenschott S90 ü.0,1-0,11** **Stk**

093729 Brandabschottung S90, Ausführungstechnologie nach Wahl des Auftragnehmers (n.W.AN). Im Positionsstichwort angegeben ist der Querschnitt der Durchbruchs-Öffnung in m<sup>2</sup>.

093729A **Brandabschottung n.W.AN b.0,05** **Stk**

Gewähltes System: .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>093729B</b>	<b>Brandabschottung n.W.AN ü.0,05-0,1</b> Gewähltes System:.....	<b>Stk</b>
<b>093729C</b>	<b>Brandabschottung n.W.AN ü.0,1-0,2</b> Gewähltes System:.....	<b>Stk</b>
<b>093729D</b>	<b>Brandabschottung n.W.AN ü.0,2-0,3</b> Gewähltes System:.....	<b>Stk</b>
<b>093729E</b>	<b>Brandabschottung n.W.AN ü.0,3-0,4</b> Gewähltes System:.....	<b>Stk</b>
<b>093729F</b>	<b>Brandabschottung n.W.AN ü.0,4-0,5</b> Gewähltes System:.....	<b>Stk</b>
<b>093730</b>	Kanalbrandschottung (KanalbrandS.), Feuerwiderstandsklasse S 90, mit Materialien nach Wahl des AN, eingebaut in einem Leitungsführungs- oder Gerätekanal.	
<b>093730A</b>	<b>KanalbrandS.b.H20 B50</b> Bis H 20 und B 50 mm.	<b>Stk</b>
<b>093730B</b>	<b>KanalbrandS.b.H30 B110</b> Über H 20 und B 50 mm bis H 30 und B 110 mm.	<b>Stk</b>
<b>093730C</b>	<b>KanalbrandS.b.H40 B190</b> Über H 30 und B 110 mm bis H 40 und B 190 mm.	<b>Stk</b>
<b>093730D</b>	<b>KanalbrandS.b.H60 B230</b> Über H 40 und B 190 mm bis H 60 und B 230 mm.	<b>Stk</b>
<b>093730E</b>	<b>KanalbrandS.b.H80 B210</b> Über H 60 und B 230 mm bis H 80 und B 210 mm.	<b>Stk</b>
<b>0938</b>	<b>Feuchtigkeitsschottungen</b>  Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:  Dichteinsätze sind in Kernbohrungen oder in Schalungs-Einlegeteilen nach Kabelzugarbeiten unter Einhaltung der Herstellerangaben montiert.  Das Versetzen von Einlegeteilen in die Betonschalung oder das Herstellen der Kernbohrung wird vom Auftraggeber beigestellt.	
<b>093800</b>	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
<b>093800A</b>	<b>Erzeugnis/Type zu 09.38 n.W.AN</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.38 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: .....	
<b>093800E</b>	<b>Erzeugnis/Type zu 09.38 Beispiel AG</b> Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.38 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____	



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.  
 Kriterien der Gleichwertigkeit: \_\_\_\_\_  
 Angeboten: .....

**093800X Erzeugnis/Type zu 09.38 n.W.AG**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 09.38 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers): \_\_\_\_\_

*Kommentar:*

*Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.*

093803 Feuchtigkeitschottung mittels System-Dichteinsatz (Dichteinsatz). Im Positionsstichwort angegeben ist dessen Außendurchmesser D.

093803A **Kabel-Dichteinsatz D100** **Stk**

093803B **Kabel-Dichteinsatz D200** **Stk**

093803M **Blind-Dichteinsatz D100** **Stk**

093803N **Blind-Dichteinsatz D200** **Stk**

093805 Einlegeteil für System-Dichteinsatz (Dichteinsatz) nur liefern. Im Positionsstichwort angegeben ist der Außendurchmesser des Dichteinsatzes D.

093805A **Einlegeteil f.Dichteinsatz D100 liefern** **Stk**

093805B **Einlegeteil f.Dichteinsatz D200 liefern** **Stk**