

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 63 - Sanitäre Einrichtungen

Kennung: HT Version: 010

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Datum: 30.04.2013

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ)

<http://www.bmwfj.gv.at/Tourismus/HistorischeBauten/Documents/LB-HT010-A2063.ZIP>

Vorversion:

HT 009

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ)

- ULG 6300 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 6301 WC-Anlagen**
- ULG 6302 Urinalanlagen**
- ULG 6303 Bidets**
- ULG 6304 Waschtische**
- ULG 6305 Ausgussbecken, Waschrinnen und Werkraumbecken**
- ULG 6306 Badewannen**
- ULG 6307 Brauseanlagen**
- ULG 6309 Spülbecken**
- ULG 6310 Kleinküchen**
- ULG 6313 Feinarmaturen**
- ULG 6314 Thermostatarmaturen**
- ULG 6315 Selbstschluss-Armaturen**
- ULG 6316 Auslaufsteuerungen**
- ULG 6322 Behindertengerechte Einrichtungsgegenstände**
- ULG 6325 Anschlussarmaturen**
- ULG 6330 WC-Ausstattungen**
- ULG 6331 Waschraum-Ausstattungen**
- ULG 6333 Behindertengerechte Ausstattungen**
- ULG 6350 Sanitäre Einrichtungen Komplettanlagen**

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.

Positionsstichwort

EH

63 Sanitäre Einrichtungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORMEN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

Änderung:

LB-Version: 10 Geringfügig Geändert

ULG: 63.02: Ergänzung Pkt. 1

wasserlose Urinalanlage (neu definiert)

Ergänzungen im Kommentar

Position: 63.50 05: Ergänzung Pkt. 1

Position: 63.50 11: entfällt

Positionen: 63.50 16A + 63.50 17A: entfällt

6300 Wählbare Vorbemerkungen

630000 [Ausstattung mit Mengenbegrenzern](#)

630000A Mengenbegrenzer druckunabhängig

Folgende Armaturen sind mit druckunabhängigen Mengenbegrenzern ausgestattet:

Betrifft Position(en): _____

630000B Mengenbegrenzer druckabhängig

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Folgende Armaturen sind mit druckabhängigen Mengenbegrenzern ausgestattet:

Betrifft Position(en): _____

6301 WC-Anlagen

630100 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

630100A Erzeugnis/Type zu 63.01 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.01 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten:

630100E Erzeugnis/Type zu 63.01 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.01 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

Angeboten:

630100X Erzeugnis/Type zu 63.01 n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.01 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type (nach Wahl des AG): _____

Kommentar:

Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

630101 WC-Schale aus Porzellan wandhängend.

Im Positionsstichwort ist die Ausführung angegeben.

630101A WC-Schale wandhängend Tiefspüler**Stk**

Als Tiefspüler, Farbe: _____

630101B WC-Schale wandhängend Flachspüler**Stk**

Als Flachspüler, Farbe: _____

630101C WC-Schale wandhängend Flachspüler Vent**Stk**

Als Flachspüler mit Ventilatoranschluss (Vent), Farbe: _____

630103 Anschlussgarnitur für eine wandhängende WC-Schale mit Muffe aus PE, Gummidichtung und verchromten Hutmuttern.

630103A Anschlussgarnitur für WC-Schale wandhängend**Stk**

630104 Schallschutz-Set für WC-Schale wandhängend mit selbstklebender Schallschutz- und Ausgleichmatte sowie Schallschutzhülsen für die Schrauben.

630104A Schallschutz-Set**Stk**

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
630106	WC-Montageelement mit verzinktem Montagerahmen und Wandeinbauspülkasten aus Kunststoff, schwitzwassergedämmt mit 2-Mengen-Spültechnik 6 - 9 Liter und Stoptaste. Wasseranschluss mit Eckventil DN15, Betätigung von vorne, Betätigung von vorne mit Betätigungsplatte für 2 Mengen Spültechnik und Unterputz-Spülrohr und Spülbogen, mit Schutzstopfen und Aussparungsschalen.	
630106A	WC-Montageelement 2-Mengen-Spültechnik	Stk
<i>LB-Version: 10</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>	
630107	Aufzahlung (Az) auf WC-Montageelement.	
630107A	Az WC-Montageelement Betätigungsplatte Farbe	Stk
	Für eine Betätigungsplatte in Farbe: _____	
630107B	Az WC-Montageelement Abdeckplatte	Stk
	Für eine Abdeckplatte bei einer Ausführung mit Fernbedienung, Farbe: _____	
630107C	Az WC-Montageelement Fernbedienung	Stk
	Für eine Fernbedienung: _____	
630111	Stand-WC-Schale aus Porzellan. Im Positionsstichwort ist die Ausführung angegeben.	
630111A	Stand-WC-Schale Tiefspüler Abgang waagrecht	Stk
	Als Tiefspüler Abgang waagrecht, Farbe: _____	
630111B	Stand-WC-Schale Tiefspüler Abgang senkrecht	Stk
	Als Tiefspüler Abgang senkrecht, Farbe: _____	
630111C	Stand-WC-Schale Tiefspüler Abgang universal	Stk
	Als Tiefspüler Abgang universal, Farbe: _____	
630115	Stand-WC-Schale aus Porzellan. Im Positionsstichwort ist die Ausführung angegeben	
630115A	Stand-WC-Schale Flachspüler Abgang waagrecht	Stk
	Als Flachspüler Abgang waagrecht, Farbe: _____	
630115B	Stand-WC-Schale Flachspüler Abgang senkrecht	Stk
	Als Flachspüler Abgang senkrecht, Farbe: _____	
630115C	Stand-WC-Schale Flachspüler Abgang universal	Stk
	Als Flachspüler Abgang universal, Farbe: _____	
630120	Anschlussgarnitur (Anschlussgarn.) für eine Stand-WC-Schale mit Steckverbinder. Im Positionsstichwort ist die Ausführung des Abganges der WC-Schale angegeben.	
630120A	Anschlussgarn.Stand-WC-Schale senkrecht	Stk
	Abgang senkrecht.	
630120B	Anschlussgarn.Stand-WC-Schale waagrecht Stutzen	Stk
	Abgang waagrecht als Stutzen, Farbe: _____.	
630120C	Anschlussgarn.Stand-WC-Schale waagrecht Bogen 90	Stk
	Abgang waagrecht als Bogen 90°, Farbe: _____.	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

630120D Anschlussgarn.Stand-WC-Schale waagrecht Bogen 90 verl. **Stk**
Abgang waagrecht als Bogen 90° verlängert (verl.), Farbe:_____.

630120E Anschlussgarn.Stand-WC-Schale waagrecht Bogen 45 **Stk**
Abgang waagrecht als Bogen 45°, Farbe:_____.

630120F Anschlussgarn.Stand-WC-Schale waagrecht Bogen 22,5 **Stk**
Abgang waagrecht als Bogen 22,5°, Farbe:_____.

630125 Aufputzpülkasten aus Kunststoff schwitzwassergedämmt mit 2-Mengen-Spültechnik, Spülmenge 6 - 9 l
einstellbar, Betätigung für Teil- oder Vollspülung im Deckel integriert, Kompakt-Schwimmventil DNID 10,
Wasseranschluss seitlich links und rechts, mit Absperrventil DNID 15 sowie Spülbogen und
Spülrohrverbinder.

630125A Aufputz-Spülkasten 2-Mengen-Spültechnik **Stk**
Farbe:_____.

630130 WC-Sitz mit Deckel aus Kunststoff Mindestdicke 8 mm, mit Befestigungsschrauben.

630130A WC-Sitz ohne Deckel **Stk**

630130B WC-Sitz mit Deckel **Stk**

6302 Urinalanlagen**1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

Standardausführung:

Die Standardausführung umfasst alle für die Funktion eines Gerätes oder Systems erforderlichen
Bestandteile und Tätigkeiten.

In die Einheitspreise der Standardausführung von Sanitäranlagen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

1.1 Urinal-Anlage in Standardausführung besteht aus:

- Urinalbecken aus Kristallporzellan in Standardfarbe weiß, wandseitig plan geschliffen, mit
Herstellereckzeichnung
- mit einer Schalldämmbeilage montiert
- Urinalsifon
- näherungsgesteuerte Spülarmatur mit Herstellereckzeichnung.

1.2 Wasserlose Urinal-Anlage aus glasfaser-verstärktem Kunststoff, Porzellan oder Edelstahl (NIRO):

- Siphon mit Sperrflüssigkeit, einschließlich Befestigungsmaterial
- Siphon mit Membrantechnik, einschließlich Befestigungsmaterial

Änderung: *LB-Version: 10* *Geändert*
Ergänzung Pkt. 1
wasserlose Urinalanlage (neu definiert)
Ergänzungen im Kommentar

630200 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart
und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

630200A Erzeugnis/Type zu 63.02 n.W.AN
Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der
Unterleistungsgruppe 63.02 wird vereinbart:
Betrifft Position(en): _____
Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angeboten:

630200E Erzeugnis/Type zu 63.02 Beispiel AG

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.02 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____ Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: _____ Angeboten:</p>	
630200X	<p>Erzeugnis/Type zu 63.02 n.W.AG</p> <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.02 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Erzeugnis/Type (nach Wahl des AG): _____</p> <p><i>Kommentar:</i> Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</p>	
630201	Absaugurinal aus Porzellan.	
630201A	<p>Absaugurinal</p> <p>Farbe: _____</p>	Stk
630201B	<p>Absaugurinal mit Rückwand</p> <p>Farbe: _____</p>	Stk
630201C	<p>Absaugurinal Eckform</p> <p>Farbe: _____</p>	Stk
630201D	<p>Absaugurinal mit integrierter Spülung</p> <p>Beschreibung: _____ Farbe: _____</p>	Stk
630205	Anschlussgarnitur für den Zulauf.	
630205A	<p>Anschlussgarnitur Zulauf innen</p> <p>Zulauf mit Einlaufgarnitur innen.</p>	Stk
630205B	<p>Anschlussgarnitur Zulauf außen</p> <p>Zulauf außen.</p>	Stk
630207	Urinal-Druckspüler DNID 15 aus Messing verchromt-	
630207A	Urinal-Druckspüler DNID 15	Stk
630210	Anschlussgarnitur mit Sifon für den Ablauf.	
630210A	<p>Anschlussgarnitur Ablauf innen</p> <p>Ablauf innen.</p>	Stk
630210B	<p>Anschlussgarnitur Ablauf außen</p> <p>Ablauf außen.</p>	Stk
630250	Urinalanlage in Standardausführung.	
630250A	Urinal-Anlage Standard	Stk
	LB-Version: 10	Geringfügig Geändert

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
630251	Wasserlose Urinal-Anlage mit wandhängender Urinalanlage, einschließlich Siphon mit biologisch abbaubarer Sperrflüssigkeit (Sperrfl.), einschließlich Befestigungsmaterial.	
630251A	Wasserlose Anlage+Sperrfl.gf.verstärkt Kunstst. _____ Aus glasfaser(gf.)-verstärktem Kunststoff, nicht verformbar und oberflächenversiegelt. Farbe: _____ <i>LB-Version: 10</i>	Stk
630251B	Wasserlose Anlage+Sperrfl.Porzellan _____ Aus Porzellan. Farbe: _____ <i>LB-Version: 10</i>	Stk
630251C	Wasserlose Anlage+Sperrfl.Edelstahl (NIRO) _____ Aus Edelstahl (NIRO). Farbe: _____ <i>LB-Version: 10</i>	Stk
630251X	Wasserlose Anlage+Sperrfl. _____ Aus: _____ <i>LB-Version: 10</i>	Stk
630252	Trocken-Urinal-Anlage mit wandhängender Urinalanlage, einschließlich Siphon mit Membrantechnik, einschließlich Befestigungsmaterial.	
630252A	Wasserlose Anlage+Membran gf.verstärkt Kunstst. _____ Aus glasfaser(gf.)-verstärktem Kunststoff, nicht verformbar und oberflächenversiegelt. Farbe: _____ <i>LB-Version: 10</i>	Stk
630252B	Wasserlose Anlage+Membran Porzellan _____ Aus Porzellan. Farbe: _____ <i>LB-Version: 10</i>	Stk
630252C	Wasserlose Anlage+Membran Edelstahl (NIRO) _____ Aus Edelstahl (NIRO). Farbe: _____ <i>LB-Version: 10</i>	Stk
630252X	Wasserlose Anlage+Membran _____ Aus: _____ <i>LB-Version: 10</i>	Stk
630260	Urinal-Trennwand.	
630260A	Urinal-Trennwand Werkstoff: _____ Abmessungen: _____ Farbe: _____ <i>LB-Version: 10</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

6303 Bidets

630300 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

630300A Erzeugnis/Type zu 63.03 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.03 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angebote:

630300E Erzeugnis/Type zu 63.03 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.03 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

Angebote:

630300X Erzeugnis/Type zu 63.03 n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.03 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type (nach Wahl des AG): _____

Kommentar:

Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

630301 Bidet aus Porzellan mit Hahnloch.

630301A Bidet als Wandbidet**Stk**

Als Wandbidet, Farbe: _____

630301B Bidet als Standbidet**Stk**

Als Standbidet, Farbe: _____

6304 Waschtische

630400 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

630400A Erzeugnis/Type zu 63.04 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.04 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angebote:

630400E Erzeugnis/Type zu 63.04 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.04 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____
 Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.
 Kriterien der Gleichwertigkeit: _____
 Angeboten:

630400X Erzeugnis/Type zu 63.04 n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.04 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____
 Erzeugnis/Type (nach Wahl des AG): _____

Kommentar:

Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

630401	Waschtisch aus Porzellan mit Überlauf und Hahnloch. Im Positionsstichwort sind die Maße Breite x Tiefe in cm angegeben.	
630401A	Waschtisch m.Überlauf u.Hahnloch 55x44 Farbe:_____	Stk
630401B	Waschtisch m.Überlauf u.Hahnloch 65x45 Farbe:_____	Stk
630401C	Waschtisch m.Überlauf u.Hahnloch 70x50 Farbe:_____	Stk
630401X	Waschtisch m.Überlauf u.Hahnloch_____ Farbe:_____	Stk
630403	Waschtisch aus Porzellan ohne Überlauf und Hahnloch. Im Positionsstichwort sind die Maße Breite x Tiefe in cm angegeben.	
630403A	Waschtisch o.Überlauf u.Hahnloch 55x44 Farbe:_____	Stk
630403B	Waschtisch o.Überlauf u.Hahnloch 65x45 Farbe:_____	Stk
630403C	Waschtisch o.Überlauf u.Hahnloch 70x50 Farbe:_____	Stk
630403X	Waschtisch o.Überlauf u.Hahnloch_____ Farbe:_____	Stk
630410	Waschtisch aus Porzellan mit Überlauf unterbaufähig. Im Positionsstichwort sind die Maße Breite x Tiefe in cm angegeben.	
630410A	Waschtisch m.Überlauf unterbaufähig 70x50 Farbe:_____	Stk
630410B	Waschtisch m.Überlauf unterbaufähig_____ Farbe:_____	Stk
630415	Einbau-Waschtisch aus Porzellan mit Überlauf. Im Positionsstichwort sind die Einbaulage und die Maße Breite x Tiefe in cm angegeben.	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
630415A	Einbau -Waschtisch m.Überlauf von oben 70x50 Einbau von oben, Farbe: _____	Stk
630415B	Einbau -Waschtisch m.Überlauf von unten 70x50 Einbau von unten, Farbe: _____	Stk
630415X	Einbau -Waschtisch m.Überlauf von oben _____ Einbau von oben, Farbe: _____	Stk
630415Y	Einbau -Waschtisch m.Überlauf von unten _____ Einbau von unten, Farbe: _____	Stk
630420	Handwaschbecken aus Porzellan mit Überlauf und Hahnloch. Im Positionsstichwort sind die Maße Breite x Tiefe in cm angegeben.	
630420A	Handwaschbecken m.Überlauf u.Hahnloch 45x34 Farbe: _____	Stk
630420X	Handwaschbecken m.Überlauf u.Hahnloch _____ Farbe: _____	Stk
630421	Handwaschbecken aus Porzellan mit Überlauf ohne Hahnloch. Im Positionsstichwort sind die Maße Breite x Tiefe in cm angegeben	
630421A	Handwaschbecken m.Überlauf o.Hahnloch 45x34 Farbe: _____	Stk
630421X	Handwaschbecken m.Überlauf o.Hahnloch _____ Farbe: _____	Stk
630423	Handwaschbecken aus Porzellan ohne Überlauf und Hahnloch. Im Positionsstichwort sind die Maße Breite x Tiefe in cm angegeben.	
630423A	Handwaschbecken o.Überlauf u.Hahnloch 45x34 Farbe: _____	Stk
630423X	Handwaschbecken o.Überlauf u.Hahnloch _____ Farbe: _____	Stk
630425	Klassenzimmerbecken aus Porzellan mit Überlauf und Hahnloch. Im Positionsstichwort sind die Maße Breite x Tiefe in cm angegeben.	
630425A	Klassenzimmerbecken m.Überlauf u.Hahnloch 60x45 Farbe: _____	Stk
630425X	Klassenzimmerbecken m.Überlauf u.Hahnloch _____ Farbe: _____	Stk
630426	Klassenzimmerbecken aus Porzellan mit Überlauf ohne Hahnloch. Im Positionsstichwort sind die Maße Breite x Tiefe in cm angegeben.	
630426A	Klassenzimmerbecken m.Überlauf o.Hahnloch 60x45 Farbe: _____	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
630426X	Klassenzimmerbecken m.Überlauf o.Hahnloch _____ Farbe: _____	Stk
630430	Universal - Ablaufventil DNID 32, Ventilteller aus Metall verchromt, mit Stopfen und Kette.	
630430A	Universal - Ablaufventil DNID 32	Stk
630430X	Universal - Ablaufventil _____ Beschreibung: _____	Stk
630435	Waschtisch-Sifon DNID 32 mit verstellbarem Tauchrohr.	
630435A	Waschtisch-Sifon DNID 32 Kunststoff Aus Kunststoff.	Stk
630435B	Waschtisch-Sifon DNID 32 Messing verchromt Aus Messing verchromt.	Stk
630435C	Waschtisch-Sifon DNID 32 Messing verchromt Gusskappe Aus Messing verchromt mit Gusskappe.	Stk
630435D	Waschtisch-Sifon DNID 32 Messing verchromt Röhrensifon Aus Messing verchromt als Röhrensifon.	Stk
630435E	Waschtisch-Sifon DNID 32 Kunststoff Röhrensifon Aus Kunststoff als Röhrensifon.	Stk
630437	Waschtisch-Wandeinbausifon mit Ablaufventil und Standrohr.	
630437A	Waschtisch Wandeinbausifon DNID 32 Kunststoff	Stk
6305	Ausgussbecken, Waschrinnen und Werkraumbecken	
630500	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
630500A	Erzeugnis/Type zu 63.05 n.W.AN Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.05 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten:	
630500E	Erzeugnis/Type zu 63.05 Beispiel AG Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.05 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____ Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: _____ Angeboten:	
630500X	Erzeugnis/Type zu 63.05 n.W.AG Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.05 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Erzeugnis/Type (nach Wahl des AG): _____	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>Kommentar:</i> Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.	
630501	Ausgussbecken mit Rückwand und Ablaufventil R 6/4. Im Positionsstichwort sind der Werkstoff und die Maße Breite x Tiefe in cm angegeben.	
630501A	Ausgussbecken NIRO 70x50 Aus nicht rostendem Stahl (NIRO).	Stk
630501B	Ausgussbecken Kunststoff 70x50 Aus glasfaserverstärktem Kunststoff.	Stk
630501X	Ausgussbecken NIRO _____ Aus nicht rostendem Stahl (NIRO).	Stk
630501Y	Ausgussbecken Kunststoff _____ Aus glasfaserverstärktem Kunststoff.	Stk
630502	Ausgussbecken an der Wand montiert mit Ablaufanschluss DNID 100. Im Positionsstichwort sind die Maße Breite x Tiefe in cm angegeben.	
630502A	Ausgussbecken DNID100 NIRO 70x50	Stk
630502B	Ausgussbecken DNID100 NIRO _____	Stk
630505	Aufzahlung (Az) auf Ausgussbecken für einen Klapprost.	
630505A	Az Ausgussbecken Klapprost	Stk
630510	Standausguss mit NIRO Standventil, Becken tiefgezogen und innen allseitig gerundet, mit Klapprost, Standrohrventil DNID 40, mit Standrohr aus Kunststoff, mit Untergestell mit umlaufenden Schürzen, 4 Füßen, verstellbar zum Ausgleich von Bodenebenenheiten, Arbeitshöhe 650 mm.	
630510A	Standausguss NIRO Beckenmaße: _____ Außenmaße: _____	Stk
630520	Waschrinne aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Fliesenzarge oder Rückwand und Armaturenbank, Fries an der Vorder- und Längsseite, seitliche Abschlussbleche, Ablauf links oder rechts, mit Siebventil DNID 40.	
630520A	Waschrinne NIRO mit Fliesenzarge Abmessungen: Breite/Tiefe/Höhe (mm): _____ Anzahl der Waschplätze: _____	Stk
630520B	Waschrinne NIRO mit Rückwand Abmessungen: Breite/Tiefe/Höhe (mm): _____ Anzahl der Waschplätze: _____	Stk
630530	Werkraumbekken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff: - porenfreie glatte Oberfläche - temperaturbeständig bis 80 °C - Unterbaurahmen aus Vierkantrohr mit Füßen, höhennivellierbar, pulverbeschichtet in Beckenfarbe - Ablauf mit Standrohrventil DNID 40 x 200, aus Messing poliert verchromt. Im Positionsstichwort sind die Beckenmaße Breite x Höhe x Tiefe in cm angegeben.	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

630530A **Werkraumbekken Mineralwerkstoff 200x30x60** **Stk**
 Farbe: _____

6306 **Badewannen**

630600 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

630600A **Erzeugnis/Type zu 63.06 n.W.AN**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.06 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten:

630600E **Erzeugnis/Type zu 63.06 Beispiel AG**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.06 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

Angeboten:

630600X **Erzeugnis/Type zu 63.06 n.W.AG**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.06 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type (nach Wahl des AG): _____

Kommentar:

Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

630601 Einbaubadewanne aus Stahlblech Blechdicke mindestens 3,5 mm, emailliert.
 Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Länge x Breite im cm angegeben.

630601A **Einbaubadewanne Stahlblech 160x75** **Stk**
 Farbe: _____
 Bauform: _____

630601B **Einbaubadewanne Stahlblech 170x75** **Stk**
 Farbe: _____
 Bauform: _____

630601C **Einbaubadewanne Stahlblech 180x80** **Stk**
 Farbe: _____
 Bauform: _____

630601D **Einbaubadewanne Stahlblech 190x80** **Stk**
 Farbe: _____
 Bauform: _____

630601X **Einbaubadewanne Stahlblech _____** **Stk**

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Farbe: _____ Bauform: _____	
630603	Aufzahlung (Az) auf Einbaubadewanne aus Stahlblech (StahlBadeW) für ein höhenverstellbares Wannenuß-Montageset aus Stahlprofilen zum schalldämmenden Einbau von Stahlbadewannen, bestehend aus Wannenußen, Wannenancker, Anti-Dröhnmatten, Wanneprofilrolle und Schalldämmband. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Wanne Länge x Breite im cm angegeben.	
630603A	Az StahlBadeW Wannenuß-Montageset 160x75	Stk
630603B	Az StahlBadeW Wannenuß-Montageset 170x75	Stk
630603C	Az StahlBadeW Wannenuß-Montageset 180x80	Stk
630603D	Az StahlBadeW Wannenuß-Montageset 190x80	Stk
630603X	Az StahlBadeW Wannenuß-Montageset _____	Stk
630605	Aufzahlung (Az) auf Einbaubadewanne aus Stahlblech (StahlBW) für einen Wannenträger in einem Stück geschäumt zur direkten Aufbringung der Verfliesung, schall- und wärmedämmend, mit Aussparungen für die Ab- und Überlaufgarnitur, einschließlich Abdichtungsprofil zu Boden und Wand. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Wanne Länge x Breite im cm angegeben.	
630605A	Az StahlBadeW Wannenträger 160x75 Werkstoff Wannenträger: _____	Stk
630605B	Az StahlBadeW Wannenträger 170x75 Werkstoff Wannenträger: _____	Stk
630605C	Az StahlBadeW Wannenträger 180x80 Werkstoff Wannenträger: _____	Stk
630605D	Az StahlBadeW Wannenträger 190x80 Werkstoff Wannenträger: _____	Stk
630605X	Az StahlBadeW Wannenträger _____ Werkstoff Wannenträger: _____	Stk
630611	Einbaubadewanne aus Kunststoff. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Länge x Breite im cm angegeben.	
630611A	Einbaubadewanne Kunststoff 160x75 Werkstoff: _____ Farbe: _____ Bauform: _____	Stk
630611B	Einbaubadewanne Kunststoff 170x75 Werkstoff: _____ Farbe: _____ Bauform: _____	Stk
630611C	Einbaubadewanne Kunststoff 180x80 Werkstoff: _____ Farbe: _____ Bauform: _____	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

630611D	Einbaubadewanne Kunststoff 190x80 Werkstoff: _____ Farbe: _____ Bauform: _____	Stk
630611X	Einbaubadewanne Kunststoff _____ Werkstoff: _____ Farbe: _____ Bauform: _____	Stk
630613	Aufzahlung (Az) auf Einbaubadewanne aus Kunststoff (KunstStBadeW) für ein höhenverstellbares Wannenuß-Montageset aus Stahlprofilen zum schalldämmenden Einbau von Kunststoffbadewannen, bestehend aus Wannenfüßen, Wannenanker, Anti-Drönmatten, Wannenprofilrolle und Schalldämmband. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Wanne Länge x Breite im cm angegeben.	
630613A	Az KunstStBadeW Wannenuß-Montageset 160x75	Stk
630613B	Az KunstStBadeW Wannenuß-Montageset 170x75	Stk
630613C	Az KunstStBadeW Wannenuß-Montageset 180x80	Stk
630613D	Az KunstStBadeW Wannenuß-Montageset 190x80	Stk
630613X	Az KunstStBadeW Wannenuß-Montageset _____	Stk
630615	Aufzahlung (Az) auf Einbaubadewanne aus Kunststoff (KunstStW) für einen Wannenträger in einem Stück geschäumt zur direkten Aufbringung der Verfließung, schall- und wärmedämmend, mit Aussparungen für die Ab- und Überlaufgarnitur, einschließlich Abdichtungsprofil zu Boden und Wand. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Wanne Länge x Breite im cm angegeben.	
630615A	Az KunstStBadeW Wannenträger 160x75 Werkstoff Wannenträger: _____	Stk
630615B	Az KunstStBadeW Wannenträger 170x75 Werkstoff Wannenträger: _____	Stk
630615C	Az KunstStBadeW Wannenträger 180x80 Werkstoff Wannenträger: _____	Stk
630615D	Az KunstStBadeW Wannenträger 190x80 Werkstoff Wannenträger: _____	Stk
630615X	Az KunstStBadeW Wannenträger _____ Werkstoff Wannenträger: _____	Stk
630621	Badewannenab- und Überlaufgarnitur. Fertigablauf aus PP für Badewannen aus Stahl oder Kunststoff mit Betätigungsgriff für Ablaufventil, drehbarem Abgangsbogen mit Verschraubung, Sifon mit Abgang DN12/15.	
630621A	Badewannenab- und Überlaufgarnitur Ausführung Sichtteil: _____	Stk

6307 Brauseanlagen

630700 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

630700A Erzeugnis/Type zu 63.07 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.07 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angebote:

630700E Erzeugnis/Type zu 63.07 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.07 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____

Angebote ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

Angebote:

630700X Erzeugnis/Type zu 63.07 n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.07 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type (nach Wahl des AG): _____

Kommentar:

Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

630701 Einbaubrausewanne aus Stahlblech Blechdicke mindestens 3,5 mm, emailliert.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Länge x Breite im cm angegeben.

630701A Einbaubrausewanne Stahlblech 80x80**Stk**

Farbe: _____

Bauform: _____

630701B Einbaubrausewanne Stahlblech 80x90**Stk**

Farbe: _____

Bauhöhe: _____

630701C Einbaubrausewanne Stahlblech 90x90**Stk**

Farbe: _____

Bauhöhe: _____

630701X Einbaubrausewanne Stahlblech _____**Stk**

Farbe: _____

Bauhöhe: _____

630703 Aufzählung (Az) auf Einbaubrausewanne aus Stahlblech (StahlBrauseW) für ein höhenverstellbares Wannenfuß-Montageset aus Stahlprofilen zum schalldämmenden Einbau von Stahlbrausewannen, bestehend aus Wannenfüßen, Wannenanker, Anti-Dröhnmatte, Wannenprofilrolle und Schalldämmband.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Wanne Länge x Breite im cm angegeben.

630703A Az StahlBrauseW Wannenfuß-Montageset 80x80**Stk****630703B Az StahlBrauseW Wannenfuß-Montageset 80x90****Stk****630703C Az StahlBrauseW Wannenfuß-Montageset 90x90****Stk**

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

630703X	Az StahlBrauseW Wannenuß-Montageset_____	Stk
630705	Aufzahlung (Az) auf Einbaubrausewanne aus Stahlblech (StahlBrauseW) für einen Wannenträger in einem Stück geschäumt zur direkten Aufbringung der Verfließung, schall- und wärmedämmend, mit Aussparungen für die Ab- und Überlaufgarnitur, einschließlich Abdichtungsprofil zu Boden und Wand. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Wanne Länge x Breite im cm angegeben.	
630705A	Az StahlBrauseW Wannenträger 80x80 Werkstoff Wannenträger:_____	Stk
630705B	Az StahlBrauseW Wannenträger 80x90 Werkstoff Wannenträger:_____	Stk
630705C	Az StahlBrauseW Wannenträger 90x90 Werkstoff Wannenträger:_____	Stk
630705X	Az StahlBrauseW Wannenträger_____ Werkstoff Wannenträger:_____	Stk
630711	Einbaubrausewanne aus Kunststoff. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Länge x Breite im cm angegeben.	
630711A	Einbaubrausewanne Kunststoff 80x80 Werkstoff:_____ Farbe:_____ Bauhöhe:_____	Stk
630711B	Einbaubrausewanne Kunststoff 80x90 Werkstoff:_____ Farbe:_____ Bauhöhe:_____	Stk
630711C	Einbaubrausewanne Kunststoff 90x90 Werkstoff:_____ Farbe:_____ Bauhöhe:_____	Stk
630711X	Einbaubrausewanne Kunststoff_____ Werkstoff:_____ Farbe:_____ Bauhöhe:_____	Stk
630713	Aufzahlung (Az) auf Einbaubrausewanne aus Kunststoff (KunstStBrauseW) für ein höhenverstellbares Wannenuß-Montageset aus Stahlprofilen zum schalldämmenden Einbau von Kunststoffbrausewannen, bestehend aus Wannenußen, Wannenancker, Anti-Dröhnmatte, Wannenprofilrolle und Schalldämmband. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Brausewanne Länge x Breite im cm angegeben.	
630713A	Az KunstStBrauseW Wannenuß-Montageset 80x80	Stk
630713B	Az KunstStBrauseW Wannenuß-Montageset 80x90	Stk
630713C	Az KunstStBrauseW Wannenuß-Montageset 90x90	Stk
630713X	Az KunstStBrauseW Wannenuß-Montageset_____	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
630715	Aufzählung (Az) auf Einbaubrausewanne aus Kunststoff (KunstStBrauseW) für einen Wannenträger in einem Stück geschäumt zur direkten Aufbringung der Verfließung, schall- und wärmedämmend, mit Aussparungen für die Ab- und Überlaufgarnitur, einschließlich Abdichtungsprofil zu Boden und Wand. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Brausewanne Länge x Breite im cm angegeben.	
630715A	Az KunstStBrauseW Wannenträger 80x80 Werkstoff Wannenträger: _____	Stk
630715B	Az KunstStBrauseW Wannenträger 80x90 Werkstoff Wannenträger: _____	Stk
630715C	Az KunstStBrauseW Wannenträger 90x90 Werkstoff Wannenträger: _____	Stk
630715X	Az KunstStBrauseW Wannenträger _____ Werkstoff Wannenträger: _____	Stk
630721	Brausewannensifon aus PP, DNID 40, mit (m.KG) oder ohne Kugelgelenk (o.KG) und PE-Abgangsstützen DNID 40/50 steck- und schweißbar, nicht absaugbar, selbstreinigend, mit Ablaufventil DNID 40 und NIRO Abdeckplatte.	
630721A	Brausewannensifon m.KG Abflussvermögen (l/min): _____	Stk
630721B	Brausewannensifon o.KG Abflussvermögen (l/min): _____	Stk
630721C	Brausewannensifon m.KG 90 mm Ablauföffnung Für Brausewannen mit 90 mm Ablauföffnung. Abflussvermögen (l/min): _____	Stk
630721D	Brausewannensifon o.KG 90 mm Ablauföffnung Für Brausewannen mit 90 mm Ablauföffnung. Abflussvermögen (l/min): _____	Stk
630722	Brausewannen-Anschlussbogen aus PE, DNID 40, mit Ablaufventil DNID40, mit NIRO Abdeckplatte.	
630722A	Brausewannen-Anschlussbogen DNID 40 <i>LB-Version: 10 Geringfügig Geändert</i>	Stk
630727	Echtglasdusche - Drehtür, ohne Fixteil und ohne Art-Bogen, Öffnung des Türflügels jeweils 90 Grad nach außen oder innen, Türgriff aus Aluminium, beschichtet, Hebescharnier, Türanschlag links oder rechts auf Mauerseite, Abtropf- und Anschlagleiste aus transparentem Kunststoff, gehärtetes Einscheiben-Sicherheitsglas mindestens 6 mm mit polierten Kanten, biegebruchfest, wärme- und kältebeständig, abgerundete, pulverbeschichtete Aluminiumprofile.	
630727A	Echtglasdusche - Drehtür Abmessungen: Breite/Höhe (mm): _____ Ausführung Profile und Griffe: _____ Glas: _____	Stk
630731	Brausewannen-Schiebetüre 3-teilig, links und rechts zu öffnen, stufenlos verstellbarer Türrahmen mit Schnellfixiersystem, Aluminiumprofile, durchgehende Griffleisten. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Brausewanne Länge x Breite im cm angegeben.	
630731A	Brausewannen-Schiebetüre 3-teilig 80x80	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Rahmenfarbe: _____

Ausführung der durchsichtigen Elemente: _____

630731B Brausewannen-Schiebetüre 3-teilig 80x90 Stk

Rahmenfarbe: _____

Ausführung der durchsichtigen Elemente: _____

630731C Brausewannen-Schiebetüre 3-teilig 90x90 Stk

Rahmenfarbe: _____

Ausführung der durchsichtigen Elemente: _____

630731X Brausewannen-Schiebetüre 3-teilig _____ Stk

Rahmenfarbe: _____

Ausführung der durchsichtigen Elemente: _____

630735 Eck-Duschabtrennung mit 2 Seitenteilen, 2-teilig, stufenlos verstellbarer Türrahmen mit Schnellfixiersystem, Aluminiumprofile, durchgehende Griffleisten.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Brausewanne Länge x Breite im cm angegeben.

630735A Eck-Duschabtrennung 80x80 Stk

630735B Eck-Duschabtrennung 80x90 Stk

630735C Eck-Duschabtrennung 90x90 Stk

630735X Eck-Duschabtrennung _____ Stk

6309 Spülbecken

LB-Version: 10

630900 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

630900A Erzeugnis/Type zu 63.09 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.09 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten:

630900E Erzeugnis/Type zu 63.09 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.09 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

Angeboten:

630900X Erzeugnis/Type zu 63.09 n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.09 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type (nach Wahl des AG): _____

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Bei Verfahren nach dem BVerGG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

630901 Auflegespüle aus NIRO für den Einbau in einen Möbelunterbau mit 1 Becken, mit Standrohrventil DNID 40, mit Standrohr aus Kunststoff.

Im Positionsstichwort sind die Anzahl der Becken und die Ausführung mit Tropfteil angegeben.

630901A Auflegespüle 1 Becken Stk

Außenmaße: Länge x Breite (cm): _____

Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): _____

630901B Auflegespüle 2 Becken Stk

Außenmaße: Länge x Breite (cm): _____

Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): _____

630901C Auflegespüle 1 Becken Tropfteil Stk

Außenmaße: Länge x Breite (cm): _____

Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): _____

630901D Auflegespüle 2 Becken Tropfteil Stk

Außenmaße: Länge x Breite (cm): _____

Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): _____

630905 Einlegespüle aus NIRO für den Einbau in einen Möbelunterbau mit 1 Becken, mit Standrohrventil DNID 40, mit Standrohr aus Kunststoff.

Im Positionsstichwort sind die Anzahl der Becken und die Ausführung mit Tropfteil angegeben.

630905A Einlegespüle 1 Becken Stk

Außenmaße: Länge x Breite (cm): _____

Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): _____

630905B Einlegespüle 2 Becken Stk

Außenmaße: Länge x Breite (cm): _____

Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): _____

630905C Einlegespüle 1 Becken Tropfteil Stk

Außenmaße: Länge x Breite (cm): _____

Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): _____

630905D Einlegespüle 2 Becken Tropfteil Stk

Außenmaße: Länge x Breite (cm): _____

Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): _____

630910 Gewerbespüle aus NIRO für den Einbau in einen Möbelunterbau mit 1 Becken, mit Standrohrventil DNID 50, mit Standrohr aus Kunststoff.

Im Positionsstichwort sind die Anzahl der Becken und die Ausführung mit Tropfteil angegeben.

630910A Gewerbespüle1 Becken Stk

Außenmaße: Länge x Breite (cm): _____

Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): _____

630910B Gewerbespüle 2 Becken Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Außenmaße: Länge x Breite (cm): _____ Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): _____	
630910C	Gewerbspüle 3 Becken Außenmaße: Länge x Breite (cm): _____ Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): _____	Stk
630910D	Gewerbspüle 1 Becken Tropfteil Außenmaße: Länge x Breite (cm): _____ Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): _____	Stk
630910E	Gewerbspüle 2 Becken Tropfteil Außenmaße: Länge x Breite (cm): _____ Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): _____	Stk
630911	Aufzählung (Az) auf Gewerbspüle für ein Untergestell aus NIRO mit umlaufenden Schürzen, 4 verstellbaren Füßen, Arbeitshöhe einschließlich Spüle: 900 mm.	
630911A	Az Gewerbspüle Untergestell aus NIRO Betrifft Position(en): _____	Stk
630950	Fertigablauf aus PP-weiß, mit Verschraubung und Geräteanschluss DNID 25, einschließlich Blindkappe und Schlauchtülle.	
630950A	Fertigablauf PP 1-teilig G 1 1/2 x DNOD40 1-teilig G 1 1/2 x DNOD 40. <i>LB-Version: 10 Geringfügig Geändert</i>	Stk
630950B	Fertigablauf PP 1-teilig G 1 1/2 x DNOD50 1-teilig G 1 1/2 x DNOD 50. <i>LB-Version: 10 Geringfügig Geändert</i>	Stk
630950C	Fertigablauf PP 1-teilig G 1 1/2 x DNOD40 Kugelgelenk 1-teilig G 1 1/2 x DNOD 40 mit Kugelgelenk. <i>LB-Version: 10 Geringfügig Geändert</i>	Stk
630950D	Fertigablauf PP 2-teilig G 1 1/2 x DNOD40 2-teilig G 1 1/2 x DNOD 40. <i>LB-Version: 10 Geringfügig Geändert</i>	Stk
630950E	Fertigablauf PP 2-teilig G 1 1/2 x DNOD50 2-teilig G 1 1/2 x DNOD 50. <i>LB-Version: 10 Geringfügig Geändert</i>	Stk
630950F	Fertigablauf PP 2-teilig G 1 1/2 x DNOD40 Kugelgelenk 2-teilig G 1 1/2 x DNOD 40 mit Kugelgelenk. <i>LB-Version: 10 Geringfügig Geändert</i>	Stk
630952	Übergangsstück aus Kunststoff mit Dichtung für den Anschluss von Fertigabläufen an Ablaufventile.	
630952A	Übergangsstück G 1 1/2 außen auf G 1 1/4 innen G 1 1/2 außen auf G 1 1/4 innen.	Stk
630952B	Übergangsstück G 1 1/2 außen auf G 2 innen	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

G 1 1/2 außen auf G 2 innen.

630960

Sifon aus PP-weiß.

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten von Zu- und Ablauf angegeben.

630960A**Sifon aus PP-weiß DNOD 40/40****Stk****630960B****Sifon aus PP-weiß DNOD 40/50****Stk**

630963

Doppelkammersifon aus PP-weiß, mit Rückflussverhinderer und Geräteanschluss DNID 25, einschließlich Blindkappe und Schlauchtülle

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten von Zu- und Ablauf angegeben.

630963A**Doppelkammersifon aus PP-weiß DNOD 40/40****Stk****630963B****Doppelkammersifon aus PP-weiß DNOD 40/50****Stk****6310****Kleinküchen**

631000

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

631000A**Erzeugnis/Type zu 63.10 n.W.AN**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.10 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten:

631000E**Erzeugnis/Type zu 63.10 Beispiel AG**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.10 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

Angeboten:

631000X**Erzeugnis/Type zu 63.10 n.W.AG**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.10 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type (nach Wahl des AG): _____

*Kommentar:**Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.*

631001

Kleinküchenkombination bestehend aus Kochteil mit 2 Kochplatten, wahlweise links oder rechts, Oberteil aus NIRO mit Spülbecken einschließlich Siebventil DNID 40, Arbeits- und Abstellfläche, Unterteil mit Unterschrank aus Stahlblech, einbrennlackiert, integrierter Kühlschrank.

Nennspannung: 230 V.

631001A**Kleinküchenkombination 2 Kochplatten****Stk**

Kochplattenausführung: _____

Kühlschrank (l Inhalt): _____

Spülbeckengröße (cm): _____

Anschlusswert (W): _____

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Abmessungen: Breite/Höhe/Tiefe (cm): _____

Farbe Unterbau: _____

631005 Kleinküchenkombination bestehend aus Kochteil mit Ceranfeld, wahlweise links oder rechts, Oberteil aus NIRO mit Spülbecken einschließlich Siebventil DNID 40, Arbeits- und Abstellfläche, Unterteil mit Unterschrank aus Stahlblech, einbrennlackiert, integrierter Kühlschrank

Nennspannung: 230 V.

631005A Kleinküchenkombination Ceranfeld Stk

Ceranfeldausführung: _____

Kühlschrank (l Inhalt): _____

Spülbeckengröße (cm): _____

Anschlusswert (W): _____

Abmessungen: Breite/Höhe/Tiefe (cm): _____

Farbe Unterbau: _____

6313 Feinarmaturen*LB-Version: 10*

631300 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

631300A Erzeugnis/Type zu 63.13 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.13 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten:

631300E Erzeugnis/Type zu 63.13 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.13 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

Angeboten:

631300X Erzeugnis/Type zu 63.13 n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.13 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type (nach Wahl des AG): _____

*Kommentar:**Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.*

631301 Waschtisch-Einloch-Einhandmischer DNID 15, Gehäuse und Bedienungshebel aus Messing, verchromt, mit keramischem Dichtelement und einstellbarer Temperaturbegrenzung (Heißwassersperre). Ablaufventil mit Hebelbetätigung (Hebel) oder Kette.

631301A Waschtisch-Einhandmischer Hebel Stk

631301B Waschtisch-Einhandmischer Kette Stk

631301C Waschtisch-Einhandmischer Hebel drucklos Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für drucklose Speicher (drucklos)	
631301D	Waschtisch-Einhandmischer Kette drucklos Für drucklose Speicher (drucklos).	Stk
631305	Waschtisch-Klinik-Einhandmischer DNDI 15 für Einlochmontage, Gehäuse und langer Bedienungshebel aus Messing, verchromt, mit Keramik-Dichtelement und einstellbarer Temperaturbegrenzung (Heißwassersperre) mit Gussauslauf	
631305A	Waschtisch-Klinik-Einhandmischer Einloch	Stk
631307	Waschtisch-Klinik-Einhandmischer DNID 15 an der Wand montiert, Gehäuse und langer Bedienungshebel aus Messing, verchromt, mit Keramik-Dichtelement und einstellbarer Temperaturbegrenzung (Heißwassersperre). Ablaufventil ohne Stopfen.	
631307A	Waschtisch-Klinik-Einhandmischer Wand	Stk
631308	Waschtisch-Einloch-Zweigriff-Armatur, Gehäuse und Griffe aus Messing, verchromt, Keramik-Oberteile. Ablaufventil mit Hebelbetätigung (Hebel) oder Kette.	
631308A	Waschtisch-Einloch-Zweigriff-Armatur Kette schwenk Mit schwenkbarem Auslauf (schwenk).	Stk
631308B	Waschtisch-Einloch-Zweigriff-Armatur Kette starr Mit starrem Auslauf (starr).	Stk
631308C	Waschtisch-Einloch-Zweigriff-Armatur Hebel schwenk Mit schwenkbarem Auslauf (schwenk).	Stk
631308D	Waschtisch-Einloch-Zweigriff-Armatur Hebel starr Mit starrem Auslauf (starr).	Stk
631311	Waschtisch-Einloch-Zweigriff-Armatur für drucklose Untertisch-Speicher (DL), Gehäuse und Griffe aus Messing, verchromt, Keramik-Oberteile. Ablaufventil mit Hebelbetätigung (Hebel) oder Kette.	
631311A	Waschtisch-Einloch-Zweigriff-Armatur DL Hebel	Stk
631311B	Waschtisch-Einloch-Zweigriff-Armatur DL Kette	Stk
631315	Waschtisch-Wandbatterie DNDI 15, als Zweigriff-Armatur, Gehäuse und Griffe aus Messing, verchromt, Keramik-Oberteile.	
631315A	Waschtisch-Wandbatterie Zweigriff schwenk Mit schwenkbarem Auslauf (schwenk).	Stk
631315B	Waschtisch-Wandbatterie Zweigriff starr Mit starrem Auslauf (starr).	Stk
631317	Standventil DNID15, Gehäuse und Griff aus Messing, verchromt, Keramik-Oberteil.	
631317A	Standventil DNID15 schwenk Mit schwenkbarem Auslauf (schwenk).	Stk
631317B	Standventil DNID15 starr Mit starrem Auslauf (starr).	Stk
631317C	Standventil DNID15 Guss	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit Gussauslauf (Guss).	
631317D	Standventil DNID15 Rohr Mit Rohrauslauf (Rohr).	Stk
631322	Auslaufventil DNID 15, Gehäuse aus Messing, verchromt, mit Keramik-Oberteil.	
631322A	Auslaufventil DNID 15 starr Mit starrem Auslauf (starr).	Stk
631322B	Auslaufventil DNID 15 schwenk Mit schwenkbarem Auslauf (schwenk).	Stk
631322C	Auslaufventil DNID 15 Guss Mit Gussauslauf (Guss).	Stk
631322D	Auslaufventil DNID 15 Schlauch Mit Schlauchanschluss und Steckschlüsselbetätigung.	Stk
631322E	Auslaufventil DNID 15 Ausführung:_____	Stk
631331	Wannenfüll- und Brausebatterie als Einhandmischer DNID15, Gehäuse und Bedienungshebel aus Messing verchromt, mit keramischem Dichtelement, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung (Heißwassersperre), mit Umstellung für Brause und automatischer Rückstellung auf Wanneneinlauf mit Rückflussverhinderer im Brauseanschluss.	
631331A	Wannenfüll- und Brausebatterie Einhandmischer	Stk
631332	Wannenfüll- und Brausebatterie als Zweigriffarmatur DNID15, Gehäuse und Bedienungshebel aus Messing verchromt, mit Keramik-Oberteilen, mit Umstellung für Brause und automatischer Rückstellung auf Wanneneinlauf mit Rückflussverhinderer im Brauseanschluss.	
631332A	Wannenfüll- und Brausebatterie Zweigriff	Stk
631335	Handbrause DNDI 15, Gehäuse aus Kunststoff.	
631335B	Handbrause Beschreibung:_____	Stk
631340	Brause-Einhandmischer DNID 15, Gehäuse und Bedienungshebel aus Messing verchromt, mit keramischem Dichtelement, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung (Heißwassersperre), integrierter Rückflussverhinderer im Brauseanschluss.	
631340A	Brause-Einhandmischer DNID 15	Stk
631345	Brause-Batterie DNID 15 als Zweigriff-Armatur, Gehäuse und Griffe aus Messing, verchromt, Keramik-Oberteile.	
631345A	Brause-BatterieZweigriff DNID 15	Stk
631356	Handbrause DNDI 15, Gehäuse aus Kunststoff.	
631356A	Handbrause DNDI 15	Stk
631357	Kopfbrause DNID 15 aus Messing, verchromt.	
631357A	Kopfbrause DNID 15	Stk
631357B	Kopfbrause	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Ausführung: _____

631358 Brausearm DNID 15 aus Messing, verchromt.

631358A Brausearm DNID 15 **Stk**
Ausladung: _____

631359 Brausearm DNID 15 aus Messing, verchromt.

631359A Seitenbrause DNID 15 **Stk**
Beschreibung: _____

631360 Brausehalterung.

631360A Brause-Wandhalterung **Stk**
Als Wandhalterung.

631360B Brause-Wandstange **Stk**
Als Wandstange.

631365 Brauseschlauch mit Kunststoffmantel DNID 15.
Im Positionsstichwort ist die Schlauchlänge in cm angegeben.

631365B Brauseschlauch mit Kunststoffmantel DNID 15 120 **Stk**

631365C Brauseschlauch mit Kunststoffmantel DNID 15 150 **Stk**

631365D Brauseschlauch mit Kunststoffmantel DNID 15 _____ **Stk**

631370 Spültisch-Einhandmischer für Einlochmontage, Gehäuse und Bedienungshebel aus Messing, verchromt, mit keramischem Dichtelement, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung (Heißwassersperre), mit schwenkbarem Auslauf.

631370A Spültisch-Einloch-Einhandmischer **Stk**

631370B Spültisch-Einloch-Einhandmischer DL **Stk**
Für drucklose Untertischspeicher (DL).

631373 Spültisch-Einhandmischer DNID15 als Wandbatterie, Gehäuse und Bedienungshebel aus Messing, verchromt, mit Keramik-Dichtelement, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung (Heißwassersperre) und Schwenkauslauf.

631373A Spültisch-Einhandmischer DNID 15 Wandbatterie **Stk**

631380 Eckregulierventil DNID 15.

631380A Eckregulierventil DNID 15 **Stk**

631380B Eckregulierventil DNID 15 Schmutzfänger **Stk**
Mit Schmutzfänger.

631380C Eckregulierventil DNID 15 Geräteanschluss **Stk**
Mit Geräteanschluss DNID 15, einschließlich Absperrventil mit Schlauchverschraubung und Rückflussverhinderer.

LB-Version: 10

Geringfügig Geändert

6314 Thermostatarmaturen

631400 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

631400A Erzeugnis/Type zu 63.14 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.14 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angebote:

631400E Erzeugnis/Type zu 63.14 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.14 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____

Angebote ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

Angebote:

631400X Erzeugnis/Type zu 63.14 n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.14 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type (nach Wahl des AG): _____

Kommentar:

Bei Verfahren nach dem BVerGG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

631401 Thermostatisch gesteuertes Waschtisch-Mischventil, angebaut an die Eckventile der Einlocharmatur, mit einstellbarer Mischwassertemperatur. Die Einstellung ist mit einer Kappe gesichert, die Verstellung erfolgt mit einem Imbus-Schlüssel.

631401A Thermostatisches Waschtisch-Mischventil,**Stk***LB-Version: 10**Geringfügig Geändert*

631410 Brause-Thermostatmischer DNID 15 an der Wand montiert, Gehäuse und Bedienungshebel aus Messing, verchromt, mit Thermostat-Keramik-Dichtelement, Heißwassersperre, integriertem Rückflussverhinderer im Brauseanschluss.

631410A Brause-Thermostatmischer DNID 15**Stk**

631415 Thermostat-Brause-Armatur an der Wand montiert, Gehäuse und Bedienungsgriff aus Messing verchromt, mit Dehnstoff-Thermoelement, Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre, Mischwasserabspernung mit Keramik-Oberteil, eingebauten Rückflussverhinderern und Schmutzfangsieben.

631415A Thermostat-Brause-Armatur Wand DNID 15**Stk****631415B Thermostat-Brause-Armatur Wand DNID 20****Stk**

631430 Unterputz(UP)-Thermostat-Einbauteil aus Messing in der Wand eingebaut, ohne Sichtteil, mit Dehnstoff-Thermoelement, mit Heißwassersperre, eingebauten Rückflussverhinderern und Schmutzfangsieben.

631430A UP-Thermostat-Einbauteil DNID 15**Stk****631430B UP-Thermostat-Einbauteil DNID 20****Stk**

631431 Unterputz-Thermostat, Sichtteil mit Rosette und Temperaturwählgriff, einschließlich Dichtsystem.

631431A Unterputz-Thermostat, Sichtteil**Stk****6315 Selbstschluss-Armaturen**

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

631500 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

631500A Erzeugnis/Type zu 63.15 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.15 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten:

631500E Erzeugnis/Type zu 63.15 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.15 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

Angeboten:

631500X Erzeugnis/Type zu 63.15 n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.15 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type (nach Wahl des AG): _____

Kommentar:

Bei Verfahren nach dem BVerGG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

631510 Einbauteil für Selbstschluss-Unterputz (UP)-Brausearmatur DNID15, ohne Fertigmontageteile, mit Vorabsperrung, einschließlich Dichtsystem.

631510A Einbauteil Selbstschluss-UP-Brausearmatur**Stk**

631511 Sichtteil für Selbstschluss-Unterputz (UP)-Brausearmatur DNID 15, Sichtteil mit Bedienungsknopf, Temperaturbegrenzer, Rückflussverhinderer und Schmutzfangsieben, einschließlich Dichtsystem.

631511A Sichtteil für Selbstschluss-UP-Brausearmatur**Stk****6316 Auslaufsteuerungen**

631600 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

631600A Erzeugnis/Type zu 63.16 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.16 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten:

631600E Erzeugnis/Type zu 63.16 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.16 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

Angeboten:

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

631600X Erzeugnis/Type zu 63.16 n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.16 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____
 Erzeugnis/Type (nach Wahl des AG): _____

Kommentar:

Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

631601 [Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur DNID 15, Einlochausführung, Gehäuse aus Messing verchromt, mit Magnetventil, 2 flexible Anschlussschläuchen mit Schmutzfangsieb und Rückflussverhinderer sowie 2 Eckventilen.](#)

631601A Elektronische Waschtischarmatur DNID 15**Stk**

Bauart: _____
 Anschlussspannung: _____
 Betriebsspannung: _____
 Schutzart: _____

631601B Elektronische Waschtischarmatur DNID 15 DL**Stk**

Für drucklose (DL) Untertischspeicher.

Bauart: _____
 Anschlussspannung: _____
 Betriebsspannung: _____
 Schutzart: _____

631601C Elektronische Waschtischarmatur DNID 15 Mischfunktion**Stk**

Mit Mischfunktion.

Bauart: _____
 Anschlussspannung: _____
 Betriebsspannung: _____
 Schutzart: _____

631601D Elektronische Waschtischarmatur DNID 15 Mischfunktion DL**Stk**

Mit Mischfunktion, für drucklose (DL) Untertischspeicher.

Bauart: _____
 Anschlussspannung: _____
 Betriebsspannung: _____
 Schutzart: _____

6322 Behindertengerechte Einrichtungsgegenstände

632200 [Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.](#)

632200A Erzeugnis/Type zu 63.22 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.22 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____
 Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
 Angeboten:

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

632200E Erzeugnis/Type zu 63.22 Beispiel AG
 Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.22 wird vereinbart:
 Betrifft Position(en): _____
 Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____
 Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.
 Kriterien der Gleichwertigkeit: _____
 Angeboten:

632200X Erzeugnis/Type zu 63.22 n.W.AG
 Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.22 wird vereinbart:
 Betrifft Position(en): _____
 Erzeugnis/Type (nach Wahl des AG): _____

Kommentar:

Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

632201 WC-Schale für Behinderte aus Porzellan wandhängend.
 Im Positionsstichwort ist die Ausführung angegeben.

632201A Behinderten-WC-Schale Tiefspüler **Stk**
 Als Tiefspüler.
 Auskrägung (Tiefe): _____
 Farbe: _____

632201B Behinderten-WC-Schale Flachspüler **Stk**
 Als Flachspüler.
 Auskrägung: _____
 Farbe: _____

632205 Waschbecken für Behinderte aus Porzellan wandhängend.
 Im Positionsstichwort sind die Maße Breite x Tiefe in cm angegeben.

632205A Behinderten-Waschbecken m.Überlauf 65x45 **Stk**
 Mit Überlauf.
 Farbe: _____

632205B Behinderten-Waschbecken o.Überlauf 65x45 **Stk**
 Ohne Überlauf.
 Farbe: _____

632205X Behinderten-Waschbecken m.Überlauf _____ **Stk**
 Mit Überlauf.
 Farbe: _____

632205Y Behinderten-Waschbecken o.Überlauf _____ **Stk**
 Ohne Überlauf.
 Farbe: _____

6325 Anschlussarmaturen

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
632500	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
632500A	Erzeugnis/Type zu 63.25 n.W.AN Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.25 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten:	
632500E	Erzeugnis/Type zu 63.25 Beispiel AG Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.25 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____ Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: _____ Angeboten:	
632500X	Erzeugnis/Type zu 63.25 n.W.AG Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.25 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Erzeugnis/Type (nach Wahl des AG): _____	
	<i>Kommentar:</i> <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
632501	Speicheranschlussgarnitur DNID 15, bestehend aus Absperrventil, Rückflussverhinderer, Prüfschraube, Membransicherheitsventil, Speicheranschlussrohren mit Verschraubungen aus Messing und Kupfer, verchromt sowie Trichter-Geruchverschluss.	
632501A	Speicheranschlussgarnitur DNID 15	Stk
632501B	Speicheranschlussgarnitur DNID 15 m.Speicherthermostat Mit Speicherthermostat mit Dehnstoff-Fühlerelement und Temperaturwählgriff.	Stk
632507	Waschgeräte-Einbausifon DNOD 40/50 aus PE, Anschluss steck- und schweißbar, mit Abdeckplatte, Reinigungsöffnung mit Verschlusschraube und Schlauch-Anschlussknie mit Rückflusssicherung, Abdeckplatte verchromt.	
632507A	Waschgeräte-Einbausifon DNOD 40/50 Ablaufleistung (l/min): _____	Stk
632507B	Waschgeräte-Einbausifon DNOD 40/50 m.Rohrbelüfter Mit Rohrbelüfter. Ablaufleistung (l/min): _____	Stk
632507C	Waschgeräte-Einbausifon DNOD 40/50 m.Wasseranschluss Mit eingebautem Wasseranschluss. Ablaufleistung (l/min): _____	Stk
632507D	Waschgeräte-Einbausifon DNOD 40/50 m.Auslaufventil Mit eingebautem Wasseranschluss und Auslaufventil. Ablaufleistung (l/min): _____	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
632510	Aufputz-Waschgeräte-Sifon DNOD 40/50 aus PE, steck- und schweißbar, mit Befestigungsrahmen, Abdeckplatte, Schlauch-Anschlussknie und Anschlussbogen.	
632510A	Aufputz-Waschgeräte-Sifon DNOD 40/50 Ablaufleistung (l/min): _____	Stk
632515	Aufzählung (Az) auf Waschgeräte-Sifon für einen Doppelanschluss mit Rückflusssicherung (RS)	
632515A	Az Waschgeräte-Sifon RS Doppelanschluss	Stk
632516	Aufzählung (Az) auf Waschgeräte-Sifon für einen Anschluss mit Rückflusssicherung (RS) und Belüftungsventil.	
632516A	Az Waschgeräte-Sifon RS u. Belüftungsventil	Stk
6330	WC-Ausstattungen <i>LB-Version: 10</i>	
633000	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
633000A	Erzeugnis/Type zu 63.30 n.W.AN Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.30 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten:	
633000E	Erzeugnis/Type zu 63.30 Beispiel AG Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.30 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____ Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: _____ Angeboten:	
633000X	Erzeugnis/Type zu 63.30 n.W.AG Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.30 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Erzeugnis/Type (nach Wahl des AG): _____	
	<i>Kommentar:</i> <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i>	
633001	WC-Rollenpapierhalter aus Messing verchromt mit Rollenkern und Abdeckung. Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Rollen angegeben.	
633001A	WC-Rollenpapierhalter 1 Rolle	Stk
633001B	WC-Rollenpapierhalter 2 Rollen	Stk
633005	Reserve-WC-Rollenpapierhalter aus Messing verchromt, für senkrechten Rollenaufschub, mit Auflageplatte.	
633005A	Reserve-WC-Rollenpapierhalter	Stk
633010	Hygieneabfallbehälter, für Wandmontage, selbstschließende Abfallbehälterklappe, abgeschlossener Behälter, mit Zylinderschloss abschließbar.	
633010A	Hygieneabfallbehälter	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Fassungsvermögen (Liter): _____

Abmessungen (cm): _____

Werkstoff/Ausführung: _____ / _____

633015 Kleiderhaken.**633015A Kleiderhaken einteilig****Stk**

Einteilig.

Werkstoff/Farbe: _____ / _____

633015B Kleiderhaken zweiteilig**Stk**

Zweiteilig.

Werkstoff/Farbe: _____ / _____

633015C Kleiderhaken einteilig Knopf**Stk**

Einteilig als Knopf mit verdeckter Befestigung.

Werkstoff/Farbe: _____ / _____

633020 WC-Bürstengarnitur mit WC-Bürstenhalter aus Kunststoff, Standmodell Bürste mit Kunststoffstiel.**633020A WC-Bürstengarnitur****Stk**

Werkstoff/Farbe: _____ / _____

*LB-Version: 10**Geringfügig Geändert***6331 Waschaum-Ausstattungen****633100** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.**633100A Erzeugnis/Type zu 63.31 n.W.AN**

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.31 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten:

633100E Erzeugnis/Type zu 63.31 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.31 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

Angeboten:

633100X Erzeugnis/Type zu 63.31 n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.31 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type (nach Wahl des AG): _____

*Kommentar:**Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.*

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
633101	Ablageplatte aus Sanitärkeramik, für Wandmontage. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite x Tiefe angegeben.	
633101A	Ablageplatte 50x15 Farbe:_____	Stk
633101X	Ablageplatte _____ Farbe:_____	Stk
633105	Spiegel aus Kristallglas, mit Feuchtraumbelag, Kanten poliert. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite x Höhe angegeben.	
633105A	Spiegel aus Kristallglas 60x54 Befestigung:_____	Stk
633105X	Spiegel aus Kristallglas _____ Befestigung:_____	Stk
633106	Kippspiegel aus Kristallglas, mit Feuchtraumbelag, Kanten poliert. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite x Höhe angegeben.	
633106A	Kippspiegel aus Kristallglas 60x54 Befestigung:_____	Stk
633106X	Kippspiegel aus Kristallglas _____ Befestigung:_____	Stk
633120	Seifenspender an der Wand montiert, mit korrosionsbeständigem Ventil zur Entnahme von Flüssigseifen, Lotionen, Waschlösungen und Desinfektionsmitteln, Füllstandsanzeige, Nachfülldeckel abschließbar, mit Scharnier, verdeckte Wandbefestigung. Im Positionsstichwort ist der Flascheninhalt in ml angegeben.	
633120A	Seifenspender 400 ml Befestigung:_____	Stk
	<i>LB-Version: 10 Geringfügig Geändert</i>	
633120B	Seifenspender 500 ml Befestigung:_____	Stk
	<i>LB-Version: 10 Geringfügig Geändert</i>	
633120X	Seifenspender _____ Befestigung:_____	Stk
	<i>LB-Version: 10 Geringfügig Geändert</i>	
633121	Desinfektionsmittelspender an der Wand montiert, mit korrosionsbeständigem Ventil zur Entnahme von Flüssigseifen, Lotionen, Waschlösungen und Desinfektionsmitteln, Füllstandsanzeige, Nachfülldeckel abschließbar, mit Scharnier, verdeckte Wandbefestigung. Im Positionsstichwort ist der Flascheninhalt in ml angegeben.	
633121A	Desinfektionsmittelspender 500 ml Befestigung:_____	Stk
	<i>LB-Version: 10 Geringfügig Geändert</i>	
633121B	Desinfektionsmittelspender 1000 ml	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Befestigung: _____

LB-Version: 10 Geringfügig Geändert

633121X Desinfektionsmittelspender _____ Stk

Befestigung: _____

LB-Version: 10 Geringfügig Geändert

633125 Seifenschale an der Wand montiert.

633125A Seifenschale Stk

Ausführung: _____

Befestigung: _____

633130 Faltpapierhandtuchspender an der Wand montiert, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, korrosionsbeständig, antistatisch, für Papierhandtücher in ZZ- und Lagenfaltung, optische Füllstandsanzeige.

633130A Faltpapierhandtuchspender Stk

Farbe: _____

633135 Drahtkorb kunststoffbeschichtet an der Wand montiert.

Im Positionsstichwort ist der Inhalt in Liter angegeben.

633135A Drahtkorb kunststoffbeschichtet 20 Stk

633135X Drahtkorb kunststoffbeschichtet _____ Stk

6333 Behindertengerechte Ausstattungen

633300 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

633300A Erzeugnis/Type zu 63.33 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.33 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten:

633300E Erzeugnis/Type zu 63.33 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.33 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

Angeboten:

633300X Erzeugnis/Type zu 63.33 n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.33 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type (nach Wahl des AG): _____

*Kommentar:**Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.*

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
633301	Haltegriff aus Metall, verchromt an der Wand montiert mit verdeckter Befestigung. Im Positionsstichwort ist die Länge in cm angegeben.	
633301A	Haltegriff aus Metall 30	Stk
633301B	Haltegriff aus Metall 40	Stk
633301C	Haltegriff aus Metall 50	Stk
633301D	Haltegriff aus Metall 60	Stk
633301X	Haltegriff aus Metall _____	Stk
633305	Stütz-Klappgriff an der Wand montiert, Einhandbedienung, klappbar, mit verdeckter Befestigung. Im Positionsstichwort ist die Länge in cm angegeben.	
633305A	Stütz-Klappgriff aus Metall 60	Stk
633305B	Stütz-Klappgriff aus Metall 70	Stk
633305C	Stütz-Klappgriff aus Metall 80	Stk
633305X	Stütz-Klappgriff aus Metall _____	Stk
633310	Stützgriff an der Wand montiert, mit verdeckter Befestigung. Im Positionsstichwort ist die Länge in cm angegeben.	
633310A	Stützgriff aus Metall 60	Stk
633310B	Stützgriff aus Metall 80	Stk
633310X	Stützgriff aus Metall _____	Stk
633315	WC-Rückenlehne an der Wand montiert, mit verdeckter Befestigung.	
633315A	WC-Rückenlehne Abmessungen: _____	Stk
633320	Seitenwandgriff an der Wand montiert, mit verdeckter Befestigung. Im Positionsstichwort ist die Länge in cm angegeben.	
633320A	Seitenwandgriff aus Metall 60	Stk
633320B	Seitenwandgriff aus Metall 80	Stk
633320X	Seitenwandgriff aus Metall _____	Stk
633325	Sifon-Schutzbogen an der Wand montiert, mit verdeckter Befestigung.	
633325A	Sifon-Schutzbogen aus Metall	Stk
6350	Sanitäre Einrichtungen Komplettanlagen	
	1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:	
	Standardausführung:	
	Die Standardausführung umfasst alle für die Funktion eines Gerätes oder Systems erforderlichen Bestandteile und Tätigkeiten.	
	In die Einheitspreise der Standardausführung von Sanitäranlagen sind folgende Leistungen einkalkuliert:	
	1.1 WC-Anlage in Standardausführung besteht aus:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Wandeinbaugestell mit UP-Spülkasten mit Betätigungsplatte für 2 Tasten Spültechnik, mit Herstellerkennzeichnung 	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- WC-Schale aus Kristallporzellan in Standardfarbe weiß, wandseitig plan geschliffen, mit Herstellerkennzeichnung
- mit einer Schalldämmbeilage montiert
- Sitzbrett mit Deckel.

1.2 Urinal-Anlage in Standardausführung besteht aus:

- Urinalbecken aus Kristallporzellan in Standardfarbe weiß, wandseitig plan geschliffen, mit Herstellerkennzeichnung
- mit einer Schalldämmbeilage montiert
- Urinalsifon
- näherungsgesteuerte Spülarmatur mit Herstellerkennzeichnung.

1.3 Wasserlose Urinal-Anlage aus glasfaser-verstärktem Kunststoff, Porzellan oder Edelstahl (NIRO):

- Siphon mit Sperrflüssigkeit, einschließlich Befestigungsmaterial
- Siphon mit Membrantechnik, einschließlich Befestigungsmaterial

1.4 Waschtisch-Anlage oder Handwaschbecken-Anlage in Standardausführung besteht aus:

- Waschtischplatte aus Kristallporzellan mit Hahnloch in Standardfarbe weiß, wandseitig plan geschliffen, mit Herstellerkennzeichnung
- Befestigung mit Schrauben mindestens M 12 und Schalldämmbeilage
- Einhebel-Waschtischarmatur aus Messing in Einlochausführung, verchromt mit keramischem Dichtsystem, Kartusche mit einem Spannring aus Messing montiert, Geräuschverhalten Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200, mit Herstellerkennzeichnung, vormontierte Anschlussrohre oder -schläuche mit Prüfzeichen zum Nachweis der Temperaturbeständigkeit bis 90 °C und der Druckfestigkeit bis 10 bar
- 2 Eckventile aus Messing, verchromt
- Ablaufventil aus Messing, verchromt mit Betätigung über ein Gestänge
- Waschtischsifon aus Messing, verchromt

1.5 Duschanlage in Standardausführung besteht aus:

- Brausetasse aus formfestem Material (z.B. aus Stahlblech mit 3,5 mm Wanddicke emailliert kratzfest oder aus Kunststoff kratzfest), in Standardfarbe weiß, mit Herstellerkennzeichnung, im Randbereich verformungssicher befestigt
- Einhebel-Brausearmatur aus Messing verchromt mit keramischem Dichtsystem, Kartusche mit einem Spannring aus Messing montiert, Geräuschverhalten Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200, mit Herstellerkennzeichnung
- Schlauchbrause mit Schiebestange und Befestigungshaken verchromt
- Ablaufventil aus Messing, mit Standrohr
- Brausetassensifon

1.6 Badewannenanlage in Standardausführung besteht aus:

- Badewanne aus formfestem Material (z.B. Stahlblech mit 3,5 mm Wanddicke kratzfest oder aus Kunststoff kratzfest), in Standardfarbe weiß, mit Herstellerkennzeichnung, im Randbereich verformungssicher befestigt
- Einhebel-Wannenfüll- und Brausearmatur aus Messing verchromt mit keramischem Dichtsystem, Kartusche mit einem Spannring aus Messing montiert, Geräuschverhalten Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200, mit Herstellerkennzeichnung
- Schlauchbrause mit Befestigungshaken verchromt
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Ablaufventil aus Messing, verchromt mit Betätigungsgriff beim Überlauf
- Badewannensifon

1.7 Bidetanlage in Standardausführung besteht aus:

- Wandhänge-Bidetschale aus Kristallporzellan mit Hahnloch in Standardfarbe weiß, wandseitig plan geschliffen, mit Herstellerkennzeichnung
- Befestigung mit Schrauben mindestens M 12 und Schalldämmbeilage
- Einhebel-Bidetarmatur aus Messing in Einlochausführung, verchromt mit keramischem Dichtsystem, Kartusche mit einem Spannring aus Messing montiert, Geräuschverhalten Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200, mit Herstellerkennzeichnung, vormontierte Anschlussrohre oder -schläuche mit Prüfzeichen zum Nachweis der Temperaturbeständigkeit bis 90 °C und der Druckfestigkeit bis 10 bar
- 2 Eckventile aus Messing, verchromt
- Ablaufventil aus Messing, verchromt mit Betätigung über ein Gestänge
- Bidetsifon aus Messing, verchromt

1.8 Waschrinnenanlage in Standardausführung besteht aus:

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Waschrinne aus NIRO mit Hahnbank, mit dreiseitigem Randwulst, mit hinterer Aufkantung, mit Siebplatte und Ablaufstutzen, links oder rechts am Ende der Waschrinne
- Sifon aus Kunststoff
- Auslaufarmaturen aus Messing verchromt mit keramischem Dichtsystem, Kartusche mit einem Spannring aus Messing montiert, Geräuschverhalten Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200, mit Herstellerkennzeichnung
- Befestigung mit Schrauben mindestens M 12

1.9 Ausgussanlage in Standardausführung besteht aus:

- Ausgussbecken aus NIRO, Oberfläche geschliffen und gebürstet, Becken tiefgezogen und innen allseitig gerundet mit Siebventil
- Klapprost aus NIRO
- Sieb Ablaufventil
- Sifon aus Kunststoff
- Auslaufarmatur aus Messing verchromt mit keramischem Dichtsystem, Kartusche mit einem Spannring aus Messing montiert, Geräuschverhalten Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200, mit Herstellerkennzeichnung
- Befestigung mit Schrauben mindestens M 12

2. Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

Änderung: *LB-Version: 10* *Geändert*
Ergänzung Pkt. 1

635000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

635000A Erzeugnis/Type zu 63.50 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.50 wird vereinbart:
Betrifft Position(en): _____
Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angeboten:

635000E Erzeugnis/Type zu 63.50 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.50 wird vereinbart:
Betrifft Position(en): _____
Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____
Angeboten:

635000X Erzeugnis/Type zu 63.50 n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 63.50 wird vereinbart:
Betrifft Position(en): _____
Erzeugnis/Type (nach Wahl des AG): _____

Kommentar:

Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

635001 Wandhängende WC-Anlage in Standardausführung.

635001A Wandhängende WC-Anlage flachspül **Stk**

635001B Wandhängende WC-Anlage tiefspül **Stk**

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
635001X	Wandhängende WC-Anlage n.W.AG _____ Ausführung: _____	Stk
635002	Behinderten WC-Anlage.	
635002A	Behinderten-WC Anlage Beschreibung: _____	Stk
635003	Aufzahlungen (Az) auf Behinderten WC-Anlagen.	
635003A	Az Behinderten-WC Anlage Betrifft Position(en): _____ Für: _____	Stk
635005	Einzelurinalspülanlage mit Unterputzkasten mit Wasserteil und Netzteil sowie Sichtteil mit Elektronik und Frontplatte.	
635005A	Einzelurinalspülanlage Beschreibung: _____. Werkstoff und Farbe der Frontplatte. _____	Stk
	<i>LB-Version: 10 Geringfügig Geändert</i>	
635012	Waschtischanlage in Standardausführung. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Waschtischplatte Breite x Tiefe in cm angegeben.	
635012A	Waschtischanlage 55x45	Stk
635012B	Waschtischanlage 60x47	Stk
635012C	Waschtischanlage 65x49	Stk
635012D	Waschtischanlage 70x48,5	Stk
635012E	Waschtischanlage 80x48,5	Stk
635012F	Waschtischanlage 100x50	Stk
635012G	Waschtischanlage 108x54	Stk
635012X	Waschtischanlage _____	Stk
635013	Behinderten WC-Waschtisch für eine Behinderten WC-Anlage.	
635013A	Behinderten-WC Waschtisch Beschreibung: _____	Stk
635014	Handwaschbecken-Anlage in Standardausführung. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Waschtischplatte (Breite x Tiefe) in cm angegeben.	
635014A	Handwaschbecken-Anlage 40x25	Stk
635014X	Handwaschbecken-Anlage _____	Stk
635016	Duschanlage in Standardausführung mit Brausetasse aus Stahlblech. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Brausetasse Länge x Breite in mm angegeben.	
635016B	Duschanlage Stahlblech 80x80	Stk
635016C	Duschanlage Stahlblech 90x80	Stk
635016D	Duschanlage Stahlblech 90x90	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
635016E	Duschanlage Stahlblech 100x90	Stk
635016X	Duschanlage Stahlblech _____	Stk
635017	Duschanlage in Standardausführung mit Brausetasse aus Kunststoff. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Brausetasse Länge x Breite in mm angegeben.	
635017B	Duschanlage Kunststoff 80x80	Stk
635017C	Duschanlage Kunststoff 90x80	Stk
635017D	Duschanlage Kunststoff 90x90	Stk
635017E	Duschanlage Kunststoff 100x90	Stk
635017X	Duschanlage Kunststoff _____	VE
635018	Badewannenanlage in Standardausführung mit Wanne aus Stahlblech. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Badewanne Länge x Breite in mm angegeben.	
635018A	Badewannenanlage Stahlblech 170x75	Stk
635018X	Badewannenanlage Stahlblech _____	Stk
635019	Badewannenanlage in Standardausführung mit Wanne aus Kunststoff. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Badewanne Länge x Breite in mm angegeben.	
635019A	Badewannenanlage Kunststoff 170x75	Stk
635019X	Badewannenanlage Kunststoff _____	Stk
635020	Bidetanlage in Standardausführung. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Bidet-Beckens Breite x Tiefe in cm angegeben.	
635020A	Bidetanlage 35x55	Stk
635020X	Bidetanlage _____	Stk
635025	Waschrinnenanlage in Standardausführung bestehend aus: Im Positionsstichwort sind die Anzahl der Waschplätze und die Abmessungen der Waschrinne Breite x Tiefe in cm angegeben.	
635025A	Waschrinnenanlage aus NIRO 2 PI.40x100	Stk
635025X	Waschrinnenanlage aus NIRO _____	Stk
635030	Ausgussanlage in Standardausführung. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Ausguss-Beckens Breite x Tiefe in cm angegeben.	
	<i>Kommentar:</i>	
	<i>Frei zu formulieren ist (sind) z.B.:</i>	
	<i>- Spültischanlagen</i>	
	<i>- Anschlussarbeiten für Küchen</i>	
	<i>- Kleinküchen</i>	
	<i>Die folgenden Positionen sind mögliche Beispiele.</i>	
635030A	Ausgussanlage 60x40	Stk
635030X	Ausgussanlage _____	Stk
635035	Spültischanlage mit Unterbau in Standardausführung bestehend aus: - Auflege-Spüle aus NIRO, mit Becken und Abtropfasse, links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers. - Einhebel-Spültischarmatur aus Messing in Einlochausführung mit Herstellerkennzeichnung, verchromt mit keramischem Dichtsystem, Kartusche mit einem Spannring aus Messing montiert, Geräuschverhalten Gruppe I - vormontierten Anschlussrohren oder -schläuchen mit Prüfzeichen zum Nachweis der Temperaturbeständigkeit bis 90 °C und der Druckfestigkeit bis 10 bar	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 30.04.2013

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Eckventilen aus Messing, verchromt - Ablaufventil aus Messing, - Spültischsifon aus Kunststoff - eingebaut in einem Unterbau mit 2 Türen. <p>Im Positionsstichwort sind die Anzahl der Becken (B) und die Abmessungen der Spüle Breite x Tiefe in cm angegeben.</p>	
635035A	Spültischanlage m.Unterbau NIRO 1B 80x50	Stk
635035B	Spültischanlage m.Unterbau NIRO 1B 80x60	Stk
635035C	Spültischanlage m.Unterbau NIRO 2B 80x50	Stk
635035D	Spültischanlage m.Unterbau NIRO 2B 80x60	Stk
635035X	Spültischanlage m.Unterbau NIRO 1B _____	Stk
635037	<p>Einlege-Spültischanlage in Standardausführung bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einlege-Spüle aus NIRO, mit Becken und Abtropfasse, links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers. - Einhebel-Spültischarmatur aus Messing in Einlochausführung mit Herstellerkennzeichnung, verchromt mit keramischem Dichtsystem, Kartusche mit einem Spannring aus Messing montiert, Geräuschverhalten Gruppe I - vormontierten Anschlussrohren oder -schläuchen mit Prüfzeichen zum Nachweis der Temperaturbeständigkeit bis 90 °C und der Druckfestigkeit bis 10 bar - 2 Eckventilen aus Messing, verchromt - Ablaufventil aus Messing, - Spültischsifon aus Kunststoff <p>Im Positionsstichwort sind die Anzahl der Becken (B) und die Abmessungen der Spüle Breite x Tiefe in cm angegeben.</p>	
635037A	Einlege-Spültischanlage NIRO 1B 86x43,5	Stk
635037B	Einlege-Spültischanlage NIRO 2B 86x43,5	Stk
635037C	Einlege-Spültischanlage NIRO 2B 123,5x43,5	Stk
	Mit Abtropfasse links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers.	
635040	<p>Kleinküchenkombination bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kochteil mit 2 Kochplatten, links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers - Oberteil aus NIRO - Hahnbank, mit dreiseitigem Randwulst, mit hinterer Aufkantung und Siebplatte - Spülbecken einschließlich Siebventil DN 40 - Arbeits- und Abstellfläche - Unterteil mit Unterschrank aus Stahlblech, einbrennlackiert - integrierter Kühlschrank - Nennspannung: 230 V. 	
635040A	Kleinküchenkombination NIRO	Stk
	<ul style="list-style-type: none"> - Kochplattenausführung: _____ - Kühlschrank Inhalt in l: _____ - Spülbeckengröße in mm: _____ - Anschlusswert in W: _____ - Abmessungen: Breite/Höhe/Tiefe in mm: _____ - Farbe Unterteil: _____ 	