

**Standardisierte Leistungsbeschreibung  
Leistungsgruppe (LG) 47 - Tapetenarbeiten**

**Kennung: HB Version: 021**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Datum: 31.12.2018

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

**Vorversion:**

HB 020

Herausgeber: Bundesministerium f. Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW)

- ULG 4701 Schutzabdeckungen**
- ULG 4702 Vorarbeiten**
- ULG 4712 Papiertapeten**
- ULG 4713 Vinyltapeten**
- ULG 4714 Raufasertapeten**
- ULG 4715 Glasgewebe-, Glasvliestapeten**
- ULG 4721 Sonstiges**
- ULG 4790 Regieleistungen**

## Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.

Positionsstichwort

EH

**47**

### Tapetenarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

#### 1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

1. 1. Die Tapete, einschließlich Klebervoranstrich des vorbereiteten Untergrundes (in eigener Position beschrieben), das Verkleben der Tapeten einschließlich aller Zuschnitte und der Einhaltung des Raports sowie das Nachbehandeln der Stöße sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

1.2 Das Entsorgen der Baurestmassen ist die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

#### 2. Materialverträglichkeit:

Der Auftragnehmer garantiert die Verträglichkeit der verarbeiteten Materialien untereinander. Etwaige Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers der verwendeten Produkte werden eingehalten und gelten als Vertragsbestandteile.

#### 3. Antischimmelausführung (Fungizidbeschichtungen):

Gesundheitsschädliche Fungizide (z.B. Quecksilberverbindungen) werden nicht verwendet.

#### 4. Farben und Dekore:

Standardfarben oder -dekors nach Wahl des Auftraggebers beziehen sich auf Farben oder Dekor, für die der Hersteller keinen Aufpreis verrechnet.

Sonderfarben oder -dekors, können mit Aufzählungspositionen frei formuliert werden.

Auf Anforderung des Auftraggebers werden Unterlagen über die zur Wahl stehenden Standardfarben und -dekors vorgelegt.

Änderung:

LB-Version: 21

Geändert

z.B.

Definition Standard/Stiegenhaus bzw. Wand/Decke (W/U) entfällt

Ausmaß- und Abrechnungsregeln gemäß ÖNORM

Arbeitshöhe = 3,20 m (Vorversion 020: 4.00 m)

Aufzahlungen für Höhen bis 5,6 m (Standard/Stiegenhaus in m<sup>2</sup>; und METER) entfällt

Anarbeiten, Anarbeiten schräg entfällt

Schräge Untersicht entfällt

Einkalkulierte Leistung: Gerüste bis 3,20 m

Das Entsorgen von Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Es erfolgt keine Änderungsbeschreibung in einzelnen Positionen.

47.01 (geändert): Schutzabdeckungen

47.0135 (entfällt): Dämmmatten

47.0137 (entfällt): Heizkörperfolie

47.02 (geändert): Vorarbeiten (vgl. 47.01 10 – 31)

47.12 (geändert): Papiertapeten (vgl. 47.02)

Positionen reduziert auf Raport bis 25 cm und über 25 – 60 cm

47.13 (geändert): Vinyltapeten (vgl. 47.03)

47.14 (geändert): Raufasertapeten (vgl. 47.04)

Nassabriebbeständigkeit Klasse NAK1 – NAK3 statt nasswisch- oder waschbeständig

47.04 16 J-M (entfällt): Beschichtung Raufaser mit Latex

47.15 (geändert): Glasgewebe- und Glasvlies tapeten (vgl. 47.05)

Nassabriebbeständigkeit Klasse NAK1 – NAK3 statt nasswisch- oder waschbeständig

47.0510 E-H (entfällt): Gasfasertapeten beschichten mit Acryllack

47.0512 A-H (entfällt): Gasgewebetapeten beschichten mit Acryllack

47.0512 M-T (entfällt): Gasgewebetapeten beschichten mit Latex

47.0520 (entfällt): Lasierende Beschichtung auf Glasvlies

47.0525 (entfällt): Verklebung Glasvlies mit Quarzsandbeschichtung

47.0527 (entfällt): lasierende Beschichtung auf Glasvlies mit Quarzsandbeschichtung

47.21 (geändert): Sonstiges (vgl. 47.08)

47.08 14 (entfällt): Walzen Dekor Lambrie

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

47.08 16 (entfällt): Antischimmelbeschichtung

47.08 17 (entfällt): Abschlussstrich

Regiearbeiten (geändert) analog der Überarbeitung zur Vorversion 020

Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.

**4701 Schutzabdeckungen**

Schutzabdeckungen nach Wahl des Auftragnehmers beziehen sich nur auf den Schutz der angegebenen Gebäudeteile oder Gegenstände für die Dauer und für die Art der eigenen Leistung. Sie werden sofort nach Fertigstellung der eigenen Leistung entfernt.

Das Entfernen und Entsorgen der Abdeckung nach den erfolgten Beschichtungsarbeiten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

*LB-Version: 21**Geändert*

**470101** Schutzabdeckung nach Wahl des Auftragnehmers (AN) ohne Unterschied, ob in Räumen mit waagrechtem oder geneigtem Fußboden oder in Stiegenhäusern.

Abgerechnet wird das Ausmaß des zu schützenden Bauteils.

**470101A Schutzabdeckung f.Wände** **m<sup>2</sup>**

Für Wände.

*LB-Version: 21**Geringfügig Geändert*

**470101B Schutzabdeckung f.Untersichten** **m<sup>2</sup>**

Für Untersichten.

*LB-Version: 21**Geringfügig Geändert*

**470101C Schutzabdeckung f.Böden** **m<sup>2</sup>**

Für waagrechte Fußböden oder solche bis 10 Prozent Gefälle.

Art der Oberfläche:

*LB-Version: 21**Geringfügig Geändert*

**470101D Schutzabdeckung f.Treppen** **m<sup>2</sup>**

Für Treppenläufe einschließlich Zwischen- und Hauptpodesten.

Art der Oberfläche:

*LB-Version: 21**Geringfügig Geändert*

**470101E Schutzabdeckung f.Geländer** **m<sup>2</sup>**

Für Geländer einschließlich eines etwaigen Handlaufes.

*LB-Version: 21**Geringfügig Geändert*

**470101F Schutzabdeckung f.Handlauf** **m**

Für Handlauf.

*LB-Version: 21**Geringfügig Geändert*

**470101G Schutzabdeckung f.Möbel** **m<sup>2</sup>**

Für Möbel:

*LB-Version: 21**Geringfügig Geändert*

**470101H Schutzabdeckung f.Fenster/Tür** **m<sup>2</sup>**

z.B. für Fenster, Türen, Portale, Aufzugsumwehungen.

*LB-Version: 21**Geringfügig Geändert*

**470101I Schutzabdeckung f.Sockelleisten** **m**

Von Sockelleisten bei waagrechteten Fußböden oder solchen bis 10 Prozent Gefälle.

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<b>470101J</b>	<b>Schutzabdeckung f.Sockelleisten Treppe</b> Von Sockelleisten bei Treppenläufen einschließlich Zwischen- und Hauptpodesten.	<b>m</b>
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<b>4702</b>	<b>Vorarbeiten</b>	
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 4701</i>	
470210	Abscheren von Leimfarbe innen.	
<b>470210A</b>	<b>I-Abscheren Leimfarbe</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 470110A</i>	
470211	Abscheren von lockerer Kalkfarbe innen.	
<b>470211A</b>	<b>I-Abscheren Kalkfarbe</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 470111A</i>	
470212	Abscheren von lockerer Dispersionsfarbe innen.	
<b>470212A</b>	<b>I-Abscheren Dispersion</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 470112A</i>	
470213	Abscheren von Tapeten, 1-lagig, innen.	
<b>470213A</b>	<b>I-Abscheren Tapeten 1-lag.</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 470113A</i>	
470214	Abscheren von Tapeten, mehrlagig, innen.	
<b>470214A</b>	<b>I-Abscheren Tapeten mehrl.</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 470114A</i>	
470215	Abscheren von Belägen aus Kunststoff oder Textilien, 1-lagig, innen.	
<b>470215A</b>	<b>I-Abscheren Kunstst./Textil 1-lag.</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 470115A</i>	
470216	Gänzlich Entfernen von Dispersionsfarbe durch Abbeizen, innen.	
<b>470216A</b>	<b>I-Entfernen Dispersion</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 470116A</i>	
470221	Absperrn von durchschlagendem Untergrund an Innenflächen.	
<b>470221A</b>	<b>I-Untergrund absperrn</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 470121A</i>	
470222	Tiefengrundierung zur Untergrundverfestigung sandender oder zu weicher mineralischer Untergründe sowie als Saugausgleich auf Leichtbauplatten, innen, wasserlöslich.	
<b>470222A</b>	<b>I-Tiefengrund wasserlöslich</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 470122A</i>	
470223	Tiefengrundierung zur Untergrundverfestigung sandender oder zu weicher mineralischer Untergründe sowie als Saugausgleich auf Leichtbauplatten, innen, auf Lösungsmittelbasis.	
<b>470223A</b>	<b>I-Tiefengrund Lösungsmittelbasis</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 470123A</i>	
470225	Einmaliges vollflächiges Überziehen von mineralischen Putzoberflächen mit Spachtelmasse, passend zum Untergrund und zum nachfolgenden Tapezieren, einschließlich Schleifen, innen, ausgenommen Betonoberflächen.	

## Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Kommentar: <i>Ist wegen der Beschaffenheit des Untergrundes ein zwei- oder mehrmaliges vollflächiges Spachteln erforderlich, kann diese Leistung mit der selben Position durch eine entsprechende Vervielfachung der zu bearbeitenden Fläche ausgeschrieben werden.</i>	
<b>470225A</b>	<b>I-Spachteln 1x</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 21                      Geändert                      Vorherige Position: 470125A</i>	
470227	Risse mit Vlies bis 10 cm breit armieren und schleifen, innen.	
<b>470227A</b>	<b>I-Risse armieren m.Vlies</b>	<b>m</b>
	<i>LB-Version: 21                      Geändert                      Vorherige Position: 470127A</i>	
470229	Flächen mit Vlies vollflächig armieren und schleifen, innen.	
<b>470229A</b>	<b>I-Flächen armieren m.Vlies</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 21                      Geändert                      Vorherige Position: 470129A</i>	
470231	Flächen mit Glasfasergewebe vollflächig armieren und schleifen, innen.	
<b>470231A</b>	<b>I-Fläche armieren m.Gewebe</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 21                      Geändert                      Vorherige Position: 470131A</i>	
470233	Aufbringen einer Unterlagstapete (Makulatur) auf vorbereiteten Untergrund.	
<b>470233A</b>	<b>Makulatur aus Papier</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Aus Papier. <i>LB-Version: 21                      Geändert                      Vorherige Position: 470133A</i>	
<b>470233B</b>	<b>Makulatur aus Glasvlies</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Aus Glasvlies. <i>LB-Version: 21                      Geändert                      Vorherige Position: 470133B</i>	
470245	Demontieren und Wiedermontieren von Leisten.	
<b>470245A</b>	<b>De-und Wiedermontage Leisten geschraubt</b>	<b>m</b>
	Kommentar: <i>Das Erneuern von Leisten ist frei zu formulieren.</i> <i>LB-Version: 21                      Geändert                      Vorherige Position: 470145A</i>	
<b>4712</b>	<b>Papiertapeten</b>	
	Papiertapete, deren Vorderseite bedruckt ist. <i>LB-Version: 21                      Geändert                      Vorherige Position: 4702</i>	
471201	Verkleben von Papiertapeten ohne Rapport.	
<b>471201A</b>	<b>Verkleben Papiertapete o.Rapport</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Tapetenart: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 1em;"></span> <i>LB-Version: 21                      Geändert                      Vorherige Position: 470201A</i>	
471202	Verkleben von Papiertapeten mit einem Rapport bis 25 cm.	
<b>471202A</b>	<b>Verkleben Papiertapete Rapport b.25</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Tapetenart: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 1em;"></span> <i>LB-Version: 21                      Geändert                      Vorherige Position: 470202A</i>	
471203	Verkleben von Papiertapeten mit einem Rapport über 25 bis 60 cm.	
<b>471203A</b>	<b>Verkleben Papiertapete Rapport -60</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Tapetenart: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 1em;"></span> <i>LB-Version: 21                      Geändert                      Vorherige Position: 470203A</i>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**4713****Vinyltapeten****1. Vinyltapete auf Papier:**

Tapete, die aus einem Papierträgermaterial mit einer Beschichtung aus Polyvinylchlorid oder einem anderen Polymer auf der Vorderseite besteht. Die Vorderseite des Papiers oder deren Vinylbeschichtung ist bedruckt oder anderweitig behandelt. Die Beschichtung hat eine derartige Dicke und Festigkeit, dass sie beim Abziehen vom Trägermaterial eine durchgehende selbsttragende Schicht ergibt.

**2. Vinyltapete auf Gewebe- oder Vliesträger:**

Tapete, die aus einem textilen oder vliesartigen Trägermaterial und einer Beschichtung aus Polyvinylchlorid oder einem anderen Polymer auf der Vorderseite besteht. Die Vorderseite des Papiers oder deren Vinylbeschichtung ist bedruckt oder anderweitig behandelt. Die Beschichtung hat eine derartige Dicke und Festigkeit, dass sie beim möglichen Abziehen vom Trägermaterial eine durchgehende selbsttragende Schicht ergibt.

*LB-Version: 21**Geändert**Vorherige Position: 4703*

471301

Verkleben von Vinyltapeten auf Papier (Vinyltap/Papier) ohne Rapport (o.Rap.).

**471301A****Verkleb.Vinyltap/Papier o.Rap.****m**Tapetenart: *LB-Version: 21**Geändert**Vorherige Position: 470301A*

471302

Verkleben von Vinyltapeten auf Papier (Vinyltap/Papier) mit Rapport bis 25 cm.

**471302A****Verkleb.Vinyltap/Papier Rap.b.25****m**Tapetenart: *LB-Version: 21**Geändert**Vorherige Position: 470302A*

471303

Verkleben von Vinyltapeten auf Papier (Vinyltap/Papier) mit Rapport über 25 bis 60 cm.

**471303A****Verkleb.Vinyltap/Papier Rap.-60****m**Tapetenart: *LB-Version: 21**Geändert**Vorherige Position: 470302A*

471311

Verkleben von Vinyltapeten auf Gewebe- oder Vliesträger (Vinyltap/träg.), ohne Rapport (o.Rap.).

**471311A****Verkleb.Vinyltap/träg.o.Rap.****m<sup>2</sup>**Tapetenart: *LB-Version: 21**Geändert**Vorherige Position: 470306A*

471312

Verkleben von Vinyltapeten auf Gewebe- oder Vliesträger (Vinyltap/träg.), mit Rapport bis 25 cm.

**471312A****Verkleb.Vinyltap/träg.Rap.b.25****m<sup>2</sup>**Tapetenart: *LB-Version: 21**Geändert**Vorherige Position: 470307A*

471313

Verkleben von Vinyltapeten auf Gewebe- oder Vliesträger (Vinyl/träg.), mit Rapport über 25 bis 60 cm.

**471313A****Verkleb.Vinyltap/träg.Rap.-60****m<sup>2</sup>**Tapetenart: *LB-Version: 21**Geändert**Vorherige Position: 470308A***4714****Raufasertapeten****1. Raufasertapeten:**

Tapeten aus Papier, das durch eingearbeitete Holzpartikel strukturiert ist und als Ausgangsmaterial für eine fertige Wandbekleidung oder für eine Wandbekleidung zum nachträglichen Beschichten vorgesehen ist.

**2. Farben:**

Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers beziehen sich auf Farben, für die der Hersteller keinen Aufpreis verrechnet.

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Auf Anforderung des Auftraggebers werden Unterlagen über die zur Wahl stehenden Standardfarben vorgelegt. Sonderfarben können mit einer Aufzählungsposition frei formuliert werden.	
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 4704</i>	
471401	Verkleben von Raufasertapeten ohne Unterschied ob grob- oder feinkörnig.	
<b>471401A</b>	<b>Verkleben Raufasertapeten</b> Tapetenart: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 470401A</i>	
471406	Aufzählung (Az) auf die Positionen Verkleben von Raufasertapeten.	
<b>471406A</b>	<b>Az Verkleben Raufaser auf Polystyrol</b> Für das Verwenden von Spezialkleber bei einem Untergrund aus Polystyrolämmplatten.	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 470406A</i>	
471416	Deckende Beschichtung von Raufasertapeten mit Dispersionsfarben, ohne Unterschied der Art. Im Positionsstichwort ist die Nassabriebbeständigkeit (NAK) in Klassen gemäß ÖNORM EN 13300 angegeben.	
<b>471416A</b>	<b>Beschichtung Raufaser Dispersion NAK3</b> Grund- und Schlussbeschichtung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 21</i>	
<b>471416B</b>	<b>Beschichtung Raufaser Dispersion einf.Ausf.NAK3</b> Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 21</i>	
<b>471416E</b>	<b>Beschichtung Raufaser Dispersion NAK2</b> Grund- und Schlussbeschichtung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 21</i>	
<b>471416F</b>	<b>Beschichtung Raufaser Dispersion einf.Ausf.NAK2</b> Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 21</i>	
<b>471416J</b>	<b>Beschichtung Raufaser Dispersion NAK1</b> Grund- und Schlussbeschichtung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 21</i>	
<b>471416K</b>	<b>Beschichtung Raufaser Dispersion einf.Ausf.NAK1</b> Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 21</i>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>4715</b>	<b>Glasgewebe-, Glasvliesapeten</b>	
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 4705</i>	
471501	Untergrund aus intakten Glasgewebe- oder Glasvliesapeten anschleifen und entstauben.	
<b>471501A</b>	<b>Glasgewebe-u.Glasvliesapeten reinigen</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 470501A</i>	
471502	Grundieren des vorbereiteten Untergrundes (in eigener Position beschrieben) für nachfolgende Tapezierung mit Glasgewebe- oder Glasvliesapeten.	
<b>471502A</b>	<b>Grundierung vor Glasgewebe-u.Glasvliesapeten auf Holz</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Untergrund aus Holz-, Hartfaser-, Span- und Sperrholzplatten (Holz), mit einer wasserverdünnbaren, pigmentierten 2-Komponenten Epoxigrundierung.	
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 470502A</i>	
471505	Verkleben von nicht vorbeschichteten Glasgewebetapeten.	
<b>471505A</b>	<b>Verkleben nicht vorbeschichteter Glasgewebetapeten</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Tapetenart: <input type="text"/>	
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 470505A</i>	
471506	Verkleben von vorbeschichteten Glasgewebetapeten.	
<b>471506A</b>	<b>Verkleben vorbeschichteter Glasgewebetapeten</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Tapetenart: <input type="text"/>	
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 470506A</i>	
471507	Verkleben von strukturierten nicht vorbeschichteten Glasgewebetapeten.	
<b>471507A</b>	<b>Verkleben nicht vorbeschichtete/struktur.Glasgewebetapeten</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Tapetenart: <input type="text"/>	
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 470507A</i>	
471512	Beschichtung, kratz- und schlagfest, desinfektionsmittel- und chemikalienbeständig, dekontaminierbar und schwer entflammbar, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbeschichtung mit emissions- und lösemittelfreier Kunstharzdispersionsfarbe</li> <li>• Zwischen- und Schlussbeschichtung mit wasserverdünnbarer, pigmentierter zweikomponentiger Epoxidharzbeschichtung</li> </ul>	
<b>471512A</b>	<b>Beschichtung Glasgewebetapeten Epoxidharz</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/>	
	Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 470512I</i>	
471514	Selbstklebende Bordüren mit quarzbeschichteter Oberfläche, auf Wandflächen geklebt vor der Ausführung der Schlussbeschichtung (Schlussbeschichtung in eigener Position beschrieben), Lage der Bordüre nach Angabe des Auftraggebers.	
<b>471514A</b>	<b>Bordüren selbstklebend quarzbeschichtet</b>	<b>m</b>
	Breite der Bordüre (mm): <input type="text"/>	
	Design: <input type="text"/>	
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 470514A</i>	
471518	Verkleben von Glasvlies als mineralischer Wandbelag mit Strukturdruck auf gereinigtem und vorbehandeltem Untergrund (in eigener Position beschrieben), mit gebrauchsfertigem, lösemittelfreiem Dispersionsklebstoff. Glasvlies aus mineralischen Glasfasern mit einem Durchmesser größer 5 my, Rückseite imprägniert. Vorderseite mit weißem Strukturdruck auf Acrylbasis im Standarddesign.	
<b>471518A</b>	<b>Verkleben Glasvlies Strukturdruck</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Tapetenart: <input type="text"/>	



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

*LB-Version: 21**Geändert**Vorherige Position: 470518A*

**471521** **Deckende Beschichtung von vorbeschichteten Glasgewebetapeten mit Dispersionsfarben, ohne Unterschied der Art.**

Im Positionsstichwort ist die Nassabriebbeständigkeit (NAK) in Klassen gemäß ÖNORM EN 13300 angegeben.

**471521A Beschichtung Glasgewebetapeten Dispersion NAK3** **m<sup>2</sup>**

Grund- und Schlussbeschichtung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

*LB-Version: 21*

**471521B Beschichtung Glasgewebetapeten Dispersion einf.Ausf.NAK3** **m<sup>2</sup>**

Einfache Ausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

*LB-Version: 21*

**471521E Beschichtung Glasgewebetapeten Dispersion NAK2** **m<sup>2</sup>**

Grund- und Schlussbeschichtung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

*LB-Version: 21*

**471521F Beschichtung Glasgewebetapeten Dispersion einf.Ausf.NAK2** **m<sup>2</sup>**

Einfache Ausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

*LB-Version: 21*

**471521J Beschichtung Glasgewebetapeten Dispersion NAK1** **m<sup>2</sup>**

Grund- und Schlussbeschichtung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

*LB-Version: 21*

**471521K Beschichtung Glasgewebetapeten Dispersion einf.Ausf.NAK1** **m<sup>2</sup>**

Einfache Ausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

*LB-Version: 21*

**4721 Sonstiges**

*LB-Version: 21**Geändert**Vorherige Position: 4708*

**472101 Oberer Abschluss der Wandtapete.**

**472101A Oberer Abschluss Leiste** **m**

Mit einer Holzleiste:

*LB-Version: 21**Geringfügig Geändert**Vorherige Position: 470801A*

**472101B Oberer Abschluss Papierbordüre** **m**

Mit einer Papierbordüre:

*LB-Version: 21**Geringfügig Geändert**Vorherige Position: 470801B*

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>472101C</b>	<b>Oberer Abschluss Stoffbordüre</b> Mit einer Stoffbordüre: <input type="text"/>	<b>m</b>
	<i>LB-Version: 21                      Geringfügig Geändert                      Vorherige Position: 470801C</i>	
472111	Beschichten des Kehrsockels mit Dispersionsfarbe NAK1, gemäß ÖNORM EN 13300, Grundieren und Schlussbeschichten. • bis 25 cm hoch Das Beschneiden ist in den Einheitspreis einkalkuliert.	
<b>472111A</b>	<b>Kehrsockel Dispersion Streifen</b> Als Streifen, Oberkante parallel zu ebenen Fußböden (waagrecht oder schräg). Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m</b>
	<i>LB-Version: 21                      Geringfügig Geändert                      Vorherige Position: 470811A</i>	
<b>472111B</b>	<b>Kehrsockel Dispersion Stufen</b> Oberkante geradlinig, schräg, Unterkante an angrenzendes Stufenprofil angearbeitet.	<b>m</b>
	<i>LB-Version: 21                      Geringfügig Geändert                      Vorherige Position: 470811B</i>	
472113	Überlackieren des Kehrsockels mit Kunstharzlack. Das Beschneiden ist im Einheitspreis einkalkuliert.	
<b>472113A</b>	<b>Überlackieren Kunstharzlack Kehrsockel Streifen</b> Als Streifen, Oberkante parallel zu ebenen Fußböden (waagrecht oder schräg). Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m</b>
	<i>LB-Version: 21                      Geringfügig Geändert                      Vorherige Position: 470813A</i>	
<b>472113B</b>	<b>Überlackieren Kunstharzlack Kehrsockel Stufen</b> Oberkante geradlinig, Unterkante an angrenzendes Stufenprofil angearbeitet. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m</b>
	<i>LB-Version: 21                      Geringfügig Geändert                      Vorherige Position: 470813B</i>	
472114	Überlackieren der Lambarie bis 2 m Höhe mit Kunstharzlack, einschließlich Abschlussstrich. Das Beschneiden ist im Einheitspreis einkalkuliert.	
<b>472114A</b>	<b>Überlack.Kunstharz.Lambrie</b> Bei Standardflächen über ebenen Fußböden. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 21                      Geändert                      Vorherige Position: 470814A</i>	
472151	Anschlussfugen schließen mit einem elastischen Dichtungsstoff auf Acrylbasis, überstreichbar. Im Positionsstichwort ist die Fugenbreite (mm) angegeben.	
<b>472151A</b>	<b>Fuge Acryl überstreichbar b.5mm</b>	<b>m</b>
	<i>LB-Version: 21                      Geändert                      Vorherige Position: 470820A</i>	
<b>472151C</b>	<b>Fuge Acryl überstreichbar ü.5-10mm</b>	<b>m</b>
	<i>LB-Version: 21                      Geändert                      Vorherige Position: 470820C</i>	
472152	Anschlussfugen schließen mit einem elastischen Dichtungsstoff auf Silikonbasis, nicht überstreichbar. Im Positionsstichwort ist die Fugenbreite (mm) angegeben.	
<b>472152A</b>	<b>Fuge Silikon b.5mm</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

*LB-Version: 21**Geändert**Vorherige Position: 470821A***4790 Regieleistungen****1. Allgemeines:**

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

**2. Mengenänderungen:**

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

**3. Beschäftigungsgruppen:**

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

**4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

**5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

*Kommentar:**Frei zu formulieren (z.B.):**- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen**LB-Version: 21**Geändert*

**479000** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**479000C Überstundenregelung**

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

*LB-Version: 21*

**479001** **Regiestunden.**

**479001A Regiestunde Facharbeiter****h**

Facharbeiter.

*LB-Version: 21***479001B Regiestunde Hilfsarbeiter****h**

Hilfsarbeiten.

*LB-Version: 21***479051 Materiallieferungen f.Regieleistungen****VE**

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

*LB-Version: 21*