

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 22 - Dachdeckerarbeiten

Kennung: HB Version: 021

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2018

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Vorversion:

HB 020

Herausgeber: Bundesministerium f. Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW)

- ULG 2200 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 2214 Deckung m.Dachziegeln**
- ULG 2215 Deckung m.Betondachsteinen**
- ULG 2216 Deckung m.ebenen Faserzementdachplatten**
- ULG 2217 Deckung m.profilierten Faserzementdachplatten**
- ULG 2218 Deckung m.Faserzement-Wellplatten (Dachpl.)**
- ULG 2219 Deckung m.Polymerbitumen-Dachschindeln**
- ULG 2290 Regieleistungen**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

22 Dachdeckerarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines:

Alle Leistungen gelten für Dachneigungen bis 45 Grad.

Die Preise für die Deckung gelten ohne Unterschied, ob mit oder ohne Unterdach beziehungsweise Unterspannung.

2. Windlast - Berechnung:

Die Windlast-Berechnung gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftraggeber.

Eine vereinfachte grafische Darstellung (z.B. Dachdraufsicht M 1:100 mit einer Darstellung der Windlastbereiche) der Dachfläche wird vom Auftraggeber beigelegt.

Die Ausführung (Dimensionierung) und die Art der systemgerechten Befestigung für die jeweiligen Dachflächen erfolgt nach Wahl des Auftragnehmers.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Gerüste (z.B. Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) bis 3,2 m
- bei Arbeitshöhen über 3,2 m alle Erschwernisse, einschließlich etwaigem erhöhtem Aufwand für den Materialtransport
- Ausstiegsfenster mit einer Einscheiben-Sicherheitsverglasung und Einbaurahmen

4. Farben:

4.1 Standardfarben:

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

4.2 Sonderfarben:

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen).

5. Edelstahl (NIRO):

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) zu verstehen.

6. Skizze:

Im Folgenden wird der Begriff Skizze für die einfachste Darstellungsmöglichkeit (z.B. Zeichnung, Plan) verwendet.

7. Abkürzungen:

- ED für Einfachdeckungen
- DD für Doppeldeckungen

8. Deckregeln:

Für die Ausführung der Dachdeckerarbeiten gelten die von der Bundesinnung der Dachdecker herausgegebenen Deckregeln (erhältlich bei der Bundesinnung der Dachdecker, 1040 Wien, Schaumburggasse 20/6) und die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

Kommentar:

Für gebrauchtes, im Dachboden gelagertes Deckungsmaterial wird bei vorhandenem Unterdach oder vorhandener Unterspannung eine Aufzahlung für die Erschwernisse des Transportes auf das Dach verrechnet.

Sicherheits- und Schutzeinrichtungen für spätere Arbeiten sind in der LG 25 beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Dachneigungen über 60 Grad
- Maßnahmen zur Befestigung von Solar- und Fotovoltaik-Halterungen
- Instandsetzungsarbeiten

Etwa erforderliche Schutzgerüste sind in der LG 04 beschrieben. Schalungen, Trag- und Konterlattungen sind in der LG 36 (Zimmermeisterarbeiten) beschrieben. Sanierungen von gemauerten Fangköpfen sind mit der LG 14 auszusprechen.

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM A 2050: Vergabe von Aufträgen über Leistungen - Ausschreibung, Angebot, Zuschlag
- ÖNORM B 1991-1-3: Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke/Windlasten
- ÖNORM B 1991-1-4: Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke/Windlasten
- ÖNORM B 2107-1: Umsetzung des Bauarbeiterkoordinationsgesetzes (BauKG)
- ÖNORM B 2107-2: Umsetzung des Bauarbeiterkoordinationsgesetzes (BauKG)
- ÖNORM B 2107-3: Umsetzung des Bauarbeiterkoordinationsgesetzes (BauKG)

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- ÖNORM B 2110: Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauwesen
- ÖNORM B 2118: Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten
- ÖNORM B 2219: Dachdeckerarbeiten – Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 3418: Planung und Ausführung von Schneefangsystemen
- ÖNORM B 3419: Planung und Ausführung von Dacheindeckungen und Wandverkleidungen
- ÖNORM EN 354: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Verbindungsmittel
- ÖNORM EN 355: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Falldämpfer
- ÖNORM EN 362: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Verbindungselemente
- ÖNORM EN 364: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Prüfverfahren
- ÖVE/ÖNORM E 8049-1: Blitzschutz baulicher Anlagen - Allgemeine Grundsätze
- BGBl: ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, Bauarbeitenkoordinationsgesetz, Bauarbeiterschutzverordnung

LB-Version: 21 Geringfügig Geändert

Änderung: Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.

2200 Wählbare Vorbemerkungen

220001 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

220001A Materialprüfung

Die Mindestanforderungen an das Material gemäß ÖNORM werden über Aufforderung des Auftraggebers nachgewiesen.

220001V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

2214 Deckung m.Dachziegeln**Deckungsmaterial:**

Dachziegel sind keramische Erzeugnisse.

Standardausführung: naturrote Ziegel

Das Neumaterial wird gesondert vom Altmaterial in geschlossener Fläche verlegt.

Ein Vermengen von gebrauchtem und neuem Deckungsmaterial erfolgt nur auf Anordnung des Auftraggebers.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Dachdeckungen mit Engoben
- Dachdeckungen mit Glasuren
- Mischdeckungen und historische Doppeldeckungen
- bei Doppeldeckungen (DD) andere Ziegellängen, Schnittformen und Materialdicken
- Belichtungsformstücke
- andere Schneefangsysteme

LB-Version: 21 Geringfügig Geändert

221401 Windlastsicherung in der Dachfläche gemäß Windlast-Berechnung.
Abgerechnet wird die eingedeckte Dachfläche gemäß ÖNORM.

221401A Windlastsicherung gem.Windlast-Berechnung f.Ziegeldeckung**m²**

Für Deckungen mit Dachziegeln.

LB-Version: 21 Geringfügig Geändert

221402 Dachziegeldeckung mit Taschen (Ziegeltasche), als Doppeldeckung (DD) auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (Breite x Länge) angegeben.

221402A Ziegeltasche DD eckig 18/20x38/40cm**m²**

Mit geraden Ecken.

221402B Ziegeltasche DD eckig 19/20x42cm**m²**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit geraden Ecken.	
221402C	Ziegeltasche DD gerundet 19/20x40cm Mit gerundeten Ecken.	m²
221403	Dachziegeldeckung mit Biberschwanzziegeln, als Doppeldeckung (DD) auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (Breite x Länge) angegeben.	
221403A	Biberschwanzziegel DD Rundschnitt 18/20x38/40cm Mit Rundschnitt.	m²
221403B	Biberschwanzziegel DD Rundschnitt 19/20x42cm Mit Rundschnitt.	m²
221403C	Biberschwanzziegel DD Segmentschnitt 19/20x40cm Mit Segmentschnitt.	m²
221404	Strangfalzziegeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken einhängen. Im Positionsstichwort ist die Deckbreite angegeben.	
221404A	Strangfalzziegeldeckung/Strangdachziegel 20-21cm Strangfalzziegel - "Steinbrück" - mit Seitenfalzausbildung. • Lattenabstand: 24 bis 31 cm	m²
221405	Pressfalzziegeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken einhängen. Im Positionsstichwort ist die Deckbreite angegeben.	
221405A	Pressfalz-/Strangfalzziegeldeckung 20-21cm Strangfalzziegel - gepresst, mit doppelter Seitenfalz- und Kopffalzausbildung. • Lattenabstand: 28 bis 34 cm	m²
221405B	Pressfalzziegeldeckung eben 19-22cm Mit ebenflächigen Dachziegeln. • Lattenabstand: 28 bis 35 cm	m²
221405C	Pressfalzziegeldeckung eben 22-25cm Mit ebenflächigen Dachziegeln. • Lattenabstand: 33 bis 40 cm	m²
221405D	Pressfalzziegeldeckung profiliert 19-22cm Mit profilierten Dachziegeln. • Lattenabstand: 28 bis 35 cm	m²
221405E	Pressfalzziegeldeckung profiliert 22-25cm Mit profilierten Dachziegeln. • Lattenabstand: 33 bis 40 cm	m²
221406	Biberfalzziegeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken einhängen.	
221406A	Biberfalzziegeldeckung	m²
221407	Dachziegeldeckung mit gebrauchten, am Dachboden gelagerten Taschen oder Biberschwanzziegeln, als Doppeldeckung (DD) auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (Breite x Länge) angegeben.	
221407A	Gebrauchte Dachziegel DD 18/20x38/40cm	m²
221407B	Gebrauchte Dachziegel DD 19/20x42/46cm	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
221408	Strangfalzziegeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken einhängen. Im Positionsstichwort ist das Format angegeben.	
221408A	Gebrauchte Strangfalzziegel Mit gebrauchten, am Dachboden gelagerten Strangfalzziegeln.	m²
221409	Pressfalzziegeldeckung mit gebrauchten, am Dachboden gelagerten Pressfalzziegeln, auf vorbereiteter Lattung trocken einhängen. Im Positionsstichwort ist die Deckbreite angegeben.	
221409A	Gebrauchte Pressfalzziegel 19-22cm • Lattenabstand 28 bis 35 cm	m²
221409B	Gebrauchte Pressfalzziegel 22-25cm • Lattenabstand über 33 bis 40 cm	m²
221410	Biberfalzziegeldeckung, mit gebrauchten, am Dachboden gelagerten Biberfalzziegeln, auf vorbereiteter Lattung trocken einhängen.	
221410A	Gebrauchte Biberfalzziegel	m²
221415	Fugenverstrich (Längs- und Querfugen) an der Innenseite der Dachfläche mit Kalkzementmörtel bei Dachziegeldeckungen (Ziegeldeckung). Abgerechnet wird die Dachfläche ohne Unterschied der Neigung und ohne Zuschläge.	
221415A	Fugenverstrich Taschen/Biberschwanz-Ziegeldeckung DD Bei Deckungen mit Taschen oder Biberschwanzziegeln. • als Doppeldeckung Arbeitshöhe: <input type="text"/>	m²
221415B	Fugenverstrich Strangfalz-/Biberfalz-Ziegeldeckung ED Bei Deckungen mit Strangfalzziegeln und Biberfalzziegeln. • als Einfachdeckung Arbeitshöhe: <input type="text"/>	m²
221415C	Fugenverstrich Pressfalz-Ziegeldeckung ED Bei Deckungen mit Pressfalzziegeln. • als Einfachdeckung Arbeitshöhe: <input type="text"/>	m²
221417	Aufzahlung (Az) auf Dachziegeldeckungen (Ziegeldeckung) für die Erschwernisse bei einem Unterdach.	
221417A	Az Ziegeldeckung ED f.Erschwernisse Unterdach Für die Materialeinbringung aus dem Dachraum. • bei Einfachdeckungen	m²
221417B	Az Ziegeldeckung DD f.Erschwernisse Unterdach Für die Materialeinbringung aus dem Dachraum. • bei Doppeldeckungen	m²
221418	Aufzahlung (Az) auf Dachziegeldeckungen (Ziegeldeckung) für das einseitige Anarbeiten.	
221418A	Az Ziegeldeckung ED f.Anarbeiten/gerade An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume). • bei Einfachdeckungen	m
221418B	Az Ziegeldeckung DD f.Anarbeiten/gerade	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume). <ul style="list-style-type: none"> • bei Doppeldeckungen 	
221418C	Az Ziegeldeckung ED f.Anarbeiten/schräg An schräge Umsäumungen (z.B. Ichsén, Grate). <ul style="list-style-type: none"> • bei Einfachdeckungen 	m
221418D	Az Ziegeldeckung DD f.Anarbeiten/schräg An schräge Umsäumungen (z.B. Ichsén, Grate). <ul style="list-style-type: none"> • bei Doppeldeckungen 	m
221419	Aufzahlung (Az) auf Dachziegeldeckungen (Ziegeldeckung).	
221419A	Az Ziegeldeckung ED f.Neigung ü.45-60° Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad. <ul style="list-style-type: none"> • bei Einfachdeckungen 	m²
221419B	Az Ziegeldeckung DD f.Neigung ü.45-60° Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad. <ul style="list-style-type: none"> • bei Doppeldeckungen 	m²
221419C	Az Ziegeldeckung f.Ortgangziegel Für das Eindecken mit Ortgangziegeln, einschließlich Befestigungen.	m
221419D	Az Ziegeldeckung f.Abdichten Innenrand Für das Abdichten der inneren Dachränder (Blechanschlüsse) mit Schaumstoffdichtkeilen.	m
221419E	Az Ziegeldeckung f.Vogelschutz Für das Einsetzen von Kamm-Elementen als Vogelschutz an der Traufe.	m
221419F	Az Ziegeldeckung f.Vogelschutz m.Höhenausgleich Für das Einsetzen von offenen Traufen-Elementen mit Kamm, aus Kunststoff, als Vogelschutz und Höhengleichung. <ul style="list-style-type: none"> • Profilhöhe: 30 cm 	m
221419G	Az Ziegeldeckung f.Höhenausgleich Für das Einsetzen von offenen Traufen-Elementen, aus Kunststoff, als Höhengleichung. <ul style="list-style-type: none"> • Profilhöhe: 30 cm 	m
221419H	Az Ziegeldeckung Fläche f.Kronendeckung DD Auf Dachziegeldoppeldeckungen für eine Ausführung als Kronendeckung.	m²
221421	First- und Grateindeckung mit Ziegeln auf vorhandener First- und Gratlattung. Jeder Firstziegel wird mit Klammern befestigt, bei Vermörtelungen mit Niro- oder Kupferdraht verhängt.	
221421A	First-/Gratziegel Falzfirst trocken verlegt Mit First-/Gratziegeln, trocken verlegt. <ul style="list-style-type: none"> • mit profiliertem Falzfirst mit Deckwulst 	m
221421B	First-/Gratziegel Falzfirst+Mörtel Mit First-/Gratziegeln, in Mörtel verlegt. <ul style="list-style-type: none"> • mit profiliertem Falzfirst mit Deckwulst 	m
221421C	First-/Gratziegel Glattfirst trocken verlegt Mit First-/Gratziegeln, trocken verlegt. <ul style="list-style-type: none"> • mit Glattfirst 	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
221421D	First-/Gratziegel Glattfirst+Mörtel Mit First-/Gratziegeln, in Mörtel verlegt. • mit Glattfirst	m
221421E	Anfang-/Endscheiben f.First-/Grat-Ziegeldeckung Mit Anfang- und/oder Endscheiben.	Stk
221421F	Grat-Anfangziegel f.First-/Grat-Ziegeldeckung Mit Grat-Anfangziegel.	Stk
221421G	Verteiler 3-achsig f.First-/Grat-Ziegeldeckung Mit Verteilern, 3-achsig.	Stk
221421H	Verteiler 4-achsig f.First-/Grat-Ziegeldeckung Mit Verteilern, 4-achsig.	Stk
221421I	First-/Pultziegel Ziegeldeckung Mit First-Pultziegeln, trocken verlegt.	m
221421J	First-/Gratlatte Ziegeldeckung First- oder Gratlatte, in der Höhenlage den technischen Erfordernissen angepasst, verlegen.	m
221422	Ent- und Belüftungselemente für Dachziegeldeckungen (Ziegeldeckung)	
221422A	Entlüft.-Elemente Kunstst.f.First-/Grat-Ziegeldeckung Unterlegen mit Entlüftungs-Elementen aus Kunststoff.	m
221422B	Entlüft.-Elemente Alu f.First-/Grat-Ziegeldeckung Unterlegen mit Entlüftungs-Elementen aus Metall, Alu beschichtet.	m
221422C	Lüftungsband f.Ziegeldeckung Durchlaufendes Lüftungsband aus Streckmetall, einschließlich Zusatzlattungen.	m
221422D	Lüfterziegel f.Ziegeldeckung ED Lüfterziegel für Einfachdeckungen.	Stk
221422E	Lüfterset f.Ziegeldeckung DD Lüfterset für Doppeldeckung.	Stk
221422F	Belüftungsgitter/Vogelschutz Traufe f.Ziegeldeckung Belüftungsgitter bei Konterlattung als Vogelschutz im Traufenbereich.	m
221425	Zubehör für Durchdringungen bei Dachziegeldeckungen (Ziegeldeckung).	
221425A	Dunstrohrset Ton f.Ziegeldeckung b.150mm Dunstrohraufsatz aus Ton, bestehend aus: • Durchgangziegel • Dunstrohr mit Abdeckkappe • Anschlussschlauch mit Reduktion Nenn-Durchmesser (DN): bis 150 mm	Stk
221425B	Dunstrohrset Kunststoff f.Ziegeldeckung b.100mm Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus: • Durchgangselement • Rohr mit Abdeckkappe • Anschlussschlauch mit Reduktion Nenn-Durchmesser (DN): bis 100 mm	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
221425C	Dunstrohrset Kunststoff f.Ziegeldeckung ü.100mm Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Durchgangselement • Rohr mit Abdeckkappe • Anschlussschlauch mit Reduktion Nenn-Durchmesser (DN) über 100 mm: <input type="text"/>	Stk
221425D	Antennenaufsatz Ton f.Ziegeldeckung Antennenaufsatz aus Ton, einschließlich Durchgangsziegel. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	Stk
221425E	Rohr-u.Kabeldurchführungen Ton f.Ziegeldeckung Rohr- und Kabeldurchführungen aus Ton. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	Stk
221425F	Az Ziegeldeckung m.Unterdach f.Dichtmanschette Aufzahlung (Az) für regensichere, wind- und luftdichte Durchdringungen im Unterdach mittels Dichtmanschetten. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	Stk
<hr/>		
221426	Sonderelemente für Dachziegeldeckungen (Ziegeldeckungen).	
221426A	Stand-/Grundplatte f.Ziegeldeckung Grundplatte aus Metall in Ziegelform, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung) als Zusatzelement für Stand- oder Laufrostsysteme, einschließlich Haltebügel oder Haltestütze, Verbindungsmittel und Stützlattungen.	Stk
221426B	Steigtritt-Set f.Ziegeldeckung Steigtritt-Set, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Grundplatte aus Metall in Ziegelform • Steigtritt 	Stk
221426C	Stufenrost-Set 40x25cm f.Ziegeldeckung Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • zwei Grundplatten aus Metall in Ziegelform • mit Stütze und Haltebügel • Stufenrost ca. 40 x 25 cm 	Stk
221426D	Stufenrost-Set 80x25cm f.Ziegeldeckung Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • zwei Grundplatten aus Metall in Ziegelform • mit Stütze und Haltebügel • Stufenrost ca. 80 x 25 cm 	Stk
221426E	Laufrost-System f.Ziegeldeckung Laufrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Grundplatten aus Metall in Ziegelform • einschließlich Stützen • Laufrostbügel und Laufrost 	m
221426G	Schneefangbaum f.Ziegeldeckung Schneefangbaum aus Lärche oder Kiefer druckimprägniert, einschließlich Stützen, Verbinder, Befestigungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus:	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> • Grundplatten aus Metall in Ziegelform • Stützen • Schneefangbaum 	
221426H	Schneehalter Metall f.Ziegeldeckung Schneehalter (Schneenasen) aus Metall.	Stk
221426I	Schneehalter Ton f.Ziegeldeckung Schneehalter (Schneestopziegel) aus Ton.	Stk
221426J	Ausstiegsfenster feuerverzinkt/beschicht.f.Ziegeldeckung Ausstiegfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfsattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> • innere Lichte: bis 60 x 60 cm • feuerverzinkt und beschichtet • mit regensicherer Einbindung 	Stk
221426K	Ausstiegsfenster Cu f.Ziegeldeckung Ausstiegfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfsattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> • innere Lichte: bis 60 x 60 cm • aus Kupfer (Cu) • mit regensicherer Einbindung 	Stk
221426L	Ausstiegsfenster Kunststoff f.Ziegeldeckung Ausstiegfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfsattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> • innere Lichte: bis 60 x 60 cm • aus Kunststoff • mit regensicherer Einbindung 	Stk
221426M	Ausstiegsfenster m.Metalleinfassung f.Ziegeldeckung Ausstiegfenster-System mit Metalleinfassung, einschließlich Ausschneiden, Hilfsattung und Beideckung. <ul style="list-style-type: none"> • innere Lichte: ca. 40 x 55 cm • verzinkt und beschichtet oder Alu-beschichtet • mit regensicherer Einbindung 	Stk
221430	Aufzählung (Az) auf Dachziegeldeckungen (Ziegeld.).	
221430A	Az Ziegeld.f.Ausschn.UD regen-/flugschneesicher b.0,1m2 Für das Ausschneiden (Ausschn.) des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten. <ul style="list-style-type: none"> • regensicher/flugschneesicher Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.	Stk
221430B	Az Ziegeld.f.Ausschn.UD regen-/flugschneesicher ü.0,1m2 Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten. <ul style="list-style-type: none"> • regensicher/flugschneesicher Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben. Abgerechnet wird die Schnittlänge.	m
221430C	Az Ziegeld.f.Ausschn.UD winddicht b.0,1m2 Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen. <ul style="list-style-type: none"> • winddicht Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.	Stk
221430D	Az Ziegeld.f.Ausschn.UD winddicht ü.0,1m2 Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen. <ul style="list-style-type: none"> • winddicht 	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.
Abgerechnet wird die Schnittlänge.

221431 Aufzählung (Az) auf Dachziegeldeckungen (Ziegeldeckung) für das Beidecken.

Kommentar:

Diese Positionen sind auszuschreiben, wenn Einbauteile vor den Dachdeckerarbeiten beziehungsweise von "Dritten" vorhanden sind.

221431A **Az Ziegeldeckung f.Beidecken Stütze ED** **Stk**

An vorhandene Stützen.

- bei Einfachdeckungen

221431B **Az Ziegeldeckung f.Beidecken Stütze DD** **Stk**

An vorhandene Stützen.

- bei Doppeldeckungen

221431C **Az Ziegeldeckung f.Beidecken Öffnung b.0,5m2** **Stk**

Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten).

Größe der Öffnung bis 0,5 m²

221431D **Az Ziegeldeckung f.Beidecken Öffnung ü.0,5m2** **m**

Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten).

Größe der Öffnung über 0,5 m²:

Abgerechnet wird die Länge.

221441 Aufzählung (Az) auf Ziegeldoppeldeckungen für das Eindecken der Dachränder in Mörtel.

Kommentar:

Ganz im Mörtel verlegte Dachziegeldeckungen sind frei zu formulieren.

221441A **Az DD Ziegeldeckung f.Ränder/Umsäumungen m.Mörtel** **m**

Für die Verlegung an Dachrändern und Umsäumungen in Mörtel.

Sonstige Angaben:

221442 Aufzählung (Az) auf Ziegeldoppeldeckungen für Runddeckungen.

Abgerechnet wird die rundgedeckte Fläche.

221442A **Az DD Ziegeldeckung f.Runddeckung Kegel** **m²**

Als Kegeleindeckung.

Sonstige Angaben:

221442B **Az DD Ziegeldeckung f.Runddeckung Kehlen** **m²**

Als Kehleneindeckung.

Sonstige Angaben:

221442C **Az DD Ziegeldeckung f.Runddeckung Gaupen** **m²**

Als Gaupe.

Sonstige Angaben/Art:

221442D **Az DD Ziegeldeckung f.Runddeckung** **m²**

Sonstige Angaben:

2215 **Deckung m.Betondachsteinen**

Deckungsmaterial:

Das Neumaterial wird gesondert vom Altmaterial in geschlossener Fläche verlegt.

Ein Vermengen von gebrauchtem und neuem Deckungsmaterial erfolgt nur auf Anordnung des Auftraggebers.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p><i>Kommentar:</i> <i>Frei zu formulieren (z.B.):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mischdeckungen und historische Doppeldeckungen • bei Doppeldeckungen (DD) andere Steinlängen, Schnittlängen, Schnittformen und Materialdicken <p><i>LB-Version: 21</i> <i>Geringfügig Geändert</i></p>	
221501	Windlastsicherung in der Dachfläche gemäß Windlast-Berechnung. Abgerechnet wird die eingedeckte Dachfläche gemäß ÖNORM.	
221501A	Windlastsicherung gem.Windlast-Berechnung f.Betondachsteine Für Deckungen mit Betondachsteinen.	m²
221502	Betondachsteindeckung mit Taschen, als Doppeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.	
221502A	Betontaschen DD Mit Betontaschen.	m²
221503	Betondachsteindeckung mit Biberschwanzsteinen mit Rund- oder Segmentschnitt nach Wahl des Auftraggebers, als Doppeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.	
221503A	Betondach-Bibersteine DD Mit Biberschwanzsteinen.	m²
221504	Betondachsteindeckung, auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.	
221504A	Betondachsteine profiliert glatt Mit profilierten Dachsteinen. <ul style="list-style-type: none"> • glatt • Bedarf über 9 bis 11 Stück/m² 	m²
221504B	Betondachsteine profiliert granuliert Mit profilierten Dachsteinen. <ul style="list-style-type: none"> • granuliert • Bedarf über 9 bis 11 Stück/m² 	m²
221504C	Betondachsteine eben m.Seitenfalz Mit ebener, glatter Oberfläche und mit Seitenfalz. <ul style="list-style-type: none"> • Bedarf über 9 bis 11 Stück/m² 	m²
221504D	Betondachsteine profiliert großflächig Mit profilierten, großflächigen Dachsteinen. <ul style="list-style-type: none"> • Bedarf 7 bis 9 Stück/m² 	m²
221508	Betondachsteindeckung mit Taschen, als Doppeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.	
221508A	Gebrauchte Betontaschen DD Mit gebrauchten, am Dachboden gelagerten Betontaschen.	m²
221509	Betondachsteindeckung mit Biberschwanzsteinen mit Rund- oder Segmentschnitt nach Wahl des Auftraggebers, als Doppeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.	
221509A	Gebrauchte Betondach-Bibersteine DD Mit gebrauchten, am Dachboden gelagerten Biberschwanzsteinen.	m²
221510	Betondachsteindeckung mit gebrauchten, am Dachboden gelagerten Steinen, auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.	
221510A	Gebrauchte Betondachsteine Mit Betondachsteinen. <ul style="list-style-type: none"> • Bedarf 9 bis 11 Stück/m² 	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
221510B	Gebrauchte Betondachsteine profiliert Mit Betondachsteinen. • Bedarf 7 bis 9 Stück/m ²	m²
221515	Fugenverstrich (Längs- und Quertugen) an der Innenseite der Dachfläche mit Kalkzementmörtel bei Betondachsteindeckungen (Bet.-Dachsteindeckung). Abgerechnet wird die Dachfläche ohne Unterschied der Neigung und ohne Zuschläge.	
221515A	Fugenverstrich Bet.-Dachsteindeckung Bei Deckungen mit Betondachsteinen. Arbeitshöhe: 	m²
221517	Aufzahlung (Az) auf Betondachsteindeckungen (Bet.-Dachsteindeckung) für die Erschwernisse bei einem Unterdach.	
221517A	Az Bet.-Dachsteindeckung f.Erschwernisse Unterdach Für die Materialeinbringung aus dem Dachraum.	m²
221518	Aufzahlung (Az) auf Betondachsteindeckungen (Bet.-Dachsteindeckung) für das einseitige Anarbeiten und Befestigen.	
221518A	Az Bet.-Dachsteindeckung ED f.Anarbeiten/gerade An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume). • bei Einfachdeckungen	m
221518B	Az Bet.-Dachsteindeckung DD f.Anarbeiten/gerade An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume). • bei Doppeldeckungen	m
221518C	Az Bet.-Dachsteindeckung ED f.Anarbeiten/schräg An schräge Umsäumungen (z.B. Ichsén, Grate). • bei Einfachdeckungen	m
221518D	Az Bet.-Dachsteindeckung DD f.Anarbeiten/schräg An schräge Umsäumungen (z.B. Ichsén, Grate). • bei Doppeldeckungen	m
221519	Aufzahlung (Az) auf Betondachsteindeckungen (Bet.-Dachsteindeckung).	
221519A	Az Bet.-Dachsteindeckung ED f.Neigung ü.45-60° Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad. • bei Einfachdeckungen	m²
221519B	Az Bet.-Dachsteindeckung DD f.Neigung ü.45-60° Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad. • bei Doppeldeckungen	m²
221519C	Az Bet.-Dachsteindeckung f.Ortgangstein Für das Eindecken mit Ortgangsteinen, einschließlich Befestigungen.	m
221519D	Az Bet.-Dachsteindeckung f.Abdichten Innenrand Für das Abdichten der inneren Dachränder (Blechanschlüsse) mit Schaumstoffdichtkeilen. <i>LB-Version: 21 Geringfügig Geändert</i>	m
221519E	Az Bet.-Dachsteindeckung f.Vogelschutz Für das Einsetzen von Kamm-Elementen als Vogelschutz an der Traufe.	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
221519F	Az Bet.-Dachsteindeckung f.Vogelschutz m.Höhenausgleich Für das Einsetzen von offenen Traufen-Elementen mit Kamm, aus Kunststoff, als Vogelschutz und Höhenausgleich. Profilhöhe: 30 cm	m
221519G	Az Bet.-Dachsteindeckung f.Höhenausgleich Für das Einsetzen von offenen Traufen-Elementen, aus Kunststoff, als Höhenausgleich. • Profilhöhe: 30 cm	m
221521	First- und Gratsteindeckung mit Betondachsteinen auf vorgefertigten, wasserabweisenden Elementen mit Lüftungsfunktion auf vorhandener First- und Gratlattung oder in Mörtel. Jeder Firststein wird mit Klammern befestigt.	
221521A	First-/Gratstein Mit First-/Gratsteinen, trocken verlegt.	m
221521B	First-/Gratstein m.Glatfirst Mit First-/Gratsteinen, trocken verlegt. • mit Glatfirst	m
221521C	Anfang-/Endscheiben f.First-/Grat-Bet.-Dachsteindeckung Mit Anfang- und/oder Endscheiben.	Stk
221521D	Grat-Anfangstein f.First-/Grat-Bet.-Dachsteindeckung Mit Grat-Anfangsteinen.	Stk
221521E	Verteiler 3-achsig f.First-/Grat-Bet.-Dachsteindeckung Mit Verteilern, 3-achsig.	Stk
221521F	First-/Pultstein Bet.-Dachsteindeckung trocken verlegt Mit First-/Pultsteinen, trocken verlegt.	m
221521G	First-/Gratlatten Bet.-Dachsteindeckung First- oder Gratlatte, in der Höhenlage den technischen Erfordernissen angepasst, verlegen.	m
221522	Ent- und Belüftungselemente für Betondachsteindeckungen (Bet.-Dachsteindeckung).	
221522A	Entlüftungssteine f.Bet.-Dachsteindeckung Entlüftungssteine.	Stk
221522B	Entlüftungselement First-/Gratrolle f.Bet.-Dachsteindeckung Mit First- und Gratrolle bei First- und Gratausführung mit First- und Gratsteinen.	Stk
221522C	Entlüftungselement Kunststoffkappe f.Bet.-Dachsteindeckung Kunststoffkappe mit Bürsten bei First- und Gratausführung mit First- und Gratsteinen.	Stk
221525	Zubehör für Durchdringungen bei Betondachsteindeckungen (Bet.-Dachsteindeckung).	
221525A	Dunstrohrset Kunstst.f.Bet.-Dachsteindeckung b.100mm Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus: • Durchgangselement (Pfanne) • Rohr mit Abdeckkappe • Anschlussschlauch mit Reduktion Nenn-Durchmesser (DN): bis 100 mm	Stk
221525B	Dunstrohrset Kunstst.f.Bet.-Dachsteindeckung ü.100mm Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus: • Durchgangselement (Pfanne)	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> • Rohr mit Abdeckkappe • Anschlussschlauch mit Reduktion Nenn-Durchmesser (DN) über 100 mm: <input type="text"/>	
221525C	Antennenaufsatz f.Bet.-Dachsteindeckung Antennenaufsatz, einschließlich Pfanne. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	Stk
221525D	Rohr-u.Kabeldurchführungen f.Bet.-Dachsteindeckung Rohr- und Kabeldurchführungen. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	Stk
221525E	Az Bet.-Dachsteindeckung m.Unterdach f.Dichtmanschetten Aufzählung (Az) für regensichere, wind- und luftdichte Durchdringungen im Unterdach mittels Dichtmanschetten. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	Stk
221526	Sonderelemente für Betondachsteindeckungen (Bet.-Dachsteindeckung).	
221526A	Stand-/Grundplatte f.Bet.-Dachsteindeckung Grundplatte aus Metall in Steinform, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung),:als Zusatzelemente für Stand- oder Laufrostsysteme, einschließlich Haltebügel oder Haltestütze, Verbindungsmittel und Stützlattungen.	Stk
221526B	Steigtritt-Set f.Bet.-Dachsteindeckung Steigtritt-Set, korrosionsbeständig und beschichtet (Farbe der Dachdeckung angepasst), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Grundplatte aus Metall in Steinform • Steigtritt 	Stk
221526C	Stufenrost-Set 40x25cm f.Bet.-Dachsteindeckung Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (Farbe der Dachdeckung angepasst), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • zwei Grundplatten aus Metall in Steinform • mit Stütze und Haltebügel • Stufenrost ca. 40 x 25 cm 	Stk
221526D	Stufenrost-Set 80x25cm f.Bet.-Dachsteindeckung Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • zwei Grundplatten aus Metall in Steinform • mit Stütze und Haltebügel • Stufenrost ca. 80 x 25 cm 	Stk
221526E	Laufrost-System f.Bet.-Dachsteindeckung Laufrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Grundplatten aus Metall in Steinform • einschließlich Stützen • Laufrostbügel und Laufrost 	m
221526G	Schneefangbaum f.Bet.-Dachsteindeckung Schneefangbaum aus Lärche oder Kiefer druckimprägniert, einschließlich Stützen, Verbinder, Befestigungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Grundplatten aus Metall in Steinform • Stützen • Schneefangbaum 	m
221526H	Schneehalter Metall f.Bet.-Dachsteindeckung	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Schneehalter (Schneenasen) aus Metall. Anzahl nach erforderlichem Schneeschutzschema: 	
221526I	Schneefangrohr 1-fach f.Bet.-Dachsteindeckung Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Stützen, Verbindungsmittel und Stützlattungen. • für 1-fachen Durchzug	m
221526J	Schneefangrohr 2-fach f.Bet.-Dachsteindeckung Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen. • für 2-fachen Durchzug	m
221526K	Schneestop-Steine Beton f.Bet.-Dachsteindeckung Schneestop-Steine aus Beton.. Anzahl nach erforderlichem Schneeschutzschema: 	Stk
221526L	Ausstiegsfenster feuerverzinkt/besch.f.Bet.-Dachsteindeckung Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. • innere Lichte: bis 60 x 60 cm • feuerverzinkt und beschichtet • mit regensicherer Einbindung	Stk
221526M	Ausstiegsfenster Cu f.Bet.-Dachsteindeckung Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. • innere Lichte: bis 60 x 60 cm • aus Kupfer (Cu) • mit regensicherer Einbindung	Stk
221526N	Ausstiegsfenster Kunststoff f.Bet.-Dachsteindeckung Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. • innere Lichte: bis 60 x 60 cm • aus Kunststoff • mit regensicherer Einbindung	Stk
221526O	Ausstiegsfenster m.Metalleinfassung f.Bet.-Dachsteindeckung Ausstiegsfenster-System mit Metalleinfassung, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beideckung. • innere Lichte: ca. 40 x 55 cm • verzinkt und beschichtet oder Alu-beschichtet • mit regensicherer Einbindung	Stk
221526P	Standbrettstein f.Bet.-Dachsteindeckung Standbrettstein aus Beton für Stand- und Laufrost-Systeme, einschließlich • Haltebügel • Verbindungsmittel • Stützlattung	Stk
221526Q	Stufenrost-Set/Standbrettst.40x25cm f.Bet.-Dachsteindeckung Stufenrost-System aus Formsteinen und korrosionsbeständig, beschichtete Elemente (Farbe der Dachdeckung angepasst), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: • zwei Standbrettsteinen aus Beton • mit Stütze und Haltebügel • Stufenrost ca. 40 x 25 cm	Stk
221526R	Stufenrost-Set/Standbrettst.800x25cm f.Bet.-Dachsteindeckung Stufenrost-System aus Formsteinen und korrosionsbeständig, beschichtete Elemente (Farbe der Dachdeckung angepasst), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus:	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- zwei Standbrettsteinen aus Beton
- mit Stütze und Haltebügel
- Stufenrost ca. 80 x 25 cm

221530 Aufzählung (Az) auf Betondachsteindeckungen (BDSD).

221530A Az BDSD f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher b.0,1m2 **Stk**

Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten.

- regensicher/flugschneesicher

Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.

221530B Az BDSD f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher ü.0,1m2 **m**

Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten.

- regensicher/flugschneesicher

Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.

Abgerechnet wird die Schnittlänge.

221530C Az BDSD f.Ausschneiden UD winddicht b.0,1m2 **Stk**

Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen.

- winddicht

Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.

221530D Az BDSD f.Ausschneiden UD winddicht ü.0,1m2 **m**

Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen.

- winddicht

Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.

Abgerechnet wird die Schnittlänge.

221531 Aufzählung (Az) auf Betondachsteindeckungen (Bet.-Dachsteindeckung) für das Beidecken.

Kommentar:

Diese Positionen sind auszuschriften, wenn Einbauteile vor den Dachdeckerarbeiten beziehungsweise von "Dritten" vorhanden sind.

221531A Az Bet.-Dachsteindeckung f.Beidecken Stütze ED **Stk**

An vorhandene Stützen.

- bei Einfachdeckungen

221531B Az Bet.-Dachsteindeckung f.Beidecken Stütze DD **Stk**

An vorhandene Stützen.

- bei Doppeldeckungen

221531C Az Bet.-Dachsteindeckung f.Beidecken Öffnung b.0,5m2 **Stk**

Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten).

Größe der Öffnung bis 0,5 m²

221531D Az Bet.-Dachsteindeckung f.Beidecken Öffnung ü.0,5m2 **m**

Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten).

Größe der Öffnung über 0,5 m²:

Abgerechnet wird die Länge.

2216 Deckung m.ebenen Faserzementdachplatten

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> • Faserzementdachplatten in Sonderfarben • Belichtungsformstücke • Runddeckungen (z.B. Kehlen, Kegel, Gaupen) <p>LB-Version: 21 Geringfügig Geändert</p>	
221601	Windlastsicherung in der Dachfläche gemäß Windlast-Berechnung. Abgerechnet wird die eingedeckte Dachfläche gemäß ÖNORM.	
221601A	Windlastsicherung gem. Windlast-Berechnung f. Faserzementd. Pl. Für Deckungen mit Faserzementdachplatten.	m²
221602	Faserzementdachplattendeckung mit Rechtecksteinen. Abmessungen: 40 x 60 cm	
221602A	FZ-Rechteck 40x60cm ED Lattung Als Einfachdeckung auf vorhandener Lattung.	m²
221602B	FZ-Rechteck 40x60cm ED Schalung Als Einfachdeckung auf vorhandener Schalung und Vordeckung.	m²
221603	Faserzementdachplattendeckung mit Rhombussteinen. Abmessungen: 40 x 44 cm	
221603A	FZ-Rhombus 40x44cm waagrechte Lattung Als waagrechte Deckung auf vorhandener Lattung.	m²
221603B	FZ-Rhombus 40x44cm waagrechte Schalung Als waagrechte Deckung auf vorhandener Schalung und Vordeckung.	m²
221603C	FZ-Rhombus 40x44cm steigende Schalung Als steigende Deckung auf vorhandener Schalung und Vordeckung.	m²
221604	Faserzementdachplattendeckung mit Rhombus-Schablonen. Abmessungen: 40 x 44 cm	
221604A	FZ-Rhombus-Schablone 40x44cm Lattung Auf vorhandener Lattung.	m²
221604B	FZ-Rhombus-Schablone 40x44cm Schalung Auf vorhandener Schalung und Vordeckung.	m²
221605	Faserzementdachplattendeckung mit Steinschindeln. Abmessungen: 38,5 x 19,4 cm	
221605A	FZ-Steinschindel 38x19cm Lattung Auf vorhandener Lattung.	m²
221605B	FZ-Steinschindel 38x19cm Schalung Auf vorhandener Schalung und Vordeckung.	m²
221606	Faserzementdachplattendeckung mit Rechtecksteinen. Abmessungen: 60 x 40 cm	
221606A	FZ-Rechteck 60x40 vollkantig DD Lattung Vollkantig als Doppeldeckung auf vorhandener Lattung.	m²
221606B	FZ-Rechteck 60x40 vollkantig DD Schalung Vollkantig als Doppeldeckung auf vorhandener Schalung und Vordeckung.	m²
221606C	FZ-Rechteck 60x40 gest. Ecken DD Lattung	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit gestutzten Ecken als Doppeldeckung auf vorhandener Lattung.	
221606D	FZ-Rechteck 60x40 gest.Ecken DD Schalung Mit gestutzten Ecken als Doppeldeckung auf vorhandener Schalung und Vordeckung.	m²
221607	Faserzementdachplattendeckung mit Quadratsteinen. Abmessungen: 40 x 40 cm	
221607A	FZ-Quadrat 40x40 vollkantig DD Lattung Vollkantig als Doppeldeckung auf vorhandener Lattung.	m²
221607B	FZ-Quadrat 40x40 vollkantig DD Schalung Vollkantig als Doppeldeckung auf vorhandener Schalung und Vordeckung.	m²
221607C	FZ-Quadrat 40x40 vollkantig/Sonderlochung DD Lattung Vollkantig als Doppeldeckung mit Sonderlochung auf vorhandener Lattung.	m²
221607D	FZ-Quadrat 40x40 vollkantig/Sonderlochung DD Schalung Vollkantig als Doppeldeckung mit Sonderlochung auf vorhandener Schalung und Vordeckung.	m²
221608	Faserzementdachplattendeckung mit Rechtecksteinen. Abmessungen: 40 x 30 cm	
221608A	FZ-Rechteck 40x30 vollkantig DD Lattung Vollkantig als Doppeldeckung auf vorhandener Lattung.	m²
221608B	FZ-Rechteck 40x30 vollkantig DD Schalung Vollkantig als Doppeldeckung auf vorhandener Schalung und Vordeckung.	m²
221608C	FZ-Rechteck 40x30 gest.Ecken DD Lattung Doppeldeckung mit gestutzten Ecken auf vorhandener Lattung.	m²
221608D	FZ-Rechteck 40x30 gest.Ecken DD Schalung Doppeldeckung mit gestutzten Ecken auf vorhandener Schalung und Vordeckung.	m²
221617	Aufzählung (Az) auf Faserzementdachplattendeckung (FZ-Deckung) für die Erschwernisse bei einem Unterdach.	
221617A	Az FZ-Deckung ED f.Erschwernisse Unterdach Für die Materialeinbringung aus dem Dachraum bei Einfachdeckungen.	m²
221617B	Az FZ-Deckung DD f.Erschwernisse Unterdach Für die Materialeinbringung aus dem Dachraum bei Doppeldeckungen.	m²
221618	Aufzählung (Az) auf Faserzementdachplattendeckung (FZ-Deckung) für das einseitige Anarbeiten und Befestigen.	
221618A	Az FZ-Deckung ED f.Anarbeiten/gerade An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume). • bei Einfachdeckungen	m
221618B	Az FZ-Deckung DD f.Anarbeiten/gerade An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume). • bei Doppeldeckungen	m
221618C	Az FZ-Deckung ED f.Anarbeiten/schräg An schräge Umsäumungen (z.B. Ichnen, Grate). • bei Einfachdeckungen	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
221618D	Az FZ-Deckung DD f.Anarbeiten/schräg An schräge Umsäumungen (z.B. Ichsén, Grate). • bei Doppeldeckungen	m
221619	Aufzählung (Az) auf Faserzementdachplattendeckung (FZ-Deckung).	
221619A	Az FZ-Deckung ED f.Neigung ü.45-60° Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad. • bei Einfachdeckungen	m²
221619B	Az FZ-Deckung DD f.Neigung ü.45-60° Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad. • bei Doppeldeckungen	m²
221619C	Az FZ-Deckung ED 2faches Fußgebände Für ein zweifaches Fußgebände. • bei Einfachdeckungen	m²
221619D	Az FZ-Deckung DD 3faches Fußgebände Für ein dreifaches Fußgebände. • bei Doppeldeckungen	m²
221621	First- und Grateindeckung bei Faserzementdachplattendeckungen (FZ-Deckung) auf vorhandener First- und Gratlattung.	
221621A	Firstkappe f.FZ-Deckung Mit Firstkappen. Jede Firstkappe wird mit Klammern befestigt.	m
221621B	First-/Grat-Faltplatte f.FZ-Deckung Mit First-/Grat-Faltplatten.	m
221621C	Anfänger/Ender f.FZ-Deckung Mit First-Anfänger beziehungsweise -Ender.	Stk
221621D	Gratverteiler f.FZ-Deckung Mit Gratverteilerplatten beziehungsweise -steinen.	Stk
221621E	Rollgebände f.FZ-Deckung Mit beidseitigem Rollgebände ohne Überstand.	m
221621F	Rollgebände+Überstand f.FZ-Deckung Mit beidseitigem Rollgebände mit wetterseitigem Überstand.	m
221621G	Rollgebände+Bleinocken f.FZ-Deckung Mit beidseitigem Rollgebände mit eingelegten Bleinocken.	m
221621H	Rollgebände First f.FZ-Deckung Mit Rollgebände am Halfirst.	m
221621I	Grat+Bleinocken f.FZ-Deckung Für beidseitig genaues Anarbeiten der Scharen an Grate, einschließlich Unterlegen mit Bleinocken.	m
221622	Ent- und Belüftungselemente für Faserzementdachplattendeckungen (FZ-Deckung)	
221622A	Entlüft.-Elemente Blechentlüfter f.FZ-Deckung Mit Blechentlüfter.	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
221622B	Entlüft.-Elemente Lüftungsband f.FZ-Deckung Mit Lüftungsbändern.	m
221622C	Entlüft.-Elemente Lüftungsstein f.FZ-Deckung Mit Lüftungssteinen.	Stk
221625	Zubehör für Durchdringungen bei Faserzementdachplattendeckungen (FZ-Deckung).	
221625A	Dunstrohrset Kunstst.f.FZ-Deckung b.100mm Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Durchgangselement (Pfanne) • Rohr mit Abdeckkappe • Anschlussschlauch mit Reduktion Nenn-Durchmesser (DN): bis 100 mm	Stk
221625B	Dunstrohrset Kunstst.f.FZ-Deckung ü.100mm Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Durchgangselement (Pfanne) • Rohr mit Abdeckkappe • Anschlussschlauch mit Reduktion Nenn-Durchmesser (DN) über 100 mm: <input type="text"/>	Stk
221625C	Antennenaufsatz f.FZ-Deckung Antennenaufsatz, einschließlich Grundplatte. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	Stk
221625D	Rohr-u.Kabeldurchführung f.FZ-Deckung Rohr- und Kabeldurchführungen. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	Stk
221625E	Az FZ-Deckung m.Unterdach f.Dichtmanschetten Aufzählung (Az) für regensichere, wind- und luftdichte Durchdringungen im Unterdach mittels Dichtmanschetten. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	Stk
221626	Sonderelemente für Faserzementdachplattendeckungen (FZ-Deckung).	
221626A	Stand/Grundplatte f.FZ-Deckung Grundplatte aus Metall, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung) als Zusatzelement für Stand- oder Laufrostsysteme, einschließlich Haltebügel oder Haltestütze, Verbindungsmittel und Stützlattungen.	Stk
221626B	Steigtritt-Set f.FZ-Deckung Steigtritt-Set, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Grundplatte aus Metall • Steigtritt 	Stk
221626C	Stufenrost-Set 40x25cm f.FZ-Deckung Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • zwei Grundplatten aus Metall • mit Stütze und Haltebügel • Stufenrost ca. 40 x 25 cm 	Stk
221626D	Stufenrost-Set 80x25cm f.FZ-Deckung Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus:	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> • zwei Grundplatten aus Metall • mit Stütze und Haltebügel • Stufenrost ca. 80 x 25 cm 	
221626E	Laufrost-System f.FZ-Deckung Laufrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Grundplatten aus Metall • einschließlich Stützen • Laufrostbügel und Laufrost mit Verbinder 	m
221626G	Schneefangbaum f.FZ-Deckung Schneefangbaum aus Lärche oder Kiefer druckimprägniert, einschließlich Stützen, Verbinder, Befestigungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Grundplatten aus Metall • Stützen • Schneefangbaum 	m
221626H	Schneehalter Metall f.FZ-Deckung Schneehalter (Schneenasen) aus Metall.	Stk
221626I	Schneefangrohr 1-fach f.FZ-Deckung Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Stützen, Verbindungsmittel und Stützlattungen. <ul style="list-style-type: none"> • für 1-fachen Durchzug 	m
221626J	Schneefangrohr 2-fach f.FZ-Deckung Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Stützen, Verbindungsmittel und Stützlattungen. <ul style="list-style-type: none"> • für 2-fachen Durchzug 	m
221626K	Ausstiegsfenster feuerverzinkt/beschicht.f.FZ-Deckung Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> • innere Lichte: bis 60 x 60 cm • feuerverzinkt und beschichtet • mit regensicherer Einbindung 	Stk
221626L	Ausstiegsfenster Cu f.FZ-Deckung Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> • innere Lichte: bis 60 x 60 cm • aus Kupfer (Cu) • mit regensicherer Einbindung 	Stk
221626M	Ausstiegsfenster Kunststoff f.FZ-Deckung Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> • innere Lichte: bis 60 x 60 cm • aus Kunststoff • mit regensicherer Einbindung 	Stk
221626N	Ausstiegsfenster m.Metalleinfassung f.FZ-Deckung Ausstiegsfenster-System mit Metalleinfassung, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beideckung. <ul style="list-style-type: none"> • innere Lichte: ca. 40 x 55 cm • verzinkt und beschichtet oder Alu-beschichtet • mit regensicherer Einbindung 	Stk
221630	Aufzahlung (Az) auf Faserzementdachplattendeckungen (FZD).	
221630A	Az FZD f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher b.0,1m2	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • regensicher/flugschneesicher <p>Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.</p>	
221630B	<p>Az FZD f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher ü.0,1m2</p> <p>Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • regensicher/flugschneesicher <p>Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.</p> <p>Abgerechnet wird die Schnittlänge.</p>	m
221630C	<p>Az FZD f.Ausschneiden UD winddicht b.0,1m2</p> <p>Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • winddicht <p>Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.</p>	Stk
221630D	<p>Az FZD f.Ausschneiden UD winddicht ü.0,1m2</p> <p>Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • winddicht <p>Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.</p> <p>Abgerechnet wird die Schnittlänge.</p>	m
221631	<p>Aufzahlung (Az) auf Faserzementdachplattendeckungen (FZ-Deckung) für das Beidecken.</p> <p><i>Kommentar:</i> Diese Positionen sind auszuschreiben, wenn Einbauteile vor den Dachdeckerarbeiten beziehungsweise von "Dritten" vorhanden sind.</p>	
221631A	<p>Az FZ-Deckung f.Beidecken Stütze ED</p> <p>An vorhandene Stützen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • bei Einfachdeckungen 	Stk
221631B	<p>Az FZ-Deckung f.Beidecken Stütze DD</p> <p>An vorhandene Stützen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • bei Doppeldeckungen 	Stk
221631C	<p>Az FZ-Deckung f.Beidecken Öffnung b.0,5m2</p> <p>Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten).</p> <p>Größe der Öffnung bis 0,5 m²</p>	Stk
221631D	<p>Az FZ-Deckung f.Beidecken Öffnung ü.0,5m2</p> <p>Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten).</p> <p>Größe der Öffnung über 0,5 m²: <input type="text"/></p> <p>Abgerechnet wird die Länge.</p>	m
2217	<p>Deckung m.profilierten Faserzementdachplatten</p> <p><i>Kommentar:</i> <u>Frei zu formulieren (z.B.):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • profilierte Faserzementdachplatten in Sonderfarben • Runddeckungen (z.B. Kehlen, Kegel, Gaupen) <p>LB-Version: 21 Geringfügig Geändert</p>	
221701	Windlastsicherung in der Dachfläche gemäß ÖNORM.	
221701A	Windlastsicherung gem.Windlast-Berechnung f.prof.FZ-D.PI.	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für Deckungen mit profilierte Faserzementdachplatten (FZ-D.Pl.).	
221702	Profilierte Faserzement (FZ) -Dachplattendeckung auf vorhandenen Holzpfetten.	
221702A	Profilierte FZ-Dachplatte auf Holzpfette • Länge: 625 mm	m²
221703	Lichtplatten für profilierte FZ-Dachplattendeckung, aus glasfaserverstärktem Polyester auf Holzpfette verlegt.	
221703A	Lichtplatten f.profilierete FZ-Dachplattendeckung • Länge: 625 mm	m²
221717	Aufzahlung (Az) auf profilierte Faserzementdachplattendeckung (profil.FZ-Deckung) für die Erschwernisse bei einem Unterdach.	
221717A	Az profil.FZ-Deckung ED f.Erschwernisse Unterdach Für die Materialeinbringung aus dem Dachraum.	m²
221718	Aufzahlung (Az) auf profilierte Faserzementdachplattendeckung (profil.FZ-Deckung) für das einseitige Anarbeiten und Befestigen.	
221718A	Az profil.FZ-Deckung ED f.Anarbeiten/gerade An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume).	m
221718B	Az profil.FZ-Deckung ED f.Anarbeiten/schräg An schräge Umsäumungen (z.B. Ichsén, Grate).	m
221719	Aufzahlung (Az) auf profilierte Faserzementdachplattendeckung (profil.FZ-Deckung).	
221719A	Az profil.FZ-Deckung ED f.Neigung ü.45-60° Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad.	m²
221719B	Az profil.FZ-Deckung ED f.Ortgangstein Für das Eindecken des Ortganges mit Ortgangsteinen.	m
221719C	Az profil.FZ-Deckung ED f.Ortganganfangssteine Für einen Ortganganfangsstein (links oder rechts).	Stk
221719D	Az profil.FZ-Deckung ED f.Pultortgangstein Für einen Pultortgangstein am Halbfirstende.	Stk
221719E	Az profil.FZ-Deckung ED f.Traufenstein 60x200 Für Traufensteine 60 x 200 mm an der Traufe.	m
221719F	Az profil.FZ-Deckung ED f.Übergangstein Für Übergangsteine für die Firstausführung mit First- und Gratsteinen.	m
221719G	Az profil.FZ-Deckung ED f.Höhenübergrieffdichtung Für eine Höhenübergrieffdichtung vorkomprimiert, einseitig klebend und imprägniert. • mit Dichtungsband 10 x 18 mm	m²
221721	First- und Grateindeckung bei profilierte Faserzementdachplattendeckungen (profil.FZ-Deckung) auf vorhandener First- und Gratlattung.	
221721A	First-/Gratstein f.profil.FZ-Deckung Mit First- und Gratsteinen.	m
221721B	Gratanfangstein f.profil.FZ-Deckung Mit Gratanfangsteinen.	Stk
221721C	First-Gratverteiler f.profil.FZ-Deckung	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit First-Gratverteilerplatten beziehungsweise -steinen.	
221721D	Firstanfangscheibe f.profil.FZ-Deckung Mit Firstanfangscheiben aus Faserzement.	Stk
221721E	Firstendscheibe f.profil.FZ-Deckung Mit Firstendscheiben aus Faserzement.	Stk
221721F	Halbfirst-Pultstein f.profil.FZ-Deckung Mit Halbfirst-Pultsteinen für Halbfirsteindeckungen.	m
221722	Ent- und Belüftungselemente für profilierte Faserzementdachplattendeckungen (profil.FZ-Deckung)	
221722A	Entlüft.-Elemente Blechentlüfter f.profil.FZ-Deckung Mit Blechentlüfter.	Stk
221722B	Entlüft.-Elemente First-u.Gratrolle f.profil.FZ-Deckung Mit First- und Gratrolle bei First- und Gratausführung mit First- und Gratsteinen. • Breite: 310 mm	m
221722C	Entlüft.-Elemente Firstgitter Alu f.profil.FZ-Deckung Mit Firstgitter aus Alu bei Firstausführung mit Übergangsteinen und First- und Gratsteinen.	Stk
221725	Zubehör für Durchdringungen bei profilierte Faserzementdachplattendeckungen (profil.FZ-Deckung).	
221725A	Dunstrohrset Alu-Color f.profil.FZ-Deckung b.100mm Dunstrohraufsatz Alu-Color, bestehend aus: • Durchgangselement (Pfanne) • Rohr mit Abdeckkappe • Anschlussschlauch mit Reduktion Nenn-Durchmesser (DN): bis 100 mm	Stk
221725B	Dunstrohrset Alu-Color f.profil.FZ-Deckung ü.100mm Dunstrohraufsatz Alu-Color, bestehend aus: • Durchgangselement (Pfanne) • Rohr mit Abdeckkappe • Anschlussschlauch mit Reduktion Nenn-Durchmesser (DN) über 100 mm: <input type="text"/>	Stk
221725C	Antennenaufsatz f.profil.FZ-Deckung Antennenaufsatz, einschließlich Grundplatte. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	Stk
221725D	Rohr-u.Kabeldurchführung f.profil.FZ-Deckung Rohr- und Kabeldurchführungen. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	Stk
221726	Sonderelemente für profilierte Faserzementdachplattendeckungen (profil.FZ-Deckung).	
221726A	Stand/Grundplatte f.profil.FZ-Deckung Grundplatte aus Metall, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung) als Zusatzelement für Stand- oder Laufrostsysteme, einschließlich Haltebügel oder Haltestütze, Verbindungsmittel und Stützlattungen.	Stk
221726B	Steigtritt-Set f.profil.FZ-Deckung Steigtritt-Set, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: • Grundplatte aus Metall • Steigtritt	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
221726C	Stufenrost-Set 40x25cm f.profil.FZ-Deckung Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • zwei Grundplatten aus Metall • mit Stütze und Haltebügel • Stufenrost ca. 40 x 25 cm 	Stk
221726D	Stufenrost-Set 80x25cm f.profil.FZ-Deckung Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • zwei Grundplatten aus Metall • mit Stütze und Haltebügel • Stufenrost ca. 80 x 25 cm 	Stk
221726E	Laufrost-System f.profil.FZ-Deckung Laufrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Grundplatten aus Metall • einschließlich Stützen • Laufrostbügel und Laufrost mit Verbinder 	m
221726G	Schneefangbaum f.profil.FZ-Deckung Schneefangbaum aus Lärche oder Kiefer druckimprägniert, einschließlich Stützen, Verbinder, Befestigungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Grundplatten aus Metall • Stützen • Schneefangbaum 	m
221726H	Schneehalter Metall f.profil.FZ-Deckung Schneehalter (Schneenasen) aus Metall.	Stk
221726I	Schneefangrohr 1-fach f.profil.FZ-Deckung Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Stützen, Verbindungsmittel und Stützlattungen. <ul style="list-style-type: none"> • für 1-fachen Durchzug 	m
221726J	Schneefangrohr 2-fach f.profil.FZ-Deckung Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Stützen, Verbindungsmittel und Stützlattungen. <ul style="list-style-type: none"> • für 2-fachen Durchzug 	m
221726K	Winkelschneerechen f.profil.FZ-Deckung Winkelschneerechen, verzinkt, einschließlich Befestigung	m
221726L	Ausstiegsfenster feuerverzinkt/besch.f.profil.FZ-Deckung Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> • innere Lichte: bis 60 x 60 cm • feuerverzinkt und beschichtet • mit regensicherer Einbindung 	Stk
221726M	Ausstiegsfenster Cu f.profil.FZ-Deckung Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> • innere Lichte: bis 60 x 60 cm • aus Kupfer (Cu) • mit regensicherer Einbindung 	Stk
221726N	Ausstiegsfenster Kunststoff f.profil.FZ-Deckung	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> • innere Lichte: bis 60 x 60 cm • aus Kunststoff • mit regensicherer Einbindung 	
221726O	Ausstiegsfenster m.Metalleinfassung f.profil.FZ-Deckung Ausstiegsfenster-System mit Metalleinfassung, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beideckung. <ul style="list-style-type: none"> • innere Lichte: ca. 40 x 55 cm • verzinkt und beschichtet oder Alu-beschichtet • mit regensicherer Einbindung 	Stk
221730	Aufzahlung (Az) auf profilierte Faserzementdachplattendeckungen (p.FZ-Deckung).	
221730A	Az p.FZD f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher b.0,1m2 Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten. <ul style="list-style-type: none"> • regensicher/flugschneesicher Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.	Stk
221730B	Az p.FZD f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher ü.0,1m2 Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten. <ul style="list-style-type: none"> • regensicher/flugschneesicher Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben. Abgerechnet wird die Schnittlänge.	m
221730C	Az p.FZD f.Ausschneiden UD winddicht b.0,1m2 Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen. <ul style="list-style-type: none"> • winddicht Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.	Stk
221730D	Az p.FZD f.Ausschneiden UD winddicht ü.0,1m2 Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen. <ul style="list-style-type: none"> • winddicht Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben. Abgerechnet wird die Schnittlänge.	m
221731	Aufzahlung (Az) auf profilierte Faserzementdachplattendeckungen (profil.FZ-Deckung) für das Beidecken. <i>Kommentar: Diese Positionen sind auszuschreiben, wenn Einbauteile vor den Dachdeckerarbeiten beziehungsweise von "Dritten" vorhanden sind.</i>	
221731A	Az profil.FZ-Deckung f.Beidecken Stütze ED An vorhandene Stützen. <ul style="list-style-type: none"> • bei Einfachdeckungen 	Stk
221731B	Az profil.FZ-Deckung f.Beidecken Öffnung b.0,5m2 Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten). Größe der Öffnung bis 0,5 m ²	Stk
221731C	Az profil.FZ-Deckung f.Beidecken Öffnung ü.0,5m2 Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten). Größe der Öffnung über 0,5 m ² : Abgerechnet wird die Länge.	m
2218	Deckung m.Faserzement-Wellplatten (Dachpl.)	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p><i>Kommentar:</i> <i>Frei zu formulieren (z.B.):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wellplatten in Sonderfarben <p>LB-Version: 21 Geringfügig Geändert</p>	
221801	Windlastsicherung in der Dachfläche gemäß Windlast-Berechnung. Abgerechnet wird die eingedeckte Dachfläche gemäß ÖNORM.	
221801A	Windlastsicherung gem.Windlast-Berechnung f.FZ-Wellpl.-D Für Deckungen mit Faserzementwellplattendeckung (FZ-Wellpl.-D).	m²
221802	Faserzementwellplattendeckung (FZ-Wellplattendeckung) auf vorhandenen Holzpfetten.	
221802A	FZ-Wellplattendeckung auf Holz Profil 6 Profil 6.	m²
221802B	FZ-Wellplattendeckung auf Holz Kurzwellplatten Kurzwellplatten.	m²
221803	Faserzementwellplattendeckung (FZ-Wellplattendeckung) auf vorhandenen Stahlpfetten.	
221803A	FZ-Wellplattendeckung auf Stahlpfetten Profil 6 Profil 6.	m²
221805	Aufzahlung (Az) auf Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung), für Lichtwellplatten aus glasfaserverstärktem Polyester, Farbe natur. <ul style="list-style-type: none"> • Profil 6 Im Positionsstichwort ist die Plattenlänge angegeben.	
221805A	Az FZ-Wellplattendeckung f.Lichtwellplatten 125cm	Stk
221805B	Az FZ-Wellplattendeckung f.Lichtwellplatten 150cm	Stk
221805C	Az FZ-Wellplattendeckung f.Lichtwellplatten 180cm	Stk
221805D	Az FZ-Wellplattendeckung f.Lichtwellplatten 210cm	Stk
221805E	Az FZ-Wellplattendeckung f.Lichtwellplatten 250cm	Stk
221805F	Az FZ-Wellplattendeckung f.Lichtwellplatten 300cm	Stk
221805X	Az FZ-Wellplattendeckung f.Lichtwellplatten_____	Stk
221818	Aufzahlung (Az) auf auf Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung) für das einseitige Anarbeiten und Befestigen.	
221818A	Az FZ-Wellplattendeckung f.Anarbeiten/gerade An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume).	m
221818B	Az FZ-Wellplattendeckung f.Anarbeiten/schräg An schräge Umsäumungen (z.B. Ichsen, Grate).	m
221819	Aufzahlung (Az) auf Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung).	
221819A	Az FZ-Wellplattendeckung f.Neigung ü.45-60° Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad.	m²
221819B	Az FZ-Wellplattendeckung f.Giebel-Abschlusssteine Für Giebelabschlusssteine für Ortsäume.	m
221819C	Az FZ-Wellplattendeckung f.Zargenstreifen Für Zargenstreifen.	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
221819D	Az FZ-Wellplattendeckung f.Unterleger Für Unterleger.	Stk
221819E	Az FZ-Wellplattendeckung f.Traufensteine Für Traufensteine.	m
221819F	Az FZ-Wellplattendeckung f.Dichtband bei seidl.Höhenübergr. Bei Höhen- und seitlichen Übergriffen (Übergr.) mit Dichtungsband 15 x 15 mm vorkomprimiert	m
221819H	Az FZ-Wellplattendeckung f.Dichtband Höhenübergriff Bei Höhenübergriffen mit Dichtungsband 15 x 15 mm vorkomprimiert.	m²
221820	Grateindeckungen mit Formsteinen Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung).	
221820A	FZ-Wellplatten Gratsteine Mit Gratsteinen.	m
221820B	FZ-Wellplatten Gratsteine+Gratrolle 390mm Mit Gratsteinen und Gratrolle 390 mm	m
221820C	FZ-Wellplatten Gratstein+Bleiblech Mit Gratsteinen der Wellung angepasst, einschließlich Abdichtung.	m
221820D	FZ-Wellplatten Grat-Anfangsstein Mit Grat-Anfangsstein.	m
221821	First- oder Halfirsteindeckung mit Formsteinen bei Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung).	
221821A	FZ-Wellplatten Firstkappen 1-teilig Mit einteiligen Firstkappen.	m
221821B	FZ-Wellplatten Firstkappen 1-teilig abgehoben Mit einteiligen Firstkappen, abgehoben. • 2 x 250 cm ² /m	m
221821C	FZ-Wellplatten Firstkappen 2-teilig+Dichtungsband Mit zweiteiligen Firstkappen, einschließlich Dichtungsband 15 x 15 mm.	m
221821D	FZ-Wellplatten Firstkappen 2-teilig+Bl.-Lüfter+Dichtungsband Mit zweiteiligen Firstkappen, einschließlich Blechlüfter und Dichtungsband 15 x 15 mm. • 2 x 110 cm ² /m	m
221821E	FZ-Wellplatten Entlüftungsfirststeine Mit Entlüftungsfirststeinen und Übergangsteinen für eine durchgehende Firstentlüftung. • 2 x 400 cm ² /m	m
221821F	FZ-Wellplatten Shedfirstkappe 75Grad Mit Shedfirstkappen, Innenwinkel 75 Grad, für Halfirste (Pulldach).	m
221821G	FZ-Wellplatten Übergangsstein Mit Übergangsteinen für firstseitigen Wandanschluss.	m
221821H	FZ-Wellplatten Übergangs-u.Gratstein Mit Übergangs- und Gratsteinen für durchgehende Firstentlüftung. • 2 x 300 cm ² /m	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
221822	Ent- und Belüftungselemente für Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung).	
221822A	Universal-Lüftungskappe f.FZ-Wellplattendeckung First-Universal-Lüfterkappen, einschließlich Ausschneiden. • 2 x 30 cm ² /Stk.	Stk
221822B	Alu-Welllüfter P6/400 f.FZ-Wellplattendeckung First-Alu-Well-Lüfter P6/400, einschließlich Ausschneiden. • 2 x 120 cm ² /Stk.	m
221822C	Belüftungskammelemente f.FZ-Wellplattendeckung Belüftungskammererelementen als Vogelschutz.	m
221822D	Lüftungsgitter-Vogelschutz f.FZ-Wellplattendeckung Lüftungsgitters zur Abdeckung des Wellenquerschnittes als Vogelschutz.	m
221825	Zubehör für Durchdringungen bei Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung).	
221825A	Dunstrohrset f.FZ-Wellplattendeckung b.100mm Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus Grundplatte, Profil 6, Rohr, Abdeckkappe, flexiblem Anschluss Schlauch und Reduktion. • Nenn-Durchmesser (DN): bis 100 mm	Stk
221825B	Dunstrohrset f.FZ-Wellplattendeckung ü.100mm Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus Grundplatte, Profil 6, Rohr, Abdeckkappe, flexiblem Anschluss Schlauch und Reduktion. • Nenn-Durchmesser (DN) über 100 mm: <input type="text"/>	Stk
221825C	Antennendurchgang f.FZ-Wellplattendeckung Antennendurchgang.	Stk
221826	Sonderelemente für Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung).	
221826A	Stand/Grundplatte f.FZ-Wellplattendeckung Grundplatte aus Metall, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung) als Zusatzelement für Stand- oder Laufrostsysteme, einschließlich Haltebügel oder Haltestütze, Verbindungsmittel und Stützlattungen.	Stk
221826B	Steigtritt-Set f.FZ-Wellplattendeckung Steigtritt-Set, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: • Grundplatte aus Metall • Steigtritt	Stk
221826C	Stufenrost-Set 40x25cm f.FZ-Wellplattendeckung Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: • zwei Grundplatten aus Metall • mit Stütze und Haltebügel • Stufenrost ca. 40 x 25 cm	Stk
221826D	Stufenrost-Set 80x25cm f.FZ-Wellplattendeckung Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: • zwei Grundplatten aus Metall • mit Stütze und Haltebügel • Stufenrost ca. 80 x 25 cm	Stk
221826E	Laufrost-System f.FZ-Wellplattendeckung	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Laufrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundplatten aus Metall • einschließlich Stützen • Laufrostbügel und Laufrost mit Verbinder 	
221826G	<p>Schneefangbaum f.FZ-Wellplattendeckung</p> <p>Schneefangbaum aus Lärche oder Kiefer druckimprägniert, einschließlich Stützen, Verbinder, Befestigungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundplatten aus Metall • Stützen • Schneefangbaum 	m
221826H	<p>Schneehalter Metall f.FZ-Wellplattendeckung</p> <p>Schneehalter (Schneenasen) aus Metall.</p>	Stk
221826I	<p>Schneefangrohr 1-fach f.FZ-Wellplattendeckung</p> <p>Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Stützen, Verbindungsmittel und Stützlattungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • für 1-fachen Durchzug 	m
221826J	<p>Schneefangrohr 2-fach f.FZ-Wellplattendeckung</p> <p>Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Stützen, Verbindungsmittel und Stützlattungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • für 2-fachen Durchzug 	m
221826K	<p>Winkelschneerechen f.FZ-Wellplattendeckung</p> <p>Winkelschneerechen, verzinkt, einschließlich Befestigung</p>	m
221826L	<p>Ausstiegsfenster feuerverzinkt/besch.f.FZ-Wellplattendeckung</p> <p>Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • innere Lichte: bis 60 x 60 cm • feuerverzinkt und beschichtet • mit regensicherer Einbindung 	Stk
221826M	<p>Ausstiegsfenster Cu f.FZ-Wellplattendeckung</p> <p>Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • innere Lichte: bis 60 x 60 cm • aus Kupfer (Cu) • mit regensicherer Einbindung 	Stk
221826N	<p>Ausstiegsfenster Kunststoff f.FZ-Wellplattendeckung</p> <p>Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • innere Lichte: bis 60 x 60 cm • aus Kunststoff • mit regensicherer Einbindung 	Stk
221826O	<p>Ausstiegsfenster m.Metalleinfassung f.FZ-Wellplattendeckung</p> <p>Ausstiegsfenster-System mit Metalleinfassung, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beideckung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • innere Lichte: ca. 40 x 55 cm • verzinkt und beschichtet oder Alu-beschichtet • mit regensicherer Einbindung 	Stk
221826P	<p>Hängehaken f.FZ-Wellplattendeckung</p> <p>Für zusätzliche Aufhängehaken.</p>	Stk
221830	Aufzählung (Az) auf Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung).	
221830A	Az FZWPD f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher b.0,1m2	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • regensicher/flugschneesicher <p>Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.</p>	
221830B	<p>Az FZWPD f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher ü.0,1m2</p> <p>Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • regensicher/flugschneesicher <p>Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.</p> <p>Abgerechnet wird die Schnittlänge.</p>	m
221830C	<p>Az FZWPD f.Ausschneiden UD winddicht b.0,1m2</p> <p>Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • winddicht <p>Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.</p>	Stk
221830D	<p>Az FZWPD f.Ausschneiden UD winddicht ü.0,1m2</p> <p>Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • winddicht <p>Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.</p> <p>Abgerechnet wird die Schnittlänge.</p>	m
221831	<p>Aufzahlung (Az) auf Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung).</p> <p><i>Kommentar:</i> Diese Positionen sind auszuschreiben, wenn Einbauteile vor den Dachdeckerarbeiten beziehungsweise von "Dritten" vorhanden sind.</p>	
221831A	<p>Az FZ-Wellplatten f.Stütze beidecken</p> <p>Für das Beidecken an vorhandene Stützen.</p>	Stk
221831B	<p>Az FZ-Wellplatten f.Beidecken Öffnung b.0,5m2</p> <p>Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten).</p> <p>Größe der Öffnung bis 0,5 m²</p>	Stk
221831C	<p>Az FZ-Wellplatten f.Beidecken Öffnung ü.0,5-1m2</p> <p>Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten).</p> <p>Größe der Öffnung über 0,5 m²: </p> <p>Abgerechnet wird die Länge.</p>	Stk
2219	<p>Deckung m.Polymerbitumen-Dachschindeln</p> <p>Im Folgenden sind Polymerbitumen-Dachschindeldeckungen als Doppeldeckung beschrieben.</p> <p><i>Kommentar:</i> Die unter einer Polymerbitumen-Dachschindeldeckung erforderliche Vordeckung mit Bitumen-Dachbahnen ist in eigenen Positionen beschrieben.</p> <p><i>LB-Version: 21 Geringfügig Geändert</i></p>	
221901	<p>Windlastsicherung in der Dachfläche gemäß Windlast-Berechnung.</p> <p>Abgerechnet wird die eingedeckte Dachfläche gemäß ÖNORM.</p>	
221901A	<p>Windlastsicherung gem.Windlast-Berechnung f.Bitu-Schindel</p> <p>Für Deckungen mit Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel).</p>	m²
221902	<p>Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel) auf vorhandener Schalung und vorhandener Vordeckung mit korrosionsgeschützten Flachkopfstiften befestigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • in Standardfarben 	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
221902A	Bitu-Schindel Doppeldeckung Standardfarbe	m²
221918	Aufzahlung (Az) auf Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel) für das einseitige Anarbeiten.	
221918A	Az Bitu-Schindel f.Anarbeiten/gerade	m
	An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume).	
221918B	Az Bitu-Schindel f.Anarbeiten/schräg	m
	An schräge Umsäumungen (z.B. Ichsén, Grate).	
221919	Aufzahlung (Az) auf Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel).	
221919A	Az Bitu-Schindel f.Neigung ü.45-60°	m²
	Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad.	
221921	First- und Grateindeckung für Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel).	
221921A	First-/Grat Bitu-Schindel verlegt	m
	Mit Teilstücken der Polymerbitumen-Dachschindeln.	
221922	Ent- und Belüftungselemente für Polymerbitumen-Dachschindeldeckungen (Bitu-Schindel).	
221922A	Belüftungsgitter/Vogelschutz Traufe bei Konterlattung	m
	Belüftungsgitter bei Konterlattung als Vogelschutz im Traufenbereich.	
221922B	Lüftungslaterne einseitig	m
	Durchgehende Firstlüftungslaterne (Deckungsmaterial entspricht dem Material der Hauptposition beschrieben), einschließlich Blech- und Anschlussarbeiten.	
	• einseitig	
221922C	Lüftungslaterne beidseitig	m
	Durchgehende Firstlüftungslaterne (Deckungsmaterial entspricht dem Material der Hauptposition beschrieben), einschließlich Blech- und Anschlussarbeiten.	
	• beidseitig	
221922D	Schindeldachlüfter Kunststoff f.Bit-Schindel	m
	Schindeldachlüfter aus Kunststoff.	
221922E	Schindeldachlüfter Kupferf.Bit-Schindel	m
	Schindeldachlüfter aus Kupfer.	
221925	Zubehör für Durchdringungen bei Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel).	
221925A	Dunstrohrset Kunstst.f.Bit-Schindel b.100mm	Stk
	Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus:	
	• Durchgangselement (Grundplatte)	
	• Rohr mit Abdeckkappe	
	• Anschlusschlauch mit Reduktion	
	Nenn-Durchmesser (DN): bis 100 mm	
221925B	Dunstrohrset Kunstst.f.Bit-Schindel ü.100mm	Stk
	Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus:	
	• Durchgangselement (Grundplatte)	
	• Rohr mit Abdeckkappe	
	• Anschlusschlauch mit Reduktion	
	Nenn-Durchmesser (DN) über 100 mm: 	
221925C	Antennenaufsatz Kunststoff f.Bit-Schindel	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Antennenaufsatz aus Kunststoff, einschließlich Durchgangselement. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	
221925D	Rohr-u.Kabeldurchführung f.Bitu-Schindel Rohr- und Kabeldurchführungen. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	Stk
221925E	Az Bitu-Schindel m.Unterdach f.Dichtmanschette Aufzählung (Az) für regensichere, wind- und luftdichte Durchdringungen im Unterdach mittels Dichtmanschetten. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	Stk
221926	Sonderelemente für Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel).	
221926A	Stand/Grundplatte f.Bitu-Schindel Grundplatte aus Metall, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung) als Zusatzelement für Stand- oder Laufrostsysteme, einschließlich Haltebügel oder Haltestütze, Verbindungsmittel und Stützlattungen.	Stk
221926B	Steigtritt-Set f.Bitu-Schindel Steigtritt-Set, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Grundplatte aus Metall • Steigtritt 	Stk
221926C	Stufenrost-Set 40x25cm f.Bitu-Schindel Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • zwei Grundplatten aus Metall • mit Stütze und Haltebügel • Stufenrost ca. 40 x 25 cm 	Stk
221926D	Stufenrost-Set 80x25cm f.Bitu-Schindel Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • zwei Grundplatten aus Metall • mit Stütze und Haltebügel • Stufenrost ca. 80 x 25 cm 	Stk
221926E	Laufrost-System f.Bitu-Schindel Laufrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Grundplatten aus Metall • einschließlich Stützen • Laufrostbügel und Laufrost 	m
221926G	Schneefangbaum f.Bitu-Schindel Schneefangbaum aus Lärche oder Kiefer druckimprägniert, einschließlich Stützen, Verbinder, Befestigungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Grundplatten aus Metall • Stützen • Schneefangbaum 	m
221926H	Schneehalter Metall f.Bitu-Schindel Schneehalter (Schneenasen) aus Metall.	Stk
221926I	Schneefangrohr 1-fach f.Bitu-Schindel Schneefangrohre, einschließlich Stützen, Verbinder, Befestigungsmittel und Stützlattungen. <ul style="list-style-type: none"> • 1-facher Durchzug • korrosionsbeständig und beschichtet in der Farbe der Deckung 	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
221926J	Schneefangrohr 2-fach f.Bitu-Schindel Schneefangrohre, einschließlich Stützen, Verbinder, Befestigungsmittel und Stützlattungen. <ul style="list-style-type: none"> • 2-facher Durchzug • korrosionsbeständig und beschichtet in der Farbe der Deckung 	m
221926K	Ausstiegsfenster feuerverzinkt/beschicht.f.Bitu-Schindel Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> • innere Lichte: bis 60 x 60 cm • feuerverzinkt und beschichtet • mit regensicherer Einbindung 	Stk
221926L	Ausstiegsfenster Cu f.Bitu-Schindel Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> • innere Lichte: bis 60 x 60 cm • aus Kupfer (Cu) • mit regensicherer Einbindung 	Stk
221926M	Ausstiegsfenster Kunststoff f.Bitu-Schindel Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> • innere Lichte: bis 60 x 60 cm • aus Kunststoff • mit regensicherer Einbindung 	Stk
221926N	Ausstiegsfenster m.Metalleinfassung f.Bitu-Schindel Ausstiegsfenster-System mit Metalleinfassung, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beideckung. <ul style="list-style-type: none"> • innere Lichte: ca. 40 x 55 cm • verzinkt und beschichtet oder Alu-beschichtet • mit regensicherer Einbindung 	Stk
221930	Aufzahlung (Az) auf Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-S).	
221930A	Az BITU-S f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher b.0,1m2 Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten. <ul style="list-style-type: none"> • regensicher/flugschneesicher Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.	Stk
221930B	Az BITU-S f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher ü.0,1m2 Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten. <ul style="list-style-type: none"> • regensicher/flugschneesicher Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben. Abgerechnet wird die Schnittlänge.	m
221930C	Az BITU-S f.Ausschneiden UD winddicht b.0,1m2 Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen. <ul style="list-style-type: none"> • winddicht Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.	Stk
221930D	Az BITU-S f.Ausschneiden UD winddicht ü.0,1m2 Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen. <ul style="list-style-type: none"> • winddicht Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben. Abgerechnet wird die Schnittlänge.	m
221931	Aufzahlung (Az) auf Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel) für das Beidecken.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
221931A	Az Bitu-Schindel f.Beidecken Stütze DD An vorhandene Stützen. • bei Doppeldeckungen	Stk
221931B	Az Bitu-Schindel f.Beidecken Öffnung b.0,1m2 Von Öffnungen. Größe der Öffnung bis 0,1 m ²	Stk
221931C	Az Bitu-Schindel f.Beidecken Öffnung ü.0,1m2 Von Öffnungen. Größe der Öffnung über 0,1 m ² : <input type="text"/> Abgerechnet wird die Länge.	m
221942	Aufzählung (Az) auf Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel) für Runddeckungen. Abgerechnet wird die rundgedeckte Fläche.	
221942A	Az DD Bitu-Schindel f.Runddeckung Kegel Als Kegeleindeckung. Sonstige Angaben: <input type="text"/>	m²
221942B	Az DD Bitu-Schindel f.Runddeckung Kehlen Als Kehleneindeckung. Sonstige Angaben: <input type="text"/>	m²
221942C	Az DD Bitu-Schindel f.Runddeckung Gaupen Als Gaupe. Sonstige Angaben/Art: <input type="text"/>	m²
221942D	Az DD Bitu-Schindel f.Runddeckung Sonstige Angaben: <input type="text"/>	m²
2290	<p>Regieleistungen</p> <p>1. Allgemeines: In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst. Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.</p> <p>2. Mengenänderungen: Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.</p> <p>3. Beschäftigungsgruppen: Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.</p> <p>4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.</p> <p>5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.</p> <p>Kommentar: Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen, sind frei zu formulieren.</p>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
229000	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
229000A	Überstundenregelung Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet: Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.	
229001	Regiestunden.	
229001A	Regiestunden Facharbeiter Für Facharbeiter.	h
229001B	Regiestunden Hilfsarbeiter Für Hilfsarbeiter.	h
229001C	Regiestunden Vorarbeiter Für Vorarbeiter.	h
229051	Materiallieferungen f.Regieleistungen Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061). Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt. Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung. Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt. 1 VE = 1 EURO Beispiel: angebotener Prozentsatz: +12 % als Einheitspreis einzusetzen: 1,12	VE