

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**  
**Leistungsgruppe (LG) 12 - Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden**

**Kennung: HB Version: 021**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Datum: 31.12.2018

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

**Vorversion:**

HB 020

Herausgeber: Bundesministerium f. Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW)

**ULG 1212 Waagrechte Abdichtungen**

**ULG 1213 Lotrechte Abdichtungen**

**ULG 1215 Schutz der Abdichtungen**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionstichwort	EH
----------	-------------------	----

**12 Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Hoch- und Tiefzüge bis 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der waagrechten Abdichtung zugezählt und zusätzlich mit einer Aufzahlung für die Erschwernisse verrechnet. Hoch- und Tiefzüge über 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der lotrechten Abdichtung zugezählt.

*Kommentar:*

*In dieser Leistungsgruppe sind keine Abdichtungen für Dächer oder befahrbare Flächen beschrieben.*

*Eine nachträgliche horizontale Mauerwerksabdichtung ist in der LG 14 beschrieben.*

*Frei zu formulieren sind (z.B.):*

- Abdichtungen bei Steckseisen mit Stoffen aus Bitumen oder Kunststoffen (wird nicht empfohlen)
- Flüssigabdichtungen
- Ausführung rückläufiger Stoß
- Arbeiten bei Höhen über 3,2 m (einschließlich aller Erschwernisse und Gerüste)
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

*Literaturhinweis (z.B.):*

- ÖNORM B 2209-1 Abdichtungsarbeiten - Werkvertragsnorm - Bauwerke

LB-Version: 21 Geändert

**Änderung:**

z.B.

12.12 03/05 (geändert): GT dem STW angepasst (ohne Angabe zur Dicke); vgl. Vorversion 020: Im Positionstichwort ist die (Gesamt-) Mindestdicke angegeben.

12.13 03/05 (geändert): GT dem STW angepasst (ohne Angabe zur Dicke); vgl. Vorversion 020: Im Positionstichwort ist die (Gesamt-) Mindestdicke angegeben.

12.15 07 (neu): Schutz der Abdichtungen/Noppenbahn (vgl. LB-HB17)

Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.

**1212 Waagrechte Abdichtungen**

LB-Version: 21 Geändert

**121200** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**121200C Material zu 12.12 Kunststoff halogenfrei**

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 12.12 wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Alle Kunststoffteile sind halogenfrei. Halogenfrei bedeutet, dass Halogene (chemische Elemente wie Fluor, Chlor, Brom und Jod) weder im Kunststoff noch als Zusatzstoff, etwa als Flammschutzmittel, im Produkt enthalten sind.

**121201** Hohlkehlen aus Zementmörtel. Im Positionstichwort ist die Schenkellänge angegeben.

**121201A Hohlkehle Zementmörtel 5cm** **m**

**121202** Waagrechte (waagr.) Abdichtung unter aufgehendem Mauerwerk, Streifen-Zuschnittsbreite bis 50 cm, mit bituminösen Abdichtungsbahnen aus Kunststoffbitumen-Elastomer mit Kunststoffvlieseinlage (E-KV) einschließlich Voranstrich auf Emulsionsbasis.

**121202A Waagr.Abdicht.MWK 1L.E-KV4** **m**

*Kommentar:*

*Bei entsprechenden Vorleistungen (z.B. Rollierung und Drainage) ist keine Gefahr eines Wasserandranges von unten her und diese Bodenabdichtung ist als Dampfbremse zulässig.*

**121202B Waagr.Abdicht.MWK 1L.E-KV5** **m**

**121203** Waagrechte (waagr.) Abdichtung mit bituminösen Abdichtungsbahnen aus Kunststoffbitumen-Elastomer mit Kunststoffvlieseinlage (E-KV), einschließlich Voranstrich auf Emulsions- oder Lösungsmittelbasis.

**121203A Waagr.Abdicht.1L.E-KV5** **m<sup>2</sup>**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Gegen Bodenfeuchte, mit 1 Lage E-KV5. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i>	
<i>Änderung:</i>	GT dem STW angepasst (ohne Angabe zur Dicke); vgl. Vorversion 020: Im Positionsstichwort ist die (Gesamt-) Mindestdicke angegeben.	
<b>121203B</b>	<b>Waagr.Abdicht.1L.E-KV4+1L.E-KV5</b> Gegen nicht drückendes Wasser, mit 1 Lage E-KV4 + 1 Lage E-KV5. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i>	<b>m<sup>2</sup></b>
<i>Änderung:</i>	GT dem STW angepasst (ohne Angabe zur Dicke); vgl. Vorversion 020: Im Positionsstichwort ist die (Gesamt-) Mindestdicke angegeben.	
<b>121203C</b>	<b>Waagr.Abdicht.2L.E-KV5</b> Gegen drückendes Wasser (bis 4 m), 2 Lagen E-KV5. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i>	<b>m<sup>2</sup></b>
<i>Änderung:</i>	GT dem STW angepasst (ohne Angabe zur Dicke); vgl. Vorversion 020: Im Positionsstichwort ist die (Gesamt-) Mindestdicke angegeben.	
<b>121203D</b>	<b>Waagr.Abdicht.1L.E-KV4+2L.E-KV5</b> Gegen drückendes Wasser (über 4 m), 3-lagig, 1 Lage E-KV4 + 2 Lagen E-KV5. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i>	<b>m<sup>2</sup></b>
<i>Änderung:</i>	GT dem STW angepasst (ohne Angabe zur Dicke); vgl. Vorversion 020: Im Positionsstichwort ist die (Gesamt-) Mindestdicke angegeben.	
<b>121205</b>	Waagrechte (waagr.) Abdichtung mit bituminösen Abdichtungsbahnen aus Kunststoffbitumen-Plastomer mit Kunststoffvlieseinlage (P-KV), einschließlich Voranstrich auf Emulsionsbasis.	
<b>121205A</b>	<b>Waagr.Abdicht.1L.P-KV5</b> Gegen Bodenfeuchte, mit 1 Lage P-KV5. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i>	<b>m<sup>2</sup></b>
<i>Änderung:</i>	GT dem STW angepasst (ohne Angabe zur Dicke); vgl. Vorversion 020: Im Positionsstichwort ist die (Gesamt-) Mindestdicke angegeben.	
<b>121205B</b>	<b>Waagr.Abdicht.1L.P-KV4+1L.P-KV5</b> Gegen nicht drückendes Wasser, mit 1 Lage P-KV4 + 1 Lage P-KV5. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i>	<b>m<sup>2</sup></b>
<i>Änderung:</i>	GT dem STW angepasst (ohne Angabe zur Dicke); vgl. Vorversion 020: Im Positionsstichwort ist die (Gesamt-) Mindestdicke angegeben.	
<b>121205C</b>	<b>Waagr.Abdicht.2L.P-KV5</b> Gegen drückendes Wasser (bis 4 m), 2 Lagen P-KV5. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i>	<b>m<sup>2</sup></b>
<i>Änderung:</i>	GT dem STW angepasst (ohne Angabe zur Dicke); vgl. Vorversion 020: Im Positionsstichwort ist die (Gesamt-) Mindestdicke angegeben.	
<b>121205D</b>	<b>Waagr.Abdicht.1L.P-KV4+2L.P-KV5</b> Gegen drückendes Wasser (über 4 m), 3-lagig, 1 Lage P-KV4 + 2 Lagen P-KV5. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i>	<b>m<sup>2</sup></b>
<i>Änderung:</i>	GT dem STW angepasst (ohne Angabe zur Dicke); vgl. Vorversion 020: Im Positionsstichwort ist die (Gesamt-) Mindestdicke angegeben.	
<b>121215</b>	Aufzählung (Az) auf waagrechte (waagr.) Abdichtungen auf Unterböden für Erschwerisse für Hoch- und Tiefzüge (Hochzug) bis 30 cm Höhe.	
<b>121215A</b>	<b>Az waagr.Abdicht.Boden Hochzug b.30cm</b>	<b>m</b>
<b>121221</b>	Aufzählung (Az) auf waagrechte (waagr.) Abdichtungen für das Überdecken von Bewegungsfugen (Bewegungsf.).	
<b>121221A</b>	<b>Az waagr.Abdicht.Bewegungsf.Abdeckstreifen</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit Abdeckstreifen aus Abdichtungsbahnen mit Kunststoffbitumen-Elastomer (E) oder Plastomer (P) KV4 mit Kunststoffvlieseinlage, einseitig geklebt, mindestens 50 cm breit, darüber eine Lage E-KV5 oder P-KV-5 mit Kunststoffvlieseinlage, an beiden Seiten verklebt, einschließlich der Eckausbildungen und geschlossenzelligem Rundprofil	
<b>121221B</b>	<b>Az waagr.Abdicht.Bewegungsf.Fugenband</b>	<b>m</b>
	Mit Dehnfugenbändern mit mindestens 10 cm breiten Klebeflanschen, für Fugen 25 bis 40 mm breit, einschließlich der Eckausbildungen.	
121222	Abdichten bei Rohrdurchführungen in waagrecchten (waagr.) Abdichtungen. Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser angegeben.	
<b>121222A</b>	<b>Waagr.Abdicht.Rohrmanschetten b.20cm</b>	<b>Stk</b>
	Einschließlich Manschetten.	
<b>121222B</b>	<b>Waagr.Abdicht.Rohrflansch b.20cm</b>	<b>Stk</b>
	Einschließlich Einbinden vorhandener Flansche.	
<b>121222C</b>	<b>Waagr.Abdicht.Rohrmanschetten ü.20-50cm</b>	<b>Stk</b>
	Einschließlich Manschetten.	
<b>121222D</b>	<b>Waagr.Abdicht.Rohrflansch ü.20-50cm</b>	<b>Stk</b>
	Einschließlich Einbinden vorhandener Flansche.	
<b>1213</b>	<b>Lotrechte Abdichtungen</b>	
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i>	
121300	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
<b>121300C</b>	<b>Material zu 12.13 Kunststoff halogenfrei</b>	
	Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 12.13 wird vereinbart: Betrifft Position(en): <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid #000; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span> Alle Kunststoffteile sind halogenfrei. Halogenfrei bedeutet, dass Halogene (chemische Elemente wie Fluor, Chlor, Brom und Jod) weder im Kunststoff noch als Zusatzstoff, etwa als Flammschutzmittel, im Produkt enthalten sind.	
121301	Vorbereiten der Oberfläche für lotrechte (Lotr.) Abdichtungen.	
<b>121301A</b>	<b>Lotr.Mauerwerk verputzen ZM</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Von gemauerten Wänden durch Verputzen mit mindestens 10 mm Zementmörtel, einschließlich Verreiben der Oberfläche.	
121302	Lotrechte (Lotr.) Abdichtung (Abdicht.) auf Wandflächen mit Spachtelmassen, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.	
<b>121302A</b>	<b>Lot.Abdicht.Feucht.Spachtel.1k 1S</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Gegen Bodenfeuchtigkeit, mit kalt zu verarbeitender einkomponentiger (1k), lösungsmittelfreier Spachtelmasse auf Bitumenemulsionsbasis, in einer Schicht (1S), 2 mm dick.	
<b>121302B</b>	<b>Lot.Abdicht.n.drück.Wasser Spachtel.1k 2S</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Gegen nicht drückendes Wasser, mit kalt zu verarbeitender einkomponentiger (1k), lösungsmittelfreier Spachtelmasse auf Bitumenemulsionsbasis, in zwei Schichten (2S), 4 mm dick.	
<b>121302C</b>	<b>Az Armierungseinlage Glasseidengewebe</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
121303	Lotrechte (Lotr.) Abdichtung auf Wandflächen mit bituminösen Abdichtungsbahnen aus Kunststoffbitumen-Elastomer mit Kunststoffvlieseinlage (E-KV) einschließlich Voranstrich auf Emulsions- oder Lösungsmittelbasis.	
<b>121303A</b>	<b>Lotr.Abdicht.1L.E-KV5</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Gegen Bodenfeuchte, mit 1 Lage E-KV5.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> GT dem STW angepasst (ohne Angabe zur Dicke); vgl. Vorversion 020: Im Positionsstichwort ist die (Gesamt-) Mindestdicke angegeben.	
<b>121303B</b>	<b>Lotr.Abdicht.1L.E-KV4+1L.E-KV5</b> Gegen nicht drückendes Wasser, mit 1 Lage E-KV4 + 1 Lage E-KV5.	<b>m<sup>2</sup></b>
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> GT dem STW angepasst (ohne Angabe zur Dicke); vgl. Vorversion 020: Im Positionsstichwort ist die (Gesamt-) Mindestdicke angegeben.	
<b>121303C</b>	<b>Lotr.Abdicht.2L.E-KV5</b> Gegen drückendes Wasser (bis 4 m), 2 Lagen E-KV5.	<b>m<sup>2</sup></b>
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> GT dem STW angepasst (ohne Angabe zur Dicke); vgl. Vorversion 020: Im Positionsstichwort ist die (Gesamt-) Mindestdicke angegeben.	
<b>121303D</b>	<b>Lotr.Abdicht.1L.E-KV4+2L.E-KV5</b> Gegen drückendes Wasser (über 4 m), 3-lagig, 1 Lage E-KV4 + 2 Lagen E-KV5.	<b>m<sup>2</sup></b>
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> GT dem STW angepasst (ohne Angabe zur Dicke); vgl. Vorversion 020: Im Positionsstichwort ist die (Gesamt-) Mindestdicke angegeben.	
<b>121305</b>	<b>Lotrechte (Lotr.) Abdichtung auf Wandflächen mit bituminösen Abdichtungsbahnen aus Kunststoffbitumen-Plastomer mit Kunststoffvlieseinlage (E-KV) einschließlich Voranstrich auf Emulsions- oder Lösungsmittelbasis.</b>	
<b>121305A</b>	<b>Lotr.Abdicht.1L.P-KV5</b> Gegen Bodenfeuchte, mit 1 Lage P-KV5.	<b>m<sup>2</sup></b>
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> GT dem STW angepasst (ohne Angabe zur Dicke); vgl. Vorversion 020: Im Positionsstichwort ist die (Gesamt-) Mindestdicke angegeben.	
<b>121305B</b>	<b>Lotr.Abdicht.1L.P-KV4+1L.P-KV5</b> Gegen nicht drückendes Wasser, mit 1 Lage E-KV4 + 1 Lage E-KV5.	<b>m<sup>2</sup></b>
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> GT dem STW angepasst (ohne Angabe zur Dicke); vgl. Vorversion 020: Im Positionsstichwort ist die (Gesamt-) Mindestdicke angegeben.	
<b>121305C</b>	<b>Lotr.Abdicht.2L.P-KV5</b> Gegen drückendes Wasser (bis 4 m), 2 Lagen P-KV5.	<b>m<sup>2</sup></b>
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> GT dem STW angepasst (ohne Angabe zur Dicke); vgl. Vorversion 020: Im Positionsstichwort ist die (Gesamt-) Mindestdicke angegeben.	
<b>121305D</b>	<b>Lotr.Abdicht.1L.P-KV4+2L.P-KV5</b> Gegen drückendes Wasser (über 4 m), 3-lagig, 1 Lage P-KV4 + 2 Lagen P-KV5.	<b>m<sup>2</sup></b>
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> GT dem STW angepasst (ohne Angabe zur Dicke); vgl. Vorversion 020: Im Positionsstichwort ist die (Gesamt-) Mindestdicke angegeben.	
<b>121321</b>	<b>Aufzählung (Az) auf lotrechte Abdichtungen (lotr.Abdicht.) für das Überdecken von Bewegungsfugen (Bewegungsf.).</b>	
<b>121321A</b>	<b>Az lotr.Abdicht.Bewegungsf.Abdeckstreifen</b> Mit Abdeckstreifen aus Abdichtungsbahnen mit Kunststoffbitumen-Elastomer (E) oder Plastomer (P) -KV4 mit Kunststoffvlieseinlage, einseitig geklebt, mindestens 50 cm breit, darüber eine Lage E-KV5 oder P-KV5 mit Kunststoffvlieseinlage, an beiden Seiten verklebt, einschließlich der Eckausbildungen und geschlossenzelligem Rundprofil.	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>121321B</b>	<b>Az lotr.Abdicht.Bewegungsf.Fugenband</b> Mit Dehnfugenbändern mit mindestens 10 cm breiten Klebeflanschen, für Fugen 25 bis 40 mm breit, einschließlich der Eckausbildungen.	<b>m</b>
121322	Abdichten bei Rohrdurchführungen in lotrechten (Lotr.) Abdichtungen. Im Positionsstichwort ist der Rohraußendurchmesser angegeben.	
<b>121322A</b>	<b>Lotr.Abdicht.Rohrmanschetten b.20cm</b> Einschließlich Manschetten.	<b>Stk</b>
<b>121322B</b>	<b>Lotr.Abdicht.Rohrflansch b.20cm</b> Einschließlich Einbinden vorhandener Flansche.	<b>Stk</b>
<b>121322C</b>	<b>Lotr.Abdicht.Rohrmanschetten ü.20-50cm</b> Einschließlich Manschetten.	<b>Stk</b>
<b>121322D</b>	<b>Lotr.Abdicht.Rohrflansch ü.20-50cm</b> Einschließlich Einbinden vorhandener Flansche.	<b>Stk</b>
121324	Befestigungsschiene aus Aluminium an lotrechten Wänden (Lotr.), befestigt im Abstand von höchstens 25 cm.	
<b>121324A</b>	<b>Lotr.Befestigungsschiene Aluminium</b>	<b>m</b>
<b>1215</b>	<b>Schutz der Abdichtungen</b> <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i>	
121502	Schutz der lotrechten Abdichtung (lotr.Abd.) im Erdbereich mit formgeschäumten expandierten Polystyrolhartschaumplatten mit Stufenfalz, Platten punktweise geklebt. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.	
<b>121502A</b>	<b>Schutz lotr.Abd.EPS-P/S 30mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>121502B</b>	<b>Schutz lotr.Abd.EPS-P/S 50mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
121503	Schutz der lotrechten Abdichtung (lotr.Abd.) und Außenwanddämmung im Erdbereich mit extrudierten Polystyrolhartschaumstoffplatten mit Stufenfalz, Platten punktweise mit Bitumenkaltkleber geklebt. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Platten angegeben.	
<b>121503A</b>	<b>Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 50mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>121503B</b>	<b>Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 60mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>121503C</b>	<b>Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 80mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>121503D</b>	<b>Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S 100mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>121503X</b>	<b>Schutz lotr.Abd.Perimeterd.XPS-G30/S _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
121507	Schutz der lotrechten Abdichtung mit verrottungsfesten Noppenbahnen, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers.	
<b>121507A</b>	<b>Schutz lotr.Abd.Noppenbahn Hohlkehle</b> Untere Hohlkehle. <i>LB-Version: 21</i>	<b>m</b>
<b>121507B</b>	<b>Schutz lotr.Abd.Noppenbahn</b> Abgerechnet die geschützte Fläche. <i>LB-Version: 21</i>	<b>m<sup>2</sup></b>