

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 24 - Fliesen- und Plattenlegearbeiten

Kennung: HB Version: 021

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2018

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Vorversion:

HB 020

Herausgeber: Bundesministerium f. Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW)

- ULG 2401 Vorbereiten des Untergrundes**
 - ULG 2411 Wandbeläge innen**
 - ULG 2412 Boden- u.Sockelbeläge innen**
 - ULG 2413 Stufen- u.Stufensockelbeläge innen**
 - ULG 2421 Wandbeläge außen**
 - ULG 2422 Boden- u.Sockelbeläge außen**
 - ULG 2423 Stufen- u.Stufensockelbeläge außen**
 - ULG 2451 Sonstige Leistungen, Aufzahlungen**
 - ULG 2490 Regieleistungen**
-

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

24 Fliesen- und Plattenlegearbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Innenräume:

Mit dem Begriff Innenräume sind nicht bewitterte und nicht frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

2. Außenflächen, Außenbereich:

Mit dem Begriff Außenflächen oder Außenbereich sind bewitterte und frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

Es werden ausschließlich Materialien einer frostsicheren Gruppe verwendet.

3. Standardausführungen:

3.1 Flächen.

(Standard) -Flächen sind planmäßig rechteckig, geradlinig begrenzte Flächen im Wand- oder Bodenbereich, ohne besondere Flächenausnehmungen.

3.2 Farben:

Wandbeläge/Pastell-Farben:

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber 4 Pastellfarben aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt, zur Wahl vor.

Boden- und Bodensockelbeläge, Stufen- und Stufensockelbeläge/Farben:

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber bei Feinkorn grau unglasiert 2 Farben aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt, zur Wahl vor.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

4.1 Verlegung:

Die Verlegung der Wand- oder Bodenbeläge erfolgt auf verlegereifem Untergrund mit Dünnbettmörtel, ohne besondere Anforderungen, auf Schnitt - bei rechtzeitiger Bekanntgabe durch den Auftraggeber auch auf Bund - mit durchlaufenden Fugen bei gleichem Plattenformat aber mit nicht durchlaufenden Fugen bei Wand-/Bodenbelägen, ohne Ausbildung von Außenecken (eigene Positionen).

4.2 Verfugung:

Verfugungen bei allen Belägen sind mit handelsüblichem Fugenmörtel auf Zementbasis, ohne besondere Eigenschaften ausgeführt.

4.3 Anarbeiten:

Das Anarbeiten an Auslässe bis 0,01 m² ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Leistungen bei Arbeitshöhen von Null bis 2,1 m (b.2,1m) einerseits und Arbeitshöhen von Null bis 3 m (b.3m) andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Flächen mit einer Arbeitshöhe von Null bis 3 m (über 2,1 m) werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Flächen mit einer Arbeitshöhe von Null bis 2,1 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 2,1 m und die Summe der Flächen von Null bis 3 m (über 2,1 m).

Kommentar:

Farbabweichungen:

Materialbedingte Farbabweichungen gemäß NORM sind zulässig.

Frei zu formulieren (z.B.):

- durchlaufende Fugen für Wände und Boden
- Gehungsausbildung mit Fliesen bei Außenecken bei Wänden (Jolly)
- Untergrund vorbereiten bei Großformatfliesen (erhöhte Anforderungen)
- Verlegen von Großformatfliesen
- das Verlegen von Fliesen mit geschnittenen Kanten (rektifiziert)
- das Verlegen von Spaltplatten (Grobkeramik)
- das Verlegen nach Verlegeplan
- das Verlegen von Fliesen
- gemusterte Einstreuungen
- Stufensockel mit durchlaufender schrägen Oberkante (Bischofsmützen)
- unregelmäßige Flächen (z.B. mit Flächenausnehmungen oder Gestaltungsausparungen)
- Verlegearbeiten auf beheizten Stufen
- Fugenbreiten über 7 mm bei nicht elastischen Fugen
- das Verwenden eines Epoxid-Reaktionsharzklebemörtels für chemikalienresistente Verlegung
- eine Grundreinigung der verlegten Flächen
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p><i>zur standardisierten Leistungsbeschreibung</i></p> <p><i>Literaturhinweis (z.B.):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ÖNORM B 3407 Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten - Anforderungs- und Ausführungsnorm - ÖNORM EN 14411 Keramische Fliesen und Platten - Begriffe, Klassifizierung, Gütemerkmale und Kennzeichnung - ÖNORM EN 12004 Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Anforderungen, Konformitätsbewertung, Klassifizierung und Bezeichnung - ÖNORM EN 13888 Fugenmörtel für Fliesen und Platten - Anforderungen, Konformitätsbewertung, Klassifikation und Bezeichnung - ÖNORM B 18202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke - OIB R4 Richtlinie Rutschsicherheit/Erläuterungen R4 - Merkblätter technischer Ausschuss des österreichischen Fliesenverbandes <p><i>Eine Prüfung und Nachweis der Rutschsicherheit kann nach ÖNORM Z 1261, alternativ nach DIN 51130 und DIN 51097 durchgeführt werden.</i></p> <p><i>LB-Version: 21 Geringfügig Geändert</i></p>	
<i>Änderung:</i>	Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.	
2401	Vorbereiten des Untergrundes	
	<p>Entsorgen:</p> <p>Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.</p>	
240101	Abscheren der Innenflächen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Im Positionsstichwort ist die Art der Oberfläche angegeben.	
240101A	Abscheren innen von Frabe	m²
240101B	Abscheren innen von Kalkfarbe	m²
240101C	Abscheren innen von Dispersion	m²
240101D	Abscheren innen von Tapete	m²
240103	Ausgleichen von Unebenheiten an Wänden. Vor Beginn der Leistung wird die auszugleichende Einzelfläche im Einvernehmen mit dem Auftraggeber ermittelt. Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke der auszugleichenden Schicht der Unebenheiten angegeben.	
	<p><i>Kommentar:</i></p> <p><i>Bei Großformatplatten, bis 5 Stück/m² (45 x 45 cm) ist auf erhöhte Anforderungen zu achten (z.B. Unebenheiten bei Wänden/Ausgleichsschicht).</i></p>	
240103A	Ausgleichen Wand b.4mm	m²
	z.B. bei Großformatplatten.	
240103B	Ausgleichen Wand ü.4-10mm	m²
240104	Ausgleichen von Unebenheiten bei Böden. Vor Beginn der Leistung wird die auszugleichende Einzelfläche im Einvernehmen mit dem Auftraggeber ermittelt. Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke der auszugleichenden Schicht der Unebenheiten angegeben.	
	<p><i>Kommentar:</i></p> <p><i>Bei Großformatplatten, bis 5 Stück/m² (z.B. 45 x 45 cm) ist auf erhöhte Anforderungen zu achten (z.B. Unebenheiten bei Böden/Ausgleichsschicht).</i></p>	
240104A	Ausgleichen Boden b.4mm	m²
	z.B. bei Großformatplatten.	
240104B	Ausgleichen Boden ü.4-10mm	m²
240111	Bauplatten aus extrudierten Polystyrolschauplatten mit beidseitiger zementärer Spezialmörtelbeschichtung, armiert mit Gewebe, als Untergrund für Wand und Bodenbeläge, befestigt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Abgerechnet wird das Flächenmaß (wie Wand- und Bodenbeläge). Im Positionsstichwort ist die Plattendicke angegeben.	
240111A	Bauplatten 6mm	m²
240111B	Bauplatten 10mm	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
240111C	Bauplatten 20mm	m²
240111D	Bauplatten 30mm	m²
240111E	Bauplatten 50mm	m²
240121	Alternativ-Feuchtigkeitsabdichtung für Plattenbeläge an Wänden, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien (System) des Herstellers. Abgerechnet wird die abgedichtete Fläche. Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben. <i>Kommentar:</i> Alternativabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszuführen.	
240121A	Alternativ-Feuchtigkeitsabdichtung Wand W3	m²
240121B	Alternativ-Feuchtigkeitsabdichtung Wand W4	m²
240123	Alternativ-Abdichtung auf Reaktionsharzbasis (Redaktions-H.) auf chemisch beanspruchten Flächen für das direkte Verlegen von Belägen auf Kalk-Zementputz oder Untergründen aus Beton, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien (System) des Herstellers. Abgerechnet wird die abgedichtete Fläche. Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben. <i>Kommentar:</i> Alternativabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszuführen.	
240123A	Alternativ-Abdichtung Reaktions-H.Wand W4	m²
240131	Alternativ-Feuchtigkeitsabdichtung für Plattenbeläge für Böden, einschließlich eines mindestens 15 cm Hochzuges, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien (System) des Herstellers. Abgerechnet wird die abgedichtete Fläche zuzüglich der Fläche für die Hochzüge. Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben. <i>Kommentar:</i> Alternativabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszuführen.	
240131A	Alternativ-Feuchtigkeitsabdichtung Boden W3	m²
240131B	Alternativ-Feuchtigkeitsabdichtung Boden W4	m²
240133	Alternativ-Abdichtung auf Reaktionsharzbasis (Redaktions-H.) auf chemisch belasteten Flächen für das direkte Verlegen von Belägen auf Zementestrich oder Untergründen aus Beton, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien (System) des Herstellers. Abgerechnet wird die abgedichtete Fläche zuzüglich der Fläche für die Hochzüge. Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben. <i>Kommentar:</i> Alternativabdichtungen werden nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag ausgeschrieben.	
240133B	Alternativ-Abdichtung Reaktions-H.Boden W4	m²
240144	Abdichten (Wand/Boden/Rohr) von besonderen Stellen (z.B. Eckfugen, Rohrdurchführungen (Rohr-DF), Bodenabläufen) im Anschluss an Flächenabdichtungen.	
240144A	Abdicht.Eckfugen Von Eckfugen mit Dichtband.	m
240144B	Abdicht.Rohr-DF b.50mm Von Rohrdurchführungen mit Dichtmanschetten (Rohrdurchf.) bis 50 mm Durchmesser.	Stk
240144C	Abdicht.B-Ablauf+Rohr-DF ü.50-300mm Von Rohrdurchführungen und Bodenabläufen (B-Ablauf) mit Dichtmanschetten, über 50 bis 300 mm Durchmesser.	Stk
240145	Alternativ-Abdichtung auf Reaktionsharzbasis (Reaktions-H.) auf chemisch belasteten Flächen, bei Estrichen oder Kalk-Zementputz-Untergründen (Wand/Boden/Rohr), für die direkte Verlegung von Belägen, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. <i>Kommentar:</i> Alternativabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszuführen.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
240145A	Abdicht.Reaktions-H.Eckfugen Von Eckfugen mit Dichtband.	m
240145B	Abdicht.Reaktions-H.Rohr b.50mm Von Rohrdurchführungen mit Dichtmanschetten (Rohrdurchf.) bis 50 mm Durchmesser.	Stk
240145C	Abdicht.Reaktions-H.Ablauf+Rohr ü.50-300mm Von Rohrdurchführungen und Bodenabläufen (B-Ablauf) mit Dichtmanschetten, über 50 bis 300 mm Durchmesser.	Stk
2411	Wandbeläge innen 1. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: 1.1 Leibungen, Stürze und Parapett: Die Abrechnung von Leibungen, Stürzen und Parapetten bei gleichzeitiger Verlegung von angrenzenden Wandfliesen erfolgt nach den Einheitspreisen der Wandflächen. 1.2 Sockel: Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet. <i>LB-Version: 21 Geringfügig Geändert</i>	
241101	Wandbeläge innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren auf Kalk-Zementputz (KZM). Im Positionsstichwort sind die Materialgruppe und das Fliesenformat (cm) angegeben. Arbeitshöhe von Null bis 2,1 m.	
241101A	Wandbelag Gr.BIII KZM weiß 15x15 b.2,1m Farbe weiß, Fugen weiß.	m²
241101B	Wandbelag Gr.BIII KZM weiß 20x20 b.2,1m Farbe weiß, Fugen weiß.	m²
241101C	Wandbelag Gr.BIII KZM pastell 15x15 b.2,1m Farbe pastell, Fugen weiß.	m²
241101D	Wandbelag Gr.BIII KZM pastell 20x20 b.2,1m Farbe pastell, Fugen weiß.	m²
241103	Wandbeläge innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren auf Kalk-Zementputz (KZM). Im Positionsstichwort sind die Materialgruppe und das Fliesenformat (cm) angegeben. Arbeitshöhe von Null bis 3 m (über 2,1 m), einschließlich Gerüst.	
241103A	Wandbelag Gr.BIII KZM weiß 15x15 b.3m Farbe weiß, Fugen weiß.	m²
241103B	Wandbelag Gr.BIII KZM weiß 20x20 b.3m Farbe weiß, Fugen weiß.	m²
241103C	Wandbelag Gr.BIII KZM pastell 15x15 b.3m Farbe pastell, Fugen weiß.	m²
241103D	Wandbelag Gr.BIII KZM pastell 20x20 b.3m Farbe pastell, Fugen weiß.	m²
241111	Wandbeläge innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren auf gipshaltigem Untergrund und Gasbeton (GiGa), einschließlich vergütetem Mörtel und Grundierung. Im Positionsstichwort sind die Materialgruppe und das Fliesenformat (cm) angegeben. Arbeitshöhe von Null bis 2,1 m.	
241111A	Wandbelag Gr.BIII GiGa weiß 15x15 b.2,1m Farbe weiß, Fugen weiß.	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
241111B	Wandbelag Gr.BIII GiGa weiß 20x20 b.2,1m Farbe weiß, Fugen weiß.	m²
241111C	Wandbelag Gr.BIII GiGa pastell 15x15 b.2,1m Farbe pastell, Fugen weiß.	m²
241111D	Wandbelag Gr.BIII GiGa pastell 20x20 b.2,1m Farbe pastell, Fugen weiß.	m²
241113	Wandbeläge innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren auf gipshaltigem Untergrund und Gasbeton (GiGa), einschließlich vergütetem Mörtel und Grundierung. Im Positionsstichwort sind die Materialgruppe und das Fliesenformat (cm) angegeben. Arbeitshöhe von Null bis 3 m (über 2,1 m), einschließlich Gerüst.	
241113A	Wandbelag Gr.BIII GiGa weiß 15x15 b.3m Farbe weiß, Fugen weiß.	m²
241113B	Wandbelag Gr.BIII GiGa weiß 20x20 b.3m Farbe weiß, Fugen weiß.	m²
241113C	Wandbelag Gr.BIII GiGa pastell 15x15 b.3m Farbe pastell, Fugen weiß.	m²
241113D	Wandbelag Gr.BIII GiGa pastell 20x20 b.3m Farbe pastell, Fugen weiß.	m²
241121	Wandbeläge innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren, einschließlich etwa erforderlicher Vorstriche, Grundierungen und vergütetem Mörtel. Arbeitshöhe von Null bis 2,1 m.	
241121A	Wandbelag innen b.2,1m Untergrund: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Gruppe: <input type="text"/> Farbe: <input type="text"/> Fuge: <input type="text"/>	m²
	<i>LB-Version: 21 Geringfügig Geändert</i>	
241123	Wandbeläge innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren, einschließlich etwa erforderlicher Vorstriche, Grundierungen und vergütetem Mörtel. Arbeitshöhe von Null bis 3 m (über 2,1 m), einschließlich Gerüst.	
241123A	Wandbelag innen b.3m Untergrund: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Gruppe: <input type="text"/> Farbe: <input type="text"/> Fuge: <input type="text"/>	m²
	<i>LB-Version: 21 Geringfügig Geändert</i>	
2412	Boden- u.Sockelbeläge innen	
	<i>LB-Version: 21 Geringfügig Geändert</i>	
241201	Bodenbeläge innen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren auf Zementstrich (ZE) unbeheizt (unbeh.). Im Positionsstichwort sind die Materialgruppe und das Fliesenformat (cm) angegeben. Kommentar: Hinweise zur Rutsicherheit: OIB R4 Richtlinie Rutsicherheit/Erläuterungen R4	
241201A	Bodenbelag Gr.BIIa ZE unbeh.15x15 Farbe grau glasiert, Abrieb II, Fugen grau. Rutsicherheit: <input type="text"/>	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
241201B	Bodenbelag Gr.BIla ZE unbeh.20x20 Farbe grau glasiert, Abrieb II, Fugen grau. Rutschsicherheit: _____	m²
241201C	Bodenbelag FK Gr.BI ZE unbeh.15x15 Feinkorn, 2 Grautöne unglasiert, Fugen grau. Rutschsicherheit: _____	m²
241201D	Bodenbelag FK Gr.BI ZE unbeh.20x20 Feinkorn, 2 Grautöne unglasiert, Fugen grau. Rutschsicherheit: _____	m²
241201E	Bodenbelag FK Gr.BI ZE unbeh.30x30 Feinkorn, 2 Grautöne unglasiert, Fugen grau. Rutschsicherheit: _____	m²
241202	Bodenbeläge innen, mit keramischen Fliesen, im Dickbettverfahren auf Unterbeton (UB) unbeheizt (unbeh.). Im Positionsstichwort sind die Materialgruppe und das Fliesenformat (cm) angegeben. <i>Kommentar:</i> <i>Hinweise zur Rutschsicherheit: OIB R4 Richtlinie Rutschsicherheit/Erläuterungen R4</i>	
241202A	Bodenbelag Dickbett Gr.BIla UB unbeh.15x15 Farbe grau glasiert, Abrieb II, Fugen grau. Rutschsicherheit: _____	m²
241202B	Bodenbelag Dickbett Gr.BIla UB unbeh.20x20 Farbe grau glasiert, Abrieb II, Fugen grau. Rutschsicherheit: _____	m²
241202C	Bodenbelag Dickbett FK Gr.BI UB unbeh.15x15 Feinkorn, 2 Grautöne unglasiert, Fugen grau. Rutschsicherheit: _____	m²
241202D	Bodenbelag Dickbett FK Gr.BI UB unbeh.20x20 Feinkorn, 2 Grautöne unglasiert, Fugen grau. Rutschsicherheit: _____	m²
241202E	Bodenbelag Dickbett FK Gr.BI UB unbeh.30x30 Feinkorn, 2 Grautöne unglasiert, Fugen grau. Rutschsicherheit: _____	m²
241203	Bodenbeläge innen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren auf Zementestrich (ZE) beheizt. Im Positionsstichwort sind die Materialgruppe und das Fliesenformat (cm) angegeben. <i>Kommentar:</i> <i>Hinweise zur Rutschsicherheit: OIB R4 Richtlinie Rutschsicherheit/Erläuterungen R4</i>	
241203A	Bodenbelag Gr.BIla ZE beheizt 15x15 Farbe grau glasiert, Abrieb II, Fugen grau. Rutschsicherheit: _____	m²
241203B	Bodenbelag Gr.BIla ZE beheizt 20x20 Farbe grau glasiert, Abrieb II, Fugen grau. Rutschsicherheit: _____	m²
241203C	Bodenbelag FK Gr.BI ZE beheizt 15x15 Feinkorn, 2 Grautöne unglasiert, Fugen grau. Rutschsicherheit: _____	m²
241203D	Bodenbelag FK Gr.BI ZE beheizt 20x20	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Feinkorn, 2 Grautöne unglasiert, Fugen grau. Rutschsicherheit: _____	
241203E	Bodenbelag FK Gr.BI ZE beheizt 30x30 Feinkorn, 2 Grautöne unglasiert, Fugen grau. Rutschsicherheit: _____	m²
241211	Bodenbeläge innen, mit keramischen Fliesen, einschließlich etwa erforderlicher Vorstriche, Grundierungen und vergütetem Mörtel. <i>Kommentar:</i> <i>Hinweise zur Rutschsicherheit: OIB R4 Richtlinie Rutschsicherheit/Erläuterungen R4</i>	
241211A	Bodenbelag innen Untergrund: _____ beheizt/unbeheizt: _____ Dünnbett/Dickbett: _____ Format: _____ Gruppe: _____ Farbe: _____ Fuge: _____ Rutschsicherheit: _____ Barfußbereich: _____	m²
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
241251	Sockelbeläge innen, mit keramischen Fliesen, aus Bodenplatten geschnitten, Sockelhöhe bis 15 cm, im Dünnbettverfahren auf Kalk-Zementputz (KZM). Im Positionsstichwort ist die Materialgruppe angegeben.	
241251A	Sockelbelag Gr.BIIa KZM Farbe grau glasiert, Fugen grau.	m
241251B	Sockelbelag FK Gr.BIIa KZM Feinkorn, 2 Grautöne unglasiert, Fugen grau.	m
241253	Sockelbeläge innen, mit keramischen Fliesen, aus Bodenplatten geschnitten, Sockelhöhe bis 15 cm, im Dünnbettverfahren auf gipshaltigem Untergrund und Gasbeton (GiGa), einschließlich vergütetem Mörtel und Grundierung. Im Positionsstichwort ist die Materialgruppe angegeben.	
241253A	Sockelbelag Gr.BIIa GiGa Farbe grau glasiert, Fugen grau.	m
241253B	Sockelbelag FK Gr.BIIa GiGa Feinkorn, 2 Grautöne unglasiert, Fugen grau.	m
241261	Sockelbeläge innen, mit keramischen Fliesen, aus Bodenplatten geschnitten, Höhe bis 15 cm, im Dünnbettverfahren, einschließlich etwa erforderlicher Vorstriche, Grundierungen und vergütetem Mörtel.	
241261A	Sockelbelag innen Untergrund: _____ Format: _____ Gruppe: _____ Farbe: _____ Fuge: _____	m
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
2413	Stufen- u. Stufensockelbeläge innen 1. Stufen: Eine Stufe besteht aus einer geraden Tritt- und einer geraden Setzstufenfläche (rechtwinkelige Podeststiegen). 2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Stufen und Stufensockel werden nach dem Längenmaß abgerechnet (Stufensockel = abgewinkelte Länge der Summe von Höhen und Auftrittsbreiten der Stufen).	
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
241301	Stufenbeläge innen, für geraden Stiegenlauf mit trockengepressten Platten, im Dünnbettverfahren auf Betonkern, einschließlich etwa erforderlicher Vorstriche, Grundierungen und vergütetem Mörtel. Im Positionsstichwort sind die Materialgruppe und das Fliesenformat (cm) angegeben.	
	<i>Kommentar:</i> Hinweise zur Rutschsicherheit: OIB R4 Richtlinie Rutschsicherheit/Erläuterungen R4	
241301A	Stufenbelag Bodenpl.Gr.Bla Dünnbett 30x30 Mit Bodenplatten (Bodenpl.), Feinkorn, 2 Grautöne unglasiert, Fugen grau. Rutschsicherheit: _____	m
241301B	StufenbelagTrittpl.Gr.Bla Dünnbett 30x30 Mit gerillten Trittplatten (Trittpl.), Feinkorn, 2 Grautöne unglasiert, Fugen grau. Rutschsicherheit: _____	m
241311	Stufenbeläge innen, für geraden Stiegenlauf mit Platten, Rutschsicherheit R9, im Dünnbettverfahren, einschließlich etwa erforderlicher Vorstriche, Grundierungen und vergütetem Mörtel.	
	<i>Kommentar:</i> Hinweise zur Rutschsicherheit: OIB R4 Richtlinie Rutschsicherheit/Erläuterungen R4	
241311A	Stufenbelag Dünnbett innen Untergrund: _____ Format: _____ Gruppe: _____ Farbe: _____ Fuge: _____ Rutschsicherheit: _____ Barfußbereich: _____	m
	LB-Version: 21 Geringfügig Geändert	
241321	Stufenbeläge innen, für geraden Stiegenlauf mit trockengepressten Platten, im Dickbettverfahren auf Betonkern, einschließlich Zementspritzwurf und vergüteter Mörtel. Im Positionsstichwort sind die Materialgruppe und das Fliesenformat (cm) angegeben.	
	<i>Kommentar:</i> Hinweise zur Rutschsicherheit: OIB R4 Richtlinie Rutschsicherheit/Erläuterungen R4	
241321A	Stufenbelag Gr.Bla Dickbett 30x30 Feinkorn, 2 Grautöne unglasiert, Fugen grau. Rutschsicherheit: _____	m
241331	Stufenbeläge innen, für geraden Stiegenlauf mit Platten im Dickbettverfahren, einschließlich Zementspritzwurf und vergütetem Mörtel.	
	<i>Kommentar:</i> Hinweise zur Rutschsicherheit: OIB R4 Richtlinie Rutschsicherheit/Erläuterungen R4	
241331A	Stufenbelag Dickbett innen Untergrund: _____ Format: _____ Gruppe: _____ Farbe: _____ Fuge: _____ Rutschsicherheit: _____ Barfußbereich: _____	m
	LB-Version: 21 Geringfügig Geändert	
241351	Stufensockelbeläge innen, für geraden Stiegenlauf mit trockengepressten Platten, aus Bodenplatten geschnitten, Sockelhöhe bis 15 cm, abgetrept, Eckausbildungen ohne Gehrung und Formstücke, im Dünnbettverfahren auf Kalk-Zementputz (KZP). Im Positionsstichwort ist die Materialgruppe angegeben.	
241351A	Stufensockelbelag Gr.Bla KZP Farbe grau glasiert, Fugen grau.	m
241351B	Stufensockelbelag FK Gr.Bla KZP	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Feinkorn, 2 Grautöne unglasiert, Fugen grau.	
241353	Stufensockelbeläge innen, für geraden Stiegenlauf mit trockengepressten Platten, aus Bodenplatten geschnitten, Sockelhöhe bis 15 cm, abgetrept, Eckausbildungen ohne Gehrung und Formstücke, im Dünnbettverfahren auf gipshaltigem Untergrund und Gasbeton (GiGa), einschließlich vergütetem Mörtel und Grundierung. Im Positionsstichwort ist die Materialgruppe angegeben.	
241353A	Stufensockelbelag Gr.Bla GiGa Farbe grau glasiert, Fugen grau.	m
241353B	Stufensockelbelag FK Gr.Bla GiGa Feinkorn, 2 Grautöne unglasiert, Fugen grau.	m
241361	Stufensockelbeläge innen, für geraden Stiegenlauf mit Platten aus Bodenplatten geschnitten, Sockelhöhe bis 15 cm, abgetrept, Eckausbildungen ohne Gehrung und Formstücke, im Dünnbettverfahren, einschließlich etwa erforderlicher Vorstriche, Grundierungen und vergütetem Mörtel.	
241361A	Stufensockelbelag innen Untergrund: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Gruppe: <input type="text"/> Farbe: <input type="text"/> Fuge: <input type="text"/>	m
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
2421	Wandbeläge außen 1. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: 1.1 Leibungen, Stürze und Parapett: Die Abrechnung von Leibungen, Stürzen und Parapetten bei gleichzeitiger Verlegung von Wandfliesen erfolgt nach den Einheitspreisen der Wandflächen. 1.2 Sockel: Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.	
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
242101	Wandbeläge außen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren auf Zementputz (ZP). Im Positionsstichwort sind die Materialgruppe und das Fliesenformat (cm) angegeben. Arbeitshöhe von Null bis 2,1 m.	
242101A	Wandbelag Gr.Ia ZP weiß 15x15 b.2,1m Farbe weiß, Fugen weiß.	m²
242101B	Wandbelag Gr.Ia ZP weiß 20x20 b.2,1m Farbe weiß, Fugen weiß.	m²
242101C	Wandbelag Gr.Ia ZP pastell 15x15 b.2,1m Farbe pastell, Fugen weiß.	m²
242101D	Wandbelag Gr.Ia ZP pastell 20x20 b.2,1m Farbe pastell, Fugen weiß.	m²
242111	Wandbeläge außen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren auf Zementputz (ZP). Im Positionsstichwort sind die Materialgruppe und das Fliesenformat (cm) angegeben. Arbeitshöhe von Null bis 3 m (über 2,1 m), einschließlich Gerüst.	
242111A	Wandbelag Gr.Ia ZP weiß 15x15 b.3m Farbe weiß, Fugen weiß.	m²
242111B	Wandbelag Gr.Ia ZP weiß 20x20 b.3m Farbe weiß, Fugen weiß.	m²
242111C	Wandbelag Gr.Ia ZP pastell 15x15 b.3m	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Farbe pastell, Fugen weiß.

242111D Wandbelag Gr.Ia ZP pastell 20x20 b.3m **m²**

Farbe pastell, Fugen weiß.

242131 Wandbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren, einschließlich etwa erforderlicher Vorstriche, Grundierungen und vergütetem Mörtel. Arbeitshöhe von Null bis 2,1 m.

242131A Wandbelag außen b.2,1m **m²**

Untergrund:
 Format:
 Gruppe:
 Farbe:
 Fuge:

LB-Version: 21

Geringfügig Geändert

242141 Wandbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren, einschließlich etwa erforderlicher Vorstriche, Grundierungen und vergütetem Mörtel. Arbeitshöhe von Null bis 3 m (über 2,1 m), einschließlich Gerüst.

242141A Wandbelag außen b.3m **m²**

Untergrund:
 Gruppe:
 Farbe:
 Fuge:

LB-Version: 21

Geringfügig Geändert

2422 Boden- u.Sockelbeläge außen

LB-Version: 21

Geringfügig Geändert

242201 Bodenbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren auf Zementestrich (ZE). Im Positionsstichwort sind die Materialgruppe und das Fliesenformat (cm) angegeben.

Kommentar:

Hinweise zur Rutschsicherheit: OIB R4 Richtlinie Rutschsicherheit/Erläuterungen R4

242201A Bodenbelag Gr.Ia ZE 15x15 **m²**

Farbe grau glasiert, Fugen grau.
 Rutschsicherheit:

242201B Bodenbelag Gr.Ia ZE 20x20 **m²**

Farbe grau glasiert, Fugen grau.
 Rutschsicherheit:

242201C Bodenbelag FK Gr.Ia ZE 30x30 **m²**

Feinkorn, 2 Grautöne unglasiert, Fugen grau.
 Rutschsicherheit:

242211 Bodenbeläge außen, mit keramischen Fliesen, einschließlich etwa erforderlicher Vorstriche, Grundierungen und vergütetem Mörtel.

Kommentar:

Hinweise zur Rutschsicherheit: OIB R4 Richtlinie Rutschsicherheit/Erläuterungen R4

242211A Bodenbelag außen **m²**

Untergrund:
 beheizt/unbeheizt:
 Dünnbett/Dickbett:
 Gruppe:
 Farbe:
 Fuge:
 Rutschsicherheit:
 Barfußbereich:

LB-Version: 21

Geringfügig Geändert

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

242251 Sockelbeläge außen, mit keramischen Fliesen, aus Bodenplatten geschnitten, Sockelhöhe bis 15 cm, im Dünnbettverfahren auf Zementputz (ZP). Im Positionsstichwort ist die Materialgruppe angegeben.

242251A Sockelbelag Gr.Ia ZP **m**
Farbe grau glasiert, Fugen grau.

242251B Sockelbelag FK Gr.Ia ZP **m**
Feinkorn, 2 Grautöne unglasiert, Fugen grau.

242261 Sockelbeläge außen, mit keramischen Fliesen, aus Bodenplatten geschnitten, Höhe bis 15 cm, im Dünnbettverfahren, einschließlich etwa erforderlicher Vorstriche, Grundierungen und vergütetem Mörtel.

242261A Sockelbelag außen **m**
Untergrund: _____
Format: _____
Gruppe: _____
Farbe: _____
Fuge: _____

LB-Version: 21

Geringfügig Geändert

2423 Stufen- u. Stufensockelbeläge außen

1. Stufen:

Eine Stufe besteht aus einer geraden Tritt- und einer geraden Setzstufenfläche (rechtwinkelige Podeststiegen).

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Stufen und Stufensockel werden nach dem Längenmaß abgerechnet (Stufensockel = abgewinkelte Länge der Summe von Höhen und Auftrittsbreiten der Stufen).

LB-Version: 21

Geringfügig Geändert

242301 Stufenbeläge außen, für geraden Stiegenlauf mit trockengepressten Platten, im Dünnbettverfahren auf Betonkern, einschließlich etwa erforderlicher Vorstriche, Grundierungen und vergütetem Mörtel. Im Positionsstichwort sind die Materialgruppe und das Fliesenformat (cm) angegeben.

Kommentar:

Hinweise zur Rutschsicherheit: OIB R4 Richtlinie Rutschsicherheit/Erläuterungen R4

242301A Stufenbelag Bodenpl.Gr.Ia Dünnbett 30x30 **m**
Bodenplatte (Bodenpl.) Feinkorn, 2 Grautöne unglasiert, Fugen grau.
Rutschsicherheit: _____

242301B Stufenbelag Trittpl.Gr.Ia Dünnbett 30x30 **m**
Mit gerillter Trittplatte (Trittpl.) Feinkorn, 2 Grautöne unglasiert, Fugen grau.
Rutschsicherheit: _____

242311 Stufenbeläge außen, für geraden Stiegenlauf mit Platten im Dünnbettverfahren, einschließlich etwa erforderlicher Vorstriche, Grundierungen und vergütetem Mörtel.

Kommentar:

Hinweise zur Rutschsicherheit: OIB R4 Richtlinie Rutschsicherheit/Erläuterungen R4

242311A Stufenbelag Dünnbett außen **m**
Untergrund: _____
beheizt/unbeheizt: _____
Gruppe: _____
Farbe: _____
Fuge: _____
Rutschsicherheit: _____
Barfußbereich: _____

LB-Version: 21

Geringfügig Geändert

242351 Stufensockelbeläge außen, für geraden Stiegenlauf mit trockengepressten Platten, aus Bodenplatten geschnitten, Sockelhöhe bis 15 cm, abgetrept, Eckausbildungen ohne Gehrung und Formstücke, im Dünnbettverfahren auf Zementputz (ZP), einschließlich etwa erforderlicher Vorstriche, Grundierungen und vergütetem Mörtel. Im Positionsstichwort ist die Materialgruppe angegeben.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
242351A	Stufensockelbelag Gr.I ZP Farbe grau glasiert, Fugen grau.	m
242351B	Stufensockelbelag FK Gr.I ZP Feinkorn, 2 Grautöne unglasiert, Fugen grau.	m
242361	Stufensockelbeläge außen, für geraden Stiegenlauf mit Platten aus Bodenplatten geschnitten, Sockelhöhe bis 15 cm, abgetrept, Eckausbildungen ohne Gehrung und Formstücke, im Dünnbettverfahren, einschließlich etwa erforderlicher Vorstriche, Grundierungen und vergütetem Mörtel.	
242361A	Stufensockelbelag außen Untergrund: <input type="text"/> Gruppe: <input type="text"/> Farbe: <input type="text"/> Fuge: <input type="text"/>	m
	<i>LB-Version: 21 Geringfügig Geändert</i>	
2451	Sonstige Leistungen, Aufzahlungen	
245101	Abschlusschienen bei Wand-, Boden- und Stufenbelägen (Schienen) für eine Belagsdicke bis 10 mm.	
245101A	Schienen Alu natur b.10mm	m
245102	Abschlusschienen bei Wand-, Boden- und Stufenbelägen (Schienen).	
245102A	Schienen Material: <input type="text"/> Belagsdicke bis: <input type="text"/>	m
245107	Fugen bei Wand-, Boden- und Stufenbelägen mit elastischem fungizidem Material (elastische Fugen), weiß oder grau nach Wahl des Auftraggebers. <i>Kommentar: Elastische Fugen auf Acrylbasis sind nur als Anschlussfugen von Fliesen zu anderen geeigneten Untergründen (z.B. Putz) zulässig.</i>	
245107A	Elastische Fuge Silikon/Acryl b.5mm Fugen aus Silikon oder Acryl, Fugenbreite bis 5 mm.	m
245107B	Elastische Fuge Silikon/Acryl ü.5-10mm Fugen aus Silikon oder Acryl, Fugenbreite über 5 bis 10 mm.	m
245111	Vom Auftraggeber beige stellte Rahmen, ohne Unterschied der Einzelgröße und des Profils, im Dünnbett, nur versetzen. Gemessen wird das abgewinkelte äußere Längenmaß.	
245111A	Winkelrahmen Wand Dünnbett versetzen Auf Wandflächen.	m
245111B	Winkelrahmen Boden Dünnbett versetzen Auf Bodenflächen.	m
245111C	Mattenrahmen Boden Dickbett versetzen Auf Bodenflächen einschließlich Ausgleichen des Rahmenbodens.	m
245113	Kastenrinne, im Boden versenkt, einschließlich der Endausbildungen. Das Ausbilden des Gefälles und das Anarbeiten an das Bodenpflaster sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
245113A	Kastenrinne rechteckig Rinnenquerschnitt: <input type="text"/>	m
245113B	Kastenrinne mit Hohlkehlpfatten Rinnenquerschnitt: <input type="text"/>	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
245115	Revisionsabdeckplatte mit Rahmen aus nicht rostenden Stahl (NIRO). Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.	
245115A	Abdeckplatte Wand NIRO 150x150mm	Stk
245115B	Abdeckplatte Wand NIRO 200x200mm	Stk
245115C	Abdeckplatte Wand NIRO 300x150mm	Stk
245115D	Abdeckplatte Wand NIRO 300x300mm	Stk
245117	Fliesenmagnet mit Gegenplättchen.	
245117A	Fliesenmagnet Wand Montagesatz	Stk
245121	Einmauern einer vom Auftraggeber beigestellten rechtwinkeligen Badewanne, ohne Wannenkante.	
245121A	Badewanne einmauern Abmessungen: <input type="text"/>	Stk
245122	Einmauern einer Wannenkante.	
245122A	Badewanne-Wannenkante Abmessungen: <input type="text"/>	Stk
245123	Einmauern einer vom Auftraggeber beigestellten rechtwinkeligen Duschtasse, bis 20 cm hoch	
245123A	Duschtasse einmauern b.20cm Abmessungen: <input type="text"/>	Stk
245124	Aufzahlung (Az) auf Wandbeläge.	
245124A	Az Badewanne, Duschtasse verfliesen Für das Verfliesen von Flächen bei Badewannen und Duschtassen.	m²
245131	Aufzahlung (Az) auf Wandbeläge für das Verlegen auf gekrümmten Flächen mit einem Durchmesser bis 1 m.	
245131A	Az gekrümmte Wandbeläge b.1m	m²
245132	Aufzahlung (Az) auf Sockelbeläge für das Verlegen auf gekrümmten Flächen mit einem Durchmesser bis 1 m.	
245132A	Az gekrümmte Sockelbeläge b.1m	m²
245133	Aufzahlung (Az) auf Wand-, Boden-, Stufen- und Sockelbeläge.	
245133A	Az Fugenmörtel vergütet Für das Verwenden eines vergüteten Fugenmörtels (z.B. durch Beimischen einer plastifizierenden Kunststoffdispersion), Farbe weiß oder grau.	m²
245133B	Az Fugenmörtel vergütet Farbe Für das Verwenden eines vergüteten Fugenmörtels (z.B. durch Beimischen einer plastifizierenden Kunststoffdispersion) bei Farben anders als weiß oder grau. Farbe: <input type="text"/>	m²
245133C	Az Fugenmörtel Reaktionsharz Für das Verwenden eines Reaktionsharz- Fugenmörtels (ohne Zementanteil), Farbe weiß oder grau.	m²
245133D	Az Fugenmörtel Reaktionsharz Farbe Für das Verwenden eines Reaktionsharz- Fugenmörtels (ohne Zementanteil) anders als weiß oder grau. Farbe: <input type="text"/>	m²
245136	Aufzahlung (Az) auf Wand-, Boden-, Stufen- und Sockelbeläge.	
245136A	Az Bohren v.Löchern b.10cm Für das Bohren von Löchern bis 10 cm Durchmesser.	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
245141	Aufzahlung (Az) auf Wandbeläge.	
245141A	Az Wandbeläge f.diagonale Verlegung Für eine diagonale Verlegung.	m²
245141B	Az Wandbeläge f.Bogenschnitte Für Bogenschnitte (bogenförmige Abschlüsse). Abgerechnet wird die Schnittlänge.	m
245141C	Az Wandbeläge f.Sicht-u.Schrägschnitte Für schräge Abschlüsse. Abgerechnet wird die Schnittlänge.	m
245142	Aufzahlung (Az) auf Bodenbeläge.	
245142A	Az Bodenbeläge f.diagonale Verlegung Für eine diagonale Verlegung.	m²
245142B	Az Bodenbeläge f.Bogenschnitte Für Bogenschnitte (bogenförmige Abschlüsse). Abgerechnet wird die Schnittlänge.	m
245142C	Az Bodenbeläge f.Sicht-u.Schrägschnitte Für schräge Abschlüsse. Abgerechnet wird die Schnittlänge.	m
245145	Aufzahlung (Az) auf Stufenbeläge für eine Ausführung von Wendelstufen, innen und außen. Abgerechnet wird die Summe der Längen gemäß den Abmessungen des größten umschriebenen Rechtecks.	
245145A	Az Stufenbeläge im Dünnbett f.Wendelstufen	m
245145B	Az Stufenbeläge im Dickbett f.Wendelstufen	m
245154	Aufzahlung (Az) auf Boden-, Stufen- und Sockelbeläge.	
245154A	Az Hohlkehle Eckleiste Für eine Ausführung als Hohlkehlen und Eckleisten (Ichsen und Außenecken) mit Formsteinen, liegend oder stehend.	m
245155	Aufzahlung (Az) auf Bodenbeläge auf Standardflächen für das Verfüllen mit Betonestrich von vom Auftraggeber beigestellten Schachtdeckeln, einschließlich Verfugen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen angegeben.	
245155A	Az Deckel wählb.Oberfl.40x60cm	Stk
245155B	Az Deckel wählb.Oberfl.60x60cm	Stk
245155C	Az Deckel wählb.Oberfl.60x100cm	Stk
245161	Schutzimprägnierung von Wand-, Boden-, Stufen- und Sockelbelägen.	
245161A	Schutzimprägnierung Betrifft Position(en): <input type="text"/>	m²
245191	Reserve-Material.	
245191A	Reservematerial Wandbelag Betrifft Position(en): <input type="text"/> Material: <input type="text"/> Lagerung: <input type="text"/>	m²
245191B	Reservematerial Bodenbelag Betrifft Position(en): <input type="text"/> Material: <input type="text"/> Lagerung: <input type="text"/>	m²
245191C	Reservematerial Stufenbelag	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Betrifft Position(en): <input type="text"/>	
	Material: <input type="text"/>	
	Lagerung: <input type="text"/>	

2490**Regieleistungen**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegehälter, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

249000

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

249000A**Überstundenregelung**

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

249001

Regiestundensatz.

249001A**Regiestundensatz Facharbeiter****h**

Für Facharbeiter.

249001B**Regiestundensatz Hilfsarbeiter****h**

Für Hilfsarbeiter.

249001C**Regiestundensatz Lehrling****h**

Für Lehrlinge.

249051**Materiallieferungen f.Regieleistungen****VE**

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12