

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**  
**Leistungsgruppe (LG) 63 - Sanitäre Einrichtungen**

**Kennung: HT Version: 012**

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Datum: 31.12.2018

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

**Vorversion:**

HT 011

Herausgeber: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

- ULG 6300 Wählbare Vorbemerkungen**
  - ULG 6301 WC-Anlagen**
  - ULG 6302 Urinalanlagen**
  - ULG 6303 Bidets**
  - ULG 6304 Waschtische**
  - ULG 6305 Ausgussbecken, Waschrinnen und Werkraumbecken**
  - ULG 6306 Badewannen**
  - ULG 6307 Brauseanlagen**
  - ULG 6309 Spülbecken**
  - ULG 6310 Kleinküchen**
  - ULG 6313 Feinarmaturen**
  - ULG 6314 Thermostatarmaturen**
  - ULG 6315 Selbstschluss-Armaturen**
  - ULG 6316 Auslaufsteuerungen**
  - ULG 6322 Behindertengerechte Einrichtungsgegenstände**
  - ULG 6325 Anschlussarmaturen**
  - ULG 6330 WC-Ausstattungen**
  - ULG 6331 Waschaum-Ausstattungen**
  - ULG 6333 Behindertengerechte Ausstattungen**
  - ULG 6350 Sanitäre Einrichtungen Komplettanlagen**
-

## Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.

Positionsstichwort

EH

### 63 Sanitäre Einrichtungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

#### 1. Begriffe:

##### 1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

##### 1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

#### 2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

##### 2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

##### 2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

##### 2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

#### 3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

##### 3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

##### 3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

##### Kommentar:

Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.

LB-Version: 12 Geringfügig Geändert

Änderung:

z.B.

Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.

### 6300 Wählbare Vorbemerkungen

630000 Ausstattung mit Mengenbegrenzern

#### 630000A Mengenbegrenzer druckunabhängig

Folgende Armaturen sind mit druckunabhängigen Mengenbegrenzern ausgestattet:

Betrifft Position(en):

#### 630000B Mengenbegrenzer druckabhängig

Folgende Armaturen sind mit druckabhängigen Mengenbegrenzern ausgestattet:

Betrifft Position(en):

### 6301 WC-Anlagen

LB-Version: 12 Geringfügig Geändert

630101 WC-Schale aus Porzellan wandhängend.

Im Positionsstichwort ist die Ausführung angegeben.

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>630101A</b>	<b>WC-Schale wandhängend Tiefspüler</b> Als Tiefspüler, Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630101B</b>	<b>WC-Schale wandhängend Flachspüler</b> Als Flachspüler, Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630101C</b>	<b>WC-Schale wandhängend Flachspüler Vent</b> Als Flachspüler mit Ventilatoranschluss (Vent), Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
630103	Anschlussgarnitur für eine wandhängende WC-Schale mit Muffe aus PE, Gummidichtung und verchromten Hutmuttern.	
<b>630103A</b>	<b>Anschlussgarnitur für WC-Schale wandhängend</b>	<b>Stk</b>
630104	Schallschutz-Set für WC-Schale wandhängend mit selbstklebender Schallschutz- und Ausgleichmatte sowie Schallschutzhülsen für die Schrauben.	
<b>630104A</b>	<b>Schallschutz-Set</b>	<b>Stk</b>
630106	WC-Montageelement mit verzinktem Montagerahmen und Wandeinbauspülkasten aus Kunststoff, schwitzwassergedämmt mit 2-Mengen-Spültechnik 6 - 9 Liter und Stoptaste. Wasseranschluss mit Eckventil DN15, Betätigung von vorne, Betätigung von vorne mit Betätigungsplatte für 2 Mengen Spültechnik und Unterputz-Spülrohr und Spülbogen, mit Schutzstopfen und Aussparungsschalen.	
<b>630106A</b>	<b>WC-Montageelement 2-Mengen-Spültechnik</b>	<b>Stk</b>
630107	Aufzahlung (Az) auf WC-Montageelement.	
<b>630107A</b>	<b>Az WC-Montageelement Betätigungsplatte Farbe</b> Für eine Betätigungsplatte in Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630107B</b>	<b>Az WC-Montageelement Abdeckplatte</b> Für eine Abdeckplatte bei einer Ausführung mit Fernbedienung, Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630107C</b>	<b>Az WC-Montageelement Fernbedienung</b> Für eine Fernbedienung: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
630111	Stand-WC-Schale aus Porzellan. Im Positionsstichwort ist die Ausführung angegeben.	
<b>630111A</b>	<b>Stand-WC-Schale Tiefspüler Abgang waagrecht</b> Als Tiefspüler Abgang waagrecht, Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630111B</b>	<b>Stand-WC-Schale Tiefspüler Abgang senkrecht</b> Als Tiefspüler Abgang senkrecht, Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630111C</b>	<b>Stand-WC-Schale Tiefspüler Abgang universal</b> Als Tiefspüler Abgang universal, Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
630115	Stand-WC-Schale aus Porzellan. Im Positionsstichwort ist die Ausführung angegeben	
<b>630115A</b>	<b>Stand-WC-Schale Flachspüler Abgang waagrecht</b> Als Flachspüler Abgang waagrecht, Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630115B</b>	<b>Stand-WC-Schale Flachspüler Abgang senkrecht</b> Als Flachspüler Abgang senkrecht, Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630115C</b>	<b>Stand-WC-Schale Flachspüler Abgang universal</b> Als Flachspüler Abgang universal, Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
630120	Anschlussgarnitur (Anschlussgarn.) für eine Stand-WC-Schale mit Steckverbinder. Im Positionsstichwort ist die Ausführung des Abganges der WC-Schale angegeben.	
<b>630120A</b>	<b>Anschlussgarn.Stand-WC-Schale senkrecht</b> Abgang senkrecht.	<b>Stk</b>
<b>630120B</b>	<b>Anschlussgarn.Stand-WC-Schale waagrecht Stutzen</b> Abgang waagrecht als Stutzen, Farbe: _____.	<b>Stk</b>
<b>630120C</b>	<b>Anschlussgarn.Stand-WC-Schale waagrecht Bogen 90</b> Abgang waagrecht als Bogen 90°, Farbe: _____.	<b>Stk</b>
<b>630120D</b>	<b>Anschlussgarn.Stand-WC-Schale waagrecht Bogen 90 verl.</b> Abgang waagrecht als Bogen 90° verlängert (verl.), Farbe: _____.	<b>Stk</b>
<b>630120E</b>	<b>Anschlussgarn.Stand-WC-Schale waagrecht Bogen 45</b> Abgang waagrecht als Bogen 45°, Farbe: _____.	<b>Stk</b>
<b>630120F</b>	<b>Anschlussgarn.Stand-WC-Schale waagrecht Bogen 22,5</b> Abgang waagrecht als Bogen 22,5°, Farbe: _____.	<b>Stk</b>
630125	Aufputzspülkasten aus Kunststoff schwitzwassergedämmt mit 2-Mengen-Spültechnik, Spülmenge 6 - 9 l einstellbar, Betätigung für Teil- oder Vollspülung im Deckel integriert, Kompakt-Schwimmerventil DNID 10, Wasseranschluss seitlich links und rechts, mit Absperrventil DNID 15 sowie Spülbogen und Spülrohrverbinder.	
<b>630125A</b>	<b>Aufputz-Spülkasten 2-Mengen-Spültechnik</b> Farbe: _____.	<b>Stk</b>
630130	WC-Sitz mit Deckel aus Kunststoff Mindestdicke 8 mm, mit Befestigungsschrauben.	
<b>630130A</b>	<b>WC-Sitz ohne Deckel</b>	<b>Stk</b>
<b>630130B</b>	<b>WC-Sitz mit Deckel</b>	<b>Stk</b>
<b>6302</b>	<b>Urinalanlagen</b>	
	<b>1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</b>	
	Standardausführung:	
	Die Standardausführung umfasst alle für die Funktion eines Gerätes oder Systems erforderlichen Bestandteile und Tätigkeiten.	
	In die Einheitspreise der Standardausführung von Sanitäranlagen sind folgende Leistungen einkalkuliert:	
	1.1 Urinal-Anlage in Standardausführung besteht aus:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urinalbecken aus Kristallporzellan in Standardfarbe weiß, wandseitig plan geschliffen, mit Herstellerkennzeichnung</li> <li>• mit einer Schalldämmbeilage montiert</li> <li>• Urinalsifon</li> <li>• näherungsgesteuerte Spülarmatur mit Herstellerkennzeichnung.</li> </ul>	
	1.2 Wasserlose Urinal-Anlage aus glasfaser-verstärktem Kunststoff, Porzellan oder Edelstahl (NIRO):	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siphon mit Sperrflüssigkeit, einschließlich Befestigungsmaterial</li> <li>• Siphon mit Membrantechnik, einschließlich Befestigungsmaterial</li> </ul>	
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
630201	Absaugurinal aus Porzellan.	
<b>630201A</b>	<b>Absaugurinal</b> Farbe: _____	<b>Stk</b>
<b>630201B</b>	<b>Absaugurinal mit Rückwand</b> Farbe: _____	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>630201C</b>	<b>Absaugurinal Eckform</b> Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630201D</b>	<b>Absaugurinal mit integrierter Spülung</b> Beschreibung: <input type="text"/> Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
630205	Anschlussgarnitur für den Zulauf.	
<b>630205A</b>	<b>Anschlussgarnitur Zulauf innen</b> Zulauf mit Einlaufgarnitur innen.	<b>Stk</b>
<b>630205B</b>	<b>Anschlussgarnitur Zulauf außen</b> Zulauf außen.	<b>Stk</b>
630207	Urinal-Druckspüler DNID 15 aus Messing verchromt-	
<b>630207A</b>	<b>Urinal-Druckspüler DNID 15</b>	<b>Stk</b>
630210	Anschlussgarnitur mit Sifon für den Ablauf.	
<b>630210A</b>	<b>Anschlussgarnitur Ablauf innen</b> Ablauf innen.	<b>Stk</b>
<b>630210B</b>	<b>Anschlussgarnitur Ablauf außen</b> Ablauf außen.	<b>Stk</b>
630250	Urinalanlage in Standardausführung.	
<b>630250A</b>	<b>Urinal-Anlage Standard</b>	<b>Stk</b>
630251	Wasserlose Urinal-Anlage mit wandhängender Urinalanlage, einschließlich Siphon mit biologisch abbaubarer Sperrflüssigkeit (Sperrfl.), einschließlich Befestigungsmaterial.	
<b>630251A</b>	<b>Wasserlose Anlage+Sperrfl.gf.verstärkt Kunstst.</b> _____ Aus glasfaser(gf.)-verstärktem Kunststoff, nicht verformbar und oberflächenversiegelt. Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630251B</b>	<b>Wasserlose Anlage+Sperrfl.Porzellan</b> _____ Aus Porzellan. Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630251C</b>	<b>Wasserlose Anlage+Sperrfl.Edelstahl (NIRO)</b> _____ Aus Edelstahl (NIRO). Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630251X</b>	<b>Wasserlose Anlage+Sperrfl.</b> _____ Aus: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
630252	Trocken-Urinal-Anlage mit wandhängender Urinalanlage, einschließlich Siphon mit Membrantechnik, einschließlich Befestigungsmaterial.	
<b>630252A</b>	<b>Wasserlose Anlage+Membran gf.verstärkt Kunstst.</b> _____ Aus glasfaser(gf.)-verstärktem Kunststoff, nicht verformbar und oberflächenversiegelt. Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630252B</b>	<b>Wasserlose Anlage+Membran Porzellan</b> _____ Aus Porzellan. Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>630252C</b>	<b>Wasserlose Anlage+Membran Edelstahl (NIRO)</b> _____	<b>Stk</b>
	Aus Edelstahl (NIRO). Farbe: _____	
<b>630252X</b>	<b>Wasserlose Anlage+Membran</b> _____	<b>Stk</b>
	Aus: _____	
<b>630260</b>	<b>Urinal-Trennwand.</b>	
<b>630260A</b>	<b>Urinal-Trennwand</b>	<b>Stk</b>
	Werkstoff: _____ Abmessungen: _____ Farbe: _____	
<b>6303</b>	<b>Bidets</b>	
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>630301</b>	<b>Bidet aus Porzellan mit Hahnloch.</b>	
<b>630301A</b>	<b>Bidet als Wandbidet</b>	<b>Stk</b>
	Als Wandbidet, Farbe: _____	
<b>630301B</b>	<b>Bidet als Standbidet</b>	<b>Stk</b>
	Als Standbidet, Farbe: _____	
<b>6304</b>	<b>Waschtische</b>	
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>630401</b>	<b>Waschtisch aus Porzellan mit Überlauf und Hahnloch.</b> Im Positionsstichwort sind die Maße Breite x Tiefe in cm angegeben.	
<b>630401A</b>	<b>Waschtisch m.Überlauf u.Hahnloch 55x44</b>	<b>Stk</b>
	Farbe: _____	
<b>630401B</b>	<b>Waschtisch m.Überlauf u.Hahnloch 65x45</b>	<b>Stk</b>
	Farbe: _____	
<b>630401C</b>	<b>Waschtisch m.Überlauf u.Hahnloch 70x50</b>	<b>Stk</b>
	Farbe: _____	
<b>630401X</b>	<b>Waschtisch m.Überlauf u.Hahnloch</b> _____	<b>Stk</b>
	Farbe: _____	
<b>630403</b>	<b>Waschtisch aus Porzellan ohne Überlauf und Hahnloch.</b> Im Positionsstichwort sind die Maße Breite x Tiefe in cm angegeben.	
<b>630403A</b>	<b>Waschtisch o.Überlauf u.Hahnloch 55x44</b>	<b>Stk</b>
	Farbe: _____	
<b>630403B</b>	<b>Waschtisch o.Überlauf u.Hahnloch 65x45</b>	<b>Stk</b>
	Farbe: _____	
<b>630403C</b>	<b>Waschtisch o.Überlauf u.Hahnloch 70x50</b>	<b>Stk</b>
	Farbe: _____	
<b>630403X</b>	<b>Waschtisch o.Überlauf u.Hahnloch</b> _____	<b>Stk</b>
	Farbe: _____	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
630410	Waschtisch aus Porzellan mit Überlauf unterbaufähig. Im Positionsstichwort sind die Maße Breite x Tiefe in cm angegeben.	
<b>630410A</b>	<b>Waschtisch m.Überlauf unterbaufähig 70x50</b> Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630410B</b>	<b>Waschtisch m.Überlauf unterbaufähig _____</b> Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
630415	Einbau-Waschtisch aus Porzellan mit Überlauf. Im Positionsstichwort sind die Einbaulage und die Maße Breite x Tiefe in cm angegeben.	
<b>630415A</b>	<b>Einbau -Waschtisch m.Überlauf von oben 70x50</b> Einbau von oben, Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630415B</b>	<b>Einbau -Waschtisch m.Überlauf von unten 70x50</b> Einbau von unten, Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630415X</b>	<b>Einbau -Waschtisch m.Überlauf von oben _____</b> Einbau von oben, Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630415Y</b>	<b>Einbau -Waschtisch m.Überlauf von unten _____</b> Einbau von unten, Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
630420	Handwaschbecken aus Porzellan mit Überlauf und Hahnloch. Im Positionsstichwort sind die Maße Breite x Tiefe in cm angegeben.	
<b>630420A</b>	<b>Handwaschbecken m.Überlauf u.Hahnloch 45x34</b> Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630420X</b>	<b>Handwaschbecken m.Überlauf u.Hahnloch _____</b> Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
630421	Handwaschbecken aus Porzellan mit Überlauf ohne Hahnloch. Im Positionsstichwort sind die Maße Breite x Tiefe in cm angegeben	
<b>630421A</b>	<b>Handwaschbecken m.Überlauf o.Hahnloch 45x34</b> Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630421X</b>	<b>Handwaschbecken m.Überlauf o.Hahnloch _____</b> Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
630423	Handwaschbecken aus Porzellan ohne Überlauf und Hahnloch. Im Positionsstichwort sind die Maße Breite x Tiefe in cm angegeben.	
<b>630423A</b>	<b>Handwaschbecken o.Überlauf u.Hahnloch 45x34</b> Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630423X</b>	<b>Handwaschbecken o.Überlauf u.Hahnloch _____</b> Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
630425	Klassenzimmerbecken aus Porzellan mit Überlauf und Hahnloch. Im Positionsstichwort sind die Maße Breite x Tiefe in cm angegeben.	
<b>630425A</b>	<b>Klassenzimmerbecken m.Überlauf u.Hahnloch 60x45</b> Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630425X</b>	<b>Klassenzimmerbecken m.Überlauf u.Hahnloch _____</b> Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
630426	Klassenzimmerbecken aus Porzellan mit Überlauf ohne Hahnloch. Im Positionsstichwort sind die Maße Breite x Tiefe in cm angegeben.	
<b>630426A</b>	<b>Klassenzimmerbecken m.Überlauf o.Hahnloch 60x45</b> Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630426X</b>	<b>Klassenzimmerbecken m.Überlauf o.Hahnloch</b> _____ Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
630430	Universal - Ablaufventil DNID 32, Ventilteller aus Metall verchromt, mit Stopfen und Kette.	
<b>630430A</b>	<b>Universal - Ablaufventil DNID 32</b>	<b>Stk</b>
<b>630430X</b>	<b>Universal - Ablaufventil</b> _____ Beschreibung: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
630435	Waschtisch-Sifon DNID 32 mit verstellbarem Tauchrohr.	
<b>630435A</b>	<b>Waschtisch-Sifon DNID 32 Kunststoff</b> Aus Kunststoff.	<b>Stk</b>
<b>630435B</b>	<b>Waschtisch-Sifon DNID 32 Messing verchromt</b> Aus Messing verchromt.	<b>Stk</b>
<b>630435C</b>	<b>Waschtisch-Sifon DNID 32 Messing verchromt Gusskappe</b> Aus Messing verchromt mit Gusskappe.	<b>Stk</b>
<b>630435D</b>	<b>Waschtisch-Sifon DNID 32 Messing verchromt Röhrensifon</b> Aus Messing verchromt als Röhrensifon.	<b>Stk</b>
<b>630435E</b>	<b>Waschtisch-Sifon DNID 32 Kunststoff Röhrensifon</b> Aus Kunststoff als Röhrensifon.	<b>Stk</b>
630437	Waschtisch-Wandeinbausifon mit Ablaufventil und Standrohr.	
<b>630437A</b>	<b>Waschtisch Wandeinbausifon DNID 32 Kunststoff</b>	<b>Stk</b>
<b>6305</b>	<b>Ausgussbecken, Waschrinnen und Werkraumbecken</b>  <i>Kommentar:</i> Bodenwannen sind frei zu formulieren.  LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert	
630501	Ausgussbecken mit Rückwand und Ablaufventil R 6/4. Im Positionsstichwort sind der Werkstoff und die Maße Breite x Tiefe in cm angegeben.	
<b>630501A</b>	<b>Ausgussbecken NIRO 70x50</b> Aus nicht rostendem Stahl (NIRO).	<b>Stk</b>
<b>630501B</b>	<b>Ausgussbecken Kunststoff 70x50</b> Aus glasfaserverstärktem Kunststoff.	<b>Stk</b>
<b>630501X</b>	<b>Ausgussbecken NIRO</b> _____ Aus nicht rostendem Stahl (NIRO).	<b>Stk</b>
<b>630501Y</b>	<b>Ausgussbecken Kunststoff</b> _____ Aus glasfaserverstärktem Kunststoff.	<b>Stk</b>
630502	Ausgussbecken an der Wand montiert mit Ablaufanschluss DNID 100. Im Positionsstichwort sind die Maße Breite x Tiefe in cm angegeben.	



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>630502A</b>	<b>Augussbecken DNID100 NIRO 70x50</b>	<b>Stk</b>
<b>630502B</b>	<b>Augussbecken DNID100 NIRO _____</b>	<b>Stk</b>
630505	Aufzahlung (Az) auf Augussbecken für einen Klapprost.	
<b>630505A</b>	<b>Az Augussbecken Klapprost</b>	<b>Stk</b>
630510	Standauguss mit NIRO Standventil, Becken tiefgezogen und innen allseitig gerundet, mit Klapprost, Standrohrventil DNID 40, mit Standrohr aus Kunststoff, mit Untergestell mit umlaufenden Schürzen, 4 Füßen, verstellbar zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, Arbeitshöhe 650 mm.	
<b>630510A</b>	<b>Standauguss NIRO</b>	<b>Stk</b>
	Beckenmaße: _____	
	Außenmaße: _____	
630520	Waschrinne aus nichtrostendem Stahl (NIRO), mit Fliesenzarge oder Rückwand und Armaturenbank, Fries an der Vorder- und Längsseite, seitliche Abschlussbleche, Ablauf links oder rechts, mit Siebventil DNID 40.	
<b>630520A</b>	<b>Waschrinne NIRO mit Fliesenzarge</b>	<b>Stk</b>
	Abmessungen: Breite/Tiefe/Höhe (mm): _____	
	Anzahl der Waschplätze: _____	
<b>630520B</b>	<b>Waschrinne NIRO mit Rückwand</b>	<b>Stk</b>
	Abmessungen: Breite/Tiefe/Höhe (mm): _____	
	Anzahl der Waschplätze: _____	
630530	Werkraumbekken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff: - porenfreie glatte Oberfläche - temperaturbeständig bis 80 °C - Unterbaurahmen aus Vierkantrrohr mit Füßen, höhennivellierbar, pulverbeschichtet in Beckenfarbe - Ablauf mit Standrohrventil DNID 40 x 200, aus Messing poliert verchromt. Im Positionsstichwort sind die Beckenmaße Breite x Höhe x Tiefe in cm angegeben.	
<b>630530A</b>	<b>Werkraumbekken Mineralwerkstoff 200x30x60</b>	<b>Stk</b>
	Farbe: _____	
<b>6306</b>	<b>Badewannen</b>	
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
630601	Einbaubadewanne aus Stahlblech Blechdicke mindestens 3,5 mm, emailliert. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Länge x Breite im cm angegeben.	
<b>630601A</b>	<b>Einbaubadewanne Stahlblech 160x75</b>	<b>Stk</b>
	Farbe: _____	
	Bauform: _____	
<b>630601B</b>	<b>Einbaubadewanne Stahlblech 170x75</b>	<b>Stk</b>
	Farbe: _____	
	Bauform: _____	
<b>630601C</b>	<b>Einbaubadewanne Stahlblech 180x80</b>	<b>Stk</b>
	Farbe: _____	
	Bauform: _____	
<b>630601D</b>	<b>Einbaubadewanne Stahlblech 190x80</b>	<b>Stk</b>
	Farbe: _____	
	Bauform: _____	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>630601X</b>	<b>Einbaubadewanne Stahlblech</b> _____ Farbe: _____ Bauform: _____	<b>Stk</b>
630603	Aufzahlung (Az) auf Einbaubadewanne aus Stahlblech (StahlBadeW) für ein höhenverstellbares Wannenuß-Montageset aus Stahlprofilen zum schalldämmenden Einbau von Stahlbadewannen, bestehend aus Wannenußen, Wannenantker, Anti-Dröhnmatte, Wanneprofilrolle und Schalldämmband. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Wanne Länge x Breite im cm angegeben.	
<b>630603A</b>	<b>Az StahlBadeW Wannenuß-Montageset 160x75</b>	<b>Stk</b>
<b>630603B</b>	<b>Az StahlBadeW Wannenuß-Montageset 170x75</b>	<b>Stk</b>
<b>630603C</b>	<b>Az StahlBadeW Wannenuß-Montageset 180x80</b>	<b>Stk</b>
<b>630603D</b>	<b>Az StahlBadeW Wannenuß-Montageset 190x80</b>	<b>Stk</b>
<b>630603X</b>	<b>Az StahlBadeW Wannenuß-Montageset</b> _____	<b>Stk</b>
630605	Aufzahlung (Az) auf Einbaubadewanne aus Stahlblech (StahlBW) für einen Wannenträger in einem Stück geschäumt zur direkten Aufbringung der Verfliesung, schall- und wärmedämmend, mit Aussparungen für die Ab- und Überlaufgarnitur, einschließlich Abdichtungsprofil zu Boden und Wand. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Wanne Länge x Breite im cm angegeben.	
<b>630605A</b>	<b>Az StahlBadeW Wannenträger 160x75</b> Werkstoff Wannenträger: _____	<b>Stk</b>
<b>630605B</b>	<b>Az StahlBadeW Wannenträger 170x75</b> Werkstoff Wannenträger: _____	<b>Stk</b>
<b>630605C</b>	<b>Az StahlBadeW Wannenträger 180x80</b> Werkstoff Wannenträger: _____	<b>Stk</b>
<b>630605D</b>	<b>Az StahlBadeW Wannenträger 190x80</b> Werkstoff Wannenträger: _____	<b>Stk</b>
<b>630605X</b>	<b>Az StahlBadeW Wannenträger</b> _____ Werkstoff Wannenträger: _____	<b>Stk</b>
630611	Einbaubadewanne aus Kunststoff. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Länge x Breite im cm angegeben.	
<b>630611A</b>	<b>Einbaubadewanne Kunststoff 160x75</b> Werkstoff: _____ Farbe: _____ Bauform: _____	<b>Stk</b>
<b>630611B</b>	<b>Einbaubadewanne Kunststoff 170x75</b> Werkstoff: _____ Farbe: _____ Bauform: _____	<b>Stk</b>
<b>630611C</b>	<b>Einbaubadewanne Kunststoff 180x80</b> Werkstoff: _____ Farbe: _____ Bauform: _____	<b>Stk</b>
<b>630611D</b>	<b>Einbaubadewanne Kunststoff 190x80</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Werkstoff: _____ Farbe: _____ Bauform: _____	
<b>630611X</b>	<b>Einbaubadewanne Kunststoff _____</b>	<b>Stk</b>
	Werkstoff: _____ Farbe: _____ Bauform: _____	
630613	Aufzahlung (Az) auf Einbaubadewanne aus Kunststoff (KunstStBadeW) für ein höhenverstellbares Wannenuß-Montageset aus Stahlprofilen zum schalldämmenden Einbau von Kunststoffbadewannen, bestehend aus Wannenußen, Wannanker, Anti-Drönmatten, Wannprofilrolle und Schalldämmband. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Wanne Länge x Breite im cm angegeben.	
<b>630613A</b>	<b>Az KunstStBadeW Wannenuß-Montageset 160x75</b>	<b>Stk</b>
<b>630613B</b>	<b>Az KunstStBadeW Wannenuß-Montageset 170x75</b>	<b>Stk</b>
<b>630613C</b>	<b>Az KunstStBadeW Wannenuß-Montageset 180x80</b>	<b>Stk</b>
<b>630613D</b>	<b>Az KunstStBadeW Wannenuß-Montageset 190x80</b>	<b>Stk</b>
<b>630613X</b>	<b>Az KunstStBadeW Wannenuß-Montageset _____</b>	<b>Stk</b>
630615	Aufzahlung (Az) auf Einbaubadewanne aus Kunststoff (KunstStW) für einen Wannenträger in einem Stück geschäumt zur direkten Aufbringung der Verfliesung, schall- und wärmedämmend, mit Aussparungen für die Ab- und Überlaufgarnitur, einschließlich Abdichtungsprofil zu Boden und Wand. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Wanne Länge x Breite im cm angegeben.	
<b>630615A</b>	<b>Az KunstStBadeW Wannenträger 160x75</b>	<b>Stk</b>
	Werkstoff Wannenträger: _____	
<b>630615B</b>	<b>Az KunstStBadeW Wannenträger 170x75</b>	<b>Stk</b>
	Werkstoff Wannenträger: _____	
<b>630615C</b>	<b>Az KunstStBadeW Wannenträger 180x80</b>	<b>Stk</b>
	Werkstoff Wannenträger: _____	
<b>630615D</b>	<b>Az KunstStBadeW Wannenträger 190x80</b>	<b>Stk</b>
	Werkstoff Wannenträger: _____	
<b>630615X</b>	<b>Az KunstStBadeW Wannenträger _____</b>	<b>Stk</b>
	Werkstoff Wannenträger: _____	
630621	Badewannenab- und Überlaufgarnitur. Fertigablauf aus PP für Badewannen aus Stahl oder Kunststoff mit Betätigungsgriff für Ablaufventil, drehbarem Abgangsbogen mit Verschraubung, Sifon mit Abgang DNID 40/50.	
<b>630621A</b>	<b>Badewannenab- und Überlaufgarnitur</b>	<b>Stk</b>
	Ausführung Sichtteil: _____	
<b>6307</b>	<b>Brauseanlagen</b>	
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
630701	Einbrausewanne aus Stahlblech Blechdicke mindestens 3,5 mm, emailliert. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Länge x Breite im cm angegeben.	
<b>630701A</b>	<b>Einbrausewanne Stahlblech 80x80</b>	<b>Stk</b>
	Farbe: _____ Bauform: _____	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>630701B</b>	<b>Einbaubrausewanne Stahlblech 80x90</b> Farbe: <input type="text"/> Bauhöhe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630701C</b>	<b>Einbaubrausewanne Stahlblech 90x90</b> Farbe: <input type="text"/> Bauhöhe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630701X</b>	<b>Einbaubrausewanne Stahlblech _____</b> Farbe: <input type="text"/> Bauhöhe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
630703	Aufzählung (Az) auf Einbaubrausewanne aus Stahlblech (StahlBrauseW) für ein höhenverstellbares Wannenuß-Montageset aus Stahlprofilen zum schalldämmenden Einbau von Stahlbrausewannen, bestehend aus Wannenußen, Wannenancker, Anti-Dröhnmatten, Wannprofilrolle und Schalldämmband. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Wanne Länge x Breite im cm angegeben.	
<b>630703A</b>	<b>Az StahlBrauseW Wannenuß-Montageset 80x80</b>	<b>Stk</b>
<b>630703B</b>	<b>Az StahlBrauseW Wannenuß-Montageset 80x90</b>	<b>Stk</b>
<b>630703C</b>	<b>Az StahlBrauseW Wannenuß-Montageset 90x90</b>	<b>Stk</b>
<b>630703X</b>	<b>Az StahlBrauseW Wannenuß-Montageset _____</b>	<b>Stk</b>
630705	Aufzählung (Az) auf Einbaubrausewanne aus Stahlblech (StahlBrauseW) für einen Wannenträger in einem Stück geschäumt zur direkten Aufbringung der Verfliesung, schall- und wärmedämmend, mit Aussparungen für die Ab- und Überlaufgarnitur, einschließlich Abdichtungsprofil zu Boden und Wand. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Wanne Länge x Breite im cm angegeben.	
<b>630705A</b>	<b>Az StahlBrauseW Wannenträger 80x80</b> Werkstoff Wannenträger: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630705B</b>	<b>Az StahlBrauseW Wannenträger 80x90</b> Werkstoff Wannenträger: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630705C</b>	<b>Az StahlBrauseW Wannenträger 90x90</b> Werkstoff Wannenträger: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630705X</b>	<b>Az StahlBrauseW Wannenträger _____</b> Werkstoff Wannenträger: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
630711	Einbaubrausewanne aus Kunststoff. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Länge x Breite im cm angegeben.	
<b>630711A</b>	<b>Einbaubrausewanne Kunststoff 80x80</b> Werkstoff: <input type="text"/> Farbe: <input type="text"/> Bauhöhe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630711B</b>	<b>Einbaubrausewanne Kunststoff 80x90</b> Werkstoff: <input type="text"/> Farbe: <input type="text"/> Bauhöhe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630711C</b>	<b>Einbaubrausewanne Kunststoff 90x90</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Werkstoff: _____ Farbe: _____ Bauhöhe: _____	
<b>630711X</b>	<b>Einbaubrausewanne Kunststoff _____</b>	<b>Stk</b>
	Werkstoff: _____ Farbe: _____ Bauhöhe: _____	
630713	Aufzahlung (Az) auf Einbaubrausewanne aus Kunststoff (KunstStBrauseW) für ein höhenverstellbares Wannenuß-Montageset aus Stahlprofilen zum schalldämmenden Einbau von Kunststoffbrausewannen, bestehend aus Wannenußfüßen, Wannenancker, Anti-Dröhnmatten, Wannprofilrolle und Schalldämmband. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Brausewanne Länge x Breite im cm angegeben.	
<b>630713A</b>	<b>Az KunstStBrauseW Wannenuß-Montageset 80x80</b>	<b>Stk</b>
<b>630713B</b>	<b>Az KunstStBrauseW Wannenuß-Montageset 80x90</b>	<b>Stk</b>
<b>630713C</b>	<b>Az KunstStBrauseW Wannenuß-Montageset 90x90</b>	<b>Stk</b>
<b>630713X</b>	<b>Az KunstStBrauseW Wannenuß-Montageset _____</b>	<b>Stk</b>
630715	Aufzahlung (Az) auf Einbaubrausewanne aus Kunststoff (KunstStBrauseW) für einen Wannenträger in einem Stück geschäumt zur direkten Aufbringung der Verfließung, schall- und wärmedämmend, mit Aussparungen für die Ab- und Überlaufgarnitur, einschließlich Abdichtungsprofil zu Boden und Wand. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Brausewanne Länge x Breite im cm angegeben.	
<b>630715A</b>	<b>Az KunstStBrauseW Wannenträger 80x80</b>	<b>Stk</b>
	Werkstoff Wannenträger: _____	
<b>630715B</b>	<b>Az KunstStBrauseW Wannenträger 80x90</b>	<b>Stk</b>
	Werkstoff Wannenträger: _____	
<b>630715C</b>	<b>Az KunstStBrauseW Wannenträger 90x90</b>	<b>Stk</b>
	Werkstoff Wannenträger: _____	
<b>630715X</b>	<b>Az KunstStBrauseW Wannenträger _____</b>	<b>Stk</b>
	Werkstoff Wannenträger: _____	
630721	Brausewannensifon aus PP, DNID 40, mit (m.KG) oder ohne Kugelgelenk (o.KG) und PE-Abgangsstützen DNID 40/50 steck- und schweißbar, nicht absaugbar, selbstreinigend, mit Ablaufventil DNID 40 und NIRO Abdeckplatte.	
<b>630721A</b>	<b>Brausewannensifon m.KG</b>	<b>Stk</b>
	Abflussvermögen (l/min): _____	
<b>630721B</b>	<b>Brausewannensifon o.KG</b>	<b>Stk</b>
	Abflussvermögen (l/min): _____	
<b>630721C</b>	<b>Brausewannensifon m.KG 90 mm Ablauföffnung</b>	<b>Stk</b>
	Für Brausewannen mit 90 mm Ablauföffnung. Abflussvermögen (l/min): _____	
<b>630721D</b>	<b>Brausewannensifon o.KG 90 mm Ablauföffnung</b>	<b>Stk</b>
	Für Brausewannen mit 90 mm Ablauföffnung. Abflussvermögen (l/min): _____	
630722	Brausewannen-Anschlussbogen aus PE, DNID 40, mit Ablaufventil DNID40, mit NIRO Abdeckplatte.	
<b>630722A</b>	<b>Brausewannen-Anschlussbogen DNID 40</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
630727	Echtglasdusche - Drehtür, ohne Fixteil und ohne Art-Bogen, Öffnung des Türflügels jeweils 90 Grad nach außen oder innen, Türgriff aus Aluminium, beschichtet, Hebescharnier, Türanschlag links oder rechts auf Mauerseite, Abtropf- und Anschlagleiste aus transparentem Kunststoff, gehärtetes Einscheiben-Sicherheitsglas mindestens 6 mm mit polierten Kanten, biegebruchfest, wärme- und kältebeständig, abgerundete, pulverbeschichtete Aluminiumprofile.	
<b>630727A</b>	<b>Echtglasdusche - Drehtür</b> Abmessungen: Breite/Höhe (mm): <input type="text"/> Ausführung Profile und Griffe: <input type="text"/> Glas: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
630731	Brausewannen-Schiebetüre 3-teilig, links und rechts zu öffnen, stufenlos verstellbarer Türrahmen mit Schnellfixiersystem, Aluminiumprofile, durchgehende Griffleisten. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Brausewanne Länge x Breite im cm angegeben.	
<b>630731A</b>	<b>Brausewannen-Schiebetüre 3-teilig 80x80</b> Rahmenfarbe: <input type="text"/> Ausführung der durchsichtigen Elemente: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630731B</b>	<b>Brausewannen-Schiebetüre 3-teilig 80x90</b> Rahmenfarbe: <input type="text"/> Ausführung der durchsichtigen Elemente: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630731C</b>	<b>Brausewannen-Schiebetüre 3-teilig 90x90</b> Rahmenfarbe: <input type="text"/> Ausführung der durchsichtigen Elemente: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630731X</b>	<b>Brausewannen-Schiebetüre 3-teilig _____</b> Rahmenfarbe: <input type="text"/> Ausführung der durchsichtigen Elemente: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
630735	Eck-Duschabtrennung mit 2 Seitenteilen, 2-teilig, stufenlos verstellbarer Türrahmen mit Schnellfixiersystem, Aluminiumprofile, durchgehende Griffleisten. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Brausewanne Länge x Breite im cm angegeben.	
<b>630735A</b>	<b>Eck-Duschabtrennung 80x80</b>	<b>Stk</b>
<b>630735B</b>	<b>Eck-Duschabtrennung 80x90</b>	<b>Stk</b>
<b>630735C</b>	<b>Eck-Duschabtrennung 90x90</b>	<b>Stk</b>
<b>630735X</b>	<b>Eck-Duschabtrennung _____</b>	<b>Stk</b>
<b>6309</b>	<b>Spülbecken</b>  <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
630901	Auflegespüle aus NIRO für den Einbau in einen Möbelunterbau mit 1 Becken, mit Standrohrventil DNID 40, mit Standrohr aus Kunststoff. Im Positionsstichwort sind die Anzahl der Becken und die Ausführung mit Tropfteil angegeben.	
<b>630901A</b>	<b>Auflegespüle 1 Becken</b> Außenmaße: Länge x Breite (cm): <input type="text"/> Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630901B</b>	<b>Auflegespüle 2 Becken</b> Außenmaße: Länge x Breite (cm): <input type="text"/> Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>630901C</b>	<b>Auflegespüle 1 Becken Tropfteil</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Außenmaße: Länge x Breite (cm): _____ Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): _____	
<b>630901D</b>	<b>Auflegespüle 2 Becken Tropfteil</b> Außenmaße: Länge x Breite (cm): _____ Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): _____	<b>Stk</b>
<b>630905</b>	<b>Einlegespüle aus NIRO für den Einbau in einen Möbelunterbau mit 1 Becken, mit Standrohrventil DNID 40, mit Standrohr aus Kunststoff.</b> Im Positionsstichwort sind die Anzahl der Becken und die Ausführung mit Tropfteil angegeben.	
<b>630905A</b>	<b>Einlegespüle 1 Becken</b> Außenmaße: Länge x Breite (cm): _____ Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): _____	<b>Stk</b>
<b>630905B</b>	<b>Einlegespüle 2 Becken</b> Außenmaße: Länge x Breite (cm): _____ Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): _____	<b>Stk</b>
<b>630905C</b>	<b>Einlegespüle 1 Becken Tropfteil</b> Außenmaße: Länge x Breite (cm): _____ Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): _____	<b>Stk</b>
<b>630905D</b>	<b>Einlegespüle 2 Becken Tropfteil</b> Außenmaße: Länge x Breite (cm): _____ Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): _____	<b>Stk</b>
<b>630910</b>	<b>Gewerbspüle aus NIRO für den Einbau in einen Möbelunterbau mit 1 Becken, mit Standrohrventil DNID 50, mit Standrohr aus Kunststoff.</b> Im Positionsstichwort sind die Anzahl der Becken und die Ausführung mit Tropfteil angegeben.	
<b>630910A</b>	<b>Gewerbspüle 1 Becken</b> Außenmaße: Länge x Breite (cm): _____ Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): _____  <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	<b>Stk</b>
<b>630910B</b>	<b>Gewerbspüle 2 Becken</b> Außenmaße: Länge x Breite (cm): _____ Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): _____	<b>Stk</b>
<b>630910C</b>	<b>Gewerbspüle 3 Becken</b> Außenmaße: Länge x Breite (cm): _____ Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): _____	<b>Stk</b>
<b>630910D</b>	<b>Gewerbspüle 1 Becken Tropfteil</b> Außenmaße: Länge x Breite (cm): _____ Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): _____	<b>Stk</b>
<b>630910E</b>	<b>Gewerbspüle 2 Becken Tropfteil</b> Außenmaße: Länge x Breite (cm): _____ Beckenmaße: Länge x Breite x Tiefe (cm): _____	<b>Stk</b>
<b>630911</b>	<b>Aufzahlung (Az) auf Gewerbspüle für ein Untergestell aus NIRO mit umlaufenden Schürzen, 4 verstellbaren Füßen, Arbeitshöhe einschließlich Spüle: 900 mm.</b>	
<b>630911A</b>	<b>Az Gewerbspüle Untergestell aus NIRO</b> Betrifft Position(en): _____	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
630950	Fertigablauf aus PP-weiß, mit Verschraubung und Geräteanschluss DNID 25, einschließlich Blindkappe und Schlauchtülle.	
<b>630950A</b>	<b>Fertigablauf PP 1-teilig G 1 1/2 x DNOD40</b> 1-teilig G 1 1/2 x DNOD 40.	<b>Stk</b>
<b>630950B</b>	<b>Fertigablauf PP 1-teilig G 1 1/2 x DNOD50</b> 1-teilig G 1 1/2 x DNOD 50.	<b>Stk</b>
<b>630950C</b>	<b>Fertigablauf PP 1-teilig G 1 1/2 x DNOD40 Kugelgelenk</b> 1-teilig G 1 1/2 x DNOD 40 mit Kugelgelenk.	<b>Stk</b>
<b>630950D</b>	<b>Fertigablauf PP 2-teilig G 1 1/2 x DNOD40</b> 2-teilig G 1 1/2 x DNOD 40.	<b>Stk</b>
<b>630950E</b>	<b>Fertigablauf PP 2-teilig G 1 1/2 x DNOD50</b> 2-teilig G 1 1/2 x DNOD 50.	<b>Stk</b>
<b>630950F</b>	<b>Fertigablauf PP 2-teilig G 1 1/2 x DNOD40 Kugelgelenk</b> 2-teilig G 1 1/2 x DNOD 40 mit Kugelgelenk.	<b>Stk</b>
630952	Übergangsstück aus Kunststoff mit Dichtung für den Anschluss von Fertigabläufen an Ablaufventile.	
<b>630952A</b>	<b>Übergangsstück G 1 1/2 außen auf G 1 1/4 innen</b> G 1 1/2 außen auf G 1 1/4 innen.	<b>Stk</b>
<b>630952B</b>	<b>Übergangsstück G 1 1/2 außen auf G 2 innen</b> G 1 1/2 außen auf G 2 innen.	<b>Stk</b>
630960	Sifon aus PP-weiß. Im Positionsstichwort sind die Nennweiten von Zu- und Ablauf angegeben.	
<b>630960A</b>	<b>Sifon aus PP-weiß DNOD 40/40</b>	<b>Stk</b>
<b>630960B</b>	<b>Sifon aus PP-weiß DNOD 40/50</b>	<b>Stk</b>
630963	Doppelkammersifon aus PP-weiß, mit Rückflussverhinderer und Geräteanschluss DNID 25, einschließlich Blindkappe und Schlauchtülle Im Positionsstichwort sind die Nennweiten von Zu- und Ablauf angegeben.	
<b>630963A</b>	<b>Doppelkammersifon aus PP-weiß DNOD 40/40</b>	<b>Stk</b>
<b>630963B</b>	<b>Doppelkammersifon aus PP-weiß DNOD 40/50</b>	<b>Stk</b>
<b>6310</b>	<b>Kleinküchen</b>	
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
631001	Kleinküchenkombination bestehend aus Kochteil mit 2 Kochplatten, wahlweise links oder rechts, Oberteil aus NIRO mit Spülbecken einschließlich Siebventil DNID 40, Arbeits- und Abstellfläche, Unterteil mit Unterschrank aus Stahlblech, einbrennlackiert, integrierter Kühlschrank. Nennspannung: 230 V.	
<b>631001A</b>	<b>Kleinküchenkombination 2 Kochplatten</b> Kochplattenausführung: <input type="text"/> Kühlschrank (l Inhalt): <input type="text"/> Spülbeckengröße (cm): <input type="text"/> Anschlusswert (W): <input type="text"/> Abmessungen: Breite/Höhe/Tiefe (cm): <input type="text"/> Farbe Unterbau: <input type="text"/>	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
631005	Kleinküchenkombination bestehend aus Kochteil mit Ceranfeld, wahlweise links oder rechts, Oberteil aus NIRO mit Spülbecken einschließlich Siebventil DNID 40, Arbeits- und Abstellfläche, Unterteil mit Unterschrank aus Stahlblech, einbrennlackiert, integrierter Kühlschrank Nennspannung: 230 V.	
<b>631005A</b>	<b>Kleinküchenkombination Ceranfeld</b> Ceranfeldausführung: <input type="text"/> Kühlschrank (l Inhalt): <input type="text"/> Spülbeckengröße (cm): <input type="text"/> Anschlusswert (W): <input type="text"/> Abmessungen: Breite/Höhe/Tiefe (cm): <input type="text"/> Farbe Unterbau: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>6313</b>	<b>Feinarmaturen</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
631301	Waschtisch-Einloch-Einhandmischer DNID 15, Gehäuse und Bedienungshebel aus Messing, verchromt, mit keramischem Dichtelement und einstellbarer Temperaturbegrenzung (Heißwassersperre). Ablaufventil mit Hebelbetätigung (Hebel) oder Kette.	
<b>631301A</b>	<b>Waschtisch-Einhandmischer Hebel</b>	<b>Stk</b>
<b>631301B</b>	<b>Waschtisch-Einhandmischer Kette</b>	<b>Stk</b>
<b>631301C</b>	<b>Waschtisch-Einhandmischer Hebel drucklos</b> Für drucklose Speicher (drucklos)	<b>Stk</b>
<b>631301D</b>	<b>Waschtisch-Einhandmischer Kette drucklos</b> Für drucklose Speicher (drucklos).	<b>Stk</b>
631305	Waschtisch-Klinik-Einhandmischer DNDI 15 für Einlochmontage, Gehäuse und langer Bedienungshebel aus Messing, verchromt, mit Keramik-Dichtelement und einstellbarer Temperaturbegrenzung (Heißwassersperre) mit Gussauslauf	
<b>631305A</b>	<b>Waschtisch-Klinik-Einhandmischer Einloch</b>	<b>Stk</b>
631307	Waschtisch-Klinik-Einhandmischer DNID 15 an der Wand montiert, Gehäuse und langer Bedienungshebel aus Messing, verchromt, mit Keramik-Dichtelement und einstellbarer Temperaturbegrenzung (Heißwassersperre). Ablaufventil ohne Stopfen.	
<b>631307A</b>	<b>Waschtisch-Klinik-Einhandmischer Wand</b>	<b>Stk</b>
631308	Waschtisch-Einloch-Zweigriff-Armatur, Gehäuse und Griffe aus Messing, verchromt, Keramik-Oberteile. Ablaufventil mit Hebelbetätigung (Hebel) oder Kette.	
<b>631308A</b>	<b>Waschtisch-Einloch-Zweigriff-Armatur Kette schwenk</b> Mit schwenkbarem Auslauf (schwenk).	<b>Stk</b>
<b>631308B</b>	<b>Waschtisch-Einloch-Zweigriff-Armatur Kette starr</b> Mit starrem Auslauf (starr).	<b>Stk</b>
<b>631308C</b>	<b>Waschtisch-Einloch-Zweigriff-Armatur Hebel schwenk</b> Mit schwenkbarem Auslauf (schwenk).	<b>Stk</b>
<b>631308D</b>	<b>Waschtisch-Einloch-Zweigriff-Armatur Hebel starr</b> Mit starrem Auslauf (starr).	<b>Stk</b>
631311	Waschtisch-Einloch-Zweigriff-Armatur für drucklose Untertisch-Speicher (DL), Gehäuse und Griffe aus Messing, verchromt, Keramik-Oberteile. Ablaufventil mit Hebelbetätigung (Hebel) oder Kette.	
<b>631311A</b>	<b>Waschtisch-Einloch-Zweigriff-Armatur DL Hebel</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>631311B</b>	<b>Waschtisch-Einloch-Zweigriff-Armatur DL Kette</b>	<b>Stk</b>
631315	Waschtisch-Wandbatterie DNDI 15, als Zweigriff-Armatur, Gehäuse und Griffe aus Messing, verchromt, Keramik-Oberteile.	
<b>631315A</b>	<b>Waschtisch-Wandbatterie Zweigriff schwenk</b> Mit schwenkbarem Auslauf (schwenk).	<b>Stk</b>
<b>631315B</b>	<b>Waschtisch-Wandbatterie Zweigriff starr</b> Mit starrem Auslauf (starr).	<b>Stk</b>
631317	Standventil DNID15, Gehäuse und Griff aus Messing, verchromt, Keramik-Oberteil.	
<b>631317A</b>	<b>Standventil DNID15 schwenk</b> Mit schwenkbarem Auslauf (schwenk).	<b>Stk</b>
<b>631317B</b>	<b>Standventil DNID15 starr</b> Mit starrem Auslauf (starr).	<b>Stk</b>
<b>631317C</b>	<b>Standventil DNID15 Guss</b> Mit Gussauslauf (Guss).	<b>Stk</b>
<b>631317D</b>	<b>Standventil DNID15 Rohr</b> Mit Rohrauslauf (Rohr).	<b>Stk</b>
631322	Auslaufventil DNID 15, Gehäuse aus Messing, verchromt, mit Keramik-Oberteil.	
<b>631322A</b>	<b>Auslaufventil DNID 15 starr</b> Mit starrem Auslauf (starr).	<b>Stk</b>
<b>631322B</b>	<b>Auslaufventil DNID 15 schwenk</b> Mit schwenkbarem Auslauf (schwenk).	<b>Stk</b>
<b>631322C</b>	<b>Auslaufventil DNID 15 Guss</b> Mit Gussauslauf (Guss).	<b>Stk</b>
<b>631322D</b>	<b>Auslaufventil DNID 15 Schlauch</b> Mit Schlauchanschluss und Steckschlüsselbetätigung.	<b>Stk</b>
<b>631322E</b>	<b>Auslaufventil DNID 15</b> Ausführung: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
631331	Wannenfüll- und Brausebatterie als Einhandmischer DNID15, Gehäuse und Bedienungshebel aus Messing verchromt, mit keramischem Dichtelement, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung (Heißwassersperre), mit Umstellung für Brause und automatischer Rückstellung auf Wanneneinlauf mit Rückflussverhinderer im Brauseanschluss.	
<b>631331A</b>	<b>Wannenfüll- und Brausebatterie Einhandmischer</b>	<b>Stk</b>
631332	Wannenfüll- und Brausebatterie als Zweigriffarmatur DNID15, Gehäuse und Bedienungshebel aus Messing verchromt, mit Keramik-Oberteilen, mit Umstellung für Brause und automatischer Rückstellung auf Wanneneinlauf mit Rückflussverhinderer im Brauseanschluss.	
<b>631332A</b>	<b>Wannenfüll- und Brausebatterie Zweigriff</b>	<b>Stk</b>
631335	Handbrause DNDI 15, Gehäuse aus Kunststoff.	
<b>631335B</b>	<b>Handbrause</b> Beschreibung: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
631340	Brause-Einhandmischer DNID 15, Gehäuse und Bedienungshebel aus Messing verchromt, mit keramischem Dichtelement, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung (Heißwassersperre), integrierter Rückflussverhinderer im Brauseanschluss.	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>631340A</b>	<b>Brause-Einhandmischer DNID 15</b>	<b>Stk</b>
631345	Brause-Batterie DNID 15 als Zweigriff-Armatur, Gehäuse und Griffe aus Messing, verchromt, Keramik-Oberteile.	
<b>631345A</b>	<b>Brause-BatterieZweigriff DNID 15</b>	<b>Stk</b>
631356	Handbrause DNDI 15, Gehäuse aus Kunststoff.	
<b>631356A</b>	<b>Handbrause DNDI 15</b>	<b>Stk</b>
631357	Kopfbrause DNID 15 aus Messing, verchromt.	
<b>631357A</b>	<b>Kopfbrause DNID 15</b>	<b>Stk</b>
<b>631357B</b>	<b>Kopfbrause</b> Ausführung: _____	<b>Stk</b>
631358	Brausearm DNID 15 aus Messing, verchromt.	
<b>631358A</b>	<b>Brausearm DNID 15</b> Ausladung: _____	<b>Stk</b>
631359	Brausearm DNID 15 aus Messing, verchromt.	
<b>631359A</b>	<b>Seitenbrause DNID 15</b> Beschreibung: _____	<b>Stk</b>
631360	Brausehalterung.	
<b>631360A</b>	<b>Brause-Wandhalterung</b> Als Wandhalterung.	<b>Stk</b>
<b>631360B</b>	<b>Brause-Wandstange</b> Als Wandstange.	<b>Stk</b>
631365	Brauseschlauch mit Kunststoffmantel DNID 15. Im Positionsstichwort ist die Schlauchlänge in cm angegeben.	
<b>631365B</b>	<b>Brauseschlauch mit Kunststoffmantel DNID 15 120</b>	<b>Stk</b>
<b>631365C</b>	<b>Brauseschlauch mit Kunststoffmantel DNID 15 150</b>	<b>Stk</b>
<b>631365D</b>	<b>Brauseschlauch mit Kunststoffmantel DNID 15 _____</b>	<b>Stk</b>
631370	Spültisch-Einhandmischer für Einlochmontage, Gehäuse und Bedienungshebel aus Messing, verchromt, mit keramischem Dichtelement, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung (Heißwassersperre), mit schwenkbarem Auslauf.	
<b>631370A</b>	<b>Spültisch-Einloch-Einhandmischer</b>	<b>Stk</b>
<b>631370B</b>	<b>Spültisch-Einloch-Einhandmischer DL</b> Für drucklose Untertischspeicher (DL).	<b>Stk</b>
631373	Spültisch-Einhandmischer DNDI15 als Wandbatterie, Gehäuse und Bedienungshebel aus Messing, verchromt, mit Keramik-Dichtelement, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung (Heißwassersperre) und Schwenkauslauf.	
<b>631373A</b>	<b>Spültisch-Einhandmischer DNDI 15 Wandbatterie</b>	<b>Stk</b>
631380	Eckregulierventil DNID 15.	
<b>631380A</b>	<b>Eckregulierventil DNID 15</b>	<b>Stk</b>
<b>631380B</b>	<b>Eckregulierventil DNID 15 Schmutzfänger</b> Mit Schmutzfänger.	<b>Stk</b>
<b>631380C</b>	<b>Eckregulierventil DNID 15 Geräteanschluss</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit Geräteanschluss DNID 15, einschließlich Absperrventil mit Schlauchverschraubung und Rückflussverhinderer.	
<b>6314</b>	<b>Thermostatarmaturen</b>	
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
631401	Thermostatisch gesteuertes Waschtisch-Mischventil, angebaut an die Eckventile der Einlocharmatur, mit einstellbarer Mischwassertemperatur. Die Einstellung ist mit einer Kappe gesichert, die Verstellung erfolgt mit einem Imbus-Schlüssel.	
<b>631401A</b>	<b>Thermostatisches Waschtisch-Mischventil,</b>	<b>Stk</b>
631410	Brause-Thermostatmischer DNID 15 an der Wand montiert, Gehäuse und Bedienungshebel aus Messing, verchromt, mit Thermostat-Keramik-Dichtelement, Heißwassersperre, integriertem Rückflussverhinderer im Brauseanschluss.	
<b>631410A</b>	<b>Brause-Thermostatmischer DNID 15</b>	<b>Stk</b>
631415	Thermostat-Brause-Armatur an der Wand montiert, Gehäuse und Bedienungshebel aus Messing verchromt, mit Dehnstoff-Thermoelement, Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre, Mischwasserabspernung mit Keramik-Oberteil, eingebauten Rückflussverhinderern und Schmutzfängsieben.	
<b>631415A</b>	<b>Thermostat-Brause-Armatur Wand DNID 15</b>	<b>Stk</b>
<b>631415B</b>	<b>Thermostat-Brause-Armatur Wand DNID 20</b>	<b>Stk</b>
631430	Unterputz(UP)-Thermostat-Einbauteil aus Messing in der Wand eingebaut, ohne Sichtteil, mit Dehnstoff-Thermoelement, mit Heißwassersperre, eingebauten Rückflussverhinderern und Schmutzfängsieben.	
<b>631430A</b>	<b>UP-Thermostat-Einbauteil DNID 15</b>	<b>Stk</b>
<b>631430B</b>	<b>UP-Thermostat-Einbauteil DNID 20</b>	<b>Stk</b>
631431	Unterputz-Thermostat, Sichtteil mit Rosette und Temperaturwählgriff, einschließlich Dichtsystem.	
<b>631431A</b>	<b>Unterputz-Thermostat, Sichtteil</b>	<b>Stk</b>
<b>6315</b>	<b>Selbstschluss-Armaturen</b>	
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
631510	Einbauteil für Selbstschluss-Unterputz (UP)-Brausearmatur DNID15, ohne Fertigmontageteile, mit Vorabsperrung, einschließlich Dichtsystem.	
<b>631510A</b>	<b>Einbauteil Selbstschluss-UP-Brausearmatur</b>	<b>Stk</b>
631511	Sichtteil für Selbstschluss-Unterputz (UP)-Brausearmatur DNID 15, Sichtteil mit Bedienungsknopf, Temperaturbegrenzer, Rückflussverhinderer und Schmutzfängsieben, einschließlich Dichtsystem.	
<b>631511A</b>	<b>Sichtteil für Selbstschluss-UP-Brausearmatur</b>	<b>Stk</b>
<b>6316</b>	<b>Auslaufsteuerungen</b>	
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
631601	Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur DNID 15, Einlochausführung, Gehäuse aus Messing verchromt, mit Magnetventil, 2 flexible Anschlussschläuchen mit Schmutzfängsieb und Rückflussverhinderer sowie 2 Eckventilen.	
<b>631601A</b>	<b>Elektronische Waschtischarmatur DNID 15</b> Bauart: <input type="text"/> Anschlussspannung: <input type="text"/> Betriebsspannung: <input type="text"/> Schutzart: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>631601B</b>	<b>Elektronische Waschtischarmatur DNID 15 DL</b> Für drucklose (DL) Untertischspeicher. Bauart: <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Anschlussspannung: _____ Betriebsspannung: _____ Schutzart: _____	
<b>631601C</b>	<b>Elektronische Waschtischarmatur DNID 15 Mischfunktion</b> Mit Mischfunktion. Bauart: _____ Anschlussspannung: _____ Betriebsspannung: _____ Schutzart: _____	<b>Stk</b>
<b>631601D</b>	<b>Elektronische Waschtischarmatur DNID 15 Mischfunktion DL</b> Mit Mischfunktion, für drucklose (DL) Untertischspeicher. Bauart: _____ Anschlussspannung: _____ Betriebsspannung: _____ Schutzart: _____	<b>Stk</b>
<b>6322</b>	<b>Behindertengerechte Einrichtungsgegenstände</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
<b>632201</b>	<b>WC-Schale für Behinderte aus Porzellan wandhängend.</b> Im Positionsstichwort ist die Ausführung angegeben.	
<b>632201A</b>	<b>Behinderten-WC-Schale Tiefspüler</b> Als Tiefspüler. Auskrägung (Tiefe): _____ Farbe: _____	<b>Stk</b>
<b>632201B</b>	<b>Behinderten-WC-Schale Flachspüler</b> Als Flachspüler. Auskrägung: _____ Farbe: _____	<b>Stk</b>
<b>632205</b>	<b>Waschbecken für Behinderte aus Porzellan wandhängend.</b> Im Positionsstichwort sind die Maße Breite x Tiefe in cm angegeben.	
<b>632205A</b>	<b>Behinderten-Waschbecken m.Überlauf 65x45</b> Mit Überlauf. Farbe: _____	<b>Stk</b>
<b>632205B</b>	<b>Behinderten-Waschbecken o.Überlauf 65x45</b> Ohne Überlauf. Farbe: _____	<b>Stk</b>
<b>632205X</b>	<b>Behinderten-Waschbecken m.Überlauf _____</b> Mit Überlauf. Farbe: _____	<b>Stk</b>
<b>632205Y</b>	<b>Behinderten-Waschbecken o.Überlauf _____</b> Ohne Überlauf. Farbe: _____	<b>Stk</b>
<b>6325</b>	<b>Anschlussarmaturen</b>	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
632501	Speicheranschlussgarnitur DNID 15, bestehend aus Absperrventil, Rückflussverhinderer, Prüfschraube, Membransicherheitsventil, Speicheranschlussrohren mit Verschraubungen aus Messing und Kupfer, verchromt sowie Trichter-Geruchverschluss.	
<b>632501A</b>	<b>Speicheranschlussgarnitur DNID 15</b>	<b>Stk</b>
<b>632501B</b>	<b>Speicheranschlussgarnitur DNID 15 m.Speicherthermostat</b> Mit Speicherthermostat mit Dehnstoff-Fühlerelement und Temperaturwählgriff.	<b>Stk</b>
632507	Waschgeräte-Einbausifon DNOD 40/50 aus PE, Anschluss steck- und schweißbar, mit Abdeckplatte, Reinigungsöffnung mit Verschlusschraube und Schlauch-Anschlussknie mit Rückflusssicherung, Abdeckplatte verchromt.	
<b>632507A</b>	<b>Waschgeräte-Einbausifon DNOD 40/50</b> Ablaufleistung (l/min): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>632507B</b>	<b>Waschgeräte-Einbausifon DNOD 40/50 m.Rohrbelüfter</b> Mit Rohrbelüfter. Ablaufleistung (l/min): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>632507C</b>	<b>Waschgeräte-Einbausifon DNOD 40/50 m.Wasseranschluss</b> Mit eingebautem Wasseranschluss. Ablaufleistung (l/min): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>632507D</b>	<b>Waschgeräte-Einbausifon DNOD 40/50 m.Auslaufventil</b> Mit eingebautem Wasseranschluss und Auslaufventil. Ablaufleistung (l/min): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
632510	Aufputz-Waschgeräte-Sifon DNOD 40/50 aus PE, steck- und schweißbar, mit Befestigungsrahmen, Abdeckplatte, Schlauch-Anschlussknie und Anschlussbogen.	
<b>632510A</b>	<b>Aufputz-Waschgeräte-Sifon DNOD 40/50</b> Ablaufleistung (l/min): <input type="text"/>	<b>Stk</b>
632515	Aufzahlung (Az) auf Waschgeräte-Sifon für einen Doppelanschluss mit Rückflusssicherung (RS)	
<b>632515A</b>	<b>Az Waschgeräte-Sifon RS Doppelanschluss</b>	<b>Stk</b>
632516	Aufzahlung (Az) auf Waschgeräte-Sifon für einen Anschluss mit Rückflusssicherung (RS) und Belüftungsventil.	
<b>632516A</b>	<b>Az Waschgeräte-Sifon RS u.Belüftungsventil</b>	<b>Stk</b>
<b>6330</b>	<b>WC-Ausstattungen</b>	
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
633001	WC-Rollenpapierhalter aus Messing verchromt mit Rollenkern und Abdeckung. Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Rollen angegeben.	
<b>633001A</b>	<b>WC-Rollenpapierhalter 1 Rolle</b>	<b>Stk</b>
<b>633001B</b>	<b>WC-Rollenpapierhalter 2 Rollen</b>	<b>Stk</b>
633005	Reserve-WC-Rollenpapierhalter aus Messing verchromt, für senkrechten Rollenaufschub, mit Auflageplatte.	
<b>633005A</b>	<b>Reserve-WC-Rollenpapierhalter</b>	<b>Stk</b>
633010	Hygieneabfallbehälter, für Wandmontage, selbstschließende Abfallbehälterklappe, abgeschlossener Behälter.	
<b>633010A</b>	<b>Hygieneabfallbehälter m.Zylinderschloss</b> Mit Zylinderschloss abschließbar. Fassungsvermögen (Liter): <input type="text"/>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Abmessungen (cm): _____ Werkstoff/Ausführung: _____ / _____	
<b>633010B</b>	<b>Hygieneabfallbehälter ohne Zylinderschloss</b> Fassungsvermögen (Liter): _____ Abmessungen (cm): _____ Werkstoff/Ausführung: _____ / _____	<b>Stk</b>
633015	Kleiderhaken.	
<b>633015A</b>	<b>Kleiderhaken einteilig</b> Einteilig. Werkstoff/Farbe: _____ / _____	<b>Stk</b>
<b>633015B</b>	<b>Kleiderhaken zweiteilig</b> Zweiteilig. Werkstoff/Farbe: _____ / _____	<b>Stk</b>
<b>633015C</b>	<b>Kleiderhaken einteilig Knopf</b> Einteilig als Knopf mit verdeckter Befestigung. Werkstoff/Farbe: _____ / _____	<b>Stk</b>
633020	WC-Bürstengarnitur mit WC-Bürstenhalter aus Kunststoff, Standmodell Bürste mit Kunststoffstiel.	
<b>633020A</b>	<b>WC-Bürstengarnitur</b> Werkstoff/Farbe: _____ / _____	<b>Stk</b>
<b>6331</b>	<b>Waschraum-Ausstattungen</b> <i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
633101	Ablageplatte aus Sanitärkeramik, für Wandmontage. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite x Tiefe angegeben.	
<b>633101A</b>	<b>Ablageplatte 50x15</b> Farbe: _____	<b>Stk</b>
<b>633101X</b>	<b>Ablageplatte _____</b> Farbe: _____	<b>Stk</b>
633105	Spiegel aus Kristallglas, mit Feuchtraumbelag, Kanten poliert. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite x Höhe angegeben.	
<b>633105A</b>	<b>Spiegel aus Kristallglas 60x54</b> Befestigung: _____	<b>Stk</b>
<b>633105X</b>	<b>Spiegel aus Kristallglas _____</b> Befestigung: _____	<b>Stk</b>
633106	Kippspiegel aus Kristallglas, mit Feuchtraumbelag, Kanten poliert. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite x Höhe angegeben.	
<b>633106A</b>	<b>Kippspiegel aus Kristallglas 60x54</b> Befestigung: _____	<b>Stk</b>
<b>633106X</b>	<b>Kippspiegel aus Kristallglas _____</b> Befestigung: _____	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
633120	Seifenspender an der Wand montiert, mit korrosionsbeständigem Ventil zur Entnahme von Flüssigseifen, Lotionen, Waschlösungen und Desinfektionsmitteln, Füllstandsanzeige, Nachfülldeckel abschließbar, mit Scharnier, verdeckte Wandbefestigung. Im Positionsstichwort ist der Flascheninhalt in ml angegeben.	
<b>633120A</b>	<b>Seifenspender 400 ml</b> Befestigung: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>633120B</b>	<b>Seifenspender 500 ml</b> Befestigung: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>633120X</b>	<b>Seifenspender _____</b> Befestigung: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
633121	Desinfektionsmittelspender an der Wand montiert, mit korrosionsbeständigem Ventil zur Entnahme von Flüssigseifen, Lotionen, Waschlösungen und Desinfektionsmitteln, Füllstandsanzeige, Nachfülldeckel abschließbar, mit Scharnier, verdeckte Wandbefestigung. Im Positionsstichwort ist der Flascheninhalt in ml angegeben.	
<b>633121A</b>	<b>Desinfektionsmittelspender 500 ml</b> Befestigung: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>633121B</b>	<b>Desinfektionsmittelspender 1000 ml</b> Befestigung: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>633121X</b>	<b>Desinfektionsmittelspender _____</b> Befestigung: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
633125	Seifenschale an der Wand montiert.	
<b>633125A</b>	<b>Seifenschale</b> Ausführung: <input type="text"/> Befestigung: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
633130	Faltpapierhandtuchspender an der Wand montiert, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, korrosionsbeständig, antistatisch, für Papierhandtücher in ZZ- und Lagenfaltung, optische Füllstandsanzeige.	
<b>633130A</b>	<b>Faltpapierhandtuchspender</b> Farbe: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
633135	Drahtkorb kunststoffbeschichtet an der Wand montiert. Im Positionsstichwort ist der Inhalt in Liter angegeben.	
<b>633135A</b>	<b>Drahtkorb kunststoffbeschichtet 20</b>	<b>Stk</b>
<b>633135X</b>	<b>Drahtkorb kunststoffbeschichtet _____</b>	<b>Stk</b>
<b>6333</b>	<b>Behindertengerechte Ausstattungen</b>	
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
633301	Haltegriff aus Metall, verchromt an der Wand montiert mit verdeckter Befestigung. Im Positionsstichwort ist die Länge in cm angegeben.	
<b>633301A</b>	<b>Haltegriff aus Metall 30</b>	<b>Stk</b>
<b>633301B</b>	<b>Haltegriff aus Metall 40</b>	<b>Stk</b>
<b>633301C</b>	<b>Haltegriff aus Metall 50</b>	<b>Stk</b>
<b>633301D</b>	<b>Haltegriff aus Metall 60</b>	<b>Stk</b>
<b>633301X</b>	<b>Haltegriff aus Metall _____</b>	<b>Stk</b>



## Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
633305	Stütz-Klappgriff an der Wand montiert, Einhandbedienung, klappbar, mit verdeckter Befestigung. Im Positionsstichwort ist die Länge in cm angegeben.	
<b>633305A</b>	<b>Stütz-Klappgriff aus Metall 60</b>	<b>Stk</b>
<b>633305B</b>	<b>Stütz-Klappgriff aus Metall 70</b>	<b>Stk</b>
<b>633305C</b>	<b>Stütz-Klappgriff aus Metall 80</b>	<b>Stk</b>
<b>633305X</b>	<b>Stütz-Klappgriff aus Metall _____</b>	<b>Stk</b>
633310	Stützgriff an der Wand montiert, mit verdeckter Befestigung. Im Positionsstichwort ist die Länge in cm angegeben.	
<b>633310A</b>	<b>Stützgriff aus Metall 60</b>	<b>Stk</b>
<b>633310B</b>	<b>Stützgriff aus Metall 80</b>	<b>Stk</b>
<b>633310X</b>	<b>Stützgriff aus Metall _____</b>	<b>Stk</b>
633315	WC-Rückenlehne an der Wand montiert, mit verdeckter Befestigung.	
<b>633315A</b>	<b>WC-Rückenlehne</b> Abmessungen: _____	<b>Stk</b>
633320	Seitenwandgriff an der Wand montiert, mit verdeckter Befestigung. Im Positionsstichwort ist die Länge in cm angegeben.	
<b>633320A</b>	<b>Seitenwandgriff aus Metall 60</b>	<b>Stk</b>
<b>633320B</b>	<b>Seitenwandgriff aus Metall 80</b>	<b>Stk</b>
<b>633320X</b>	<b>Seitenwandgriff aus Metall _____</b>	<b>Stk</b>
633325	Sifon-Schutzbogen an der Wand montiert, mit verdeckter Befestigung.	
<b>633325A</b>	<b>Sifon-Schutzbogen aus Metall</b>	<b>Stk</b>

### 6350 Sanitäre Einrichtungen Komplettanlagen

#### 1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Standardausführung:

Die Standardausführung umfasst alle für die Funktion eines Gerätes oder Systems erforderlichen Bestandteile und Tätigkeiten.

In die Einheitspreise der Standardausführung von Sanitäranlagen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

##### 1.1 WC-Anlage in Standardausführung besteht aus:

- Wandeinbaugesstell mit UP-Spülkasten mit Betätigungsplatte für 2 Tasten Spültechnik, mit Herstellerkennzeichnung
- WC-Schale aus Kristallporzellan in Standardfarbe weiß, wandseitig plan geschliffen, mit Herstellerkennzeichnung
- mit einer Schalldämmbeilage montiert
- Sitzbrett mit Deckel.

##### 1.2 Urinal-Anlage in Standardausführung besteht aus:

- Urinalbecken aus Kristallporzellan in Standardfarbe weiß, wandseitig plan geschliffen, mit Herstellerkennzeichnung
- mit einer Schalldämmbeilage montiert
- Urinalsifon
- näherungsgesteuerte Spülarmatur mit Herstellerkennzeichnung.

##### 1.3 Wasserlose Urinal-Anlage aus glasfaser-verstärktem Kunststoff, Porzellan oder Edelstahl (NIRO):

- Siphon mit Sperrflüssigkeit, einschließlich Befestigungsmaterial
- Siphon mit Membrantechnik, einschließlich Befestigungsmaterial

##### 1.4 Waschtisch-Anlage oder Handwaschbecken-Anlage in Standardausführung besteht aus:

- Waschtischplatte aus Kristallporzellan mit Hahnloch in Standardfarbe weiß, wandseitig plan geschliffen,

## Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- mit Herstellerkennzeichnung
- Befestigung mit Schrauben mindestens M 12 und Schalldämmbeilage
- Einhebel-Waschtischarmatur aus Messing in Einlochausführung, verchromt mit keramischem Dichtsystem, Kartusche mit einem Spannring aus Messing montiert, Geräuschverhalten Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200, mit Herstellerkennzeichnung, vormontierte Anschlussrohre oder -schläuche mit Prüfzeichen zum Nachweis der Temperaturbeständigkeit bis 90 °C und der Druckfestigkeit bis 10 bar
- 2 Eckventile aus Messing, verchromt
- Ablaufventil aus Messing, verchromt mit Betätigung über ein Gestänge
- Waschtischsifon aus Messing, verchromt

### 1.5 Duschanlage in Standardausführung besteht aus:

- Brausetasse aus formfestem Material (z.B. aus Stahlblech mit 3,5 mm Wanddicke emailliert kratzfest oder aus Kunststoff kratzfest), in Standardfarbe weiß, mit Herstellerkennzeichnung, im Randbereich verformungssicher befestigt
- Einhebel-Brausearmatur aus Messing verchromt mit keramischem Dichtsystem, Kartusche mit einem Spannring aus Messing montiert, Geräuschverhalten Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200, mit Herstellerkennzeichnung
- Schlauchbrause mit Schiebestange und Befestigungshaken verchromt
- Ablaufventil aus Messing, mit Standrohr
- Brausetassensifon

### 1.6 Badewannenanlage in Standardausführung besteht aus:

- Badewanne aus formfestem Material (z.B. Stahlblech mit 3,5 mm Wanddicke kratzfest oder aus Kunststoff kratzfest), in Standardfarbe weiß, mit Herstellerkennzeichnung, im Randbereich verformungssicher befestigt
- Einhebel-Wannenfüll- und Brausearmatur aus Messing verchromt mit keramischem Dichtsystem, Kartusche mit einem Spannring aus Messing montiert, Geräuschverhalten Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200, mit Herstellerkennzeichnung
- Schlauchbrause mit Befestigungshaken verchromt
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Ablaufventil aus Messing, verchromt mit Betätigungsgriff beim Überlauf
- Badewannensifon

### 1.7 Bidetanlage in Standardausführung besteht aus:

- Wandhänge-Bidetschale aus Kristallporzellan mit Hahnloch in Standardfarbe weiß, wandseitig plan geschliffen, mit Herstellerkennzeichnung
- Befestigung mit Schrauben mindestens M 12 und Schalldämmbeilage
- Einhebel-Bidetarmatur aus Messing in Einlochausführung, verchromt mit keramischem Dichtsystem, Kartusche mit einem Spannring aus Messing montiert, Geräuschverhalten Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200, mit Herstellerkennzeichnung, vormontierte Anschlussrohre oder -schläuche mit Prüfzeichen zum Nachweis der Temperaturbeständigkeit bis 90 °C und der Druckfestigkeit bis 10 bar
- 2 Eckventile aus Messing, verchromt
- Ablaufventil aus Messing, verchromt mit Betätigung über ein Gestänge
- Bidetsifon aus Messing, verchromt

### 1.8 Waschrinnenanlage in Standardausführung besteht aus:

- Waschrinne aus NIRO mit Hahnbank, mit dreiseitigem Randwulst, mit hinterer Aufkantung, mit Siebplatte und Ablaufstutzen, links oder rechts am Ende der Waschrinne
- Sifon aus Kunststoff
- Auslaufarmaturen aus Messing verchromt mit keramischem Dichtsystem, Kartusche mit einem Spannring aus Messing montiert, Geräuschverhalten Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200, mit Herstellerkennzeichnung
- Befestigung mit Schrauben mindestens M 12

### 1.9 Ausgussanlage in Standardausführung besteht aus:

- Ausgussbecken aus NIRO, Oberfläche geschliffen und gebürstet, Becken tiefgezogen und innen allseitig gerundet mit Siebventil
- Klapprost aus NIRO
- Siebablaufventil
- Sifon aus Kunststoff
- Auslaufarmatur aus Messing verchromt mit keramischem Dichtsystem, Kartusche mit einem Spannring aus Messing montiert, Geräuschverhalten Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200, mit Herstellerkennzeichnung
- Befestigung mit Schrauben mindestens M 12

## 2. Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
635001	Wandhängende WC-Anlage in Standardausführung.	
<b>635001A</b>	<b>Wandhängende WC-Anlage flachspül</b>	<b>Stk</b>
<b>635001B</b>	<b>Wandhängende WC-Anlage tiefspül</b>	<b>Stk</b>
<b>635001X</b>	<b>Wandhängende WC-Anlage</b> Ausführung: _____	<b>Stk</b>
	<i>LB-Version: 12                      Geringfügig Geändert</i>	
635002	Behinderten WC-Anlage.	
<b>635002A</b>	<b>Behinderten-WC Anlage</b> Beschreibung: _____	<b>Stk</b>
635003	Aufzahlungen (Az) auf Behinderten WC-Anlagen.	
<b>635003A</b>	<b>Az Behinderten-WC Anlage</b> Betrifft Position(en): _____ Für: _____	<b>Stk</b>
635005	Einzelurinalspülanlage mit Unterputzkasten mit Wasserteil und Netzteil sowie Sichtteil mit Elektronik und Frontplatte.	
<b>635005A</b>	<b>Einzelurinalspülanlage</b> Beschreibung: _____ Werkstoff und Farbe der Frontplatte. _____	<b>Stk</b>
635012	Waschtischanlage in Standardausführung. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Waschtischplatte Breite x Tiefe in cm angegeben.	
<b>635012A</b>	<b>Waschtischanlage 55x45</b>	<b>Stk</b>
<b>635012B</b>	<b>Waschtischanlage 60x47</b>	<b>Stk</b>
<b>635012C</b>	<b>Waschtischanlage 65x49</b>	<b>Stk</b>
<b>635012D</b>	<b>Waschtischanlage 70x48,5</b>	<b>Stk</b>
<b>635012E</b>	<b>Waschtischanlage 80x48,5</b>	<b>Stk</b>
<b>635012F</b>	<b>Waschtischanlage 100x50</b>	<b>Stk</b>
<b>635012G</b>	<b>Waschtischanlage 108x54</b>	<b>Stk</b>
<b>635012X</b>	<b>Waschtischanlage _____</b>	<b>Stk</b>
635013	Behinderten WC-Waschtisch für eine Behinderten WC-Anlage.	
<b>635013A</b>	<b>Behinderten-WC Waschtisch</b> Beschreibung: _____	<b>Stk</b>
635014	Handwaschbecken-Anlage in Standardausführung. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Waschtischplatte (Breite x Tiefe) in cm angegeben.	
<b>635014A</b>	<b>Handwaschbecken-Anlage 40x25</b>	<b>Stk</b>
<b>635014X</b>	<b>Handwaschbecken-Anlage _____</b>	<b>Stk</b>
635016	Duschanlage in Standardausführung mit Brausetasse aus Stahlblech. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Brausetasse Länge x Breite in mm angegeben.	
<b>635016B</b>	<b>Duschanlage Stahlblech 80x80</b>	<b>Stk</b>
<b>635016C</b>	<b>Duschanlage Stahlblech 90x80</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>635016D</b>	<b>Duschanlage Stahlblech 90x90</b>	<b>Stk</b>
<b>635016E</b>	<b>Duschanlage Stahlblech 100x90</b>	<b>Stk</b>
<b>635016X</b>	<b>Duschanlage Stahlblech _____</b>	<b>Stk</b>
635017	Duschanlage in Standardausführung mit Brausetasse aus Kunststoff. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Brausetasse Länge x Breite in mm angegeben.	
<b>635017B</b>	<b>Duschanlage Kunststoff 80x80</b>	<b>Stk</b>
<b>635017C</b>	<b>Duschanlage Kunststoff 90x80</b>	<b>Stk</b>
<b>635017D</b>	<b>Duschanlage Kunststoff 90x90</b>	<b>Stk</b>
<b>635017E</b>	<b>Duschanlage Kunststoff 100x90</b>	<b>Stk</b>
<b>635017X</b>	<b>Duschanlage Kunststoff _____</b>	<b>VE</b>
635018	Badewannenanlage in Standardausführung mit Wanne aus Stahlblech. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Badewanne Länge x Breite in mm angegeben.	
<b>635018A</b>	<b>Badewannenanlage Stahlblech 170x75</b>	<b>Stk</b>
<b>635018X</b>	<b>Badewannenanlage Stahlblech _____</b>	<b>Stk</b>
635019	Badewannenanlage in Standardausführung mit Wanne aus Kunststoff. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der Badewanne Länge x Breite in mm angegeben.	
<b>635019A</b>	<b>Badewannenanlage Kunststoff 170x75</b>	<b>Stk</b>
<b>635019X</b>	<b>Badewannenanlage Kunststoff _____</b>	<b>Stk</b>
635020	Bidetanlage in Standardausführung. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Bidet-Beckens Breite x Tiefe in cm angegeben.	
<b>635020A</b>	<b>Bidetanlage 35x55</b>	<b>Stk</b>
<b>635020X</b>	<b>Bidetanlage _____</b>	<b>Stk</b>
635025	Waschrinnenanlage in Standardausführung bestehend aus: Im Positionsstichwort sind die Anzahl der Waschplätze und die Abmessungen der Waschrinne Breite x Tiefe in cm angegeben.	
<b>635025A</b>	<b>Waschrinnenanlage aus NIRO 2 Pl.40x100</b>	<b>Stk</b>
<b>635025X</b>	<b>Waschrinnenanlage aus NIRO _____</b>	<b>Stk</b>
635030	Ausgussanlage in Standardausführung. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen des Ausguss-Beckens Breite x Tiefe in cm angegeben.	
	<i>Kommentar:</i>	
	<i>Frei zu formulieren ist (sind) z.B.:</i>	
	<i>- Spültischanlagen</i>	
	<i>- Anschlussarbeiten für Küchen</i>	
	<i>- Kleinküchen</i>	
	<i>Die folgenden Positionen sind mögliche Beispiele.</i>	
<b>635030A</b>	<b>Ausgussanlage 60x40</b>	<b>Stk</b>
<b>635030X</b>	<b>Ausgussanlage _____</b>	<b>Stk</b>
635035	Spültischanlage mit Unterbau in Standardausführung bestehend aus: - Auflege-Spüle aus NIRO, mit Becken und Abtropfasse, links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers. - Einhebel-Spültischarmatur aus Messing in Einlochausführung mit Herstellerkennzeichnung, verchromt mit keramischem Dichtsystem, Kartusche mit einem Spannring aus Messing montiert, Geräuschverhalten Gruppe I - vormontierten Anschlussrohren oder -schläuchen mit Prüfzeichen zum Nachweis der Temperaturbeständigkeit bis 90°C und der Druckfestigkeit bis 10 bar - 2 Eckventilen aus Messing, verchromt - Ablaufventil aus Messing, - Spültischsifon aus Kunststoff	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>- eingebaut in einem Unterbau mit 2 Türen. Im Positionsstichwort sind die Anzahl der Becken (B) und die Abmessungen der Spüle Breite x Tiefe in cm angegeben.</p>	
<b>635035A</b>	<b>Spültischanlage m.Unterbau NIRO 1B 80x50</b>	<b>Stk</b>
<b>635035B</b>	<b>Spültischanlage m.Unterbau NIRO 1B 80x60</b>	<b>Stk</b>
<b>635035C</b>	<b>Spültischanlage m.Unterbau NIRO 2B 80x50</b>	<b>Stk</b>
<b>635035D</b>	<b>Spültischanlage m.Unterbau NIRO 2B 80x60</b>	<b>Stk</b>
<b>635035X</b>	<b>Spültischanlage m.Unterbau NIRO 1B _____</b>	<b>Stk</b>
635037	<p>Einlege-Spültischanlage in Standardausführung bestehend aus:  - Einlege-Spüle aus NIRO, mit Becken und Abtropfasse, links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers.  - Einhebel-Spültischarmatur aus Messing in Einlochausführung mit Herstellerkennzeichnung, verchromt mit keramischem Dichtsystem, Kartusche mit einem Spannring aus Messing montiert, Geräuschverhalten Gruppe I  - vormontierten Anschlussrohren oder -schläuchen mit Prüfzeichen zum Nachweis der Temperaturbeständigkeit bis 90°C und der Druckfestigkeit bis 10 bar  - 2 Eckventilen aus Messing, verchromt  - Ablaufventil aus Messing,  - Spültischsifon aus Kunststoff  Im Positionsstichwort sind die Anzahl der Becken (B) und die Abmessungen der Spüle Breite x Tiefe in cm angegeben.</p>	
<b>635037A</b>	<b>Einlege-Spültischanlage NIRO 1B 86x43,5</b>	<b>Stk</b>
<b>635037B</b>	<b>Einlege-Spültischanlage NIRO 2B 86x43,5</b>	<b>Stk</b>
<b>635037C</b>	<b>Einlege-Spültischanlage NIRO 2B 123,5x43,5</b>	<b>Stk</b>
	Mit Abtropfasse links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers.	
635040	<p>Kleinküchenkombination bestehend aus:  - Kochteil mit 2 Kochplatten, links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers  - Oberteil aus NIRO  - Hahnbank, mit dreiseitigem Randwulst, mit hinterer Aufkantung und Siebplatte  - Spülbecken einschließlich Siebventil DN 40  - Arbeits- und Abstellfläche  - Unterteil mit Unterschrank aus Stahlblech, einbrennlackiert  - integrierter Kühlschrank  - Nennspannung: 230 V.</p>	
<b>635040A</b>	<p><b>Kleinküchenkombination NIRO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kochplattenausführung: _____</li> <li>- Kühlschrank Inhalt in l: _____</li> <li>- Spülbeckengröße in mm: _____</li> <li>- Anschlusswert in W: _____</li> <li>- Abmessungen: Breite/Höhe/Tiefe in mm: _____</li> <li>- Farbe Unterteil: _____</li> </ul>	<b>Stk</b>