

**Stand 15.5.2012**



Bundesministerium für  
Wirtschaft, Familie und Jugend

**INFORMATION zur StLB-Hochbau  
Version 19** (Ausgabe 2012-02)

**KORREKTUREN  
zur Version 19**  
(Ausgabe 2012-05)

# Korrekturen zur Version 19

## Korrekturen in Positionen

### in den Leistungsgruppen 02, 10, 13, 44 und 58

Infolge der verbreiteten Anwendung seit Veröffentlichung der Leistungsbeschreibung Hochbau in der Version 19 vom Februar 2012 wurden einige redaktionelle und inhaltliche Mängel gemeldet.

Redaktionelle Fehler haben keine Auswirkungen auf leistungsspezifische und somit kostenrelevante Inhalte, inhaltliche Fehler jedoch schon.

Alle gemeldeten Mängel und Widersprüche werden daher für die StLB-HB Version 20 korrigiert.

In der **neuen Ausgabe (Datum 15.5.2012) der Version 19** wurden die fehlerhaften Positionstexte nicht geändert, aber in den Kommentaren zu den betreffenden Positionen Hinweise und Lösungsvorschläge eingefügt.

Die angeführten Positionen bzw. Positionstexte sind nicht mehr zu verwenden und durch frei formulierte Positionen zu ersetzen.

Im Kommentar ist eine korrekte Textierung angeführt.

## **Inhalt**

<b>Leistungsgruppen.....</b>	<b>1</b>
1.1 LG 02 (Abbruch).....	1
1.2 LG 10 (Putz) .....	1
1.3 LG 13 (Außenanlagen) .....	3
1.4 LG 44 (WDVS) .....	4
1.5 LG 58 (Gartengestaltung und Landschaftsbau) .....	5
<b>Änderungsbeschreibungen .....</b>	<b>9</b>

# Leistungsgruppen

## 1.1 LG 02 (Abbruch)

### Pos. 02 1629B

*Kommentar:*

**Redaktioneller Fehler** im Positionsstichwort (*Aufbetton*).  
(Korrektur erfolgt in Version 20).

### Pos. 02 2301J

*Kommentar:*

*Fehler im Positionstext/Folgetext* (Korrektur erfolgt in Version 20).

**Position ist bei Bedarf frei zu formulieren** (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag):

Folgetext:

Durch Bitumen (bitu) oder Kunststoff verunreinigte Verblechungen.

Stoffgruppe: Baustellenabfälle 0,006 t/m

## 1.2 LG 10 (Putz)

### Pos. 10 0141, 100241, 108123, 108241

*Kommentar:*

**Redaktioneller Fehler** im Positionsstichwort (*Ausgleichsschicht*).  
(Korrektur erfolgt in Version 20).

### Pos. 10 0251

*Kommentar:*

**Redaktioneller Fehler** im Grundtext (*Innenputze auf Decken (IP W)*).  
(Korrektur erfolgt in Version 20).

### Pos. 10 8201

*Kommentar:*

*Fehler im Positionstext/Grundtext* (Korrektur erfolgt in Version 20).

**Position ist bei Bedarf frei zu formulieren** (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag):

Grundtext:

*Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhafte Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.*

*Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.*

## **Pos. 10 8202**

*Kommentar:*

*Fehler im Positionstext/Grundtext (Korrektur erfolgt in Version 20).*

**Position ist bei Bedarf frei zu formulieren** (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag):

Grundtext:

*Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.*

*Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.*

## **Pos. 10 8203**

*Kommentar:*

*Fehler im Positionstext/Grundtext (Korrektur erfolgt in Version 20).*

**Position ist bei Bedarf frei zu formulieren** (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag):

Grundtext:

*Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG), ohne Unterschied der Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.*

*Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.*

## **Pos. 10 8211**

*Kommentar:*

*Fehler im Positionstext/Grundtext (Korrektur erfolgt in Version 20).*

**Position ist bei Bedarf frei zu formulieren** (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag):

Grundtext:

*Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.*

*Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.*

## **Pos. 10 8212**

*Kommentar:*

*Fehler im Positionstext/Grundtext (Korrektur erfolgt in Version 20).*

**Position ist bei Bedarf frei zu formulieren** (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag):

Grundtext:

*Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.*

*Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.*

## Pos. 10 8213

*Kommentar:*

*Fehler im Positionstext/Grundtext (Korrektur erfolgt in Version 20).*

**Position ist bei Bedarf frei zu formulieren** (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag):

Grundtext:

*Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG), ohne Unterschied der Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.*

## Pos. 10 8251

*Kommentar:*

**Redaktioneller Fehler** im Grundtext (Innenputze auf **Decken** (IP W)).

*(Korrektur erfolgt in Version 20).*

## Pos. 10 8281

*Kommentar:*

*Fehler im Positionstext/Grundtext (Korrektur erfolgt in Version 20).*

**Position ist bei Bedarf frei zu formulieren** (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag):

Grundtext:

*Aufzählung (Az) auf das Instandsetzen Innenputz auf **Decken** (IP D), ohne Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, für das Schließen (Verputzen) von Schlitzfenstern, die nicht mit einem Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, im Zuge der Putzarbeiten.*

*Für Schlitzfenster mit einer Tiefe über der zweifachen Nennputzdicke sowie über dem Ausmaß des vierfachen Querschnittes der Leitungen.*

# 1.3 LG 13 (Außenanlagen)

## Pos. 13 0111

*Kommentar:*

*Fehler im Positionsstichwort (Korrektur erfolgt in Version 20).*

**Position ist bei Bedarf frei zu formulieren** (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag):

Grundtext:

*Flächenabtrag (Kofferabtrag) für Außenanlagen. Abgerechnet wird das projektgemäße Abtragsprofil.*

*Im Positionsstichwort ist die Bodenklasse angegeben.*

Positionsstichwort:

*Abtrag leichter Fels, Boden **KI.3-5***

## Pos. 13 6103B

Kommentar:

**Redaktioneller Fehler** im Positionsstichwort (Pfl.-drainbe.)  
(Korrektur erfolgt in Version 20).

## Pos. 13 6151H

Kommentar:

Fehler im Positionsstichwort (Korrektur erfolgt in Version 20).

**Position ist bei Bedarf frei zu formulieren** (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag):

Grundtext:

Pflasterstreifen (Pflasterstr.) mit neuen Kleinpflastersteinen (KP) aus Granit im 3 bis 6 cm dicken Zementmörtelbett (ZM).

Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Scharen (S) angegeben.

Positionsstichwort:

Pflasterstr.4S Granit 9/9/9 KPS2 ZM

## Pos. 13 6919

Kommentar:

**Redaktioneller Fehler** im Positionsstichwort (Betonblocklstufen)  
(Korrektur erfolgt in Version 20).

# 1.4 LG 44 (WDVS)

## LG 44

**Klarstellung** bei Pkt. 5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

zu Positionen **44 0225A, 44 0325A, 44 0625A**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- eine Kantenausbildung mit Gewebewinkel oder Eckprofil

- Prüfungen während der Verarbeitung

- eine Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) für die zeitliche und räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse

- die Behebung etwaiger bei den Prüfungen entstandener Schäden

- die Übergabe des während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegenden Protokolls mit der Schlussrechnung

## Pos. 44 0225A, 44 0325A, 44 0625A

Kommentar:

siehe Klarstellung zur Def. Stoßfestigkeit VB der LG

## Pos. 44 0207G

Kommentar:

Fehler im Positionsstichwort (Korrektur erfolgt in Version 20).

**Position ist bei Bedarf frei zu formulieren** (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag):

Grundtext:

WDVS mit Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz.

Im Positionsstichwort sind der Lamdawert ( $W/mK$ ), die Unterputz-Nenndicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.

Größte Wasserdampf- Diffusionswiderstandszahl  $\mu = 10$

Positionsstichwort:

WDVS EPS-F 0,031W/(mK)  $\mu$ 10 UP3mm DD14cm

## Pos. 44 1301

Kommentar:

Fehler im Positionstext/Grundtext (Korrektur erfolgt in Version 20).

**Position ist bei Bedarf frei zu formulieren** (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag):

Grundtext:

Aufzahlung (Az) auf WDVS für eine Ausführung des Spritzwasserbereiches an der Fassade (~~z.B. Sockel, Terrassen, Balkone, offene Loggion, Vordächer~~),

einschließlich dem Verwenden von EPS-P Dämmstoffplatten, die der Systemhalter für den erdberührten Bereich oder den Spritzwasserbereich vorsieht. Höhenunterschied des unteren Abschlusses bis 10 Prozent der Grundrisslänge.

Etwaige Sockelprofile sind in eigenen Positionen beschrieben.

# 1.5 LG 58 ( Gartengestaltung und Landschaftsbau )

## Pos. 58 2216

Kommentar:

Fehler im Positionstext/Grundtext (Korrektur erfolgt in Version 20).

**Position ist bei Bedarf frei zu formulieren** (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag):

Grundtext:

Schüttstoffgemisch als Intensiv-Substrat für Dachflächen mit geringer Tragfähigkeit (leicht), strukturstabilisiert, für breites Pflanzenspektrum, mit hohem Anteil an organischen Substanzen,

Gewicht nass je cm Schüttung 0,1 bis 0,13 kN/m<sup>2</sup>,

Salzgehalt höchstens 2,5 g/Liter,



Gesamtporenvolumen mindestens 70 Prozent,  
Wasserspeichervermögen 45 bis 65 Volumenprozent,  
organische Substanzen 6 bis 12 Masseprozent in der Trockensubstanz,  
Absorptionskapazität mindestens 120 mmol/l  
pH-Wert 5,5 bis 7.

## **Pos. 58 2217**

Kommentar:

Fehler im Positionstext/Grundtext (Korrektur erfolgt in Version 20).

**Position ist bei Bedarf frei zu formulieren** (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag):

Grundtext:

Schüttstoffgemisch als Intensiv-Substrat für Dachflächen mit hoher Tragfähigkeit  
(schwer), lose, strukturstabilisiert, für breites Pflanzenspektrum, mit hohem Anteil an  
organischen Substanzen,

Gewicht nass je cm **Schüttung 0,13 bis 0,16 kN/m<sup>2</sup>**.

Salzgehalt höchstens 2,5 g/Liter,

Gesamtporenvolumen mindestens 65 Prozent,

Wasserspeichervermögen 45 bis 65 Volumenprozent,

organische Substanz 6 bis 12 Masseprozent in der Trockensubstanz,

Absorptionskapazität mindestens 120 mmol/l,

pH-Wert 5,7 bis 7.

## **Pos. 58 2218A**

Kommentar:

Fehler im Positionstext/Folgetext (Korrektur erfolgt in Version 20).

**Position ist bei Bedarf frei zu formulieren** (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag):

Folgetext:

Gewicht nass je cm **Schüttung leicht: 0,1 bis 0,13 kN/m<sup>2</sup>**,

Dicke der verdichteten Schicht:

Angebotenes Material:

## **Pos. 58 2218B**

*Kommentar:*

*Fehler im Positionstext/Folgetext (Korrektur erfolgt in Version 20).*

**Position ist bei Bedarf frei zu formulieren** (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag):

Folgetext:

Gewicht nass je cm Schüttung schwer: 0,13 bis 0,16 kN/m<sup>2</sup>.

Dicke der verdichteten Schicht:

Angebotenes Material:

## **Pos. 58 2308A**

*Kommentar:*

*Fehler im Positionstext/Folgetext (Korrektur erfolgt in Version 20).*

**Position ist bei Bedarf frei zu formulieren** (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag):

Folgetext:

Für eine Extensiv-Begrünung ohne Wasseranstau, Körnung 2/10 mit einer Flächenlast bis 1,5 kN/m<sup>2</sup>, fertige Schicht 5 cm hoch, Toleranz +/- 1,5 cm,

Wasserspeicherung 20 l/m<sup>2</sup>.

Angebotenes Material:

## **Pos. 58 2417**

*Kommentar:*

*Fehler im Positionstext/Grundtext (Korrektur erfolgt in Version 20).*

**Position ist bei Bedarf frei zu formulieren** (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag):

Grundtext:

Extensiv-Einschichtsubstrat leicht, Schüttstoffgemisch mit geringem Anteil an organischer Substanz,

Gewicht nass je cm Schüttung: 0,085 bis 0,115 kN/m<sup>2</sup>,

wasserlösliche Salze höchstens 3,5 g/l,

organische Substanzen 3 bis 8 Massenprozent in der Trockensubstanz,

pH Wert 6,5 bis 7,5,

Wasserdurchlässigkeit mod K mindestens 0,3 cm/s.

## **Pos. 58 2418**

*Kommentar:*

*Fehler im Positionstext/Grundtext (Korrektur erfolgt in Version 20).*

**Position ist bei Bedarf frei zu formulieren** (z.B. als "Z"-Position lt. Vorschlag):

Grundtext:

*Extensiv-Einschichtsubstrat schwer, Schüttstoffgemisch mit geringem Anteil an organischer Substanz,*

*Gewicht nass je cm Schüttung: 0,145 bis 0,18 kN/m<sup>2</sup>,*

*wasserlösliche Salze höchstens 3,5 g/l,*

*organische Substanzen 3 bis 8 Massenprozent in der Trockensubstanz,*

*pH Wert 6,5 bis 7,5,*

*Wasserdurchlässigkeit mod K mindestens 0,3 cm/s.*

# Änderungsbeschreibungen

## **Redaktionelle Korrektur**

In der LB (nicht in den PDF - Dokumenten) der Leistungsgruppen 10, 13, 39, 31, 32 und 44 wurde in der Änderungsbeschreibung ein fehlerhaftes Aufzählungssymbol bzw. -zeichen korrigiert.