

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 48 - Beschichtungen auf
Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Leichtbaupl.

Kennung: HB Version: 021

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2018

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Vorversion:

HB 020

Bundesministerium f. Wssenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW)

- ULG 4800 Wählbare Vorbemerkungen**
 - ULG 4801 Schutzabdeckungen, Demontage u. Montage**
 - ULG 4811 Vorarbeiten f. Beschichtungen auf Holz**
 - ULG 4812 Vorarbeiten f. Beschichtungen auf Metall**
 - ULG 4813 Vorarbeiten f. Beschichtungen**
 - ULG 4814 Vorarbeiten f. Beschichtungen Fassade (außen)**
 - ULG 4821 Beschichtungen auf Holz u. Holzwerkstoffen**
 - ULG 4822 Beschichtungen auf Metall**
 - ULG 4831 Innenbeschichtung m. Leimfarben**
 - ULG 4832 Innenbeschichtung m. Kalkfarben**
 - ULG 4833 Innenbeschichtung m. Silikatfarben**
 - ULG 4834 Innenbeschichtung m. Dispersionsfarben**
 - ULG 4835 Innenbeschichtung von Beton (Fußböden)**
 - ULG 4841 Beschichtungen von Außenflächen (Fassade)**
 - ULG 4851 Walzen, Fugen, Sonstiges**
 - ULG 4852 Transporte Fenster-/Türflügeln**
 - ULG 4880 Instandhaltungs-/Wartungsarbeiten**
 - ULG 4890 Regieleistungen**
-

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

48 Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Leichtbaupl.

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Im Folgenden sind Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen, Metall, Mauerwerk (Mwk), Putz, Beton und Leichtbauplatten (Leichtbaupl.) beschrieben.

1. Ausführung der Beschichtungen:

Einfache, Standard- und hochwertige Ausführungen sowie die Instandhaltung (Wartung) sind gemäß ÖNORM ausgeführt.

Beschichtungen von Fensterflügeln und Türblättern erfolgen im ausgehängtem Zustand.

2. Erbringungsort:

Der Erbringungsort ist die Baustelle.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Beschichtungsarbeiten auf Fenstern und Türen im eingehängten Zustand

- Beschichtungsarbeiten auf Fenstern und Türen, abgerechnet nach Stück (Loch)

Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.

LB-Version: 21

4800 Wählbare Vorbemerkungen

LB-Version: 21

Geändert

Vorherige Position: 4500

Änderung:

Positionsnummern (neu ULG)

Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.

480004 Beschichtungen auf Holz und Metall:

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

480004B Farbtöne gemäß Altbestand

Die ausgeschriebenen Beschichtungen werden in den gleichen Farbtönen wie der Altbestand ausgeführt.

Glanzgrad:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 21

Geändert

Vorherige Position: 450004B

480004C Stoff-u. Ausführungsprüfungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die für die Stoffprüfung erforderlichen Proben unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Bei Probeentnahmen übergibt der Arbeiter aus seinem Gebrauchsbehälter die verlangten Probemengen. Wenn der Auftraggeber auch andere Prüfungen, z.B. Gitterschnittprüfungen der Haftfestigkeit, Schnitte zur Kontrolle der Anzahl und Dicken der aufgetragenen Beschichtungen durchführt, werden die durch Prüfungen beschädigten Stellen ohne gesonderte Vergütung ausgebessert.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 21

Geändert

Vorherige Position: 450004C

480004D Kontrollflächen

Vor Beginn der Arbeiten werden vom Auftraggeber für die Gesamtheit der zu bearbeitenden Flächen repräsentative Kontrollflächen festgelegt, z.B. je zweihundert Fenster ein Kontrollfenster. Die Bearbeitung der Kontrollfläche erfolgt wie angeboten, jedoch wird jeder Arbeitsgang in Anwesenheit eines Vertreters des Auftraggebers durchgeführt. Über den Ausgangszustand, die Vorbehandlung, die einzelnen Arbeitsgänge und die verwendeten Stoffe wird ein Protokoll angelegt und vom Auftraggeber und Auftragnehmer unterzeichnet. Die Ausführung der übrigen Flächen hat der Ausführung der Kontrollfläche zumindest gleichwertig zu sein.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Folgende Kontrollflächen sind vorgesehen:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 21

Geändert

Vorherige Position: 450004D

480004H Erbringungsort Baustelle

Dem Auftragnehmer stehen für die Erbringung der Leistungen folgende Räumlichkeiten auf der Baustelle zur Verfügung:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 21

Geändert

Vorherige Position: 450004H

480004I Erbringungsort n.W.AN

Dem Auftragnehmer wird freigestellt, wo er Leistungen oder Teilleistungen erbringt.

In den angebotenen Preisen sind alle mit der etwaigen Erbringung der Leistungen auch außerhalb der Baustelle verbundenen Mehr- oder Minderkosten einkalkuliert.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 21

Geändert

Vorherige Position: 450004I

4801 Schutzabdeckungen, Demontage u.Montage**1. Schutzabdeckungen:**

Schutzabdeckungen beziehen sich nur auf den Schutz der angegebenen Gebäudeteile oder Gegenstände für die Dauer und für die Art der eigenen Leistung.

Sie werden sofort nach Fertigstellung der eigenen Leistung entfernt.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Das Entfernen und Entsorgen der Abdeckung nach den erfolgten Beschichtungsarbeiten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

LB-Version: 21

Geändert

Vorherige Position: 4621

Änderung:

Positionsnummern (neu ULG)

Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.

480101 Demontieren der Beschläge.

Von grobem Schmutz reinigen, aufbewahren und nach den erfolgten Beschichtungsarbeiten wieder montieren.

Abgerechnet wird je Schließeinheit.

480101A De- u.Montage Fensterbeschlag**Stk**

Fensterbeschläge.

LB-Version: 21

480101B De- u.Montage Türbeschlag**Stk**

Türbeschläge.

LB-Version: 21

480102 Abdecken von nicht abmontierten Baubeschlägen.

Abgerechnet wird je Schließeinheit.

480102A Abdecken Fensterbeschlag**Stk**

Fensterbeschläge.

LB-Version: 21

480102B Abdecken Türbeschlag**Stk**

Türbeschläge.

LB-Version: 21

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
480103	Schutzabdeckung (z.B. mit Papier, PE-Folie oder Wellpappen) nach Wahl des Auftragnehmers (AN) ohne Unterschied, ob in Räumen mit waagrechttem oder geneigtem Fußboden oder in Stiegenhäusern. Schutz vor Wasser, Farbe und Staub. Abgerechnet wird das Ausmaß des zu schützenden Bauteils.	
480103A	Schutzabdeckung f.Wände Für Wände. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462101A</i>	m²
480103B	Schutzabdeckung f.Untersichten Für Untersichten. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462101B</i>	m²
480103C	Schutzabdeckung f.Treppen Für Treppenläufe einschließlich Zwischen- und Hauptpodesten. Art der Oberfläche: <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462101D</i>	m²
480103D	Schutzabdeckung f.Geländer Für Geländer einschließlich eines etwaigen Handlaufes. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462101E</i>	m²
480103E	Schutzabdeckung f.Handlauf Für Handlauf. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462101F</i>	m
480103F	Schutzabdeckung f.Möbel Für Möbel: <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462101G</i>	m²
480105	Schutzabdeckung (z.B. mit Papier, PE-Folie oder Wellpappen) nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Schutz vor Wasser, Farbe und Staub. Von z.B. Türen, Fenstern, Aufzugsportalen und Umwehrungen. Im Positionsstichwort ist die Stocklichte (m ²) angegeben.	
480105A	Abdecken Tür/Fenster b.2m2 <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462101H</i>	Stk
480105B	Abdecken Tür/Fenster ü.2-4m2: <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462101H</i>	Stk
480105C	Abdecken Tür/Fenster ü.4m2: _____ Abgerechnet wird die Summe der abgedeckten Flächen. <i>LB-Version: 21</i>	m²
480106	Abdecken von Fußböden, nach Wahl des Auftragnehmers (AN), ohne Unterschied, ob in Räumen mit waagrechttem oder geneigtem Fußboden oder in Stiegenhäusern. Schutz vor Wasser, Farbe und Staub. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.	
480106A	Abdecken Boden m.Vlies+Folie Mit Abdeckvlies und Folie. <i>LB-Version: 21</i>	m²
480106B	Abdecken Boden Pappe z.B. mit Packzellulose oder Wellpappe, mit 10 cm Überdeckung.	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 21</i>	
480106C	Abdecken Boden Pappe Fugen verklebt z.B. mit Packzellulose oder Wellpappe, mit 10 cm Überdeckung, Fugen verklebt. <i>LB-Version: 21</i>	m²
480106D	Abdecken Boden PE+Pappe Fugen verklebt Mit PE-Folie, darüber z.B. Packzellulose oder Wellpappe, mit 10 cm Überdeckung, Fugen verklebt. <i>LB-Version: 21</i>	m²
480107	Schutzabdeckung (z.B. mit Papier, PE-Folie oder Wellpappen) nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Schutz vor Wasser, Farbe und Staub. Abgerechnet wird das Ausmaß des zu schützenden Bauteils.	
480107A	Schutzabdeckung f.Sockelleisten Von Sockelleisten bei waagrechteten Fußböden oder solchen bis 10 Prozent Gefälle. <i>LB-Version: 21</i>	m
480107B	Schutzabdeckung f.Sockelleisten Treppe Von Sockelleisten bei Treppenläufen einschließlich Zwischen- und Hauptpodesten. <i>LB-Version: 21</i>	m
4811	Vorarbeiten f.Beschichtungen auf Holz	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 4511</i> Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.	
481101	Vorarbeiten für Beschichtungen bei Instandsetzungsarbeiten. • auf Holz oder Holzwerkstoffen Lose und schadhafte Beschichtungen entfernen, verbleibende Beschichtungen chemisch oder mechanisch aufräumen, korrosionsanfällige Metallteile reinigen und mit einer Grundbeschichtung (Korrosionsschutz, Haftgrund) versehen.	
481101A	Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Holz deckend Bei Erneuerung von deckenden Holzbeschichtungen. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 451101A</i>	m²
481101B	Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Holz Klarlack Bei Erneuerung von nicht deckenden Holzbeschichtungen (Klarlack). <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 451101B</i>	m²
481102	Vorarbeiten für Beschichtungen bei Instandsetzungsarbeiten. • auf Holz oder Holzwerkstoffen Gänzlich Entfernen der alten Beschichtungen, korrosionsanfällige Metallteile reinigen und mit einer Grundbeschichtung (Korrosionsschutz, Haftgrund) versehen.	
481102A	Vorarbeiten (ganz entf.) f.Instandsetzung Holz deckend Bei deckenden Beschichtungen. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 451103A</i>	m²
481102B	Vorarbeiten (ganz entf.) f.Instandsetzung Holz Klarlack Bei nicht deckenden Beschichtungen (Klarlack). <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 451103B</i>	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
481103	Vorarbeiten für Beschichtungen bei Instandsetzungsarbeiten. • auf Holz oder Holzwerkstoffen Staub und Schmutz entfernen, raue Oberflächen schleifen.	
481103A	Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Holz Lasur Bei Erneuerung von Beschichtungen mit Lasur. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 451104A</i>	m²
481104	Vorarbeiten für Beschichtungen bei Instandsetzungsarbeiten. • auf Holz oder Holzwerkstoffen Gänzlich Entfernen der alten Beschichtungen.	
481104A	Vorarbeiten (ganz entf.) f.Instandsetzung Holz Lasur Bei Beschichtungen mit Lasur. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 451104A</i>	m²
4812	Vorarbeiten f.Beschichtungen auf Metall <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 4513</i> <i>Änderung:</i> Positionsnummern (neu ULG) Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.	
481201	Vorarbeiten für deckende Instandsetzungsbeschichtungen auf Metall. Entrostet, lose und schadhafte Beschichtungen entfernen, verbleibende Beschichtungen aufräumen, blanke Metallflächen mit einer Grundbeschichtung (Korrosionsschutz, Haftgrund) versehen (ausfleckeln).	
481201A	Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Metall Bei Metallflächen. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 451301A</i>	m²
481201B	Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Heizkörper St-b. Bei Heizkörpern aus Stahlblech (St-b.). <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 451301B</i>	m²
481201C	Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Gussheizkörper Bei Gussheizkörpern. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 451301C</i>	m²
481201D	Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Rohr b.30mm Bei Stahlrohren mit einem äußeren Durchmesser bis 30 mm. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 451301D</i>	m
481201E	Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Rohr ü.30-60mm Bei Stahlrohren mit einem äußeren Durchmesser über 30 bis 60 mm. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 451301E</i>	m
481201F	Vorarbeiten (teilw.entf.) f.Instandsetzung Konsole 0,8m Bei Stahlkonsolen und Steigbügeln bis zu einer Einzellänge von 0,8 m. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 451301G</i>	Stk
481202	Vorarbeiten für deckende Instandsetzungsbeschichtungen auf Metall. Entfernen loser Beschichtungen, blanke Metallflächen mit einer Grundbeschichtung (Korrosionsschutz, Haftgrund) versehen.	
481202A	Vorarbeiten Abstrahlen	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Entfernen von Beschichtungen mit einem Pressluft- bzw. Wasserstrahlmittel-Gemisch (Abstrahlen). Vorbereitungsgrad (z.B. Sa1-Sa3): <input type="text"/>	
	<i>LB-Version: 21</i>	
481202B	Vorarbeiten Oberfläche Hand/maschinell Oberflächenvorbereitung von Hand oder maschinell. Vorbereitungsgrad (z.B. St2-St3): <input type="text"/>	m²
	<i>LB-Version: 21</i>	
481202C	Vorarbeiten f.Instandsetzung Metall Entfernungsart nach Wahl des Auftragnehmers. Vorbereitungsgrad: <input type="text"/>	m²
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 451302A</i>	
481203	Vorarbeiten für deckende Neubeschichtungen auf Stahl. Entrosten, lose und schadhafte Grundbeschichtung (z.B. Transportbeschichtungen) abschleifen, blanke Stahlflächen mit einer Grundbeschichtung versehen (ausfleckeln).	
481203A	Vorarbeiten Neubeschichtung Stahl Bei Stahlflächen.	m²
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 451303A</i>	
481203B	Vorarbeiten Neubeschichtung Rohr b.30mm Bei Stahlrohren mit einem äußeren Durchmesser bis 30 mm.	m
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 451303B</i>	
481203C	Vorarbeiten Neubeschichtung Rohr ü.30-60mm Bei Stahlrohren mit einem äußeren Durchmesser über 30 bis 60 mm.	m
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 451303C</i>	
481203F	Vorarbeiten Neubeschichtung Konsole 0,8m z.B. bei Stahlkonsolen und Steigbügel bis zu einer Einzellänge von 0,8 m.	Stk
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 451303E</i>	
4813	Vorarbeiten f.Beschichtungen Im Folgenden sind Vorarbeiten für Beschichtungen (innen) auf Mauerwerk (Mwk), Putz, Beton und Leichtbauplatten (Leichtbaupl.) beschrieben.	
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 4621</i>	
<i>Änderung:</i>	Positionsnummern (neu ULG) Definition Standard/Stiegenhaus bzw. Wand/Decke (W/U) entfällt Aufzahlungen für Höhen bis 5,6 m entfällt Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.	
481301	Abscheren von Leimfarbe.	
481301A	Abscheren+entsorgen Leimfarbe Einschichtig.	m²
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462110A</i>	
481302	Abscheren von lockerer Kalkfarbe.	
481302A	Abscheren+entsorgen Kalkfarbe	m²
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462111A</i>	
481303	Abscheren von lockerer Dispersionsfarbe.	
481303A	Abscheren+entsorgen Dispersion	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462112A</i>	
481304	Abscheren von Tapeten, 1-lagig.	
481304A	Abscheren+entsorgen Tapeten 1-lag.	m²
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462113A</i>	
481305	Abscheren von Tapeten, mehrlagig.	
481305A	Abscheren+entsorgen Tapeten mehrl. Anzahl der Lagen: <input type="text"/>	m²
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462114A</i>	
481306	Abscheren von Belägen aus Kunststoff oder Textilien, 1-lagig.	
481306A	Abscheren+entsorgen Kunstst./Textil 1-lag.	m²
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462115A</i>	
481307	Abscheren von Belägen aus Kunststoff oder Textilien, mehrlagig.	
481307A	Abscheren+entsorgen Kunstst./Textil mehrl. Anzahl der Lagen: <input type="text"/>	m²
	<i>LB-Version: 21</i>	
481311	Gänzlich Entfernen von Dispersionsfarbe durch Abbeizen.	
481311A	Entfernen+entsorgen Dispersion	m²
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462116A</i>	
481321	Absperrn von durchschlagendem Untergrund.	
481321A	Untergrund absperrn	m²
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462121A</i>	
481331	Tiefengrundierung als Saugausgleich für Leichtbauplatten sowie zur oberflächlichen Untergrundverfestigung sandender oder zu weicher mineralischer Untergründe.	
481331A	Tiefengrund wasserverdünnbar Wasserverdünnbar.	m²
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462122A</i>	
481331B	Tiefengrund Lösungsmittelbasis Auf Lösungsmittelbasis.	m²
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462123A</i>	
481341	Vollflächiges Überziehen.	
481341A	Spachteln 1x Putz Von Putzoberflächen mit Spachtelmasse, passend zum Untergrund und zur nachfolgenden Beschichtung, einschließlich Schleifen. Einmaliges Spachteln.	m²
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462125A</i>	
481341B	Spachteln 2x Putz Von Putzoberflächen mit Spachtelmasse, passend zum Untergrund und zur nachfolgenden Beschichtung, einschließlich Schleifen. Zweimaliges Spachteln.	m²
	<i>LB-Version: 21</i>	
481341E	Spachteln 1x Leichtbauplatten	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Von Leichtbauplatten, passend zum Untergrund und zur nachfolgenden Beschichtung, einschließlich Schleifen. Einmaliges Spachteln. <i>LB-Version: 21</i>	
481341F	Spachteln 2x Leichtbauplatten Von Leichtbauplatten, passend zum Untergrund und zur nachfolgenden Beschichtung, einschließlich Schleifen. Zweimaliges Spachteln. <i>LB-Version: 21</i>	m²
481351	Risse mit Vlies bis 10 cm breit armieren und schleifen.	
481351A	Risse armieren m.Vlies <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462127A</i>	m
481352	Risse mit Glasfasergewebe bis 10 cm breit armieren und schleifen.	
481352A	Risse armieren m.Gewebe <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462131A</i>	m
481361	Flächen mit Vlies vollflächig armieren und schleifen.	
481361A	Flächen armieren m.Vlies-Wand An Wänden. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462129A</i>	m²
481361C	Flächen armieren m.Vlies-Deckenuntersicht An Decken-Untersichten. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462129C</i>	m²
481362	Flächen mit Glasfasergewebe vollflächig armieren und schleifen.	
481362A	Flächen armieren m.Gewebe-Wand An Wänden. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462131A</i>	m²
481362C	Flächen armieren m.Gewebe-Deckenuntersicht An Decken-Untersichten. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462131C</i>	m²
481371	Öl- und fetthaltige Verunreinigungen, zur Herstellung eines tragfähigen Untergrundes, entfernen.	
481371A	Betonuntergrund Öl/Fett entfernen+entsorgen <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462601A</i>	m²
481372	Nicht tragfähige Beschichtung mechanisch oder chemisch vom Betonuntergrund entfernen.	
481372A	Betonuntergrund Beschichtung entfernen+entsorgen <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462602A</i>	m²
481373	Tiefengrundierung des Betonuntergrundes.	
481373A	Betonuntergrund Tiefengrundierung Passend zu folgenden Beschichtungen: <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462603A</i>	m²
481381	Vollflächiges Überziehen von Betonuntergrund (ausgenommen Fußböden) mit Spachtelmasse, passend zum Untergrund und zur nachfolgenden Beschichtung. Schleifen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. • Schichtdicke bis 3 mm	
481381A	Spachteln 1x Ort-Beton Einmaliges Spachteln bei Ortbeton.	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462605A</i>	
481381C	Spachteln 1x Fertigteilbeton Einmaliges Spachteln bei Fertigbeton.	m²
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462605E</i>	
481382	Zweimaliges vollflächiges Überziehen von Betonuntergrund (ausgenommen Fußböden) mit Spachtelmasse, passend zum Untergrund und zur nachfolgenden Beschichtung. Schleifen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. <ul style="list-style-type: none"> • Schichtdicke bis 5 mm 	
481382A	Spachteln 2x Ort-Beton Zweimaliges Spachteln bei Ortbeton.	m²
	<i>LB-Version: 21</i>	
481382C	Spachteln 2x Fertigteilbeton Zweimaliges Spachteln bei Fertigbeton.	m²
	<i>LB-Version: 21</i>	
481391	Ausgesandete oder abgesprungene Betonuntergründe abbürsten bis auf festen Untergrund, vorbehandeln mit einem Haftungsmittel und mit zementgebundener Spachtelmasse ausgleichen.	
481391A	Betonuntergrund ausgleichen	m²
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462604A</i>	
4814	Vorarbeiten f.Beschichtungen Fassade (außen)	
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 4621</i>	
<i>Änderung:</i>	Positionennummern (neu ULG) Definition Standard/Stiegenhaus bzw. Wand/Decke (W/U) entfällt Aufzahlungen für Höhen bis 5,6 m entfällt Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.	
481401	Reinigen der Außenflächen (Fassaden) von Algen und Pilzen.	
481401A	Reinigen Fassade-WDVS Einer WDVS-Fassade.	m²
	<i>LB-Version: 21</i>	
481402	Abwaschen der Außenflächen (Fassaden) von Staub und Verschmutzung.	
481402A	Abwaschen Fassade m.Hochdruckreiniger Mit Hochdruckreiniger (Druck): <input type="text"/>	m²
	<i>LB-Version: 21</i>	
481402B	Abwaschen Fassade-WDVS m.Hochdruckreiniger Einer WDVS-Fassade. Mit Hochdruckreiniger (Druck): <input type="text"/>	m²
	<i>LB-Version: 21</i>	
481403	Abwaschen der Außenflächen (Fassaden) von Staub und Verschmutzung.	
481403A	Abwaschen Fassade nass/Bürste	m²
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462117A</i>	
481404	Abscheren der Außenflächen (Fassaden).	
481404A	Abscheren+entsorgen Kalkfarbe Fassade Teilflächen Von lockerer Kalkfarbe (Teilflächen). Abgerechnet wird die Summe der Teilflächen.	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 462118A</i>	
481404B	Abschere+entsorgen Kalkfarbe Fassade gesamt Von lockerer Kalkfarbe.	m²
	<i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 462118A</i>	
481405	Abschere der Außenflächen (Fassaden).	
481405A	Abschere+entsorgen Dispersion Fassade Teilflächen Von lockerer Dispersionsfarbe (Teilflächen): Abgerechnet wird die Summe der Teilflächen.	m²
	<i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 462119A</i>	
481405B	Abschere+entsorgen Dispersion Fassade gesamt Von lockerer Dispersionsfarbe.	m²
	<i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 462119A</i>	
481411	Tiefengrundierung als Saugausgleich sowie zur oberflächlichen Untergrundverfestigung sandender oder zu weicher mineralischer Untergründe an Außenflächen (Fassaden).	
481411A	Tiefengrund Fassade wasserlöslich Wasserlöslich.	m²
	<i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 462124A</i>	
481411B	Tiefengrund Fassade Lösungsmittel Auf Lösungsmittelbasis.	m²
	<i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 462124B</i>	
4821	Beschichtungen auf Holz u.Holzwerkstoffen	
	<i>Kommentar: Deckende Beschichtungen können entweder nach den einzelnen Schichten oder als Gesamtleistung (Instandhaltung, einfache, Standard- oder hochwertige Ausführung) ausgeschrieben werden. Instandhaltungs-/Wartungsarbeiten in ULG 48.80 (neu)</i>	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 4512</i> Positionsnummern (neu ULG) Instandhaltungs-/Wartungsarbeiten in ULG 48.80 (neu) Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.	
482101	Bei Ausführung in einzelnen Schichten. Imprägnieren von Holzbauteilen farblos oder getönt, Farbton nach Wahl des Auftraggebers.	
482101A	Holz imprägnieren f.Deckbeschichtung Für nachfolgende deckende Beschichtungen.	m²
	<i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 451201A</i>	
482102	Bei Ausführung in einzelnen Schichten. Deckende Beschichtungen auf Holz oder Holzwerkstoffen.	
	<i>Kommentar: Frei zu formulieren (z.B.): - das 2-fache Zwischenbeschichten - das 2-fache Schlussbeschichten</i>	
482102A	Holz deckend grundbeschichten Grundbeschichten, einschließlich Verkitten.	m²
	<i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 451202A</i>	
482102B	Holz Kittüberzug	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Überziehen der ganzen Fläche mit Spachtelkitt, ausgenommen die bewitterten Außenflächen. <i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 451202B</i>	
482102C	Holz 1x deckend zwischenbeschichten Einmal zwischenbeschichten. <i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 451202C</i>	m²
482102D	Holz 1x deckend schlussbeschichten m.Lack Einmal schlussbeschichten mit Lack. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 451202E</i>	m²
482103	Deckende Beschichtungen auf Holz oder Holzwerkstoffen.	
482103A	Holz deckend einfach Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 451203A</i>	m²
482103B	Holz deckend standard Standardausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 451203B</i>	m²
482103C	Holz deckend hochwertig Hochwertige Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 451203C</i>	m²
482104	Nicht deckende Beschichtungen mit Klarlack auf Holz oder Holzwerkstoffen, ausgenommen bewitterte Außenflächen.	
482104B	Holz Klarlack standard Standardausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 451204B</i>	m²
482104C	Holz Klarlack hochwertig Hochwertige Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 451204C</i>	m²
482105	Nicht deckende Beschichtungen (Lasur) ohne Klarlack-Schlussbeschichtung auf Holz oder Holzwerkstoffen.	
482105B	Holz Lasur standard Standardausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 451205B</i>	m²
482105C	Holz Lasur hochwertig	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Hochwertige Ausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

LB-Version: 21

Geändert

Vorherige Position: 451205C

4822 Beschichtungen auf Metall*Kommentar:**Deckende Beschichtungen können entweder nach den einzelnen Schichten oder als Gesamtleistung (Instandhaltung, einfache, Standard- oder hochwertige Ausführung) ausgeschrieben werden.**Instandhaltungs-/Wartungsarbeiten in ULG 48.80 (neu)**Frei zu formulieren (z.B.):**- deckende Beschichtungen mit besonderer Beständigkeit gegen Streusalz und Harn**- deckende Beschichtungen mit einer erhöhten Schlag- und Stoßfestigkeit*

LB-Version: 21

Geändert

Vorherige Position: 4514

Änderung:

Wählbare VB für eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes oder einer bestimmten Type sind frei zu formulieren.

Positionsnummern (neu ULG)

Instandhaltungs-/Wartungsarbeiten in ULG 48.80 (neu)

Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.

482201 Zusätzlicher Korrosionsschutz.**482201A Zusätzlicher Korrosionsschutz gesamt****m²**

Über die gesamte Fläche.

LB-Version: 21

Geändert

Vorherige Position: 451401A

482201B Zusätzlicher Korrosionsschutz Kanten**m**

Von Kanten.

LB-Version: 21

Geändert

Vorherige Position: 451401B

482202 Bei Ausführung in einzelnen Schichten.**Deckende Beschichtungen auf Stahl.***Kommentar:**Frei zu formulieren (z.B.):**- das 2-fache Grundbeschichten**- das 2-fache Zwischenbeschichten**- das 2-fache Schlussbeschichten***482202A Stahl 1x grundbeschichten****m²**

Einmal grundbeschichten, einschließlich Verkitten.

LB-Version: 21

Geändert

Vorherige Position: 451402A

482202B Stahl 1x zwischenbeschichten**m²**

Einmal zwischenbeschichten.

LB-Version: 21

Geändert

Vorherige Position: 451402C

482202C Stahl 1x schlussbeschichten m.Lack**m²**

Einmal schlussbeschichten mit Lack.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

LB-Version: 21

Geändert

Vorherige Position: 451402E

482203 Deckende Beschichtungen auf Stahl.**482203A Stahlbeschichtung einfach****m²**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/></p> <p><i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 451403A</i></p>	
482203B	<p>Stahlbeschichtung standard Standardausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/></p> <p><i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 451403B</i></p>	m²
482203C	<p>Stahlbeschichtung hochwertig Hochwertige Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/></p> <p><i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 451403C</i></p>	m²
482205	<p>Deckende Beschichtungen auf verzinkten Stahloberflächen. Das Entfetten und das Entfernen von Weiß- und Rotrost (einschließlich der Baurestmassen) sind in den Einheitspreis einkalkuliert.</p>	
482205A	<p>Stahl verzinkt beschichten einfach Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/></p> <p><i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 451405A</i></p>	m²
482205B	<p>Stahl verzinkt beschichten standard Standardausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/></p> <p><i>LB-Version: 21</i></p>	m²
482205C	<p>Stahl verzinkt beschichten hochwertig Hochwertige Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/></p> <p><i>LB-Version: 21</i></p>	m²
482206	<p>Deckende Beschichtungen auf Aluminium, Kupfer und Zink (keine Metalle aus Eisen). Das Entfetten und das Entfernen von Weiß- und Rotrost (einschließlich der Baurestmassen) sind in den Einheitspreis einkalkuliert.</p>	
482206A	<p>Alu,Kupfer,Zink (NE-Metalle) beschichten standard In Standardausführung: Grundbeschichtung, Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/></p> <p><i>LB-Version: 21</i></p>	m²
482207	Kittüberzug auf Metallflächen.	
482207A	<p>Kittüberzug Metall</p> <p><i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 451407A</i></p>	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
482208	Deckende Beschichtungen auf grundierten Stahlzargen bis zu einer Abwicklung von 36 cm.	
482208A	Stahlzarge b.80x200cm standard Innenlichte bis 80 x 200 cm, Standardausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 451408A</i>	Stk
482208B	Stahlzarge ü.80-110x200cm standard Innenlichte über 80 bis 110 x 200 cm, Standardausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 451408B</i>	Stk
482209	Deckende Beschichtungen, ohne Ver kittung, mit entsprechenden Beschichtungsstoffen, auf freige führten Rohrleitungen, einschließlich der Rohrschellen. Bei Heizungsrohren für eine Betriebstemperatur bis 95 Grad.	
482209A	Rohrbeschichtung b.30mm einfach Einfache Ausführung. Mit einem äußeren Durchmesser bis 30 mm. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 451409A</i>	m
482209B	Rohrbeschichtung ü.30-60mm einfach Einfache Ausführung. Mit einem äußeren Durchmesser über 30 bis 60 mm. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 451409B</i>	m
482210	Heizkörper beschichten. Für eine Betriebstemperatur bis 95 Grad, ohne Verkitten.	
482210A	Heizkörper beschichten Beschichtete Heizkörper ausfleckeln, zwischenbeschichten und mit Lack schlussbeschichten. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 451410B</i>	m²
482211	Deckende Beschichtungen, ohne Verkitten, in Standardausführung.	
482211A	Heizkörperbefestigung beschichten standard z.B. auf Heizkörperbefestigungen und Konsolen. Abgerechnet je demontiertem Heizkörper, ohne Unterschied der Heizkörpergröße. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 451411A</i>	Stk
482211B	Hahntür beschichten 2-seit.b.30x30cm standard Auf Hahntürchen, beidseitig, bis zu einer Größe von 30 x 30 cm. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 451412A</i>	
482211C	Jalousie beschichten 1-seit.b.30x30cm standard	Stk
	z.B. auf Ventilationssieben und Jalousien, im eingebauten Zustand, einseitig, bis zu einer Größe von 30 x 30 cm. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 451413A</i>	
482211D	Stahlkonsole beschichten b.0,8m standard	Stk
	z.B. auf Stahlkonsolen und Steigbügeln, bis zu einer Einzellänge von 0,8 m. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 451414A</i>	
4831	Innenbeschichtung m.Leimfarben	
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 4622</i>	
<i>Änderung:</i>	Positionennummern (neu ULG) Definition Standard/Stiegenhaus bzw. Wand/Decke (W/U) entfällt Aufzahlungen für Höhen bis 5,6 m entfällt Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.	
483101	Innenbeschichtung mit Leimfarbe, Grundierung und Schlussbeschichtung.	
483101A	Beschichtung Leimfarbe	m²
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462201A</i>	
483102	Aufzahlung (Az) auf Innenbeschichtung mit Leimfarben.	
483102A	Az Leimfarbe f.Fungizid	m²
	Für Fungizide in allen Farbschichten. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462202A</i>	
483152	Innenbeschichtung des Kehrsockels mit Kunstharzlack, bis 25 cm hoch. Das Anarbeiten (Beschneiden) ist in den Einheitspreis einkalkuliert.	
483152A	Kunstharzlack Kehrsockel Streifen b.Leimfarben	m
	Als Streifen, Oberkante parallel zu ebenen Fußböden (waagrecht oder schräg). Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i>	
483152B	Kunstharzlack Kehrsockel Stufen b.Leimfarben	m
	Oberkante geradlinig, Unterkante an angrenzendes Stufenprofil angearbeitet. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i>	
4832	Innenbeschichtung m.Kalkfarben	
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 4623</i>	
<i>Änderung:</i>	Positionennummern (neu ULG) Definition Standard/Stiegenhaus bzw. Wand/Decke (W/U) entfällt Aufzahlungen für Höhen bis 5,6 m entfällt Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
483201	Innenbeschichtung mit Kalkfarbe und Leinöl, Grundierung mit dünner Kalkmilch mit Leinölfirnis und Schlussbeschichtung mit dünner Kalkfarbe.	
483201A	Beschichtung Kalkfarbe+Leinöl Farbton: <input type="text"/>	m²
	<i>LB-Version: 21</i>	
483202	Innenbeschichtung mit Kalkfarbe, Grundierung mit dünner Kalkmilch und Schlussbeschichtung mit dünner Kalkfarbe.	
483202A	Beschichtung Kalkfarbe Farbton: <input type="text"/>	m²
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462301A</i>	
483252	Innenbeschichtung des Kehrsockels mit Kunstharzlack, bis 25 cm hoch. Das Anarbeiten (Beschneiden) ist in den Einheitspreis einkalkuliert.	
483252A	Kunstharzlack Kehrsockel Streifen b.Kalkfarben Als Streifen, Oberkante parallel zu ebenen Fußböden (waagrecht oder schräg). Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	m
	<i>LB-Version: 21</i>	
483252B	Kunstharzlack Kehrsockel Stufen b.Kalkfarben Oberkante geradlinig, Unterkante an angrenzendes Stufenprofil angearbeitet. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	m
	<i>LB-Version: 21</i>	
4833	Innenbeschichtung m.Silikatfarben	
	<i>LB-Version: 21</i>	
483301	Innenbeschichtung mit Silikatfarbe, Grundierung mit Silikattiefengrund, Grund- und Schlussbeschichtung mit Silikatfarbe.	
483301A	Beschichtung Silikat Farbton: <input type="text"/>	m²
	<i>LB-Version: 21</i>	
483352	Innenbeschichtung des Kehrsockels mit Kunstharzlack, bis 25 cm hoch. Das Anarbeiten (Beschneiden) ist in den Einheitspreis einkalkuliert.	
483352A	Kunstharzlack Kehrsockel Streifen b.Silikatfarben Als Streifen, Oberkante parallel zu ebenen Fußböden (waagrecht oder schräg). Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	m
	<i>LB-Version: 21</i>	
483352B	Kunstharzlack Kehrsockel Stufen b.Silikatfarben Oberkante geradlinig, Unterkante an angrenzendes Stufenprofil angearbeitet. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	m
	<i>LB-Version: 21</i>	
4834	Innenbeschichtung m.Dispersionsfarben	
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 4624</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Änderung: Positionsnummern (neu ULG)
 Definition Standard/Stiegenhaus bzw. Wand/Decke (W/U) entfällt
 Aufzahlungen für Höhen bis 5,6 m entfällt
 Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.

483401 Innenbeschichtung mit Dispersionsfarbe, gemäß ÖNORM EN 13300.

- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 (NAK)

483401A Beschichtung Dispersion NAK 3 **m²**

Grund- und Schlussbeschichtung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

LB-Version: 21

483401B Beschichtung Dispersion einf.Ausf.NAK 3 **m²**

Einfache Ausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

LB-Version: 21

483402 Innenbeschichtung mit Dispersionsfarbe, gemäß ÖNORM EN 13300.

- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 (NAK)

483402A Beschichtung Dispersion NAK 2 **m²**

Grund- und Schlussbeschichtung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

LB-Version: 21

483402B Beschichtung Dispersion einf.Ausf.NAK 2 **m²**

Einfache Ausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

LB-Version: 21

483403 Innenbeschichtung mit Dispersionsfarbe, gemäß ÖNORM EN 13300.

- Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 (NAK)

483403A Beschichtung Dispersion NAK 1 **m²**

Grund- und Schlussbeschichtung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

LB-Version: 21

483403B Beschichtung Dispersion einf.Ausf.NAK 1 **m²**

Einfache Ausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend):

Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R):

LB-Version: 21

483411 Innenbeschichtung mit Raufaserdispersionsfarbe, gemäß ÖNORM EN 13300.

- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 (NAK)

483411A Beschichtung Dispersion Raufaser NAK 3 **m²**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Grund- und Schlussbeschichtung.

Farbton: *LB-Version: 21***483421** Aufzählung (Az) auf Innendispersionsfarben.**483421A** **Az Innendispersion f.gesättigten Farbton** **m²**Für gesättigten Farbton: Betrifft Position(en): *LB-Version: 21**Geändert**Vorherige Position: 462406A***483421B** **Az Innendispersion f.Fungizid** **m²**

Für Fungizide in allen Farbschichten.

Betrifft Position(en): *LB-Version: 21**Geändert**Vorherige Position: 462406B***483452** Innenbeschichtung des Kehrsockels mit Dispersionsfarbe, Grundierung und Schlussbeschichtung, bis 25 cm hoch.

- Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 (NAK)

Das Beschneiden ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

483452A **Kehrsockel Dispersion NAK 1 Streifen** **m**

Als Streifen, Oberkante parallel zu ebenen Fußböden (waagrecht oder schräg).

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): *LB-Version: 21***483452B** **Kehrsockel Dispersion NAK 1 Stufen** **m**

Oberkante geradlinig, Unterkante an angrenzendes Stufenprofil angearbeitet.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): *LB-Version: 21***483453** Innenbeschichtung des Kehrsockels mit Kunstharzlack, bis 25 cm hoch.

Das Anarbeiten (Beschneiden) ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

483453A **Kunstharzlack Kehrsockel Streifen b.Dispersionsfarben** **m**

Als Streifen, Oberkante parallel zu ebenen Fußböden (waagrecht oder schräg).

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): *LB-Version: 21***483453B** **Kunstharzlack Kehrsockel Stufen b.Dispersionsfarben** **m**

Oberkante geradlinig, Unterkante an angrenzendes Stufenprofil angearbeitet.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): *LB-Version: 21***4835** **Innenbeschichtung von Beton (Fußböden)***Kommentar:**Frei zu formulieren (z.B.):*

- säurebeständige Beschichtungen
- leitfähige Beschichtungen
- besondere Oberflächenausführungen
- Sandung

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p><i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 4626</i></p> <p>Änderung: Positionsnummern (neu ULG)</p> <p>Definition Standard/Stiegenhaus bzw. Wand/Decke (W/U) entfällt</p> <p>Aufzahlungen für Höhen bis 5,6 m entfällt</p> <p>Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.</p>	
483501	<p>Beschichtung (Staubfreimachen) der Oberfläche, ohne besondere Ansprüche auf mechanische oder chemische Belastung, auf Dispersionsbasis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • auf Fußböden einschließlich Sockel <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundbeschichtung • Schlussbeschichtung 	
483501A	<p>Beton Dispersionsbasis innen</p> <p>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/></p> <p>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/></p> <p><i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462610A</i></p>	m²
483511	<p>Versiegeln der Oberfläche für eine durchschnittliche mechanische oder chemische Belastung mit Polymerisatharzlack.</p> <ul style="list-style-type: none"> • auf Fußböden einschließlich Sockel <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundbeschichtung • Schlussbeschichtung 	
483511A	<p>Beton versiegeln m.Polymerisatharzlack innen</p> <p>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/></p> <p>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/></p> <p><i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462611A</i></p>	m²
483512	<p>Versiegeln der Oberfläche für eine erhöhte mechanische oder chemische Belastung mit Polymerisatharzlack.</p> <ul style="list-style-type: none"> • auf Fußböden einschließlich Sockel <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundbeschichtung • Zwischenbeschichtung • Schlussbeschichtung • Versiegelung transparent/farblos 	
483512A	<p>Beton versiegeln m.Polymerisatharzlack erhöht innen</p> <p>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/></p> <p>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/></p> <p><i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462612A</i></p>	m²
483521	<p>Öldichtes Versiegeln der Oberfläche (z.B. für Öllagerräume) auf Dispersionsbasis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • auf Fußböden einschließlich Sockel <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundbeschichtung • Zwischenbeschichtung • Schlussbeschichtung 	
483521A	<p>Beton versiegeln Dispersionsbasis innen</p> <p>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/></p> <p>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/></p> <p><i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462613A</i></p>	m²
483531	<p>Öldichtes Versiegeln der Oberfläche (z.B. für Öllagerräume) mit Zweikomponenten-Lack.</p> <ul style="list-style-type: none"> • auf Fußböden einschließlich Sockel 	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundbeschichtung • Schlussbeschichtung 	
483531A	<p>Beton versiegeln m.2-Komp.-Lack innen</p> <p>Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/></p> <p>Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/></p> <p><i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 462614A</i></p>	m²
483541	<p>Hochabriebfeste Dickbeschichtung für hohe mechanische Belastung, mit Epoxy- oder Polyurethanmaterial</p> <ul style="list-style-type: none"> • auf Fußböden <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundbeschichtung • Kratzspachtel • Verlaufsmörtel • Versiegelung transparent/farblos <p>Schichtdicke über 1 bis 2 mm.</p>	
483541A	<p>Beton Dickbeschichtung 1-2mm innen</p> <p><i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 462615A</i></p>	m²
483551	<p>Kunstharzbeschichtung für hohe mechanische Belastung, mit Epoxy- oder Polyurethanmaterial</p> <ul style="list-style-type: none"> • auf Fußböden <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundbeschichtung • Kratzspachtel • Verlaufsmörtel • Versiegelung transparent/farblos <p>Schichtdicke über 2 bis 3 mm.</p>	
483551A	<p>Beton Kunstharzbeschichtung innen 2-3mm</p> <p><i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 462616A</i></p>	m²
483551C	<p>Beton Kunstharzbeschichtung innen 2-3mm Kantenabschluss</p> <p>Herstellung eines Kantenabschlusses (z.B. an der Stufenkante).</p> <p><i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 462616C</i></p>	m
483552	<p>Kunstharzbeschichtung für hohe mechanische Belastung, mit Epoxy- oder Polyurethanmaterial</p> <ul style="list-style-type: none"> • auf Fußböden <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundbeschichtung • Kratzspachtel • Verlaufsmörtel • Versiegelung transparent/farblos <p>Schichtdicke über 3 bis 5 mm.</p>	
483552A	<p>Beton Kunstharzbeschichtung innen 3-5mm</p> <p><i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 462617A</i></p>	m²
483552C	<p>Beton Kunstharzbeschichtung innen 3-5mm Kantenabschluss</p> <p>Herstellung eines Kantenabschlusses (z.B. an der Stufenkante).</p> <p><i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 462617C</i></p>	m
483561	<p>Imprägnieren von Betonflächen mit einer zweifachen, farblosen Beschichtung auf Silikonbasis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • auf Fußböden 	
483561A	<p>Beton Imprägnieren 2x Silikon innen</p> <p><i>LB-Version: 21 Geändert Vorherige Position: 462618A</i></p>	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

4841 Beschichtungen von Außenflächen (Fassade)

Änderung: *LB-Version: 21* *Geändert* *Vorherige Position: 4625*
 Positionsnummern (neu ULG)
 Definition Standard/Stiegenhaus bzw. Wand/Decke (W/U) entfällt
 Aufzahlungen für Höhen bis 5,6 m entfällt
 Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.

484101 Beschichtung auf Außenflächen (Fassaden) mit Kalkfarbe (wobei alkalibeständige Pigmente und Bindemittel zugesetzt werden können).

484101A Fassade Kalkfarbe einfach m²

Einfache Ausführung.
 Farbton:

*LB-Version: 21***484101B Fassade Kalkfarbe Standard m²**

Standardausführung.
 Farbton:

*LB-Version: 21**Geändert**Vorherige Position: 462501A*

484111 Beschichtung auf Außenflächen (Fassaden) mit einkomponentiger Organosilikatfarbe.

- Durchlässigkeit für Wasser: Klasse W2
- Wasserdampf-Diffusionsstromdichte: Klasse V1

484111A Fassade Silikatfarbe 1-Komp.einfach m²

Einfache Ausführung.
 Farbe:

*LB-Version: 21***484111B Fassade Silikatfarbe 1-Komp.Standard m²**

Standardausführung.
 Farbton:

*LB-Version: 21**Geändert**Vorherige Position: 462502A*

484112 Beschichtung auf Außenflächen (Fassaden) mit zweikomponentiger Silikatfarbe, Grundierung und Schlussbeschichtung

- Wasserdampf-Diffusionsstromdichte: Klasse V1

484112A Fassade Silikatfarbe 2-Komp.Standard m²

Standardausführung.
 Farbton:

*LB-Version: 21**Geändert**Vorherige Position: 462503A*

484121 Beschichtung auf Außenflächen (Fassaden) mit Silikonharzfarbe.

- Durchlässigkeit für Wasser: Klasse W3
- Wasserdampf-Diffusionsstromdichte: Klasse V1

484121A Fassade Silikonharzfarbe einfach m²

Einfache Ausführung.
 Farbton:

*LB-Version: 21***484121B Fassade Silikonharzfarbe Standard m²**

Standardausführung.
 Farbton:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462504A</i>	
484131	Beschichtung auf Außenflächen (Fassaden) mit Außen (A) -Dispersionsfarbe. <ul style="list-style-type: none"> • Durchlässigkeit für Wasser: Klasse W2 • Wasserdampf-Diffusionsstromdichte: Klasse V2 	
484131A	Fassade A-Dispersionsfarbe einfach Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i>	m²
484131B	Fassade A-Dispersionsfarbe Standard Standardausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462505A</i>	m²
484141	Beschichtung auf Betonflächen (Fassaden) mit Dispersionsfarbe.	
484141A	Fassade Betonfl.Dispersionsfarbe einfach Durchlässigkeit von CO ₂ , bis zu einem sd-Wert \geq : <input type="text"/> Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i>	m²
484141B	Fassade Betonfl.Dispersionsfarbe Standard Durchlässigkeit von CO ₂ , bis zu einem sd-Wert \geq : <input type="text"/> Standardausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i>	m²
484151	Beschichtung auf Außenflächen (Fassaden) mit lösemittelhaltigen Kunstharzfarben. <ul style="list-style-type: none"> • Durchlässigkeit für Wasser: Klasse W2 • Wasserdampf-Diffusionsstromdichte: Klasse V2 	
484151A	Fassade Kunstharzfarbe lösemittelh.einfach Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i>	m²
484151B	Fassade Kunstharzfarbe lösemittelh.Standard Standardausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462506A</i>	m²
484161	Wasserabweisendes Imprägnieren von Außenflächen (Fassaden) aus mineralischen Baustoffen mit einer wasserverdünnbaren, farblosen Silikonimprägnierung.	
484161A	Fassade imprägnieren Silikon Einfache Ausführung. <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462507A</i>	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
484171	Aufzählung (Az) auf Beschichtung auf Außenflächen (Fassaden).	
484171A	Az Fassade f.gestättigten Farbton Für Farbton: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462508A</i>	m²
4851	Walzen, Fugen, Sonstiges <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 4627</i> Änderung: Positionsnummern (neu ULG) Definition Standard/Stiegenhaus bzw. Wand/Decke (W/U) entfällt Aufzählungen für Höhen bis 5,6 m entfällt Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.	
485101	Fleckspachteln (z.B. bei Rissen, Löcher, Ausbrüchen) in einem Arbeitsgang mit einer 7 cm breiten Spachtel bis zu einer Fläche von maximal 5 x 20 cm, wobei jede zu spachtelnde Fläche mit einem Mindestmaß von 0,1 m ² bewertet wird. Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer anhand der tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt. Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von welcher der Schadensgrad angegeben ist.	
485101A	Fleckspachteln b.Schadensgrad b.10% Spachteln von Kleinfächen (Fleckspachteln), Schadensgrad bis 10%. <i>LB-Version: 21</i>	m²
485101B	Fleckspachteln b.Schadensgrad Spachteln von Kleinfächen (Fleckspachteln), Schadensgrad bis <input type="text"/> %. <i>LB-Version: 21</i>	m²
485111	Überlackieren der Lambarie bis 2 m Höhe mit Kunstharzlack, einschließlich Abschlusstrich. Das Beschneiden ist in den Einheitspreis einkalkuliert.	
485111A	Überlackieren Kunstharzlack Lambarie Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462703A</i>	m²
485121	Einmaliges Walzen der Lambarie, bis 2 m Höhe. Das Beschneiden ist in den Einheitspreis einkalkuliert.	
485121A	Walzen Dekor Lambarie Farbton: <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462704A</i>	m²
485122	Einmaliges Walzen in Räumen.	
485122A	Walzen Dekor Räume Farbton: <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462705A</i>	m²
485131	Herstellen eines geradlinigen einfarbigen Abschlusstriches, zur Beschichtung passend.	
485131A	Abschlusstrich Farbton: <input type="text"/>	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462707A</i>	
485141	Behandeln von Innenflächen mit einer Antischimmelbeschichtung (Fungizidbeschichtung).	
485141A	Antischimmelbeschichtung Farbton: <input type="text"/>	m²
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462706A</i>	
485151	Anschlussfugen schließen mit einem elastischen Dichtungstoff auf Acrylbasis, überstreichbar. Im Positionsstichwort ist die Fugenbreite (mm) angegeben.	
485151A	Fuge Acryl überstreichbar b.5mm	m
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462710A</i>	
485151C	Fuge Acryl überstreichbar ü.5-10mm	m
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462710C</i>	
485152	Anschlussfugen mit elastischem Dichtungstoff schließen. Im Positionsstichwort ist die Fugenbreite (mm) angegeben.	
485152A	Fuge Acryl schließen b.5mm Auf Acrylbasis, überstreichbar.	m
	<i>LB-Version: 21</i>	
485152B	Fuge Acryl schließen ü.5-10mm Auf Acrylbasis, überstreichbar.	m
	<i>LB-Version: 21</i>	
485152D	Fuge Silikon schließen b.5mm Auf Silikonbasis, nicht überstreichbar.	m
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 462711A</i>	
485152E	Fuge Silikon schließen ü.5-10mm Auf Silikonbasis, nicht überstreichbar.	m
	<i>LB-Version: 21</i>	
485161	Besondere Profile und Kantenschutz.	
485161A	Besondere Profile/Kantenschutz Für: <input type="text"/> Beschreibung: <input type="text"/>	m
	<i>LB-Version: 21</i>	
4852	Transporte Fenster-/Türflügeln	
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 4515</i>	
<i>Änderung:</i>	Positionsnummern (neu ULG) Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.	
485202	Abtransport. z.B. von Fenster- oder Türflügeln. Das Ein- und Aushängen und der Rücktransport zur Einbaustelle sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist das Ausmaß (m ²) angegeben.	
485202A	Ab- u. Rücktransport Fenster- u. Türflügel b.1m2 Auf einen Behandlungs- oder Lagerungsort, außerhalb der Baustelle: <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 451512A</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
485202B	Ab- u.Rücktransport Fenster- u.Türflügel ü.1-2m2 Auf einen Behandlungs- oder Lagerungsort, außerhalb der Baustelle: <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 451512B</i>	Stk
485202D	Ab- u.Rücktransport Fenster- u.Türflügel b.2m2 Auf einen Behandlungs- oder Lagerungsort, außerhalb der Baustelle: <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 451512D</i>	Stk
485202E	Ab- u.Rücktransport Fenster- u.Türflügel ü.2-3m2 Auf einen Behandlungs- oder Lagerungsort, außerhalb der Baustelle: <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 451512E</i>	Stk
4880	Instandhaltungs-/Wartungsarbeiten <i>Kommentar:</i> <i>Fleckspachteln bzw. Spachteln von Kleinflächen (z.B. bei Rissen, Löcher, Ausbrüche) ist frei zu formulieren.</i> <i>LB-Version: 21</i>	
488002	Deckende Beschichtungen auf Holz oder Holzwerkstoffen bei Instandhaltungsarbeiten (Wartungsarbeiten).	
488002A	Instandh./Wartung Holz deckend einfach Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i>	m²
488002B	Instandh./Wartung Holz deckend standard Standardausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i>	m²
488003	Nicht deckende Beschichtungen mit Klarlack auf Holz oder Holzwerkstoffen bei Instandhaltungsarbeiten (Wartungsarbeiten), ausgenommen bewitterte Außenflächen.	
488003A	Instandh./Wartung Holz Klarlack standard Standardausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i>	m²
488004	Nicht deckende Beschichtungen (Lasur) ohne Klarlack-Schlussbeschichtung auf Holz oder Holzwerkstoffen bei Instandhaltungsarbeiten (Wartungsarbeiten).	
488004A	Instandh./Wartung Holz Lasur standard Standardausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i>	m²
488011	Deckende Beschichtungen auf Stahl bei Instandhaltungsarbeiten (Wartungsarbeiten).	
488011A	Instandh./Wartung Stahlbeschichtung einfach Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i>	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionstichwort	EH
488011B	Instandh./Wartung Stahlbeschichtung standard Standardausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i>	m²
488011C	Instandh./Wartung Stahlbeschichtung hochwertig Hochwertige Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i>	m²
488013	Deckende Beschichtungen auf verzinkten Stahloberflächen oder auf Zinkoberflächen bei Instandhaltungsarbeiten (Wartungsarbeiten).	
488013A	Instandh./Wartung Stahl verzinkt beschichten einfach Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i>	m²
488013B	Instandh./Wartung Stahl verzinkt beschichten standard Standardausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i>	m²
488013C	Instandh./Wartung Stahl verzinkt beschichten hochwertig Hochwertige Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i>	m²
488021	Deckende Beschichtungen von Blechdächern mit Altanstrichen bei Instandhaltungsarbeiten (Wartungsarbeiten).	
488021A	Instandh./Wartung Blechdächer beschichten einfach Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i>	m²
488021B	Instandh./Wartung Blechdächer beschichten standard Standardausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/> <i>LB-Version: 21</i>	m²
488031	Deckende Beschichtungen auf grundierten Stahlzargen bis zu einer Abwicklung von 36 cm bei Instandhaltungsarbeiten (Wartungsarbeiten).	
488031A	Instandh./Wartung Stahlzarge b.80x200cm einfach Innenlichte bis 80 x 200 cm, einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

*LB-Version: 21***488031B Instandh./Wartung Stahlzarge ü.80-110x200cm einfach Stk**

Innenlichte über 80 bis 110 x 200 cm, einfache Ausführung.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): *LB-Version: 21*

488041 Heizkörper beschichten, bei Instandhaltungsarbeiten (Wartungsarbeiten), einschließlich aufrauen.
Für eine Betriebstemperatur bis 95 Grad, ohne Verkitten.

488041B Instandh./Wartung Heizkörper beschichten m²

Bereits lackierte Heizkörper reinigen, ausfleckeln und mit Lack beschichten.

Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): *LB-Version: 21***4890 Regieleistungen****1. Allgemeines:**

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

*Kommentar:**Frei zu formulieren (z.B.):**- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen**LB-Version: 21*

489000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

489000C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

LB-Version: 21

489001 Regiestunden.

489001A Regiestunde Facharbeiter h

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Facharbeiter.

*LB-Version: 21***489001B****Regiestunde Hilfsarbeiter****h**

Hilfsarbeiter.

*LB-Version: 21***489051****Materiallieferungen f.Regieleistungen****VE**

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 21