

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 29 - Kunststeinarbeiten

Kennung: HB Version: 021

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2018

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Vorversion:

HB 020

Herausgeber: Bundesministerium f. Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW)

- ULG 2900 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 2911 Vorbereiten des Untergrundes**
- ULG 2912 Bodenbeläge aus Kunststeinplatten**
- ULG 2913 Bodenbeläge aus Betonplatten**
- ULG 2914 Stufen, Rand- und Antrittplatten**
- ULG 2915 Fensterbänke, Türschwellen**
- ULG 2916 Sockel**
- ULG 2917 Einbauteile und Sonstiges**
- ULG 2980 Instandsetzungsarbeiten**
- ULG 2990 Regieleistungen**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

29 Kunststeinarbeiten**1. Instandsetzungsarbeiten:**

Erfolgen Instandsetzungsarbeiten bei Aufrechterhaltung des Betriebes oder im bewohnten Zustand, werden erforderliche Sicherungsmaßnahmen gesondert verrechnet.

2. Abkürzungen:

Grauer Zement, z.B. CEM I, CEM II oder CEM III, wird in der Folge in den Positionsstichwörtern mit gZ abgekürzt, weißer Zement mit wZ.

3. Frostbeständigkeit:

Für Belagsarbeiten an Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind (außen), wird nur frostbeständiges Material verwendet. Die Frostbeständigkeit des Materials wird vom Auftragnehmer gewährleistet.

4. Verlegungsart:

Die Verlegung der Bodenbeläge erfolgt auf Schnitt oder Bund nach Wahl des Auftraggebers.

Kommentar:

Beläge, die frostbeständig und tausalzbeständig sein sollen, sollten nicht in ein Mörtelbett verlegt werden.

LB-Version: 21 Geringfügig Geändert

Änderung:

Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.

2900 Wählbare Vorbemerkungen

290001 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

290001A Transport Baustellenber.waagr.

Transportmöglichkeiten zu den einzelnen Arbeitsplätzen zum Zeitpunkt der Leistungserbringung:
Transport waagrecht:

290001B Transport Baustellenber.lotr.

Transportmöglichkeiten zu den einzelnen Arbeitsplätzen zum Zeitpunkt der Leistungserbringung:
Transport lotrecht:

Kommentar:

Anzuführen ist unter anderem, ob ein Hebezeug vom Auftragnehmer während der Leistungsfrist ohne gesonderten Schutz für Bauteile aufgestellt und betrieben werden kann.

290003 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

290003A Untergrund bei Böden innen

Untergrund bei Bodenverlegungen in geschlossenen Räumen:

290003B Untergrund bei Böden außen

Untergrund bei Bodenverlegungen außerhalb von Gebäuden:

290003C Belagsmuster

Belagsmuster sind zu besichtigen:
Betrifft die Position:

290003D Platten, Sockel, Stufen gleich

Bodenplatten, Sockel und Stufen sind, abgesehen von produktionsbedingten Abweichungen, im Kornaufbau und Farbton aufeinander abgestimmt.
Betrifft die Position:

290005 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

290005A Verlegung nach beiliegend.Plan

Die Verlegung erfolgt nach Verlegeplänen. Die Verlegepläne liegen bei.
Betrifft die Position:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionstichwort	EH
----------	-------------------	----

290005B Verlegeplan ist einzusehen

Betrifft die Position: _____

Die Verlegepläne sind einzusehen: _____

2911 Vorbereiten des Untergrundes*Kommentar:**Besondere körperschalltechnische Maßnahmen sind frei zu textieren.**LB-Version: 21**Geringfügig Geändert*

291101 **Ausgleichen von Unebenheiten des Bodens, ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen. Abgerechnet wird die Summe der bearbeiteten Einzelflächen.**

291101A Boden ausgleich.ü.3-5mm m²

Mit Nivelliermasse über 3 bis 5 mm dick, für das Verlegen im Dünnbettverfahren.

291102 **Abdecken mit Vlies, gemessen die abgedeckte Fläche.**

291102A Vlies 150g/m² m²Mit Kunststofffaservlies, mindestens 150 g/m².

291103 **Matten aus extrudiertem Schaumstoff aus Polyethylen (PE). Abgerechnet wird je Lage die abgedeckte Fläche zuzüglich etwaiger Hochzüge.**

291103A Matte extr.Schaumst.PE 5mm m²

Unter Plattenbelägen, einlagig, 5 mm dick.

2912 Bodenbeläge aus Kunststeinplatten

Plattendicken:

Die Dicken der Terrazzoplatten betragen bei 30 x 30 cm mindestens 2,2 cm, bei 40 x 40 cm mindestens 2,8 cm.

Mörtel, Dünnbettmörtel:

Das Verlegen auf vorbereiteten Untergrund ist mit Mörtel oder Dünnbettmörtel ohne besondere Eigenschaften, auf Zementbasis, ohne Kunststoffvergütung kalkuliert.

Anschlussfugen:

Anschlussfugen zwischen Wand- und Fußbodenflächen werden entsprechend der Anordnung des Auftraggebers ausgeführt. Die Verfugung mit elastischem Dichtstoff wird gesondert verrechnet.

Sichtflächen:

Die Sichtflächen der Platten sind fein geschliffen.

Verfugung:

Die Verfugungen mit grauem Zement oder weißem Zement nach Wahl des Auftraggebers sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Zuschnitt, Anarbeitung:

Das Zuschneiden von Passplatten und das Verlegen von Platten im Gefälle bis 3 Prozent, dem Untergrund folgend, ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Das Anarbeiten an Einbauteile und das Ausbilden der Ichnen und Grate beim Verlegen im Gefälle (betrifft nicht Wandanschlüsse) wird gesondert verrechnet.

*Kommentar:**Lücke Terrazzoplatten:**In die Ausschreiberlücke bei Terrazzoplatten können die Art und Größe der Steinkörnung sowie etwaige Einfärbungen angegeben werden.**Größtkorn:**Das angegebene Größtkorn bei den Terrazzo- und Agglomeratplatten bezieht sich auf die größte Sieböffnung, wobei die Sichtkörner meist kleiner sind.**LB-Version: 21**Geringfügig Geändert*

291202 **Bodenbelag aus Terrazzoplatten 30 x 30 cm im Mörtelbett verlegt.**

291202A Terrazzopl.30x30 gZ K15 2-f. m²

Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig. Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
291202B	Terrazzopl.30x30 gZ K15 schw/w Mit grauem Zement, schwarz/weiß, Größtkorn 15 mm.	m²
291202C	Terrazzopl.30x30 gZ K25 Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm. Steinmaterial: 	m²
291202E	Terrazzopl.30x30 wZ K15 2-f. Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig. Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern.	m²
291202F	Terrazzopl.30x30 wZ K15 beige Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beige Korn.	m²
291202G	Terrazzopl.30x30 wZ K25 beige Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beige Korn. Steinmaterial: 	m²
291203	Bodenbelag aus Terrazzoplatten 40 x 40 cm im Mörtelbett verlegt.	
291203A	Terrazzopl.40x40 gZ K15 2-f. Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig. Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern.	m²
291203B	Terrazzopl.40x40 gZ K15 schw/w Mit grauem Zement, schwarz/weiß, Größtkorn 15 mm.	m²
291203C	Terrazzopl.40x40 gZ K25 Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm. Steinmaterial: 	m²
291203E	Terrazzopl.40x40 wZ K15 2-f. Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig. Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern.	m²
291203F	Terrazzopl.40x40 wZ K15 beige Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beige Korn.	m²
291203G	Terrazzopl.40x40 wZ K25 beige Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beige Korn. Steinmaterial: 	m²
291204	Bodenbelag aus kunstharzgebundenen Agglomeratplatten, im Mörtelbett verlegt, verfugt mit Stoffen auf Zementbasis.	
291204A	Agglo k-harzg.Mört.1,2/40x40 1,2 cm dick, Platte 40 x 40 cm, Größtkorn bis 100 mm, Steinmaterial: 	m²
291204B	Agglo k-harzg.Mört.1,2/30x50-60 1,2 cm dick, Platte 30 x 50 cm oder 30 x 60 cm, Größtkorn bis 100 mm, Steinmaterial: 	m²
291204C	Agglo k-harzg.Mört.2/40x40 2 cm dick, Platte 40 x 40 cm, Größtkorn bis 100 mm, Steinmaterial: 	m²
291204D	Agglo k-harzg.Mört.2/30x50-60 2 cm dick, Platte 30 x 50 cm oder 30 x 60 cm, Größtkorn bis 100 mm, Steinmaterial: 	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
291205	Bodenbelag aus kunstharzgebundenen Agglomeratplatten, im Dünnbettverfahren verlegt, verfugt mit Stoffen auf Zementbasis.	
291205A	Agglo k-harzg.Dünnb.1,2/40x40 1,2 cm dick, Platte 40 x 40 cm, Größtkorn bis 100 mm, Steinmaterial: _____	m²
291205B	Agglok-harz.Dünnb.1,2/30x50-60 1,2 cm dick, Platte 30 x 50 cm oder 30 x 60 cm, Größtkorn bis 100 mm, Steinmaterial: _____	m²
291205C	Agglo k-harzg.Dünnb.2/40x40 2 cm dick, Platte 40 x 40 cm, Größtkorn bis 100 mm, Steinmaterial: _____	m²
291205D	Agglo k-harz.Dünnb.2/30x50-60 2 cm dick, Platte 30 x 50 cm oder 30 x 60 cm, Größtkorn bis 100 mm, Steinmaterial: _____	m²
291206	Bodenbelag aus zementgebundenen Agglomeratplatten.	
291206A	Agglo-pl.zementgeb.Mörtelbett Im Mörtelbett verlegt. Plattendicke 2 cm Plattengröße: _____ Größtkorn bis 25 mm, aus _____	m²
291206B	Agglo-pl.zementgeb.Dünnbett Im Dünnbettverfahren verlegt. Plattendicke 2 cm Plattengröße: _____ Größtkorn bis 25 mm, aus _____	m²
291208	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Beläge aus Terrazzoplatten oder Agglomeratplatten ohne Unterschied der Art.	
291208A	Az Terrazzo Mörteldicke+1cm Für eine Mehrdicke des Mörtelbettes von je 1 cm. Verrechnet wird die Fläche auf der die Solldicke des Mörtelbettes von 3 cm um mehr als 0,5 cm überschritten wird.	m²
291208B	Az Terr.Plattenschnitt Ichse/Gr Für Schrägschnitte der Platten in den Ichsen und Graten innerhalb der Fußbodenfläche beim Verlegen im Gefälle. Abgerechnet wird die einfache Länge der Ichsen oder Grate.	m
291208C	Az Terr.Gefälle ü.3-10 Prozent Für ein Gefälle über 3 bis 10 Prozent.	m²
291208D	Az Terr.Bodenb.Bogenschnitte Für Bogenschnitte. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen. Betrifft: _____	m
291208E	Az Terr.Bodenb.Gehrungen Für Gehrungsschnitte. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen. Betrifft: _____	m
291208F	Az Terr.Bodenb.Aussparung b.0,1m2 Für Aussparungen bis zu einer Größe von 0,1 m2. Betrifft: _____	Stk
291208G	Az Terr.Bodenb.Aussparung ü.0,1-0,5m2 Für Aussparungen über 0,1 bis 0,5 m2. Betrifft: _____	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
291208H	Az Terr.Bodenb.Aussparung ü.0,5-1m2 Für Aussparungen über 0,5 bis 1 m2. Betrifft: _____	Stk
291208I	Az Terr.Bodenbel.b.5m2 Für das Verlegen in Einzelflächen bis 5 m2. Betrifft: _____	m²
291208J	Az Terr.Bodenb.diagonal verl. Für das Verlegen des Belages mit der Fugenrichtung diagonal zum Raum oder zur Randbegrenzung. Betrifft: _____	m²
291210	Aufzählung (Az) auf die Positionen Beläge aus Terrazzoplatten oder Agglomeratplatten ohne Unterschied der Art und Verlegung, für das Erstellen eines Frieses. Abgerechnet wird die größte Länge des Frieses.	
291210A	Az Terr.Bel.Fries b.50% Platte Mit Platten gleichwertig mit den Belagsplatten, nach Wahl des Auftraggebers. Friesbreite bis 50 Prozent der Belagsplattenbreite oder -länge.	m
291210B	Az Terr.Bel.Fries ü.50% Platte Mit Platten gleichwertig mit den Belagsplatten, nach Wahl des Auftraggebers. Friesbreite über 50 bis 100 Prozent der Belagsplattenbreite oder -länge.	m
291211	Aufzählung (Az) auf die Positionen Beläge aus Terrazzoplatten oder Agglomeratplatten ohne Unterschied der Art und Verlegung, für das Erstellen einer Bordüre. Abgerechnet wird die größte Länge der Bordüre.	
291211A	Az Terr-Bel.Bordür 50% Platte Mit Platten gleichwertig den Belagsplatten, nach Wahl des Auftraggebers. Bordürenbreite bis 50 Prozent der Belagsplattenbreite oder -länge.	m
291211B	Az Terr.Bel.Bordür ü.50% Platte Mit Platten gleichwertig den Belagsplatten, nach Wahl des Auftraggebers. Bordürenbreite über 50 bis 100 Prozent der Belagsplattenbreite oder -länge.	m
2913	Bodenbeläge aus Betonplatten Frost- und Tausalzbeständigkeit: Betonplatten sind frost- und tausalzbeständig. Abmessungen: Es steht dem Auftragnehmer frei, die angegebenen Abmessungen entweder auf die Plattengröße oder auf den Abstand der Fugenachsen zu beziehen. Anschlussfugen: Anschlussfugen zwischen Wand- und Fußbodenflächen werden entsprechend der Anordnung des Auftraggebers ausgeführt. Die Verfugung mit elastischem Dichtstoff wird gesondert verrechnet. Zuschnitt, Anarbeitung: Das Zuschneiden von Passplatten und das Verlegen von Platten im Gefälle bis 3 Prozent dem Untergrund folgend, ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Das Anarbeiten an Einbauteile und das Ausbilden der Ichen und Grate beim Verlegen im Gefälle (betrifft nicht Wandanschlüsse) wird gesondert verrechnet. <i>Kommentar:</i> <i>Besteht der Auftraggeber auf einem bestimmten Rastermaß, kann er dies frei textieren.</i>	
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
291301	Bodenbelag aus Betonplatten (Estrichplatten) im Mörtelbett verlegt, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel.	
291301A	Betonplatte Mört.40x40x3cm 40 x 40 cm, Mindestdicke 3 cm.	m²
291301B	Betonplatte Mört.50x50x4cm 50 x 50 cm, Mindestdicke 4 cm.	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
291302	Bodenbelag aus Waschbetonplatten im Mörtelbett verlegt, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel, Mindestdicke der Platten 4 cm.	
291302A	Waschbetonpl.Mört.50x25x4cm Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers, 50 x 25 cm.	m²
291302B	Waschbetonpl.Mört.50x50x4cm Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers, 50 x 50 cm.	m²
291302C	Waschbetonpl.Mört.50x75x4cm Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers, 50 x 75 cm.	m²
291303	Bodenbelag aus Betonplatten mit strukturierter Oberfläche im Mörtelbett verlegt, Fugen ausgefüllt mit Zementmörtel.	
291303A	Betonpl.Ornam.Mört. Oberfläche (Ornament, Art, Farbe): <input type="text"/> Abmessungen: <input type="text"/>	m²
291304	Bodenbelag aus Betonplatten (Estrichplatten) auf nicht verstellbaren Abstandhaltern aus Kunststoff 1 cm dick, einschließlich Ausgleichsplättchen.	
291304A	Betonplatte Abstandh.40x40x4cm 40 x 40 cm, Mindestdicke 4 cm dick.	m²
291304B	Betonplatte Abstandh.50x50x5cm 50 x 50 cm, Mindestdicke 5 cm dick.	m²
291305	Bodenbelag aus Waschbetonplatten auf nicht verstellbaren Abstandhaltern aus Kunststoff 1 cm dick, einschließlich Ausgleichsplättchen.	
291305A	Waschbetonpl.Abstandh.50x25x5 Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers, 50 x 25 cm, 5 cm dick.	m²
291305B	Waschbetonpl.Abstandh.50x50x5 Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers, 50 x 50 cm, 5 cm dick.	m²
291305C	Waschbetonpl.Abstandh.50x75x5 Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers, 50 x 75 cm, 5 cm dick.	m²
291307	Bodenbelag aus Betonplatten mit fein verriebener Oberfläche in ein 3 bis 5 cm dickes Kies- oder Splittbett verlegt, Korngröße 4 bis 8 mm, Fugen ausgefüllt mit Kies oder Splitt.	
291307A	Betonplatten Kiesbett 40x40x3 40 x 40 cm, mindestens 3 cm dick.	m²
291307B	Betonplatten Kiesbett 50x50x4 50 x 50 cm, mindestens 4 cm dick.	m²
291308	Bodenbelag aus Waschbetonplatten in ein 3 bis 5 cm dickes Kies- oder Splittbett verlegt, Korngröße 4 bis 8 mm, Fugen ausgefüllt mit Kies oder Splitt.	
291308A	Waschbetonpl.Kiesbett 50x25x4 Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers, 50 x 25 cm, mindestens 4 cm dick.	m²
291308B	Waschbetonpl.Kiesbett 50x50x4 Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers, 50 x 50 cm, mindestens 4 cm dick.	m²
291308C	Waschbetonpl.Kiesbett 50x75x4	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers, 50 x 75 cm, mindestens 4 cm dick.	
291309	Bodenbelag aus Betonplatten mit strukturierter Oberfläche in ein 3 bis 5 cm dickes Kies- oder Splittbett verlegt, Korngröße 4 bis 8 mm, Fugen ausgefüllt mit Kies oder Splitt.	
291309A	Betonpl.Ornam.Kiesbett Oberfläche (Ornament, Art, Farbe): <input type="text"/> Abmessungen: <input type="text"/>	m²
291310	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Betonplatten ohne Unterschied der Art.	
291310A	Az Bet-pl.Mörteldicke+1cm Für eine Mehrdicke des Mörtelbettes von je 1 cm. Verrechnet wird die Fläche auf der die Solldicke des Mörtelbettes von 3 cm um mehr als 0,5 cm überschritten wird.	m²
291310B	Az Bet-pl.Kies-Splittbett+1cm Für eine Mehrdicke des Kies- oder Splittbettes von je 1 cm. Verrechnet wird die Fläche, auf der die Solldicke der Bettung von 5 cm um mehr als 1 cm überschritten wird.	m²
291310C	Az Bet-plattenschnitt Ichse/Gr Für Schrägschnitte der Platten in den Ichsen und Graten innerhalb der Fußbodenfläche bei Verlegung im Gefälle. Abgerechnet wird die einfache Länge der Ichsen oder Grate.	m
291310D	Az Bet-pl.Bogenschnitte Für Bogenschnitte. Abgerechnet die Summe der Einzellängen. Betrifft: <input type="text"/>	m
2914	<p>Stufen, Rand- und Antrittplatten</p> <p>Sichtflächen: Die Sichtflächen der Stufen sind fein geschliffen.</p> <p>Untersichten Stufen: Untersichten werden ohne gesonderte Verrechnung nur im Bereich des Stufenkopfes höchstens 5 cm tief bearbeitet. Das Bearbeiten der Längskante wird gesondert verrechnet.</p> <p>Werkstücke: Werkstücke bis zu einer Länge von 1,8 m werden in einem Stück geliefert und versetzt. Stufenlängen über 1,8 m werden mehrteilig ausgeführt.</p> <p>Verfugung: Die Verfugungen mit grauem Zement oder Weißzement nach Wahl des Auftraggebers sind in die Einheitspreise einkalkuliert.</p> <p>Zuschnitt, Anarbeitung: Das Zuschneiden von Passplatten ist im Einheitspreis einkalkuliert.</p> <p><i>Kommentar:</i> <i>Spitze, gebogene Stufen:</i> <i>Spitze, gebogene oder verzogene Stufen sind frei zu textieren und mit Skizze zu belegen.</i> <i>Freitragende Stufen:</i> <i>Freitragende Stufen sind nach statischem Erfordernis frei zu textieren.</i> <i>Ausschreiberlücke:</i> <i>In die Ausschreiberlücke bei Stufen können die Art und Größe der Steinkörnung sowie etwaige Einfärbungen angegeben werden.</i> <i>Agglo-Größtkorn:</i> <i>Das angegebene Größtkorn bei den Agglomeratplatten bezieht sich auf die größte Sieböffnung, wobei die Sichtkörner meist kleiner sind.</i></p>	
LB-Version: 21	Geringfügig Geändert	
291401	Gerade Stufen-Tritt-, Rand- und Antrittplatten aus Kunststein voll aufliegend verlegt, ohne Unterschied der Breite bis 35 cm.	
291401A	Trittplatte gZ K15 2-f.b.1,4m	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, bis 1,4 m lang, mindestens 3 cm dick.	
291401B	Trittplatte gZK15 2-f.ü.1,4-1,8m Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 4 cm dick.	m
291401C	Trittplatte gZ K15 schw/w.b.1,4m Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, schwarz/weiß, bis 1,4 m lang, mindestens 3 cm dick.	m
291401D	Trittplatte gZ K15 schw/w.ü.1,4-1,8m Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, schwarz/weiß, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 4 cm dick.	m
291401E	Trittplatte gZ K25 b.1,4m Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm, bis 1,4 m lang, mindestens 3 cm dick. Steinmaterial: 	m
291401F	Trittplatte gZ K25 ü.1,4-1,8m Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 4 cm dick. Steinmaterial: 	m
291401I	Trittplatte wZ K15 2-f.b.1,4m Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, bis 1,4 m lang, mindestens 3 cm dick.	m
291401J	Trittplatte wZ K15 2-f.ü.1,4-1,8m Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 4 cm dick.	m
291401K	Trittplatte wZ K15 beige b.1,4m Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beige Korn, bis 1,4 m lang, mindestens 3 cm dick.	m
291401L	Trittplatte wZ K15 beige ü.1,4-1,8m Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beige Korn, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 4 cm dick.	m
291401M	Trittplatte wZ K25 beige b.1,4m Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beige Korn, bis 1,4 m lang, mindestens 3 cm dick.	m
291401N	Trittplatte wZ K25 beige ü.1,4-1,8m Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beige Korn, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 4 cm dick.	m
291402	Stufensetzplatten aus Kunststein, ohne Unterschied der Höhe bis 16 cm.	
291402A	Setzplatte gZ K15 2-f.b.1,4m 2cm Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen verschiedenen Mustern, bis 1,4 m lang, mindestens 2 cm dick.	m
291402B	Setzplatte gZ K15 2-f.b.1,4m 3cm Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, bis 1,4 m lang, mindestens 3 cm dick.	m
291402C	Setzplatte gZK15 2-f.ü.1,4-1,8 3cm Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 3 cm dick.	m
291402D	Setzplatte gZK15 2-f.ü.1,4-1,8 4cm Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 4 cm dick.	m
291402E	Setzplatte gZ K15 schw/w.b.1,4 2cm	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, schwarz/weiß, bis 1,4 m lang, mindestens 2 cm dick.	
291402F	Setzplatte gZ K15 schw/w.b.1,4 3cm Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, schwarz/weiß, bis 1,4 m lang, mindestens 3 cm dick.	m
291402G	Setzplatte gZ K15 schw/w.ü.1,4-1,8 3cm Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, schwarz/weiß, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 3 cm dick.	m
291402H	Setzplatte gZ K15 schw/w.ü.1,4-1,8 4cm Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, schwarz/weiß, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 4 cm dick.	m
291402I	Setzplatte gZ K25 b.1,4m 2cm Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm, bis 1,4 m lang, mindestens 2 cm dick. Steinmaterial: 	m
291402J	Setzplatte gZ K25 b.1,4m 3cm Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm, bis 1,4 m lang, mindestens 3 cm dick. Steinmaterial: 	m
291402K	Setzplatte gZ K25 ü.1,4-1,8m 3cm Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 3 cm dick. Steinmaterial: 	m
291402L	Setzplatte gZ K25 ü.1,4-1,8m 4cm Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 4 cm dick. Steinmaterial: 	m
291402M	Setzplatte wZ K15 2-f.b.1,4m 2cm Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, bis 1,4 m lang, mindestens 2 cm dick.	m
291402N	Setzplatte wZ K15 2-f.b.1,4m 3cm Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, bis 1,4 m lang, mindestens 3 cm dick.	m
291402O	Setzplatte wZ K15 2-f.ü.1,4-1,8m 3cm Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 3 cm dick.	m
291402P	Setzplatte wZ K15 2-f.ü.1,4-1,8m 4cm Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 4 cm dick.	m
291402Q	Setzplatte wZ K15 beige b.1,4m 2cm Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beigem Korn, bis 1,4 m lang, mindestens 2 cm dick.	m
291402R	Setzplatte wZ K15 beige b.1,4m 3cm Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beigem Korn, bis 1,4 m lang, mindestens 3 cm dick.	m
291402S	Setzplatte wZ K15 beige ü.1,4-1,8m 3cm Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beigem Korn, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 3 cm dick.	m
291402T	Setzplatte wZ K15 beige ü.1,4-1,8m 4cm Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beigem Korn, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 4 cm dick.	m
291402U	Setzplatte wZ K25 beige b.1,4m 2cm Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beigem Korn, bis 1,4 m lang, mindestens 2 cm dick.	m
291402V	Setzplatte wZ K25 beige b.1,4m 3cm	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beige Korn, bis 1,4 m lang, mindestens 3 cm dick.	
291402W	Setzplatte wZ K25 beige ü.1,4-1,8m 3cm	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beige Korn, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 3 cm dick.	
291402X	Setzplatte wZ K25 beige ü.1,4-1,8m 4cm	m
	Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beige Korn, über 1,4 bis 1,8 m lang, mindestens 4 cm dick.	
291403	Gerade Stufen-Tritt-, Rand- und Antrittsplatten aus Agglomerat voll aufliegend verlegt, ohne Unterschied der Breite bis 35 cm.	
291403A	Trittplatte Agglo k-harzg.3cm b.1,4m	m
	Kunstharzgebunden, bis 1,4 m lang, 3 cm dick, Größtkorn bis 100 mm. Steinmaterial: <input type="text"/>	
291403B	Trittplatte Agglo k-harzg.4cm b.1,4m	m
	Kunstharzgebunden, bis 1,4 m lang, 4 cm dick, Größtkorn bis 100 mm. Steinmaterial: <input type="text"/>	
291403C	Trittplatte Agglo k-harzg.3cm ü.1,4-1,8m	m
	Kunstharzgebunden, über 1,4 bis 1,8 m lang, 3 cm dick, Größtkorn bis 100 mm. Steinmaterial: <input type="text"/>	
291403D	Trittplatte Agglo k-harzg.4cm ü.1,4-1,8m	m
	Kunstharzgebunden, über 1,4 bis 1,8 m lang, 4 cm dick, Größtkorn bis 100 mm. Steinmaterial: <input type="text"/>	
291403E	Trittplatte Agglo zementg.4cm b.1,4m	m
	Zementgebunden, bis 1,4 m lang, 4 cm dick, Größtkorn bis 25 mm. Steinmaterial: <input type="text"/>	
291403F	Trittplatte Agglo zementg.4cm ü.1,4-1,8m	m
	Zementgebunden, über 1,4 bis 1,8 m lang, 4 cm dick, Größtkorn bis 25 mm. Steinmaterial: <input type="text"/>	
291404	Stufensetzplatten aus Agglomerat ohne Unterschied der Höhe bis 16 cm.	
291404A	Setzplatte Agglo k-harzg.2cm b.1,4m	m
	Kunstharzgebunden, bis 1,4 m lang, 2 cm dick, Größtkorn bis 100 mm, aus <input type="text"/>	
291404B	Setzplatte Agglo k-harzg.3cm b.1,4m	m
	Kunstharzgebunden, bis 1,4 m lang, 3 cm dick, Größtkorn bis 100 mm, aus <input type="text"/>	
291404C	Setzplatte Agglo k-harzg.2cm ü.1,4-1,8m	m
	Kunstharzgebunden, über 1,4 bis 1,8 m lang, 2 cm dick, Größtkorn bis 100 mm, aus <input type="text"/>	
291404D	Setzplatte Agglo k-harzg.3cm ü.1,4-1,8m	m
	Kunstharzgebunden, über 1,4 bis 1,8 m lang, 3 cm dick, Größtkorn bis 100 mm, aus <input type="text"/>	
291404F	Setzplatte Agglo zementg.3cm b.1,4m	m
	Zementgebunden, bis 1,4 m lang, 3 cm dick, Größtkorn bis 25 mm, aus <input type="text"/>	
291404G	Setzplatte Agglo zementg.4cm b.1,4m	m
	Zementgebunden, bis 1,4 m lang, 4 cm dick, Größtkorn bis 25 mm, aus <input type="text"/>	
291404H	Setzplatte Agglo zementg.3cm ü.1,4-1,8m	m
	Zementgebunden, über 1,4 bis 1,8 m lang, 3 cm dick, Größtkorn bis 25 mm, aus <input type="text"/>	
291404I	Setzplatte Agglo zementg.4cm ü.1,4-1,8m	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Zementgebunden, über 1,4 bis 1,8 m lang, 4 cm dick, Größtkorn bis 25 mm, aus 	
291406	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Stufenplatten, aus Kunststein oder Agglomerat, voll aufliegend verlegt, ohne Unterschied der Steinkörnung und Dicke.	
291406A	Az Kopf schleifen Trittplatte Für das Schleifen von Plattenköpfen, bei Trittstufenplatten.	Stk
291406B	Az Kopf Schleifen Setzplatte Für das Schleifen von Plattenköpfen, bei Setzstufenplatten.	Stk
291407	Gerade Stufen-Tritt-, Rand- und Antrittsplatten aus Waschbeton, voll aufliegend verlegt, ohne Unterschied der Breite bis 35 cm.	
291407A	Trittplatte Waschbet.Rundkies b.1,4m Mindestens 5 cm dick, bis 1,4 m lang, Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers.	m
291407B	Trittplatte Waschbet.Rundkies ü.1,4-1,8m Mindestens 5 cm dick, über 1,4 bis 1,8 m lang, Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers.	m
291408	Stufensetzplatten aus Waschbeton ohne Unterschied der Höhe bis 16 cm.	
291408A	Setzplatte Waschbet.Rundkies b.1,4m Mindestens 5 cm dick, bis 1,4 m lang, Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers.	m
291408B	Setzplatte Waschbet.Rundkies ü.1,4-1,8m Mindestens 5 cm dick, über 1,4 bis 1,8 m lang, Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers.	m
291410	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Stufenplatten aus Waschbeton, voll aufliegend verlegt.	
291410A	Az Waschb.Kopfausbild.Trittstufenplatte Für das Ausbilden von Stufenköpfen, bei Trittstufenplatten.	Stk
291410B	Az Waschb.Kopfausbild.Setzstufenplatte Für das Ausbilden von Stufenköpfen, bei Setzstufenplatten.	Stk
291411	Winkelstufen aus Kunststein, Trittstufenbreite bis 35 cm, Spiegelhöhe bis 18 cm.	
291411A	Winkelstufe gZ K15 2-f.b.1,4m Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, bis 1,4 m lang.	m
291411B	Winkelstufe gZK15 2-f.ü.1,4-1,8m Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, über 1,4 bis 1,8 m lang.	m
291411C	Winkelstufe gZ K15 schw/w.b.1,4m Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, schwarz/weiß, bis 1,4 m lang.	m
291411D	Winkelstufe gZ K15schw/w.ü.1,4-1,8m Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, schwarz/weiß, über 1,4 bis 1,8 m lang.	m
291411E	Winkelstufe gZ K25 b.1,4m Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm, bis 1,4 m lang. Steinmaterial: 	m
291411F	Winkelstufe gZ K25 ü.1,4-1,8m	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm, über 1,4 bis 1,8 m lang. Steinmaterial: 	
291411I	Winkelstufe wZ K15 2-f.b.1,4m Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, bis 1,4 m lang.	m
291411J	Winkelstufe wZ K15 2-f.ü.1,4-1,8m Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, über 1,4 bis 1,8 m lang.	m
291411K	Winkelstufe wZ K15 beige b.1,4m Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beigem Korn, bis 1,4 m lang.	m
291411L	Winkelstufe wZK15 beige ü.1,4-1,8m Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beigem Korn, über 1,4 bis 1,8 m lang.	m
291411M	Winkelstufe wZ K25 beige b.1,4m Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beigem Korn, bis 1,4 m lang.	m
291411N	Winkelstufe wZ K25 beige ü.1,4-1,8m Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beigem Korn, über 1,4 bis 1,8 m lang.	m
291412	Winkelstufen aus Waschbeton, Trittstufenbreite bis 35 cm, Spiegelhöhe bis 18 cm.	
291412A	Winkelstufe Waschb.Rundkies b.1,4m Bis 1,4 m lang, Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers.	m
291412B	Winkelstufe Waschb.Rundkies ü.1,4-1,8m Über 1,4 bis 1,8 m lang, Oberfläche mit Rundkies aus Fein- oder Grobkorn nach Wahl des Auftraggebers.	m
291413	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Winkelstufen ohne Unterschied der Art.	
291413A	Az Winkelstufe Kopf schleifen Für das Schleifen von Stufenköpfen.	Stk
291414	Keilstufen aus Kunststein, Trittstufenbreite bis 35 cm, Spiegelhöhe bis 18 cm.	
291414A	Keilstufe gZ K15 2-f.b.1,4m Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, bis 1,4 m lang.	m
291414B	Keilstufe gZ K15 2-f.ü.1,4-1,8m Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, über 1,4 bis 1,8 m lang.	m
291414C	Keilstufe gZ K15 schw/w.b.1,4m Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, schwarz/weiß, bis 1,4 m lang.	m
291414D	Keilstufe gZ K15 schw/w.ü.1,4-1,8m Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, schwarz/weiß, über 1,4 bis 1,8 m lang.	m
291414E	Keilstufe gZ K25 b.1,4m Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm, bis 1,4 m lang. Steinmaterial: 	m
291414F	Keilstufe gZ K25 ü.1,4-1,8m Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm, über 1,4 bis 1,8 m lang. Steinmaterial: 	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
291414I	Keilstufe wZ K15 2-f.b.1,4m Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, bis 1,4 m lang.	m
291414J	Keilstufe wZ K15 2-f.ü.1,4-1,8m Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, über 1,4 bis 1,8 m lang.	m
291414K	Keilstufe wZ K15 beige b.1,4m Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beigem Korn, bis 1,4 m lang.	m
291414L	Keilstufe wZ K15 beige ü.1,4-1,8m Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beigem Korn, über 1,4 bis 1,8 m lang.	m
291414M	Keilstufe wZ K25 beige b.1,4m Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beigem Korn, bis 1,4 m lang.	m
291414N	Keilstufe Wz K25 beige ü.1,4-1,8m Mit Weißzement, Größtkorn 25 mm, mit beigem Korn, über 1,4 bis 1,8 m lang.	m
291415	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Keilstufen, ohne Unterschied der Art.	
291415A	Az Keilstufe Kopf schleifen Für das Schleifen von Stufenköpfen.	Stk
291418	Blockstufen aus Kunststein, Trittstufenbreite bis 35 cm, Spiegelhöhe bis 18 cm.	
291418A	Blockstufe gZ K15 2-f.b.1,4m Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, bis 1,4 m lang.	m
291418B	Blockstufe gZ K15 2-f.ü.1,4-1,8m Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, über 1,4 bis 1,8 m lang.	m
291418C	Blockstufe gZ K15 schw/w.b.1,4m Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, schwarz/weiß, bis 1,4 m lang.	m
291418D	Blockstufe gZ K15 schw/w.ü.1,4-1,8m Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, schwarz/weiß, über 1,4 bis 1,8 m lang.	m
291418E	Blockstufe gZ K25 b.1,4m Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm, bis 1,4 m lang. Steinmaterial: 	m
291418F	Blockstufe gZ K25 ü.1,4-1,8m Mit grauem Zement, Größtkorn 25 mm, über 1,4 bis 1,8 m lang. Steinmaterial: 	m
291418I	Blockstufe wZ K15 2-f.b.1,4m Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, bis 1,4 m lang.	m
291418J	Blockstufe wZ K15 2-f.ü.1,4-1,8m Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, über 1,4 bis 1,8 m lang.	m
291418K	Blockstufe wZ K15 beige b.1,4m Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beigem Korn, bis 1,4 m lang.	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
291418L	Blockstufe wZ K15 beige ü.1,4-1,8m Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, mit beige Korn, über 1,4 bis 1,8 m lang.	m
291418M	Blockstufe wZ K25 beige b.1,8m Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beige Korn, bis 1,4 m lang.	m
291418N	Blockstufe wZ K25 beige ü.1,8-1,9m Mit weißem Zement, Größtkorn 25 mm, mit beige Korn, über 1,4 bis 1,8 m lang.	m
291419	Aufzählung auf die Positionen Blockstufen ohne Unterschied der Art.	
291419A	Az Blockstufe Kopf schleifen Für das Schleifen von Stufenköpfen.	Stk
291421	Aufzählung (Az) auf die Positionen Stufen-, Tritt- und Randplatten, ohne Unterschied des Materials und Breite, für die Bearbeitung der Untersicht einer Längskante.	
291421A	Az f.Randplatte Untersicht 5cm Bis 5 cm breit.	m
	<i>LB-Version: 21 Geringfügig Geändert</i>	
2915	Fensterbänke, Türschwellen Sichtflächen: Die Sichtflächen auch die der vorspringenden Plattenköpfe sind fein geschliffen, die Untersichten grob geschliffen. <i>Kommentar:</i> <i>Das angegebene Größtkorn bei den Agglomeratplatten bezieht sich auf die größte Sieböffnung, wobei die Sichtkörner meist kleiner sind.</i>	
	<i>LB-Version: 21 Geringfügig Geändert</i>	
291501	Fensterbänke aus Kunststein, mit grauem Zement, 2-färbig, Sichtkanten abgefast, auf vorhandener tragfähiger Unterlage versetzt, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, ohne Unterschied der Breite bis 20 cm.	
291501A	Fensterbank gZ 2-f.K15 3/20cm b.1,4m Größtkorn 15 mm, 3 cm dick, bis 1,4 m lang.	m
291501B	Fensterbank gZ 2-f.K15 3/20cm ü.1,4-1,8m Größtkorn 15 mm, 3 cm dick, über 1,4 bis 1,8 m lang.	m
291501C	Fensterbank gZ 2-f.K15 4/20cm b.1,4m Größtkorn 15 mm, 4 cm dick, bis 1,4 m lang.	m
291501D	Fensterbank gZ 2-f.K15 4/20cm ü.1,4-1,8m Größtkorn 15 mm, 4 cm dick, über 1,4 bis 1,8 m lang.	m
291501E	Fensterbank gZ 2-f.K25 3/20cm b.1,4m Größtkorn 25 mm, 3 cm dick, bis 1,4 m lang.	m
291501F	Fensterbank gZ 2-f.K25 3/20cm ü.1,4-1,8m Größtkorn 25 mm, 3 cm dick, über 1,4 bis 1,8 m lang.	m
291501G	Fensterbank gZ 2-f.K25 4/20cm b.1,4m Größtkorn 25 mm, 4 cm dick, bis 1,4 m lang.	m
291501H	Fensterbank gZ 2-f.K25 4/20cm ü.1,4-1,8m Größtkorn 25 mm, 4 cm dick, über 1,4 bis 1,8 m lang.	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
291504	Fensterbänke aus kunstharzgebundenem Agglomerat, Sichtkanten abgefast, auf vorhandener tragfähiger Unterlage versetzt, ohne Unterschied der Breite bis 20 cm.	
291504A	Fensterbank Aggloharz 2/20cm b.1,4m Größtkorn bis 100 mm, 2 cm dick, bis 1,4 m lang, Steinmaterial: <input type="text"/>	m
291504B	Fensterbank Aggloharz 2/20cm ü.1,4-1,8m Größtkorn bis 100 mm, 2 cm dick, über 1,4 bis 1,8 m lang, Steinmaterial: <input type="text"/>	m
291504C	Fensterbank Aggloharz 3/20cm b.1,4m Größtkorn bis 100 mm, 3 cm dick, bis 1,4 m lang, Steinmaterial: <input type="text"/>	m
291504D	Fensterbank Aggloharz 3/20cm ü.1,4-1,8m Größtkorn bis 100 mm, 3 cm dick, über 1,4 bis 1,8 m lang, Steinmaterial: <input type="text"/>	m
291504E	Fensterbank Aggloharz 4/20cm b.1,4m Größtkorn bis 100 mm, 4 cm dick, bis 1,4 m lang, Steinmaterial: <input type="text"/>	m
291505	Fensterbänke aus zementgebundenem Agglomerat, Sichtkanten abgefast, auf vorhandener tragfähiger Unterlage versetzt, ohne Unterschied der Breite bis 20 cm.	
291505A	Fensterbank Agglo zem.3/20cm b.1,4m Größtkorn bis 25 mm, 3 cm dick, bis 1,4 m lang, Steinmaterial: <input type="text"/>	m
291505B	Fensterbank Agglo zem.3/20cm ü.1,4-1,8m Größtkorn bis 25 mm, 3 cm dick, über 1,4 bis 1,8 m lang, Steinmaterial: <input type="text"/>	m
291507	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fensterbänke.	
291507A	Az A-FensterbankTropfkante Für das Herstellen einer Tropfkante (Wassernase) bei Außenfensterbänken.	m
291507B	Az A-Fensterbank Schwitzw.Rinne Für das Herstellen von Schwitzwasserrinnen bei Innenfensterbänken.	m
291507C	Az A-Fensterbank seitl.Rille Für das Herstellen von seitlichen Rillen an Außenfensterbänken, ohne Unterschied der Rilleneinzellänge. Abgerechnet werden die Rillen.	Stk
291508	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Fensterbänke aus Kunststein für eine Mehrbreite über 20 cm, ohne Unterschied der Länge bis 1,8 m.	
291508A	Az Fensterbank Kunstst.3cm+Br.b.5cm 3 cm dick, für eine Mehrbreite bis 5 cm.	m
291508B	Az Fensterbank Kunstst.3cm+Br.ü.5-10cm 3 cm dick, für eine Mehrbreite über 5 bis 10 cm.	m
291508C	Az Fensterbank Kunstst.3cm+Br.ü.10-15cm 3 cm dick, für eine Mehrbreite über 10 bis 15 cm.	m
291508E	Az Fensterbank Kunstst.4cm+Br.b.5cm 4 cm dick, für eine Mehrbreite bis 5 cm.	m
291508F	Az Fensterbank Kunstst.4cm+Br.ü.5-10cm 4 cm dick, für eine Mehrbreite über 5 bis 10 cm.	m
291508G	Az Fensterbank Kunstst.4cm+Br.ü.10-15cm 4 cm dick, für eine Mehrbreite über 10 bis 15 cm.	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
291510	Aufzählung (Az) auf die Positionen Fensterbänke aus kunstharzgebundenem Agglomerat, für eine Mehrbreite über 20 cm, ohne Unterschied der Länge bis 1,8 m.	
291510A	Az Fensterbank Aggloharz 2cm+Br.b.5cm 2 cm dick, für eine Mehrbreite bis 5 cm.	m
291510B	Az Fensterbank Aggloharz 2cm+Br.ü.5-10cm 2 cm dick, für eine Mehrbreite über 5 bis 10 cm.	m
291510C	Az Fensterbank Aggloharz 2cm+Br.ü.10-15cm 2 cm dick, für eine Mehrbreite über 10 bis 15 cm.	m
291510E	Az Fensterbank Aggloharz 3cm+Br.b.5cm 3 cm dick, für eine Mehrbreite bis 5 cm.	m
291510F	Az Fensterbank Aggloharz 3cm+Br.ü.5-10cm 3 cm dick, für eine Mehrbreite über 5 bis 10 cm.	m
291510G	Az Fensterbank Aggloharz 3cm+Br.ü.10-15cm 3 cm dick, für eine Mehrbreite über 10 bis 15 cm.	m
291510I	Az Fensterbank Aggloharz 4cm+Br.b.5cm 4 cm dick, für eine Mehrbreite bis 5 cm.	m
291510J	Az Fensterbank Aggloharz 4cm+Br.ü.5-10cm 4 cm dick, für eine Mehrbreite über 5 bis 10 cm.	m
291510K	Az Fensterbank Aggloharz 4cm+Br.ü.10-15cm 4 cm dick, für eine Mehrbreite über 10 bis 15 cm.	m
291512	Ausstemmen von Schlitz in die verputzten Fensterleibungen für das Versetzen von Fensterbänken, einschließlich Entfernen des anfallenden Schuttes.	
291512A	Stemmen Schlitz in Leibung	m
291515	Türschwellen aus Kunststein, Sichtflächen geschliffen, obere Kanten abgefast, einschließlich etwaiges Ausfüllen des Untergrundes mit Beton bis 5 cm dick, im Dünnbettverfahren oder Mörtelbett verlegt.	
291515A	Türschwelle gZ K15 2-f.b.15cm Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2- färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, 3 cm dick, bis 1 m lang, bis 15 cm breit.	Stk
291515B	Türschwelle gZ K15 2-f.ü.15-20cm Mit grauem Zement, Größtkorn 15 mm, 2- färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, 3 cm dick, bis 1 m lang, über 15 bis 20 cm breit.	Stk
291515C	Türschwelle wZ K15 2-f.b.15cm Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2- färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, 3 cm dick, bis 1 m lang, bis 15 cm breit.	Stk
291515D	Türschwelle wZ K15 2-f.ü.15-20cm Mit weißem Zement, Größtkorn 15 mm, 2- färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern, 3 cm dick, bis 1 m lang, über 15 bis 20 cm breit.	Stk
291517	Türschwellen aus kunstharzgebundenen Agglomeratplatten, Kanten abgefast, einschließlich etwaiges Ausfüllen des Untergrundes mit Beton, bis 5 cm dick, im Dünnbettverfahren verlegt.	
291517A	Türschwelle Agglokunstharz b.15cm Größtkorn bis 100 mm, Steinmaterial 3 cm dick: bis 1 m lang, bis 15 cm breit.	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
291517B	Türschwelle Agglokunsthaz ü.15-20cm Größtkorn bis 100 mm, Steinmaterial 3 cm dick: <input type="text"/> bis 1 m lang, über 15 bis 20 cm breit.	Stk
291519	Aufzählung (Az) auf die Positionen Türschwellen mindestens 3 cm dick, für das Einfräsen einer Nut, für das Einlegen einer Dichtung durch den Auftraggeber.	
291519A	Az Türschwelle Nut 5/10mm Nut ca. 5 mm breit und bis 10 mm tief.	m
2916	Sockel Fugenaufteilung: Die Sockel müssen nicht mit dem Bodenbelag fugengleich ausgeführt werden. Elastische Fugen: Das Verfugen mit elastischem Dichtstoff wird gesondert verrechnet. <i>LB-Version: 21 Geringfügig Geändert</i>	
291601	Sockel aus Kunststeinplatten, 0,7 bis 1 cm dick, 7 cm hoch, zementgebunden, passend zu den ausgeschriebenen Belägen, im Dünnbettverfahren verlegt.	
291601A	Sockel zementg.K15 2-f.gZ Größtkorn 15, mit grauem Zement, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern.	m
291601B	Sockel zementg.K15 2-f.Wz Größtkorn 15 mm, mit Weißzement, 2-färbig, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern.	m
291601C	Sockel zementg.K15 Größtkorn 15 mm. Steinmaterial: <input type="text"/>	m
291601D	Sockel zementg.K25 Größtkorn 25 mm. Steinmaterial: <input type="text"/>	m
291602	Sockel aus kunstharzgebundenen Agglomeratplatten, 7 cm hoch, passend zu den ausgeschriebenen Belägen, im Dünnbettverfahren verlegt, verfugt mit Stoffen auf Zementbasis.	
291602A	Sockel Agglo kunstharzg.0,8cm Platten 0,8 cm dick, Größtkorn bis 25 mm. Steinmaterial: <input type="text"/>	m
291607	Stufensockel aus Kunststeinplatten, 0,7 bis 1 cm dick, 7 cm hoch, zementgebunden, im Dünnbettverfahren verlegt, passend zu den ausgeschriebenen Stufen.	
291607A	Stufensockel abgetr.K15 2-f.gZ Abgetrept verlegt, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, mit grauem Zement, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern.	m
291607B	Stufensockel abgetr.K15 2-f.wZ Abgetrept verlegt, Größtkorn 15 mm, 2-färbig, mit weißem Zement, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers aus drei gleichwertigen, verschiedenen Mustern.	m
291608	Stufensockel aus kunstharzgebundenen Agglomeratplatten, 0,8 cm dick, 7 cm hoch, im Dünnbettverfahren verlegt, passend zu den ausgeschriebenen Stufen.	
291608A	Stufensock.abgetr.Agglo-kunsth Abgetrept verlegt, Größtkorn bis 25 mm. Steinmaterial: <input type="text"/>	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
291610	Aufzählung (Az) auf die Positionen Sockelleisten für die Erschwernis bei Verlegearbeiten an gekrümmten Flächen (auch bei Stiegen).	
291610A	Az gekrümmt Sockel b.r=ü.1m Einschließlich Schneiden von Riemchen aus Platten, bis zu einem Radius von 1 m.	m
291610B	Az gekrümmt Sockel b.r=ü.1-2m Einschließlich etwaigem zusätzlichem Schnitt, mit einem Radius über 1 bis 2 m.	m
2917	Einbauteile und Sonstiges	
	<i>LB-Version: 21</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
291701	Fugen schließen mit elastischem Dichtstoff, einschließlich Reinigen der Fugen, Haftanstrich und Glätten der Fugen, in handelsüblichen Farben nach Wahl des Auftraggebers.	
291701A	Fuge m.elast.Dichtstoff 5mm Auf Silikonbasis, Fugenbreite bis 5 mm.	m
291701B	Fuge m.elast.Dichtstoff 10mm Auf Silikonbasis, Fugenbreite über 5 bis 10 mm.	m
291702	Winkelrahmen, vom Auftraggeber beigestellt, versetzen in Kunststeinböden, ohne Unterschied der Einzelgröße und des Profils. Gemessen wird die abgewinkelte Länge des Rahmens.	
291702A	Winkelrahmen nur versetzen	m
291703	Füllen und/oder Ausgleichen des Bodens innerhalb von Winkelrahmen mit Estrich oder Spachtelmasse.	
291703A	Boden innerh.Rahmen ausgleichen	m²
291704	Schachtabdeckung für wählbare Oberfläche mit Rahmen, vom Auftraggeber beigestellt, versetzen.	
291704A	Deck.wählb.Oberfl.n.vers.0,5m2 Rahmenaußenmaß bis 0,5 m2.	Stk
291704B	Deck.wählb.Oberfl.n.vers.1m2 Rahmenaußenmaß über 0,5 bis 1 m2.	Stk
291705	Schachtdeckel für wählbare Oberfläche geruchsdicht, mit Rahmen.	
291705A	Deckel wählb.Oberfl.AI 40x60cm Aus Aluminium, Innenlichte 40 x 60 cm, Belastungsklasse A.	Stk
291705B	Deckel wählb.Oberfl.NIRO 40x60cm Aus nicht rostendem Stahl (NIRO), Innenlichte 40 x 60 cm, Belastungsklasse A.	Stk
291705E	Deckel wählb.Oberfl.AI 60x60cm Aus Aluminium, Innenlichte 60 x 60 cm, Belastungsklasse A.	Stk
291705F	Deckel wählb.Oberfl.NIRO 60x60cm Aus nicht rostendem Stahl (NIRO), Innenlichte 60 x 60 cm, Belastungsklasse A.	Stk
291705H	Deckel wählb.Oberfl.AI 60x100 Aus Aluminium, Innenlichte 60 x 100 cm, Belastungsklasse A.	Stk
291705I	Deckel wählb.Oberfl.NIRO 60x100 Aus nicht rostendem Stahl (NIRO), Innenlichte 60 x 100 cm, Belastungsklasse A.	Stk
291706	Abschlusswinkel liefern und versetzen, bis 25 mm hoch.	
291706A	Abschlusswinkel b.25mm Alu 2mm Aus Aluminium, 2 mm dick.	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
291706B	Abschlusswinkel b.25mm Messing 2mm Aus Messing, 2 mm dick.	m
291706C	Abschlusswinkel b.25mm NIRO 2mm Aus nicht rostendem Stahl (NIRO), 2 mm dick.	m
291707	Abschlusswinkel liefern und versetzen, über 25 bis 35 mm hoch.	
291707A	Abschlusswinkel 25-35mm Alu 2mm Aus Aluminium, 2 mm dick.	m
291707B	Abschlusswinkel 25-35mm Messing 2mm Aus Messing, 2 mm dick.	m
291707C	Abschlusswinkel 25-35mm NIRO 2mm Aus nicht rostendem Stahl (NIRO), 2 mm dick.	m
291708	Abschlusswinkel liefern und versetzen, über 35 bis 45 mm hoch.	
291708A	Abschlusswinkel 35-45mm Alu 3mm Aus Aluminium, 3 mm dick.	m
291708B	Abschlusswinkel 35-45mm Messing 3mm Aus Messing, 3 mm dick.	m
291708C	Abschlusswinkel 35-45mm NIRO 3mm Aus nicht rostendem Stahl (NIRO), 3 mm dick.	m
291708E	Abschlusswinkel Al.40/20/2mm Aus Aluminium, 40/20, 2 mm dick.	m
291708F	Abschlusswinkel Al.40/20/3mm Aus Aluminium, 40/20, 3 mm dick.	m
291709	Gleitschutz aus Kunststoff (Kst) einschließlich Ausfräsen der Nut in Stufen, ohne Unterschied der Stufenart und des Materials.	
291709A	Gleitsch.Kst+Fräs.1cm durchg. Gleitschutz 1 cm breit, durchgehend.	m
291709B	Gleitsch.Kst+Fräs.1cm 1s abges Gleitschutz 1 cm breit, einseitig (1s) abgesetzt.	m
291709C	Gleitsch.Kst+Fräs.1cm 2s abges Gleitschutz 1 cm breit, beidseitig (2s) abgesetzt.	m
291709D	Gleitsch.Kst+Fräs.4-5cm durchg Gleitschutz 4 bis 5 cm breit, durchgehend.	m
291709E	Gleitsch.Kst+Fräs.4-5cm 1s abg Gleitschutz 4 bis 5 cm breit, einseitig (1s) abgesetzt.	m
291709F	Gleitsch.Kst+Fräs.4-5cm 2s abg Gleitschutz 4 bis 5 cm breit, beidseitig (2s) abgesetzt.	m
291710	Löcher bohren in Kunststein.	
291710A	Löcher bohren 10cm D b.10mm Bohrtiefe bis 10 cm. Durchmesser bis 10 mm.	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
291710B	Löcher bohren 10cm D ü.10-15mm Bohrtiefe bis 10 cm. Durchmesser über 10 bis 15 mm.	Stk
291710C	Löcher bohren 10cm D ü.15-20mm Bohrtiefe bis 10 cm. Durchmesser über 15 bis 20 mm.	Stk
291711	Nach erfolgter Baureinigung Bodenbeläge oder Stufen aus Kunststein nachreinigen und zweimal fluatieren.	
291711A	Kunststein fluatieren	m²
291712	Dehnfugenprofil liefern und einbauen.	
291712A	Dehnfugenprofil Al.Klasse A Aus Aluminium, Belastungsklasse A.	m
291712B	Dehnfugenprofil Al.Klasse B Aus Aluminium, Belastungsklasse B bis zu einem Raddruck: 	m
291712D	Dehnfugenprofil NIRO Klasse A Aus nicht rostendem Stahl (NIRO), nur Belastungsklasse A.	m
291712E	Dehnfugenprofil NIRO Klasse B Aus nicht rostendem Stahl (NIRO), Belastungsklasse B bis zu einem Raddruck: 	m
291714	Schleifen von neuen Terrazzoplatenbelägen mit Nachschleifen vorgesehener, entsprechend überhöhter Verfugung, bis Korn 300, einschließlich Entfernen des Schleifschlammes. Die Verfugung darf nach dem Schleifen keine Vertiefung aufweisen.	
291714A	Schleifen Terrazzoplatenbeläge	m²
2980	Instandsetzungsarbeiten Anfallender Schutt wird vom Auftragnehmer abtransportiert und entsorgt oder verwertet. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einkalkuliert. Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen. <i>LB-Version: 21 Geringfügig Geändert</i>	
298001	Herstellen von Trennschnitten in Kunststeinböden mit Trennscheibe (trocken).	
298001A	Trennschnitt im Bodenbelag 2cm Bis 2 cm tief.	m
298001B	Trennschnitt im Bodenbelag 5cm Über 2 bis 5 cm tief.	m
298002	Nassschneiden von Kunststeinböden, Flüssigkeit absaugen und die angrenzenden Teile vor Nässe und Verschmutzung schützen.	
298002A	Nassschneiden Bodenbelag 2cm Bis 2 cm tief.	m
298002B	Nassschneiden Bodenbelag 5cm Über 2 bis 5 cm tief.	m
298003	Einzelne Terrazzoplaten nach Angabe des Auftraggebers einschließlich Mörtelbett auslösen und durch ähnliche, handelsübliche, neue Platten ersetzen, einschließlich Mörtelbett. Ohne Unterschied der Plattengröße. Abgerechnet wird je Platte, bei Einzelflächen bis 0,5 m ² .	
298003A	Einzel.Terrazzoplaten ersetzen K15 Platten mit grauem Zement oder Weißzement, Größtkorn 15 mm.	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
298003B	Einzel.Terrazzoplatten ersetzen K25 Platten mit grauem Zement oder Weißzement, Größtkorn 25 mm.	Stk
298004	Terrazzoplatten nach Angabe des Auftraggebers einschließlich Mörtelbett auslösen und durch ähnliche, handelsübliche neue Platten ersetzen, einschließlich Mörtelbett. Ohne Unterschied der Plattengröße. Abgerechnet wird die Summe der Einzelflächen.	
298004A	Terrazzoplattenbelag inst.K15 2m2 Platten mit grauem Zement oder Weißzement, Größtkorn 15 mm, Einzelflächen über 0,5 bis 2 m2.	m²
298004B	Terrazzoplattenbelag inst.K25 2m2 Platten mit grauem Zement oder Weißzement, Größtkorn 25 mm, Einzelflächen über 0,5 bis 2 m2.	m²
298007	Sockelplatten nach Angabe des Auftraggebers auslösen und durch ähnliche, handelsübliche, neue Sockelplatten ersetzen, einschließlich etwaiger Stemmarbeiten, ohne Unterschied der Plattengröße. Abgerechnet wird je Platte bei Einzellängen bis 2 m.	
298007A	Einzel.Sockelplatten ersetzen K15 Sockelplatten mit grauem Zement oder Weißzement, Größtkorn 15 mm.	Stk
298007B	Einzel.Sockelplatten ersetzen K25 Sockelplatten mit grauem Zement oder Weißzement, Größtkorn 25 mm.	Stk
298008	Ausgetretene oder beschädigte Stufen instandsetzen aus Kunststein oder Naturstein bis Härte 4. Seitliche und hintere Begrenzungen der auszubessernden Stellen geradlinig einschneiden, die eingegrenzte Fläche mit einem Zahnisen oder Spitzisen vorsichtig aufrauen und vertiefen, mit Kunststein passend zu den Stufen auffüllen, einschließlich Haftbrücke. Oberfläche fein schleifen. Abgerechnet die Summe der Längen der ausgebesserten Stellen, ohne Unterschied der Breite. Stellen unter 0,5 m Länge werden mit 0,5 m gerechnet. Sprünge in den Stufen sind unverzüglich dem Auftraggeber zu melden.	
298008A	Stufen instandsetzen	m
298009	Ausbessern der Stufenkanten mit Steinkitt und entsprechendem Kunststeinmaterial und fein schleifen.	
298009A	Ausbessern Stufenkante b.5cm Bis 5 cm lang.	Stk
298009B	Ausbessern Stufenkante ü.5-20cm Über 5 bis 20 cm lang.	Stk
298009C	Ausbessern Stufenkante ü.20-50cm Über 20 bis 50 cm lang.	Stk
298009D	Ausbessern Stufenkante ü.50cm Über 50 cm lang.	m
298010	Hauseingangspodeststufen, inkrustieren, einschließlich Haftbrücke. Vorhandenen Betonkern mit Kunststeinmaterial (Dolomitsand mit Serpentin Körnung) bis 3 cm dick überziehen, einschließlich Haftbrücke, Schalung und Schutz vor Beschädigung während der Härtezeit.	
298010A	Podesttrittstufe inkrustieren Trittfläche halbfine stocken, Ränder schleifen, einschließlich Herstellen der Fase.	m²
298010B	Podestsetzstufe inkrustieren	m
298011	Aufzählung (Az) auf die Positionen Inkrustieren von Hauseingangspodeststufen, für das Herstellen von Profilen.	
298011A	Az inkrust.Stufe Kante schleif Für das Feinschleifen der Kanten und Ränder.	m²
298011B	Az inkrust.Stufe einf.Rundung Von einfacher Rundung der vorspringenden Trittstufenkante, Radius = 2 cm.	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

298012 Vorhandenen alten Terrazzoplattenbelag grob schleifen, mit vergüteter Spachtelmasse einspachteln und fein schleifen bis Korn 300, einschließlich Entfernen des Schleifschlammes.

298012A Alten Terrazzopl-bel.schleifen **m²**

2990 Regieleistungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

LB-Version: 21

Geringfügig Geändert

299000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

299000C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

299001 Regiestunden.

299001A Regiestunde K-st.Facharbeiter **h**

Für Facharbeiter.

299001B Regiestunde K-st.Schleifer **h**

Für Kunststeinbelag-Schleifer.

299001C Regiestunde K-st.Hilfsarbeiter **h**

Für Hilfsarbeiter.

299002 Mörtel für Verlegearbeiten im Mörtelbett.

299002A Verlegemörtel **l**

299003 Klebemörtel zementgebunden ohne Unterschied der Farbe. Abgerechnet nach dem Gewicht der Gebinde.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

299003A	Klebemörtel zementgebunden	kg
299006	Bodenplatten frei Baustelle (ohne Verlegearbeiten), einschließlich Abladen und Transport in einem vom Auftraggeber beigestellten Aufbewahrungsraum.	
299006A	Terrazzoplatten gZ Terrazzoplatten mit grauem Zement, Kornaufbau: _____ Abmessungen: _____	m²
299006B	Terrazzoplatten Wz Terrazzoplatten mit Weißzement, Kornaufbau: _____ Abmessungen: _____	m²
299006C	Terrazzoplatten It.Position Terrazzoplatten wie beschrieben in Position: _____	m²
299006D	Betonplatten It.Position Betonplatten mit fein verriebener Oberfläche wie beschrieben in Position: _____	m²
299006E	Waschbetonplatten It.Position Waschbetonplatten wie beschrieben in Position: _____	m²
299006G	Agglomeratpl.harz.It.Position Agglomeratplatten kunstharzgebunden, wie beschrieben in Position: _____	m²
299006H	Agglomeratpl.zem.It.Position Agglomeratplatten zementgebunden, wie beschrieben in Position: _____	m²
299051	Materiallieferungen f.Regieleistungen Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061). Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt. Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung. Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt. 1 VE = 1 EURO Beispiel: angebotener Prozentsatz: +12% als Einheitspreis einzusetzen: 1,12	VE